KATALOG -
SPLOŠNI ZDRAVSTVENI
PRIPOMOČKI

Pri iskanju izdelkov sta v pomoč dve tipki:
pritisnite tipko (ctrl) in tipko(F)
pokazalo se vam bo okence,
kjer vpišete šifro izdellka ali besedilo

LOGIKO

EN SPHYGMOMANOMETERS
F TENSIOMÈTRES
ES TENSIÓMETROS
P ESFIGMOMANÔMETROS

LOGIKODIGIT

EN DIGITAL BLOOD PRESSURE MONITORS
F TENSIOMÈTRES DIGITAUX
ES TENSIÓMETROS DIGITALES
P ESFIGMOMANÔMETROS DIGITAIS

EN Storage allowed for 2 different users (50 automatic memories each) with date and time indications and user code. Average of last 3 readings. Systolic and diastolic values, pulse rate. Automatic inflation and deflation. Smart Sense technology.

F Possibilité de mémoriser les mesures de deux utilisateurs différents (50 mémoires par utilisateur) avec date et heure de mesure de l'utilisateur sélectionné. Moyenne des trois dernières mesures. Visualisation de la pression sistolique, diastolique et des pulsations cardiaques. Gonflage et dégonflage automatiques. Technologie Smart Sense.

ES Memorias para 2 usuarios distintos (50 memorias automáticas cada) con indicación de fecha y hora. Promedio de las últimas 3 medidas. Visualización de sistólica, diastólica y pulsación. Inflado automático. Tecnología Smart Sense.

P Possibilidade de memorizar as medições de 2 usuários diversos (50 memórias por usuário) com indicação de data e ora. Média das 3 últimas leituras. Visualização da pressão sistólica e diastólica e dos batimentos cardíacos. Enchimento e esvaziamento automático. Tecnologia Smart Sense.

SmartSense technology

INTERNATIONAL APPROVED

CLINICALLY TESTED

CE 0366

DM430

TECHNICAL FEATURES

Dimensions: mm 82x69x66h
Power source: 2 AAA batteries 1,5 V
Weight: (without batteries) 120 g
Integrated cuff
Shell case
Oscillometric reading method

SEMI AUTOMATIC

EN One touch operation button, manual inflation and automatic deflation. Beeping reminder function. Last reading recall. Systolic, diastolic values and pulse rate. Automatic turn-off.

F Une touche unique en facilite l'usage. Gonflage manuel et dégonflage automatique. Un signal acoustique guide l'utilisation. Mémoire de la dernière mesure. Visualisation de la pression sistolique, diastolique et des pulsations cardiaques. Extinction automatique.

ES Funciona apretando un sólo botón. Inflado manual y desinflado automático. Signal sonoro. Memoria del última medida. Visualización de sistólica, diastólica y pulsación. Se apaga automaticamente.

P Funciona apertando um único botão. Enchimento manual e esvaziamento automático. Um sinal sonoro guia a utilização. Memória da última medição. Visualização da pressão sistólica e diastólica e dos batimentos cardíacos. Desliga-se automaticamente.

INTERNATIONAL APPROVED

CLINICALLY TESTED

CLINICAMENTE TESTATO
CLINICALLY TESTED

CE 0366

DM435

TECHNICAL FEATURES

Power source: 2 AA batteries 1,5V
Weight: (without batteries) 140 g
Cuff Ø: 24-36 cm
Soft pouch
Oscillometric reading method

EN DESK AUTOMATIC BLOOD PRESSURE MONITORS
F TENSIOMÈTRES AUTOMATIQUES DIGITAUX DE TABLE
ES TENSIÓMETROS DIGITALES AUTOMATICOS
P ESFIGMOMANÔMETROS AUTOMÁTICOS DIGITAIS DE MESA

EN Systolic and diastolic values, pulse rate, time and date, hypertension level and average of the last three readings. 90 memories with date and time indications. Real Fuzzy technology. Velcro anatomical cuff. Optional: AC ADAPTER. Auto shut off.

F Visualisation de la pression sistolique, diastolique et des pulsations cardiaques, ainsi que la date, l'heure, le niveau d'hypertension et la moyenne des trois dernières mesures. 90 mémoires avec date et heure de mesure. Technologie Real Fuzzy. Brassard avec fermeture velcro. Adaptateur AC en option. Extinction automatique.

ES Visualización de sistólica, diastólica, pulsación, nivel de hipertensión y promedio de las últimas 3 medidas. 90 memorias con fecha y hora. Tecnología Real Fuzzy. Brazalete velcro anatómico. Adaptador AC opcional. Se apaga automaticamente.

P Visualização da pressão sistólica e diastólica e dos batimentos cardíacos, da data e ora, do nível de hipertensão e média das três últimas medições. 90 memórias com data e ora. Tecnologia Real Fuzzy. Braçadeira com fecho em velcro. Adaptador AC opcional. Desliga-se automaticamente.

Real fuzzy technology

CLINICAMENTE TESTATO
CLINICALLY TESTED

INTERNATIONAL APPROVED

CLINICALLY TESTED

CE 0366

DM436

TECHNICAL FEATURES

Dimensions: mm 150x135x74,5 h
Power source: 4 AA batteries 1,5 V
Weight: (without batteries) 276,5 g
Cuff Ø: 24-36 cm
Soft pouch
Oscillometric reading method

DR202
(Optional AC adapter)

EN CUFFS FOR DIGITAL BLOOD PRESSURE MONITORS
F BRASSARDS POUR TENSIOMÈTRES DIGITAUX
ES BRAZALETES PARA TENSIÓMETROS DIGITALES
P BRAÇADEIRAS PARA ESFIGMOMANÔMETROS DIGITAIS

DR221
for DM430

DR198
for DM435 cm 32-42

DR194
Bulb for DM435

DR199
for DM436

DR200
for DM436 fat people

DR115
Velcro Omron type cuff
cm 258x130

EN ONE-HAND ANEROID SPHYGMOMANOMETER -DIGITAL - ELECTRONIC
F TENSIOMÈTRE ANÉROÏDE MANO-POIRE - NUMÉRIQUE -ÉLECTRONIQUE
ES TENSIÓMETRO ANEROIDE 1 TUBO - DIGITAL-ELECTRÓNICO
P ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE PALMAR- DIGITAL- ELETRÔNICO

EN Electric inflation, manual deflation. Values visualized both on the scale and on the digital display. By dialing "R" you can memorize systolic and diastolic pressure. When the "SYS" and "DIA" symbols light up, you can recognize the pulsations using the optional stethoscope. Automatic turning off after 1 minute without signal.

F Gonflage électrique, dégonflage manuel. Affichage des valeurs sur le cadran et sur l'écran numérique. Vous pouvez mémoriser les pressions systoliques et diastoliques en appuyant sur la touche « R ». Lorsque les symboles « SYS » et « DIA » s'allument, vous pouvez identifier les pulsations cardiaques en utilisant le stéthoscope en option. Extinction automatique après 1 minute sans signal.

ES Inflado eléctrico y desinflado manual. Los valores se visualizan en el manómetro digital y en la pantalla al mismo tiempo. Apretando el botón "R" se memorizan la presión sistólica y diastólica. Los simbolos "SYS" y "DIA" se encienden y ayudan el usuario a reconocer las pulsaciones a través del estetoscopio (opcional). Se apaga automaticamente después de 1 minuto sin utilizar.

P Enchimento elétrico e esvaziamento manual. Os valores são visualizados no manômetro digital e no display contemporaneamente. Memorização da pressão sistólica e diastólica através do botão "R". Quando os símbolos "SYS" and "DIA" se iluminam, ajudam o utilizador a reconhecer os batimentos cardíacos através do estetoscópio (opcional). Desligamento automático após 1 minuto sem sinal.

CE 0123

DM325
Digital aneroid sphygmomanometer

TECHNICAL FEATURES

DEVICE
Dimensions: 174 x 70,5 x 40 h mm
Weight: about 199g including batteries
Measuring method: Riva Rocci / Korotkoff
Measurement range: from 40 to 260 mmHg (blood pressure)
Accuracy: +/- 3 mmHg for systolic and diastolic pressure
Inflation: automatic
Deflation: manual
Working temperature and humidity:
+10°C to +40°C, max 85%
Storage temperature and humidity:
-20°C to +50°C, max 85%
Cuff dimension: applicable on an arm sized between 22 and 32 cm (circumference)

AC ADAPTER
Output voltage: 5V d.c. +-5%
Max output current: 1000mA
Connector polarity: + internal

BATTERIES
Voltage: 3,7V
Capacity: 650 mAh
Model: ICR123A Li-ion RECHARGEABLE

EN STAND TYPE DIGITAL SPHYGMOMANOMETER
F TENSIOMÈTRE NUMÉRIQUE SUR SOCLE
ES TENSIÓMETRO CON COLUMNA DIGITAL
P ESFIGMOMANÔMETRO DE COLUNA ELETRÔNICO- DIGITAL

EN Manual inflation and deflation. By dialing "R" you can memorize systolic and diastolic pressure. Backlight display. Automatic turning off after 3 minutes without signal.

F Gonflage et dégonflage manuel. Vous pouvez mémoriser les pressions systoliques et diastoliques en appuyant sur la touche « R ». Écran rétro-éclairé. Extinction automatique après 3 minutes sans signal.

ES Inflado y desinflado manual. Apretando el botón "R" se memorizan la presión sistólica y diastólica. Pantalla retroiluminada. Se apaga automaticamente después de 3 minutos sin utilizar.

P Enchimento e esvaziamento manuais. Memorização da pressão sistólica e diastólica através do botão "R". Display com retroiluminação. Desligamento automático após 3 minutos sem sinal.

CE 0123

DM320

TECHNICAL FEATURES

Dimensions: 320x 91 x 67 h mm
Weight: about 469g without batteries
Measuring method: Riva Rocci / Korotkoff
Frame measurement: from 40 to 260 mmHg (blood pressure)
Accuracy: +/- 3 mmHg
Inflate: manual
Rapid deflate: manual
Working temperature and humidity:
+10°C to +40°C, max 85%
Storage temperature and humidity: -20°C to +50°C, max 85%
Cuff dimension: applicable on an arm sized between 22 and 32 cm (circumference)
Power supply: 2 alkaline batteries "AA" type



LOGIKO

EN ONE-HAND ANEROID SPHYGMOMANOMETERS
F TENSIOMÈTRES ANÉROÏDES MANO-POIRE
ES TENSIÓMETROS ANEROIDES DE 1 TUBO
P ESFIGMOMANÔMETROS ANERÓIDES PALMARES

LATEX Free

DM349
TWO TUBES
Button release valve for rapid deflate

LATEX Free

CE 0123

SHOCKPROOF MATERIAL
MATÉRIEL ANTICHOC
MATERIAL ANTICHOQUE
MATERIAL ANTICHOQUE

DM347LF
Latex Free
Nylon velcro cuff
Latex bulb
Shockproof gauge Ø 65mm
mm180x110x60h - 350 g
package of 24 pcs

EN Professional - Ergonomic – Ambidextrous
F Professionnel - Ergonomique - Utilisation également par les gauchers

ES Profesional – Ergonómico – Ambidiestro
P Profissional – Ergonômico - Ambidestro

EN ONE-HAND ANEROID SPYGMOMANOMETER WITH 3 CUFFS KIT
F TENSIOMÈTRE ANÉROÏDE MANO-POIRE AVEC KIT DE 3 BRASSARDS
ES TENSIÓMETRO ANEROIDE DE 1 TUBO CON JUEGO DE 3 BRAZALETES
P ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE PALMAR KIT 3 BRAÇADEIRAS

LATEX Free

DM344
Manometer ø60mm
Complete with 3 cuffs
(obese, adult and child)

EN STANDARD ANEROID SPHYGMOMANOMETER
F TENSIOMÈTRE ANÉROÏDE STANDARD
ES TENSIÓMETRO ANEROIDE ESTÁNDAR
P ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE STANDARD

LATEX Free

CE 0123

DM330LF Latex Free
Without stethoscope light-alloy,
blue painted gauge Ø 50mm
Nylon velcro cuff - Latex bulb
Synthetic leather pouch with zip

mm160x110x50h - 363g -
Package of 24 pcs

LOGIKO

EN ONE-HAND ANEROID SPHYGMOMANOMETERS
F TENSIOMÈTRES ANÉROÏDES MANO-POIRE
ES TENSIÓMETROS ANEROIDES DE 1 TUBO
P ESFIGMOMANÔMETROS ANERÓIDES PALMARES

EN Professional - Ergonomic - Ambidextrous
F Professionnel - Ergonomique - Utilisation également par les gauchers

ES Profesional - Ergonómico - Ambidiestro
P Profissional - Ergonômico - Ambidestro

CE 0123

DM348
Nylon velcro cuff
Latex bulb
Chromium-plated gauge Ø 67mm

mm180x110x60h - 426 g package of 24 pcs

SHOCKPROOF MATERIAL
MATÉRIEL ANTICHOC
MATERIAL ANTICHOQUE
MATERIAL ANTICHOQUE

CE 0123

DM347
Nylon velcro cuff
Latex bulb
Shockproof gauge Ø 65mm

mm180x110x60h - 350 g package of 24 pcs

EN BIG DIAL ONE-HAND ANEROID
F MANO-POIRE GRAND
ES ANEROIDE 1 TUBO PANTALLA GRANDE
P PALMAR GRANDE

CE 0123

DM345
Without stethoscope
Chromium-plated, light-alloy gauge Ø 65mm
Nylon velcro cuff - Latex bulb

mm180x110x60h - 430g
Package of 24 pcs

DM346
With stethoscope
Chromium-plated, light-alloy gauge Ø 65mm
Nylon velcro cuff - Latex bulb

mm180x110x60h
446g - Package of 24 pcs

EN ONE-HAND ANEROID STANDARD DIAL
F MANO-POIRE STANDARD
ES ANEROIDE 1 TUBO PANTALLA ESTÁNDAR
P PALMAR STANDARD

CE 0123

DM340
Without stethoscope
Chromium-plated, light-alloy gauge Ø 50mm
Nylon velcro cuff - Latex bulb

mm180x110x60h - 354g - Package of 24 pcs

DM341
With stethoscope
Chromium-plated, light-alloy gauge Ø 50mm
Nylon velcro cuff - Latex bulb

mm180x110x60h
369g - Package of 24 pcs

LOGIKO

EN STANDARD ANEROID SPHYGMOMANOMETER
F TENSIOMÈTRE ANÉROÏDE STANDARD
ES TENSIÓMETRO ANEROIDE ESTÁNDAR
P ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE STANDARD

CE 0123

DM330
Without stethoscope light-alloy,
blue painted gauge Ø 50mm
Nylon velcro cuff - Latex bulb
Synthetic leather pouch with zip

mm160x110x50h - 363g Package of 24 pz.

DM333
With stethoscope light-alloy,
blue painted gauge Ø 50mm
Nylon velcro cuff - Latex bulb
Synthetic leather pouch with zip

mm180x110x60h - 478g - Package of 24 pcs

EN ANEROID SPHYGMOMANOMETER WITH GAUGE FIXED ON THE CUFF
F TENSIOMÈTRE ANÉROÏDE MANO-BRASSARD
ES TENSIÓMETRO ANEROIDE CON MANÓMETRO EN EL BRAZALETE
P ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE COM MANÔMETRO NA BRAÇADEIRA

CE 0123

DM335
Chromium-plated Ø 50mm gauge
with anti-shock ring
Nylon velcro cuff - Latex bulb
Synthetic leather pouch with zip

mm180x110x60h - 320g - Package of 50 pcs

EN MATCHED COLOUR ANEROID SPHYGMOMANOMETERS
F TENSIOMÈTRES ANÉROÏDES COMBINÉS
ES TENSIÓMETROS ANEROIDES COORDINADOS
P ESFIGMOMANÔMETROS ANERÓIDES COMBINADOS

CE 0123

WITHOUT STETHOSCOPE

DM350A
Blue

DM350R
Red

DM350F
Hunter green

DM350L
Violet

DM350V
Green

WITH STETHOSCOPE

DM353A
Blue
with stethoscope

DM353F
Hunter green
with stethoscope

DM353L
Violet
with stethoscope

DM353R
Red
with stethoscope

DM353V
Green
with stethoscope

mm230x140x60h - 483g without stethoscope - 603g with stethoscope - Package of 50 pcs

LOGIKO

EN DESK ANEROID SPHYGMOMANOMETER
F TENSIOMÈTRE ANÉROÏDE DE TABLE
ES TENSIÓMETRO ANEROIDE DE MESA
P ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE DE MESA

LATEX Free



DM368
Round plastic light case
Display diameter 147mm
Revolving display 360° for easy reading
Nylon cuff with D-ring
PVC inner tube and bulb

EN WALL ANEROID SPHYGMOMANOMETER
F TENSIOMÈTRE ANÉROÏDE MURAL
ES TENSIÓMETRO ANEROIDE DE PARED
P ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE DE PAREDE

WITH TRAY

DM362
Round plastic light case
Display diameter 147mm
Revolving display 180° for easy reading
Nylon cuff with D-ring
Plastic tray to contain the cuff
PVC inner tube and bulb
PVC spiral tube 180cm

LATEX Free

WITH BASKET

DM361
Round plastic light case
Display diameter 147mm
Revolving display 180° for easy reading
Nylon cuff with D-ring
PVC inner tube and bulb
Basket to contain the cuff
PVC spiral tube 180cm

EN STAND ANEROID SPHYGMOMANOMETER
F TENSIOMÈTRE ANÉROÏDE SUR SOCLE
ES TENSIOMETRO ANEROIDE DE PIE
P ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE COM PEDESTAL

DM366
Round plastic light case
Display diameter 147mm
Revolving display 180° for easy reading
Nylon cuff with D-ring
PVC inner tube and bulb
Basket to contain the cuff
PVC spiral tube 180cm
Height adjustable from 95cm to 135cm
Plastic base with wheels equipped with brake

LATEX Free

DM367
Round plastic light case
Display diameter 147mm
Revolving display 180° for easy reading
Nylon cuff with D-ring
PVC inner tube and bulb
Plastic case to contain the cuff
PVC spiral tube 180cm
Height adjustable from 95cm to 135cm
Plastic base with wheels equipped with brake

DM365
Light coloured plastic case
Adjustable height form 65 to 105 cm
Metal base with wheels
Unless stocks are finished

mm480x520x190h - 4,5kg
single packaging

DM360
Light coloured plastic case
Container for cuff
Unless stocks are finished

mm180x140x170h - 725g
screws not included - package of 20 pcs

LOGIKO

EN MERCURIAL SPHYGMOMANOMETERS
F TENSIOMÈTRE À COLONNE À MERCURE
ES TENSIÓMETROS DE MERCURIO
P ESFIGMOMANÔMETRO DE COLUNA DE MERCÚRIO

EN Aluminium painted case. Nylon velcro cuff with metal D-ring. Latex bulb. Single package in printed gift box.

F Boîtier en aluminium verni. Brassard avec fermeture velcro et bague en métal. Poire en latex.

ES Caja en aluminio pintado. Brazalete velcro con anillo de metal. Pera de látex.

P Caixa em alumínio pintado. Braçadeira em nylon com fecho em velcro e anel de metal. Pêra de látex.

DM300
mm340x97x55h-960g
without stethoscope

DM303
mm340x97x55h -1060g
with stethoscope

Standard case

EN STAND TYPE AND WALL TYPE SPHYGMOMANOMETERS
F TENSIOMÈTRE SUR SOCLE ET MURAL
ES TENSIÓMETRO DE PIE CON RUEDAS Y DE PARED
P ESFIGMOMANÔMETRO COM PEDESTAL E DE PAREDE

CE 0123

DM307
Painted aluminium-melting case
Adjustable height form 85 to 120cm
Metal base with wheels

mm510x580x200 - 4,8 kg net weight
6,6 kg gross weight - single packaging

DM310
Painted aluminium - melting case
Container for cuff

mm177x111x430h - 900g
screws not included - package of 6 pcs

LOGIKO VISUAL

EN STETHOSCOPES
F STÉTHOSCOPES
ES ESTETOSCOPIOS
P ESTETOSCÓPIOS

EN Anodized-zinc anatomic head-adult type
F Pavillon anatomique en zinc anodisé-adultes
ES Cabezal de cinc anodizado - adultos
P Cabeça em zinco anodizado - adultos

LATEX Free

DM545R
Red tube

DM545N
Black tube

DM545B
Blue tube

EN Aliminium flat head - adult type
F Pavillon simple en aluminium ultra - plat - adultes
ES Campana aluminio - adultos
P Cabeça simples em alumínio - adultos

DM130G
Grey tube
DM130N
Black tube
DM130B
Blue tube
DM130L
Lilac tube
DM130R
Red tube
DM130S
Pink tube
DM130V
Green tube
DM130W
White tube
DM130Y
Yellow tube

LATEX Free

EN Rotating alluminium double head – adult type
F Double pavillon pivotant en aluminium - adultes
ES Dos campanas aluminio - adultes
P Cabeça dupla em alumínio - adultos

LATEX Free

DM500G
Grey tube
DM500N
Black tube
DM500B
Blue tube
DM500L
Lilac tube
DM500R
Red tube
DM500V
Green tube
DM500Y
Yellow tube

EN Rotating alluminium double head – paediatric type
F Double pavillon pivotant en aluminium - pédiatrique
ES Dos campanas aluminio - pediátrico
P Cabeça dupla em alumínio - pediátrico

LATEX Free

DM505G
Grey tube
DM505N
Black tube
DM505B
Blue tube
DM505R
Red tube
DM505V
Green tube
DM505Y
Yellow tube

EN STAINLESS STEEL STETHOSCOPES
F STÉTHOSCOPES EN ACIER INOX
ES ESTETOSCOPIOS ACERO INOXIDABLE
P ESTETOSCÓPIO EM AÇO INOXIDÁVEL

PAEDIATRIC TYPE
PÉDIATRIQUE
PEDIÁTRICO
PEDIÁTRICO

DM540B Blue tube

DM540R Red tube

DM540N Black tube

LATEX Free

ADULT TYPE
ADULTES
ADULTOS
ADULTOS

DM530B Blue tube

DM530R Red tube

DM530V Green tube

LATEX Free

CARDIOLOGICAL ADULT TYPE
CARDIOLOGIQUE ADULTES
CARDIOLOGICO ADULTOS
CARDIOLÓGICO ADULTOS

DM535B Blue tube

DM535R Red tube

DM535V Green tube

LATEX Free

EN RAPPAPORT TYPE - METAL HEAD
F TYPE RAPPAPORT - PAVILLON EN MÉTAL
ES TIPO RAPPAPORT - CAMPANA DE METAL
P TIPO RAPPAPORT - CABEÇA EM METAL

DM561N Black tube

DM561R Red tube

DM561V Green tube

DM561B Blue tube

LATEX Free

EN NYLON CUFFS FOR SPHYGMOMANOMETERS, RUBBER BLADDERS
F BRASSARDS DE RECHANGE EN NYLON POUR TENSIOMÈTRES, CHAMBRES EN CAOUTCHOUC
ES BRAZALETES DE NYLON PARA TENSIÓMETROS MECÁNICOS, CAMARAS EN GOMA
P BRAÇADEIRAS DE NYLON PARA ESFIGMOMANÔMETROS MECÂNICOS, CÂMARAS DE BORRACHA

Velcro-fastening	Description	Without bladder	With single inner-tube bladder	With two inner-tubes bladder
Without D-ring	Thigh type 800x210 mm 420-570mm	DR126	DR1438	DR125
	Obese people 600x180mm 320-470mm	DR123	DR1435	DR1425
	Adult type 510x140mm 260-360mm	DR120B	DR1433	DR1423
	Teenager type 480x100mm 240-320mm	DR119	DR1432	DR1422
	Child type 380x65mm 130-260mm	DR118	DR1431	DR1421
	Newborn type 220x45mm 70-130mm	DR117	DR1430	DR1420
With D-ring	Adult type 483x140mm 260-360mm	DR121B	DR1434	DR1424
With D-ring and stethoscope	Adult type 483x140mm 260-360mm	DR122	DR1437	DR1427
With hook fastening	Adult type 500x140mm 260-380mm	DR124	DR1436	DR1426

EN NYLON CUFFS FOR SPHYGMOMANOMETERS, PVC BLADDERS
F BRASSARDS DE RECHANGE EN NYLON POUR TENSIOMÈTRES, CHAMBRES EN PVC
ES BRAZALETES DE NYLON PARA TENSIÓMETROS MECÁNICOS, CAMARAS EN PVC
P BRAÇADEIRAS DE NYLON PARA ESFIGMOMANÔMETROS MECÂNICOS, CÂMARAS EM PVC

Velcro-fastening	Description	Without bladder	With single inner-tube bladder	With two inner-tubes bladder
	Obese people		DR314	
	Adult type	DR320	DR312	DR313
	Child type		DR311	
	Adult type			DR310

EN ONE/TWO TUBES RUBBER BLADDERS
F CHAMBRES À 1/2 TUYAUX
ES CAMARAS DE 1/2 TUBOS
P CÂMARAS DE 1/2 TUBOS

DR1399 220X90mm
teenager type
DR1400 220X120mm
adult type

DR1401 300X150mm
obese type
DR1402 350X180mm
leg (thigh) type

DR1412 220X90mm
teenager type
DR1413 220X120mm
adult type

DR1414 300X150mm
obese type
DR1415 350X180mm
leg (thigh) type

EN PVC ADULT BLADDERS
F CHAMBRES EN PVC ADULTES
ES CAMARAS EN PVC ADULTOS
P CÂMARAS EM PVC ADULTOS

LATEX Free

DR330
220x120mm
1 tube

DR331
220x120mm
2 tubes

EN LATEX FREE SPARE PARTS
F PIÈCES DE RECHANGE LATEX FREE
ES REPUESTOS LATEX FREE
P PEÇAS DE REPOSIÇÃO LATEX FREE

LATEX Free

DR150
26x36mm
Cuff with 2 tubes
bladder and bulb

DR149 26x36mm
Cuff with
1 tube bladder

DR318
PVC adult cuff
for DM320

DR319 26x36mm
PVC adult cuff
for DM325

EN SPARE PARTS FOR ANEROID SPHYGMOMANOMETERS
F PIÈCES DE RECHANGE POUR TENSIOMÈTRE ANÉROÏDE
ES REPUESTOS PARA ANEROIDES
P PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ESFIGMOMANÔMETROS ANERÓIDES

DR232
Blue manometer

DR233
Black manometer

DR1394
Sky pouch with zip

DR515
Standard manometer lens for DM330-DM333-DM340 (not illustrated)

DR516
Lens for large one-hand DM347-DM348 (not illustrated)

DR517
Lens for large one-hand DM345 (not illustrated)

EN SPARE PARTS FOR STETHOSCOPES
F PIÈCES DE RECHANGE POUR STÉTHOSCOPES
ES REPUESTOS PARA ESTETOSCOPIOS
P PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ESTETOSCÓPIOS

DR391
Kit for Rappaport type

DR350
Black mushroom-shaped ear tips

DR351
White rigid ear tips

DR352
Black rigid ear tips

DR355
Black soft ear tips



DR110
Binaural headset with ear tips

DR420
Standard stethoscope head

DR422
Head for double-head stethoscopes

DR424
Head for paediatric double head stethoscopes

DR426
Head for Rappaport type stethoscopes

DR241
Spare membrane Logiko Echo

EN Y-TUBES FOR STETHOSCOPES
F TUYAUX POUR STÉTHOSCOPES
ES TUBOS PARA ESTETOSCOPIOS
P TUBOS Y PARA ESTETOSCÓPIOS

DR434N Black
DR434B Blue
DR434F Hunter green
DR434L Lilac
DR434R Red
DR434S Pink
DR434V Green
DR434W White
DR434Y Yellow
DR434G Grey
DR434N Black





EN BULBS, VALVES AND TAPS
F POIRES, SOUPAPES ET ROBINETS
ES PERAS Y VÁLVULAS
P PÊRAS E VÁLVULAS

LATEX Free

DR342
PVC bulb with valve and air release tap, grey colour

DR343
PVC bulb with valve and air release tap, black colour

DR341
PVC bulb with rear valve for **DM349**

DR304
PVC bulb with rear valve for **DM340 DM341 DM345 and DM346**

DR305
Dark blue bulb with rear valve for **DM347**

DR303
Bulb with rear valve for **DM348**

DR306
Latex Free bulb with rear valve for **DM330LF**

DR307
Latex Free bulb with rear valve for **DM347LF**

DR301
Bulb with rear valve

DR302
Bulb with valve and air release tap (DR380)

DR380
Air release tap

DR450
Rear valve for bulb

DR432N
Black rubber tube 4x8mm x 1m

DR435
Spiral rubber tube 120cm

KYARA

EN PERSONAL CARE
F SOIN PERSONNEL
ES CUIDADO PERSONAL
P CUIDADO PESSOAL

EN TWO CONDUIT TENS
F TENS À DEUX CANAUX
ES TENS DOS CANALES
P TENS DE DOIS CANAIS

EN The device offers dual channels, fully adjustable parameters, and three modes: burst (B) normal (N) and modulatión (M). Its timer is adjustable on 30 min, 60 min or constant time (just on LTM711 MODEL).

F Deux canaux, paramètres réglables en 3 modalités: burst(B) normal (N) et modulée(M) Minuterie réglable: 30 min, 60 min ou utilisation continue (seulement les appareils LTM711).

ES Dos canales, parámetros ajustables y 3 modalidades: burst (B), normal (N), modulatión (M) Temporizador ajustable por 30, 60 minutos o continuo (solamente en los modelos LTM711).

P Dois canais, parâmetros reguláveis e 3 modalidades: burst (B), normal (N) e modulação(M) Timer ajustável para 30 min, 60 min ou contínuo (somente para os modelos LTM711).

LTM711
With timer

LTM710
Without timer

CE 0434

EN ACCESSORIES INCLUDED 1 device, 1 carrying case, 1 instruction manual, 2 lead wires, 1 battery 9V, 1 tube gel, 4 rubber electrodes

F ACCESSOIRES INCLUS 1 appareil, 1 mallette de transport, 1 manuel d'utilisation, 2 câbles à 2 cordons, 1 pile 9V, 1 flacon de gel, 4 électrodes en caoutchouc

ES ACCESORIOS INCLUIDOS 1 aparato, 1 maleta, 1 manual de instrucciones, 2 cables de 2 hilos, 1 batería 9V, 1 tubo de gel, 4 electrodos en goma

P ACESSÓRIOS INCLUSOS 1 aparelho, 1 maleta, 1 manual de instruções, 2 cabos de 2 fios, 1 bateria 9V, 1 tubo de gel, 4 eletrodos de borracha

TECHNICAL FEATURES

Channel: two isolated between them
Wave form: asymmetrical bi-phase-square pulse
Intensity: 0-80 mA adjustable 500 Ω
Pulse frequency: Adjustable form 2 to 150 Hz
Pulse width: 30 - 260 µs adjustable

Mode: BURST - NORMAL - MODULATION
Timer: 15 - 30 - 60 minutes (ONLY LTM711)
Size: 25,5x19x6h
Power supply: 1 battery 9V
Weight: 150g

EN 5-PROGRAMME DIGITAL TENS
F TENS DIGITAL 5 PROGRAMMES
ES TENS DIGITAL DE 5 PROGRAMAS
P TENS DIGITAL DE 5 PROGRAMAS

EN Adjustable timer from 1 to 60 minutes. The 2 conduits can work simultaneously or alternately. Working modes: (N) normal, (B) burst, (M) modulation.

F Minuterie réglable: 1 à 60 min. Les 2 canaux fonctionnent de façon simultanée ou alterné. Modalités: normal (N), burst (B) et modulée (M).

ES Temporizador ajustable de 1 a 60 minutos. Los dos canales pueden funcionar simultàneamente o alternativamente. Modalidades: (B) burst, (N) normal, (M) modulación.

P Timer ajustável de 1 a 60 minutos. Os dois canais funcionam simultanea ou alternadamente. Modalidades: burst (B), normal (N) e modulação (M).

LTM715

CE 0434

EN ACCESSORIES INCLUDED 1 device, 1 carrying case, 1 instruction manual, 2 lead wires - 2 batteries 9V, 4 rubber electrodes, 1 gel tube

F ACCESSOIRES INCLUS 1 appareil, 1 mallette de transport, 1 manuel d'utilisation, 2 câbles à 2 cordons, 2 piles 9V, 4 électrodes en caoutchouc, 1 flacon de gel

ES ACCESORIOS INCLUIDOS 1 aparato, 1 maleta, 1 manual de instrucciones, 2 cables de 2 hilos, 2 baterías de 9V, 4 electrodos de goma, 1 tubo de gel

P ACESSÓRIOS INCLUSOS 1 aparelho, 1 maleta, 1 manual de instruções, 2 cabos de 2 fios, 2 baterias 9V, 4 eletrodos de borracha, 1 tubo de gel

TECHNICAL FEATURES

Power supply: 9V battery
Two conduits: isolated from each other,
Output: continuous or alternating between the 2 conduits in 5-second cycles
Wave shape: asymmetrical, biphasic, square wave
Intensity: selectable from 0 to 80mA on 500 Ω
Pulse rate: adjustable from 1Hz to 150Hz
Pulse width: adjustable from 30 to 260µs
Timer: adjustable from 1 to 60 minutes
Dimensions: 12,5x6,75x2,5cm
Weight: 150g with battery

KYARA

EN TWO CHANNEL DIGITAL T.E.N.S
F TENS DIGITAL À DEUX CANAUX
ES TENS DOS CANALES
P TENS DE DOIS CANAIS

EN LTK 500 is used for post-traumatic and post-surgical pain treatment. It is also indicated for pubic pain, sciatic neuralgia, rheumatic and muscular pain. The TENS is provided with 11 programs, 4 of them can be personalized. 30 treatment memories.

F Le LTK 500 est utilisé pour traitement post-traumatique et post-chirurgical de la douleur. Il est également indiqué pour une douleur pubienne, des névralgies sciatiques, des douleurs rhumatismales et musculaires. Le TENS est fourni avec 11 programmes, dont 4 personnalisables. Mémoire pour 30 traitements.

ES La TENS LTK500 está indicada para el alivio sintomático de los dolores postraumáticos y posquirúrgicos y para dolor de espalda, pubalgia, ciatalgia, dolores reumáticos y musculares. La LTK500 tiene 11 programas, de los cuales 4 pueden ser personalizados. Memoriza los datos hasta 30 tratamientos.

P A TENS LTK500 é indicada para o alívio de dores pós-traumáticas, pós-operatórias, dores nas costas, pubalgia, ciatalgia, dores reumáticas e musculares. Com 11 programas pré-inseridos, 4 deles podem ser personalizados. Memória de dados até 30 tratamentos.

LTK500

CE 0123

EN ACCESSORIES INCLUDED 1 device - 1 carrying case – 1 instruction manual - 2 lead wires - 4 batteries 1,5V - 4 pregelled electrodes 50x50mm

F ACCESSOIRES INCLUS 1 appareil, 1 mallette de transport, 1 manuel d'utilisation, 2 câbles à 2 cordons, 4 piles 9V, 4 électrodes prégélifiées 50x50mm

ES ACCESORIOS INCLUIDOS 1 aparato, 1 maleta, 1 manual de instrucciones, 2 cables de 2 hilos, 4 baterias de 1,5V, 4 electrodos con gel 50x50mm

P ACESSÓRIOS INCLUSOS 1 aparelho, 1 maleta, 1 manual de nstruções, 2 cabos de 2 fios, 4 pilhas 1,5V, 4 eletrodos pré-gelatinizados 50x50m

TECHNICAL FEATURES

Channel: two isolated between them
Wave form: asymmetrical bi-phases-square pulse
Intensity: adjustable from 0 to 100mA
Pulse frequency: adjustable from 1 to 150Hz
Pulse width: 30 - 300 µs adjustable
Mode: BURST - NORMAL - MODULATION
Timer: 0-60 minutes or continuous
Size: 11,8x6,6x3,6 cm
Power supply: 4 batteries 1,5V (AAA type)
Weight: 125g with battery

EN TWO CHANNEL ELECTRONIC STIMULATOR FOR URINARY INCONTINENCE
F STIMULATEUR ÉLECTRONIQUE À DEUX CANAUX POUR INCONTINENCE URINAIRE
ES ELECTROESTIMULADOR DE DOS CANALES PARA INCONTINENCIA
P ELECTRO-ESTIMULADOR DE DOIS CANAIS PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA

EN LTK510 is a stimulator for incontinence treatment and rehabilitation. It is provided with 9 programs for internal use with vaginal or anal probe, 2 TENS programs for external use and 3 personalized programs. 30 treatment memories.

F Le LTK510 est un stimulateur pour le traitement de l'incontinence et la réhabilitation. Il est fourni avec 9 programmes pour usage interne avec sonde vaginale ou anale, 2 programmes TENS pour usage externe et 3 programmes personnalisés. Mémoire pour 30 traitements.

ES LTK510 es un estimulador para el tratamiento y la rehabilitación de la incontinencia. Tiene 9 programas por uso interno con sonda vaginal o rectal, 2 programas por uso externo y 3 programas personalizados. Memoriza los datos hasta 30 tratamientos.

P LTK510 é um estimulador para o tratamento e a reabilitação da incontinência. Aparelho fornecido com 9 programas de incontinência para uso interno, através da sonda vaginal ou anal, 2 programas TENS para uso externo, através de dois eletrodos, e 3 programas personalizados. Memória de dados até 30 tratamentos.

CE 0123

EN ACCESSORIES INCLUDED 1 device - 1 carrying case – 1 instruction manual - 2 lead wires - 4 batteries 1.5V - 4 pregelled electrodes 50x50mm - 1 anal probe (A) - 1 vaginal probe (B).

F ACCESSOIRES INCLUS 1 dispositif - 1 étui de transport – 1 manuel d'instructions - 2 câbles de raccordement - 4 piles de 1,5 V - 4 électrodes prégélifiées de 50 x 50 mm - 1 sonde anale (A) - 1 sonde vaginale (B).

ES ACCESORIOS INCLUIDOS Accesorios incluidos: 1 aparato, 1 maleta, 1 manual de instrucciones, 2 cables de 2 hilos, 4 baterias de 1,5V, 4 electrodos con gel 50x50mm – 1 sonda rectal (A) – 1 sonda vaginal (B).

P ACESSÓRIOS INCLUSOS 1 aparelho, 1 maleta, 1 manual de instruções, 2 cabos de 2 fios, 4 pilhas 1,5V, 4 eletrodos pré-gelatinizados 50x50mm, 1 sonda anal (A), 1 sonda vaginal (B).

TECHNICAL FEATURES

Channel: two isolated between them
Wave form: asymmetrical bi-phases-square pulse
Intensity: adjustable from 0 to 100mA on 500Ω
Pulse frequency: adjustable from 1 to 150Hz
Pulse width : 30 - 300 µs adjustable
Size: 11,8x6,6x3,6 cm
Power supply: 4 batteries 1,5V (AAA type)
Weight: 135g with battery

KYARA

EN EMS ELECTRONIC MUSCLE STIMULATOR
F EMS ÉLECTROSTIMULATEUR MUSCULAIRE
ES EMS ELECTROESTIMULADOR MUSCULAR
P EMS ELETROESTIMULADOR MUSCULAR

EN This device is used to rehabilitate muscles, reduce muscular spasms, improve mobility, reduce or eliminate muscular atrophy, re-educate muscles and improve blood circulation. It offers fully adjustable treatment parameters.

ES Se utiliza para la rehabilitación muscular, la reactivación de los músculos debilitados, la reducción de los espasmos musculares, el mejoramiento de la motilidad y de la circulación de la sangre, la reducción o la eliminación del atrofia muscular. Los parámetros de tratamiento son completamente ajustables.

F Utile à la rééducation musculaire, réactivation des muscles affaiblis, réduction des spasmes musculaires, réduction ou elimination de l'atrophie musculaire, au développement de la motricité et utile à la circulation du sang. L'appareil a des paramètres de traitement complètement réglables.

P Usado para reabilitar músculos, restabelecer músculos debilitados, diminuir espasmos musculares, melhorar a motilidade, diminuir ou eliminar a atrofia muscular, reeducar os músculos e melhorar a circulação do sangue. Oferece parâmetros de tratamente completamente reguláveis.

LTM211

CE 0434

EN ACCESSORIES INCLUDED 1 device, 1 carrying case, 1 instruction manual, 2 lead wires, 1 battery 9V, 4 pregelled electrodes Ø 45mm

F ACCESSOIRES INCLUS 1 appareil, 1 mallette de transport, 1 manuel d'utilisation, 2 câbles à 2 cordons, 1 pile 9V, 4 électrodes Ø 45mm prégélifiées

ES ACCESORIOS INCLUIDOS 1 aparato, 1 maleta, 1 manual de instrucciones, 2 cables de 2 hilos, 1 batería de 9 V, 4 electrodos con gel Ø 45mm

P ACESSÓRIOS INCLUSOS 1 aparelho, 1 maleta, 1 manual de instruções, 2 cabos de 2 fios, 1 bateria 9V, 4 eletrodos Ø 45mm pré-gelatinizados

TECHNICAL FEATURES

Channel: Two conduits isolated from each other
Wave shape: asymmetrical, biphasic, square wave
Intensity: selectable from 0 to 85mA on 500 Ω
Pulse rate: adjustable from 2 to 150Hz
Pulse width: 100-200-300µs
Timer: none
Contraction: adjustable from 1 to 30 seconds
Pause: adjustable from 1 to 45 seconds
Ramp: adjustable from 1 to 8 seconds
Dimensions: 25,5x19x6cm
Weight: 150g with battery
Power supply: 1 battery 9v

EN E.M.S. TWO CHANNEL DIGITAL MUSCLE STIMULATOR
F E.M.S. STIMULATEUR MUSCULAIRE DIGITAL À DEUX CANAUX
ES E.M.S. ESTIMULADOR MUSCULAR DIGITAL DE DOS CANALES
P EMS ESTIMULADOR MUSCULAR DIGITAL DE DOIS CANAIS

EN This device is used to rehabilitate muscles, reduce muscular spasms, improve motility, reduce or eliminate muscular atrophy, re-educate muscles and improve blood circulation. It offers fully adjustable treatment parameters. It is provided with 4 personalized programs. 30 treatment memories.

F Ce dispositif permet de réhabiliter les muscles, réduire les spasmes musculaires, améliorer la mobilité, réduire ou éliminer l'atrophie musculaire, rééduquer les muscles et améliorer la circulation sanguine. Il offre des paramètres de traitement complètement réglables. Il est fourni avec 4 programmes personnalisés. Mémoire pour 30 traitements.

ES Se utiliza para la rehabilitación muscular, la reactivación de los músculos debilitados, la reducción de los espasmos musculares, el mejoramiento de la motilidad y de la circulación de la sangre, la reducción o la eliminación del atrofia muscular. Los parámetros de tratamiento son ajustables. Tiene 4 programas que pueden ser personalizados. Memoriza los datos hasta 30 tratamientos.

P É indicado para reabilitar músculos, restabelecer músculos debilitados, diminuir espasmos musculares, melhorar a motilidade e a circulação do sangue, diminuir ou eliminar a atrofia muscular. Oferece parâmetros de tratamento reguláveis. Com 4 programas personalizados. Memória de dados até 30 tratamentos.

LTK503

CE 0123

EN ACCESSORIES INCLUDED 1 device - 1 carrying case – 1 instruction manual - 2 lead wires 4 batteries 1.5V – 4 pregelled electrodes 50x50mm

FR ACCESSOIRES INCLUS 1 dispositif - 1 étui de transport – 1 manuel d'instructions - 2 câbles de raccordement - 4 piles de 1,5 V – 4 électrodes prégélifiées de 50 x 50 mm

ES ACCESORIOS INCLUIDOS 1 aparato- 1 maleta- 1 manual de instrucciones- 2 cables de 2 hilos 4 baterias de 1,5V- 4 electrodos con gel 50x50mm

P ACESSÓRIOS INCLUSOS 1 aparelho, 1 maleta, 1 manual de instruções, 2 cabos de 2 fios, 4 pilhas 1,5V, 4 eletrodos pré-gelatinizados 50x50mm

TECHNICAL FEATURES

Channel: Two conduits isolated from each other
Wave shape: asymmetrical, biphasic, square wave
Intensity: selectable from 0 to 85mA on 500 Ω
Pulse rate: adjustable from1 to 150Hz
Pulse width: from 30 to 300µs
Timer: yes - **Adjustable:** from 1 to 60 minutes or continuous
Contraction: adjustable from 1 to 30 seconds
Pause: adjustable from 1 to 60 seconds
Ramp: adjustable from 1 to 6 seconds
Dimensions: 25,5x19x6cm
Power supply: 4 batteries 1,5V (AAA type)
Weight: 150g with battery

KYARA

EN TWO CHANNEL DIGITAL T.E.N.S-E.M.S.
F T.E.N.S-E.M.S. DIGITAL À DEUX CANAUX
ES TENS-EMS DIGITAL DE DOS CANALES
P TENS-EMS DIGITAL DE DOIS CANAIS

EN LTK505 is a combined device which can be used as muscle stimulator and for pain treatment. It is provided with 4 EMS programs and with 3 TENS programs which can be personalized. 30 treatment memories.

F Le Ltk505 est un dispositif combiné qui peut être utilisé comme stimulateur musculaire, ainsi que pour le traitement de la douleur. Il est fourni avec 4 programmes EMS et 3 programmes TENS personnalisables. Mémoire pour 30 traitements.

ES LTK505 se puede utilizar como estimulador muscular y para el alivio del dolor. Tiene 4 programas EMS y 3 programas TENS que se pueden personalizar. Memoriza los datos hasta 30 tratamientos.

P LTK505 é um estimulador combinado indicado para o alívio de dores e estimulador muscular. Com 4 programas EMS e 3 programas TENS que podem ser personalizados. Memória de dados até 30 tratamentos.

LTK505

CE 0123

EN ACCESSORIES INCLUDED 1 device - 1 carrying case – 1 instruction manual - 2 lead wires - 4 batteries 1.5V – 4 pregelled electrodes 50x50mm

F ACCESSOIRES INCLUS 1 dispositif - 1 étui de transport – 1 manuel d'instructions - 2 câbles de raccordement - 4 piles de 1,5 V – 4 électrodes prégélifiées de 50 x 50 mm

ES ACCESORIOS INCLUIDOS 1 aparato- 1 maleta- 1 manual de instrucciones- 2 cables de 2 hilos- 4 baterias de 1,5V- 4 electrodos con gel 50x50mm

P ACESSÓRIOS INCLUSOS 1 aparelho, 1 maleta, 1 manual de instruções, 2 cabos de 2 fios, 4 pilhas 1,5V, 4 eletrodos pré-gelatinizados 50x50mm.

TECHNICAL FEATURES

Channel: two conduits isolated from each other
Wave shape: asymmetrical, biphasic, square wave
Intensity: selectable from 0 to 85mA on 500 Ω
Pulse rate: adjustable from1 to 150Hz
Pulse width: from 30 to 300µs
Timer: yes
Adjustable: from 1 to 60 minutes or continuous
Contraction: adjustable from 1 to 30 seconds
Pause: adjustable from 1 to 60 seconds
Ramp: adjustable from 1 to 6 seconds
Dimensions: 11,8x6,6x3,6cm
Power supply: 4 batteries 1,5V (AAA type)
Weight: 125g with battery

EN ELECTRONIC DIGITAL MUSCLE STIMULATOR MULTIFUNCTION
F STIMULATEUR MUSCULAIRE DIGITAL MULTIFONCTION
ES ELECTROESTIMULADOR MUSCULAR DIGITAL MULTIFUNCIONES
P ELETROESTIMULADOR MUSCULAR DIGITAL MULTIFUNÇÕES

EN LTK535 has 4 channels which allow the stimulation of 4 different muscular groups at the same time. It is also possible to set one program on channel 1 and 2 and a second one on 3 and 4. 7 program categories available (39 preset programs). 6 languages available: Italian, English, Spanish, French, German, Dutch.

F Le LTK535 possède 4 canaux qui permettent la stimulation de 4 groupes musculaires différents à la fois. Il est également possible de définir un programme sur les canaux 1 et 2 et un deuxième sur les canaux 3 et 4. 7 catégories de programme disponibles (39 programmes préréglés). 6 langues disponibles: Italien, Anglais, Espagnol, Français, Allemand, Néerlandais.

ES LTK535 permite la stimulación de 4 grupos musculares distintos a través de los 4 canales. Ofrece también la posibilidad de ejecutar un programa en los canales 1 y 2 y otro programa en los canales 3 y 4. 7 categorias de programas disponibles, con un total de 39 programas.
6 idiomas disponibles: Italiano, Inglés, Español, Francés, Alemán, Holandés.

P LTK535 permite a estimulação de 4 grupos musculares distintos através de 4 canais. Oferece também a possibilidade de executar um programa nos canais 1 e 2 e outro programa nos canais 3 e 4. 7 categorias de programas disponíveis, com um total de 39 programas pré-inseridos. 6 idiomas disponíveis: Italiano, Inglês, Espanhol, Francês, Alemão, Holandês.

LTK535

EN **ACCESSORIES INCLUDED** 1 device - 1 carrying case – 1 instruction manual - 4 lead wires - 4 pregelled electrodes 40x40mm and 4 pregelled electrodes 50x90mm-1 battery charger

F **ACCESSOIRES INCLUS** 1 dispositif - 1 étui de transport – 1 manuel d'instructions - 4 câbles de raccordement - 4 électrodes prégélifiées de 40 x 40 mm et 4 électrodes prégélifiées de 50 x 90 mm - 1 chargeur de batterie

ES **ACCESORIOS INCLUIDOS** 1 aparato- 1 maleta- 1 manual de instrucciones- 4 cables de 2 hilos- 4 electrodos con gel 40x40mm y 4 de 50x90mm – 1 cargador

P **ACESSÓRIOS INCLUSOS** 1 aparelho, 1 maleta, 1 manual de instruções, 4 cabos de 2 fios, 4 eletrodos pré-gelatinizados 40x40mm e 4 de 50x90mm, 1 carregador de bateria

TECHNICAL FEATURES

Channel: Four conduits
Wave shape: rectangular
Intensity: selectable from 0 to 120mA on 1000 Ω
Pulse rate: adjustable from 1 to 160Hz
Pulse width: from 30 to 400µs

Dimensions: 17x9,8x4,7cm
Power supply: battery pack 6V-1600mA (rechargeable Ni-MH)
Weight: 410g with battery and battery charger

EN SINGLE PATIENT SELF ADHESIVE REUSABLE PREGELLED ELECTRODES WITH WIRE AND FEMALE JACK
F ÉLECTRODES GÉLIFIÉES RÉUTILISABLES AUTO-COLLANTES MONOPATIENT À FIL ET FICHE FEMELLE
ES ELECTRODOS CON GEL REUTILIZABLES AUTOADHESIVOS MONOPACIENTE CON CABLE HEMBRA
P ELETRODOS PRÉ-GELATINIZADOS REUTILIZÁVEIS AUTO-ADESIVOS PACIENTE ÚNICO COM FIO E TOMADA FÊMEA

LTR342
40x40mm / 4 pcs
for T.E.N.S.

LTR343
40x80mm / 4 pcs
for T.E.N.S.

LTR352
35x45mm /
4 pcs

LTR353
50x50mm /
4 pcs

LTR354
50x90mm / 4 pcs

LTR355
50x100mm / 4 pcs

LTR356
45x80 mm / 4 pcs
double cable

LTR358
Ø45mm / 4 pz

EN TENS SPARE PARTS
F PIÈCES DE RECHANGE DE TENS
ES REPUESTOS PARA TENS
P PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA TENS

LTR314
45x50mm with cable
Hole: 2mm - 4 pcs

LTR315
45x50mm
Hole: 2mm

LTR316
50x100mm
Hole: 2mm

LTR211
E.M.S. round jack
(** Ø 2mm jack)

LTR213
Female red/black cables with
male guarded jack.
For LEM, TENS and EMS

LTR214
Female red/black cables with
male unguarded jack.
For LEM-TENS and EMS
(* jack detail)

LTR216
Red/black cables with male
unguarded jack. For COM-TENS
LEM-TENS, EMS and digital TENS

LTR362V
Red/black cables
Green colour
for LTK535

LTR362B
Red/black cables
Blue colour
for LTK535

LTR362G
Red/black cables
Yellow colour
for LTK535

LTR362R
Red/black cables
Red colour
for LTK535

LTR360
Red/black cables
Grey colour
for LTK500-LTK503-
LTK505-LTK510

LTR370
Battery charger for
LTK535

LTR365
Vaginal probe for
LTK510

LTR366
Anal probe for
LTK510

KYARA

EN PYSTON TYPE NEBULIZER
F NÉBULISEUR À PISTON
ES NEBULIZADOR A PISTÓN
P NEBULIZADOR A PISTÃO

LTK100
Dimension: (LxWxH):
290x182x107mm
Weight: 1,7 kg / 3,5 Lbs

LTK100 - LTK110

EN ACCESSORIES INCLUDED
Adult and child face mask, nebulizer, air tube, mouth piece, nose piece, filters (5 pcs)

F ACCESSOIRES INCLUS
Masques adulte et enfant, nébuliseur, tube d'air, embout de bouche, ampoule, filtres (5pcs)

ES ACCESORIOS INCLUIDOS
Mascarilla para adulto y niño, nebulizador, tubo de aire, pieza para boca, pieza para nariz, filtro (5 uds)

P ACESSÓRIOS INCLUSOS
Máscara adulto e infantil, nebulizador, tubo de ar, bocal, peça para o nariz, filtro (5 pçs)

LTK110
Dimension: (LxWxH): 285x190x105mm
Weight: 1,8 kg / 3,5 Lbs

Adult and Children face mask

Bulb

Nose piece

Polycarbonate mouthpiece

Carrying bag

TECHNICAL FEATURES FOR LTK100 - LTK110

Liter flow range: 6 ~ 8 lpm
Compressor pressure range: 30 to 36 Psi (210 to 250 KPa / 2,1 to 2,5 bar)
Operating pressure range: 8 to 16 Psi (50 to 100KPa / 0,5 to 1,0 bar)
Medication capacity: 5ml
Particle size: 0,5 to 10µm
MMAD: 4µm
Maximum medication capacity: 13ml (cc)
Average nebulization rate: min 0,2ml/min
Power: AC 230V, 50-60Hz - 0,8A
Mode of operating: continuous
Sound level: around 60 dBA
Operating temperature range: from 10°C to 40°C
Operating humidity range: 10 to 95% RH
Storage temperature range: -20°C to 70°C
Storage humidity range: 10 to 95% RH

EN PYSTON TYPE NEBULIZER
F NÉBULISEUR À PISTON
ES NEBULIZADOR A PISTÓN
P NEBULIZADOR A PISTÃO

EN ACCESSORIES INCLUDED
Adult and child face mask, nebulizer, air tube, mouth piece, nose piece, filters (5 pcs), carrying bag

F ACCESSOIRES INCLUS
Masques adulte et enfant, nébuliseur, tube d'air, embout de bouche, ampoule, filtres (5pcs), sac pour le transport

ES ACCESORIOS INCLUIDOS
Mascarilla para adulto y niño, nebulizador, tubo de aire, pieza para boca, pieza para nariz, filtro (5 uds), bolsa de transporte

P ACESSÓRIOS INCLUSOS
Máscara adulto e infantil, nebulizador, tubo de ar, bocal, peça para o nariz, filtro (5 pçs) bolsa para o transporte

LTK120
Dimension: (LxWxH): 188x106x188mm
Weight: 1,5 kg / 3,3 Lbs

TECHNICAL FEATURES

Liter flow range: 6 ~ 8 lpm - **Compressor pressure range:** 30 to 36 Psi (210 to 250 KPa / 2,1 to 2,5 bar) **Operating pressure range:** 8 to 16 Psi (50 to 100KPa / 0,5 to 1,0 bar) - **Medication capacity:** 5ml **Particle size:** 0,5 to 10µm - **MMAD:** 4µm **Maximum medication capacity:** 13ml (cc)

Average nebulization rate: min 0,2ml/min **Power:** AC 230V, 50-60Hz - 0,8A - **Mode of operating:** continuous **Sound level:** around 60 dBA - **Operating temperature range:** 10°C a 40°C - **Operating humidity range:** 10 to 95% RH **Storage temperature range:** -20°C a 70°C **Storage humidity range:** 10 to 95% RH

EN ULTRASONIC NEBULIZER
F AÉROSOL À ULTRASONS
ES NEBULIZADOR DE ULTRASONIDOS
P NEBULIZADOR ULTRA-SÔNICO

LT155
Without battery / Sans batterie / Sin batería / Sem batería
LT160
With battery / Avec batterie / Con batería / Com batería

EN ACCESSORIES INCLUDED
Adult and child face mask, mouth piece, nose piece, medication cup (5 pcs), tube, charger, carrying bag (optional battery)

F ACCESSOIRES INCLUS
Masques adulte et enfant, embout de bouche, ampoule, (5 pcs) de bacs porte médicament, tube, transformateur, sac pour le transport (batterie optionnelle)

ES ACCESORIOS INCLUIDOS
Mascarilla para adulto y niño, pieza de boca, pieza de nariz, nebulizadores (5 uds), tubo de aire, alimentador, bolsa de transporte, (batería opcional)

P ACESSÓRIOS INCLUSOS
Máscara adulto e infantil, bocal, peça para o nariz, recipiente para medicamentos (5 pçs), tubo, alimentador, bolsa para transporte, (bateria opcional)

TECHNICAL FEATURES

Ultrasonic frequency: 2,5MHz - **Nebulization:** 3 speeds adjustable from 0,2 to 0,7ml/minute depending on medicine density and used speed - **Medication cup capacity:** 8ml maximum - **Power:** 220-240V - 50/60Hz - **Max power Absorbed:** 10W

Battery for LT160: 12V/NiMH - **Particle size:** 3µm to 5µm depending on medicine density - **Timer:** 10 min. approx. - **Weight:** 230 g. (without battery) 350 g. (with battery)

KYARA

EN HOSPYNEB PROFESSIONAL PISTON TYPE NEBULIZER
F NÉBULISEUR PROFESSIONNEL À PISTON HOSPYNEB
ES NEBULIZADOR PROFESIONAL A PISTÓN HOSPYNEB
P NEBULIZADOR PROFISSIONAL A PISTÃO HOSPYNEB

LT139

EN ACCESSORIES INCLUDED
Fasterjet® bulb, nosepiece, mouthpiece, adult & child mask ,air tube, Porex® spare filter, power cable

F ACCESSOIRES INCLUS
Ampoule Fasterjet®, embout pour le nez et pour la bouche, masques enfant et adulte, tube, filtre Porex®, transformateur

ES ACCESORIOS INCLUIDOS
Nebulizadores Fasterjet®, pieza de nariz y de boca, mascarillas de adulto y de niño, tubo, filtro Porex®, alimentador

P ACESSÓRIOS INCLUSOS
Recipiente para medicamentos Fasterjet®, peça para nariz e boca, máscaras adulto e infantil, tubo, filtro Porex®, alimentador

Polycarbonate curved mouthpiece


Adult and Children face mask

Nose piece

Bulb

Filter

PVC tube with connectors

TECHNICAL FEATURES

Operating pressure: 0 ÷ 1,3bar
Max pressure: 3,5 bar
Air flow: 15l/mn
Power supply: 230/240 V - 50Hz - (150Va)
Dimensions: 19x17x28cm

Operating environment temperature: 10-40°C
Use: continuous
Noise level at 1m: 60dBA
Weight: 3,5kg

EN PYSTON TYPE NEBULIZER
F NÉBULISEUR À PISTON
ES NEBULIZADOR A PISTÓN
P NEBULIZADOR A PISTÃO

LTK130

Portable - Piston type Doggy

EN ACCESSORIES INCLUDED
Adult and child face mask, nebulizer, air tube, mouth piece, nose piece, filters (5 pcs)

F ACCESSOIRES INCLUS
Masques adulte et enfant, tube d'air, embout de bouche et de nez, ampoule, filtres (5pcs)

ES ACCESORIOS INCLUIDOS
Mascarilla para adulto y niño, nebulizador, tubo de aire, pieza para boca, pieza para nariz, filtro (5 uds)

P ACESSÓRIOS INCLUSOS
Máscara adulto e infantil, nebulizador, tubo de ar, bocal, peça para o nariz, filtro (5 pçs)

Adult and Children face mask

Bulb

Nose piece

Polycarbonate mouthpiece

TECHNICAL FEATURES

Liter flow range: 6 ~ 8 lpm
Compressor pressure range: 30 to 36 Psi (210 to 250 KPa / 2,1 to 2,5 bar)
Operating pressure range: 8 to 16 Psi (50 to 100KPa / 0,5 to 1,0 bar)
Medication capacity: 5ml
Particle size: 0,5 to 10µm
MMAD: 4µm

Maximum medication capacity: 13ml (cc)
Average nebulization rate: min 0,2ml/min
Power: AC 230V, 50-60Hz - 0,8A
Mode of operating: continuous
Noise level: around 60 dBA
Operating temperature range: 10°C to 40°C

Operating humidity range: 10 to 95% RH
Storage temperature range: -20°C to 70°C
Storage humidity range: 10 to 95% RH
Dimension: (LxWxH): 215x135x97 mm
Weight: 1,5 Kg

KYARA

EN MAMILAT ELECTRIC BREAST PUMP
F TIRE-LAIT ÉLECTRIQUE MAMILAT
ES SACALECHE ELÉCTRICO MAMILAT
P TIRA LEITE ELÉTRICO MAMILAT

LT595
MAMILAT

EN Made of highly heat-resistant plastic. Antibacterial hydrophobic filter,inserts for milk bottles,antislip supports, silicone tubes. Supplied with 2 polycarbonate vessels with teats and nipple shields. Aspiration regulator on front panel

F En matière plastique. Filtre anti-bactériologique hydrophobique, ouvertures porte-biberons, pieds anti-dérapants, tubes en silicone. Livré avec deux biberons en polycarbonate avec tétines et couvercles tire-lait. Pourvu d'un régulateur d'aspiration sur le panneau frontal

ES Aparato en material plástico. Filtro antibactérico hidrofóbico, hueco para frasquitos, piernas antideslizantes, tubos en silicona. Incluye 2 frasquitos mamadera en policarbonato y copa sacaleche. Regulación del aspiración en la pantalla frontal

P Feito de plástico. Filtro antibactérico hidrofóbico, abertura para frascos, pés antiderrapantes, tubos em silicone. Inclusos 2 frascos em policarbonato com bicos de mamadeira e sugador de leite. Regulação da aspiração no painel frontal

TECHNICAL FEATURES
Power supply: 230v
Frequency: 50Hz
Absorbed power: 230VA
Maximum suction: 280W
Weight: 3 kg
Dimensions: 235x198x125mm
Medium vacuum low flow

Square or round filter for MAMILAT (it depends on the stock)

PVC tube with connections

EN POUCH WITH ACCESSORIES FOR NEBULIZER 6 PCS
F TROUSSE AVEC 6 PIÈCES D'ACCESSOIRES POUR NÉBULISEUR
ES ESTUCHE CON ACCESORIOS POR NEBULIZADOR 6 UDS
P ESTOJO COM ACESSÓRIOS PARA NEBULIZADOR 6 UNIDADES

LTR175
KIT ACCESSORIES FOR NEBULIZER

Contents
LTR169 Polycarbonate curved mouthpiece
LTR161 Adult face mask
LTR163 Children face mask
LTR171 Nose piece
LTR164 Bulb
LTR119 PVC tube with connectors

EN SPARE PARTS FOR PISTON-TYPE KYARA "EASY" AND "AIRY" NEBULIZERS
F PIÈCES DE RECHANGE POUR NÉBULISEURS KYARA "EASY" ET "AIRY"
ES REPUESTOS PARA AEROSOL A PISTÓN KYARA "EASY" Y "AIRY"
P PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA NEBULIZADOR A PISTÃO KYARA "EASY" E "AIRY"

LTR169
Polycarbonate mouthpiece

LTR161
Adult face mask

LTR163
Children face mask

LTR171
Nose piece

LTR119
PVC tube with connectors

LTR170
Filter

LTR164
Bulb

EN SPARE PARTS FOR ULTRASONIC NEBULIZER KYARA "PUFFY"
F PIÈCES DE RECHANGE POUR NÉBULISEURS KYARA "PUFFY"
ES REPUESTOS PARA AEROSOL DE ULTRASONIDOS KYARA "PUFFY"
P PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA NEBULIZADOR ULTRA-SÔNICO KYARA "PUFFY"

LTR156
Mouth Piece

LTR161
Adult face mask

LTR163
Children face mask

LTR171
Nose piece

LTR150
Medication cups 15 pcs

LTR158
Fan

LTR159
Flexible tube

LTR152
Spare battery

EN SPARE PARTS FOR PROFESSIONAL NEBULIZER
F PIÈCES DE RECHANGE POUR AÉROSOL PROFESSIONNEL
ES REPUESTOS PARA AEROSOL PROFESIONAL
P PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA NEBULIZADOR PROFISSIONAL

LTR146
Polycarbonate curved mouthpiece

LTR142
Adult face mask

LTR144
Children face mask

LTR148
Nose piece

LTR140
Bulb

LTR123
Filter

LTR119
PVC tube with connectors

KYARA

EN SPARE PARTS FOR STANDARD NEBULIZERS
F PIÈCES DE RECHANGE STANDARD POUR NÉBULISEURS
ES REPUESTOS ESTÁNDAR PARA AEROSOL
P PEÇAS DE REPOSIÇÃO PADRÃO PARA NEBULIZADOR

LTR100
Polycarbonate universal bulb (for face masks with vertical or horizontal connection)

LTR101
Pirex glass bulb

LTR107
White PVC connection for bulbs

LTR105
White PVC mask

LTR111
Adult face mask green PVC

LTR119
PVC tube with connectors

LTR104
Pirex glass baby nose piece

LTR103
Pirex glass adult nose piece

LTR102
Pirex glass mouthpiece

LTR115
Polycarbonate straight mouthpiece

EN SPARE PARTS FOR MAMILAT
F PIÈCES DE RECHANGE POUR MAMILAT
ES REPUESTOS PARA MAMILAT
P PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MAMILAT

LTR064
Milk bottle (complete with breast shield, silicone tube, teat and cap) for MAMILAT

LTR070
Milk bottle with connections for MAMILAT

LRA204
Square or round filter for MAMILAT (it depends on the stock)

LTR119
PVC tube with connections

EN ELECTRIC HEATING PADS
F COUSSINS CHAUFFANTS ÉLECTRIQUES
ES ALMOHADAS ELÉCTRICAS
P ALMOFADAS ELÉTRICAS

EN External flannel and 100% towelling cover. Very soft PVC thermoprotected at 80ºC internal cover. Power supply: 220V/50-60Hz

F Doublure extérieure recouverte de flanelle et éponge 100% coton. Enveloppe intérieure en PVC supportant une température maximale de 80ºC. Alimentation 220V / 50-60Hz

ES Funda en franela y esponja 100% algodón. Funda interior en PVC termoprotegida hasta 80ºC. Alimentación 220V/50-60Hz

P Revestimento externo em flanela e espuma 100% algodão. Revestimento interno em macio PVC resistente até uma temperatura de 80ºC. Alimentação 220V / 50-60Hz

LT570
100-110W-32x40cm - 0,45 kg
Electric heating pad with 3 temperatures
Électrique avec 3 températures
Eléctrico a 3 temperaturas
Elétrico com 3 temperaturas

LT572
100-110W - 28x38cm-1,3 kg
Electric sand heating pad with 3 temperatures
Électrique à sable avec 3 températures
Eléctrico de arena a 3 temperaturas
Elétrico de areia com 3 temperaturas

LT574
100-110W-34x53cm-1,5 kg
Electric sand heating pad with 3 temperatures for cervical use
Électrique cervicale à sable avec 3 températures
Eléctrico de arena cervical a 3 temperaturas
Elétrico de areia com 3 temperaturas. Uso cervical

LT571
100-110W-34x53cm-0,50 kg
Neck/back electric universal heating pad
Électrique universel pour dos et cou
Eléctrico universal nuca/dorsal
Elétrico universal costas/pescoço

EN DIGITAL THERMOMETERS
F THERMOMÈTRES DIGITAUX
ES TERMÓMETROS DIGITALES
P TERMÔMETROS DIGITAIS

60 SEC
RM593
Display 20 pcs
Présentoir avec 20 pcs
Exposidor 20 uds
Mostruário com 20 pçs

-20 SEC
RM595
Display 20 pcs
Présentoir avec 20 pcs
Exposidor 20 uds
Mostruário com 20 pçs

FLEX -20 SEC
RM597
Display 20 pcs
Présentoir avec 20 pcs
Exposidor 20 uds
Mostruário com 20 pçs

EN INFRA-RED DIGITAL EAR THERMOMETER
F THERMOMÈTRE AURICULAIRE DIGITAL À INFRAROUGE
ES TERMÓMETRO AURICULAR INFRARROJO DIGITAL
P TERMÓMETRO DIGITAL AURICULAR INFRAVERMELHOS

RM200

TECHNICAL FEATURES
Measurement: ear infra-red
Temperature range: 32°C-43°C
Accuracy: 0.1°c
Stand by: 30”
Environment temperature measurement
Memory: 20 measurement
Display: LCD 17x21.5mm
Weight: 73g
Dimension: L148xW43x59H

EN EAR AND FOREHEAD DIGITAL THERMOMETER
F THERMOMÈTRE DIGITAL POUR OREILLE ET FRONT
ES TERMÓMETRO AURICULAR Y FRONTAL DIGITAL
P TERMÓMETRO DIGITAL AURICULAR E FRONTAL

RM205A RM205V

TECHNICAL FEATURES
- **Fast ear reading**
- **Reading in one second**
- Accurate measuring
- **Continuous scanning** / It stops at the maximum value
- **Without lens filter**
- **Water-resistant**
- **Easy to clean with water or alcohol**
- **Measurement in °C or °F**
- **Environment temperature measurement**
- **Watch in the display**
- **Memory for 19 measurement**
- **Temperature reading:** 0÷50°C
- **Environmental reading:** 5÷50°C

Ear


Forehead


Environment

Watch

EN INFRA-RED DIGITAL EAR THERMOMETER
F THERMOMÈTRE AURICULAIRE DIGITAL À INFRAROUGE
ES TERMÓMETRO AURICULAR INFRARROJO DIGITAL
P TERMÓMETRO DIGITAL AURICULAR INFRAVERMELHOS

RM210

EN Professional use. It is provided with disposable specula for the sensor.

F Usage professionnel. Fourni avec spéculums jetables pour le capteur.

ES Uso profesional. Se suministra con capuchones desechables por el sensor.

P Uso professional. Espéculos descartáveis para o sensor.

TECHNICAL FEATURES

- **Measurement:** ear infra-red
- **Temperature range:** 32°C - 43°C
- **Precision:** ±0,2 °C
- **Automatic turning OFF:** 3 min
- Environmental temperature measurement
- **Memory:** 10 measurements
- **Backlight display:** LCD 18x19,5mm
- **Weight:** 100g
- **Dimension:** L160xW33x46H
- **Power supply:** 2x1,5V battery type AAA

RM216
10 specula package

EN TRAVELLING ENEMA SYRINGE
F BOCK À LAVEMENTS
ES ENEMA DE VIAJE
P ENEMA DE VIAGEM

ST372

EN Made of non-toxic pvc. Complete with Helen cannulae and plastic bag. Packed in a carton box

F En PVC, équipé de canules Helen et enveloppe en plastique. Emballage: boîte de carton

ES En PVC no tóxico, con cánulas Helen y bolsa en plástico. En cajas de cartón

P Feito em PVC não tóxico, com cânula Helen e bolsa plástica. Em caixa de papelão

EN HOT-WATER BOTTLES
F BOUILLOTTES EN CAOUTCHOUC
ES BOLSA DE AGUA CALIENTE EN GOMA
P BOLSA DE ÁGUA QUENTE DE BORRACHA

ST186R
EN Red-monolaminated
F Rouge-monolamellé
ES Roja-monolaminado
P Vermelha-monolaminado

ST187R
EN Red-bilaminated
F Rouge-double-lamellé
ES Roja-bilaminado
P Vermelho-bilaminado

ST186B
EN Blue-monolaminated
F Bleu-monolamellé
ES Azul-monolaminado
P Azul-monolaminado

ST187B
EN Blue-bilaminated
F Bleu-double-lamellé
ES Azul-bilaminado
P Azul-bilaminado

EN ICE BAG IN WATERPROOF FABRIC - SCREW CAP - SINGLE PACKAGING
F POCHE À GLACE EN TISSU IMPERMÉABILISÉ - BOUCHON GRAND À VIS - EMBALLAGE INDIVIDUEL
ES BOLSA DE HIELO EN TELA IMPERMEABLE - TAPÓN GRANDE - VIENE EN CAJITAS SINGULARES
P BOLSA DE GELO EM TECIDO IMPERMEÁVEL - TAMPA DE ROSCA GRANDE - EMBALAGEM INDIVIDUAL

ST190
Ø 25cm

ST191
Ø 28cm

ST192
Ø 31cm

ST195
Ø 28cm

EN INSTANT SPRAY AND PACKED ICE
F GLACE SYNTHETIQUE EN POCHETTE ET SPRAY
ES BOLSA DE FRÍO DESECHABLE Y SPRAY
P GELO INSTANTÂNEO EM SAQUINHO E SPRAY

ST399
400ml 24 pcs

ST398
200ml 24 pcs

ST394
TNT BAG
13x24cm 25 pcs

ST396
POLYTHENE BAG
13x24cm 25 pcs

ST395
TNT BAG
13x18cm 25 pcs

ST397
POLYTHENE BAG
13x18cm 25 pcs

EN INSTANT WARMTH COLD AND HEAT GEL PACKS
F POCHETTES DE CHAUD INSTANTANÉ ET GEL CHAUD-FROID
ES BOLSA DE CALOR Y GEL CALOR/FRÍO
P CALOR INSTANTÂNEO E GEL QUENTE/FRIO EM SAQUINHO

ST405
13,5x18cm

ST408
16x25cm
TNT pouch for cold and heat gel

ST406
13,5x18cm
Polythene bag

ST407
13,5x24cm
Polythene bag

EN Instant warmth in TNT pack "Medyhot"
F Chaud instantané en pochette en TNT "Medyhot"
ES Calor inmediato en bolsa de TNT "Medyhot"
P Calor instantâneo em saquinho de TNT "Medyhot"

EN Reusable cold and heat gel "Medygel"
F Gel chaud/froid réutilisable "Medygel"
ES Gel calor/frío reutilizable "Medygel"
P Gel calor/frio reutilizável "Medygel"

RESPITRAIN

ST586

EN INSTRUCTION FOR USE

1) Inhale thoroughly until you lift as many spheres as possible. 2) Hold inspiration as long as possible. 3) Remove the mouthpiece and exhale. Repeat. For the exhalation we can also turn upside-down the respitrain.

COMPOSITION

- Transparent central part divided into 3 chambers made of copolymere and non-toxic polystyrene (each chamber expresses the inhalation value per second: 600, 900 and 1200cc) • Non-toxic polypropylene base
- 3 non-toxic polypropylene spheres • Polypropylene tube with mouthpiece

F TROIS PHASES DE L'UTILISATION

1) Inspirer profondément en utilisant l'embout spécial pour soulever les sphères le plus haut possible. 2) Maintenir l'inspiration le plus longtemps possible. 3) expirer en relâchant le bec. Répéter le procédé. Pour développer l'expiration, il ne faut que tourner l'appareil.

COMPOSITION

- Corps transparent à trois chambres en copolymère et polystyrène atoxique 600, 900 et 1200 cc par seconde: le volume de chaque chambre exprime la valeur d'inspiration par seconde. • Base atoxique en polypropylène
- 3 Sphères atoxiques en polypropylène • tuyau atoxique avec embout en polyéthylène

ES UTILIZACIÓN

1) Utilizando la pieza de boca, elevar por inspiración las bolas de las tres cámaras (cuanto sea posible). 2) Mantenir el inspiración cuanto más se pueda. 3) Expirar dejando la pieza de boca. Repetir. Para ejercitar la expiración, hay que dar la vuelta al aparato.

COMPOSICIÓN

- Aparato de tres cámaras transparentes en copolimero y polistirene no tóxico (cada cámara se corresponde con un nivel de inspiración: 600, 900 y 1200 cc/seg) • Base en polipropileno no tóxico • 3 bolas en polipropileno no tóxico • Tubo con pieza de boca en polietileno

P INSTRUÇÕES DE USO

1) Inspirar profundamente utilizando o bocal adequado até fazer subir o maior número de esferas. 2) Manter a inspiração o maior tempo possível. 3) Expirar deixando o bocal. Repetir o procedimento.

COMPOSIÇÃO

- Parte central transparente dividida em três câmaras feita de copolímero e poliestireno atóxico (600,900 e 1200cc por segundo; o volume de cada câmara exprime o valor de expiração por segundo). • Base em polipropileno atóxico • 3 esferas em polipropileno atóxico • Tubo com bocal em polietileno

EN ACCESSORIES
F ACCESSOIRES
ES ACCESORIOS
P ACESSÓRIOS

ST590
- EN Polyethylene male urinal
- F Urinal homme en polyéthylène
- ES Botella orinal en polietileno
- P Papagaio em polietileno

ST485
- EN Polyethylene bed pan
- F Bassin de lit en polyéthylène
- ES Cuña orinal en polipropileno
- P Comadre em polipropileno

ST285
- EN Polyethylene 24H-CAN. 2,5l. Screw cap
- F Bidon à urine 24H en polyéthylène Capacité: 2,5l. Avec bouchon
- ES Contenedor 24 horas para orina, en polietileno. 2,5 l, tapón tornillo
- P Recipiente para recolher urina 24 horas em polietileno. 2,5 l, tampa de rosca

ST2855
- EN Polyethylene cylindrical 24-hour container 2,5l Screw cap
- F Flacon à urine 24H en polyéthylène Capacité: 2,5l. Avec bouchon
- ES Contenedor cilindro 24 horas para orina, en polietileno 2,5 l, tapón tornillo
- P Recipiente cilíndrico para recolher urina 24 horas em polietileno. 2,5 l, tampa de rosca

ST597
285x325mm

- EN Polypropylene chamber pot
- F Pot de chambre en polypropylène
- ES Cubeta en polipropileno
- P Vaso para quarto em polipropileno

EN PLUSHY AND RUBBER UNDERSHEETS
F DRAPS EN CAOUTCHOUC ET PELUCHES
ES SÁBANAS FELPUDAS Y EN GOMA
P LENÇOL DE BORRACHA E FELPA

EN Genuine rubber
F En caoutchouc
ES En goma
P De borracha

ST441 70x90cm
ST442 90x100cm
ST443 90x120cm
ST444 90x150cm
ST445 90x200cm
ST446 90x250cm

EN Plushy cotton and polyurethane
F En coton peluché et polyuréthane
ES Algodón felpudo y poliuretano
P Algodão felpado e poliuretano

ST431 70x140cm
ST432 90x140cm
ST433 130x140cm
ST434 140x200cm

EN CHILDREN ALTIMETERS
F TOISE-ENFANT
ES TALLÍMETROS NIÑOS
P ALTÍMETROS PARA RECÉM-NASCIDOS

BLM350
80 cm

EN Plain altimeter for babies

F Toise bébé standard

ES Tallímetro neonatal simple

P Altímetro para recém-nascido simples

BLM360
80 cm

EN Pan altimeter

F Toise bébé à petit bassin

ES Tallímetro en forma de bañera

P Altímetro em forma de banheira

BLM410
From 65 to 200 cm

EN Wall altimeter

F Toise enfant murale

ES Tallímetro de pared

P Altímetro de parede

LEM by MORETTI

EN ELECTROMEDICAL LINE

F APPAREILS ÉLECTROMÉDICAUX

ES ELECTROTERAPIAS

P EQUIPAMENTOS ELETRO-MEDICAIS

LEM

EN *Elestim 2* AND *Elestim 4* MULTIFUNCTION ELECTROTHERAPIES
F ELECTROTHÉRAPIE MULTIFONCTION *Elestim 2* ET *Elestim 4*
ES ELECTROTERAPIA MULTIFUNCIONES *Elestim 2* Y *Elestim 4*
P ELETROTERAPIA MULTIFUNCIONAL *Elestim 2* E *Elestim 4*

EN Elestim produces impulsive square-wave bi-polar current. It is suitable for muscle stimulation, rehabilitation and for treatments of pain syndromes by means of analgesic stimulator function. Elestim presents 2 output conduits (ELESTIM 2) or 4 output conduits (ELESTIM 4). The device offers memorized programmes:
ELESTIM 2: 12 programmes (4 aesthetic treatments, 5 sport treatments, 3 rehabilitation treatments)
ELESTIM 4: 24 (8 aesthetic treatments, 10 sport treatments, 6 rehabilitation treatments)

F Elestim produit un courant impulsif bipolaire carré, apte à la stimulation musculaire tonifiante et rééducante et au traitement de douleurs, ayant une fonction de stimulateur antalgique. Il est doté de 2 sorties (ELESTIM 2) ou 4 sorties (ELESTIM 4).
Avec des programmes préétablis:
ELESTIM 2: 12 programmes (4 traitements esthétiques, 5 traitements sportifs, 3 traitements de rééducation)
ELESTIM 4: 24 (8 traitements esthétiques, 10 traitements sportifs, 6 traitements de rééducation)

ES Elestim produce una corriente con impulsos bipolares cuadrados, apta para la estimulación muscular tonificadora, la rehabilitación y el tratamiento de dolores, desarrollando la función de estimulador analgésico. Elestim tiene 2 salidas (ELESTIM 2) o 4 (ELESTIM 4).
Tiene programas predefinidos:
ELESTIM 2: 12 programas (4 para tratamientos estéticos, 5 para tratamientos deportivos, 3 para tratamientos de rehabilitación)
ELESTIM 4: 24 programas (8 para tratamientos estéticos, 10 para tratamientos deportivos, 6 para tratamientos de rehabilitación)

P Elestim produz uma corrente impulsiva bipolar quadrada, adequado à estimulação muscular tonificante e reabilitante e ao tratamento de dores desenvolvendo uma função de estimulador antálgico. Elestim possui 2 canais de saída (ELESTIM 2) ou 4 canais de saída (ELESTIM 4). Oferece programas pré-instalados:
ELESTIM 2: 12 programas (4 para tratamentos estéticos, 5 para tratamentos esportivos 3 para tratamentos de reabilitação)
ELESTIM 4: 24 programas (8 para tratamentos estéticos, 10 para tratamentos esportivos, 6 para tratamentos de reabilitação)

CE 0051

Optional

LTR185
Carrying bag

LTE300
ELESTIM 2
Italian, English and French
incorporated software
12 pre-set programmes

LTE310
ELESTIM 4
Italian, English and French
incorporated software
24 pre-set programmes

Technical features

Feeding	230Vac/50Hz
Power consumption	22VA
Internal fuse	T 500 mA
Max output	60 mA
Output frequency	from 2 to 100Hz
Max output voltage	100 Vdc
Pulse duration	300 μsec (Tens 200μsec)
Number of outlets	2 / 4
Treatment time	from 1 to 60 min
Action time	from 3 to 60 sec
Break time	from 0 to 60 sec
Output param. indicator	alphanumeric display
Output indicator	visual
Electric safety class	II BF
Protection level	IP20
Dimensions	mm270Lx220Px110h
Weight	1,4 kg

Reference Standards and Directives

Directive	93/42/EEC
Quality Ass. standard	UNI EN ISO 9001 (2000)
UNI EN	13485 (2002)
Safety standards	EN60601-1
	EN60601-2-10
	EN60601-1-2

STORAGE	
Environment temp	between -10 and +50°C
Relative humidity	between 10 and 85%
Atmospheric pressure	From 50Kpa to 106Kpa
OPERATING	
Environment temp	between 10 and 40°C
Relative humidity	between 30 and 75%
Atmospheric pressure	from 60Kpa to 106Kpa

ELESTIM 2 12 Pre-set Programmes	
4 For aesthetic	Capillarisation Tonic Hardening Hypertrophic
5 For sport	Warming Up Resistant Strength Explosive Strength Mixed Extended Strength Maximun Strength
3 For rehabilitation	Myorelaxing Analgesic T.E.N.S.

ELESTIM 4 24 Pre-set Programmes	
8 For aesthetic	Capillarisation Lymphatic drainage Dreno/stimulation Face Dreno/stimulation Body Lipolysis 1 Lipolysis 2 Lipolysis 3 Adiposity
10 For sport	Active microcircle Stimulating Hardening Warming-up Effort slow-down Resistant strength Explosive strength Extended strength Maximum strength Relax
6 For rehabilitation	Muscular distraction Decontractive Analgesic T.E.N.S. 1 T.E.N.S. 2 T.E.N.S. 3

Elestim 2

ACCESSORIES INCLUDED
1 feeding cable, 2 red cables, 12 adhesive silicone electrodes

ACCESSOIRES EN DOTATION
1 câble réseau, 2 cordons rouge, 12 électrodes en silicone autoadhésives

ACCESORIOS INCLUIDOS 1 cable de alimentación, 2 cables rojos, 12 electrodos de silicona autoadhesivos

ACESSÓRIOS INCLUSOS 1 cabo de alimentação, 2 fios vermelhos, 12 eletrodos em silicone autoadesivos

Elestim 4

ACCESSORIES INCLUDED 1 feeding cable, 4 red cables, 24 adhesive silicone electrodes

ACCESSOIRES EN DOTATION 1 câble réseau, 4 cordons rouge, 24 électrodes en silicone autoadhésives

ACCESORIOS INCLUIDOS 1 cable de alimentación, 4 cables rojos, 24 electrodos de silicona autoadhesivos

ACESSÓRIOS INCLUSOS 1 cabo de alimentação, 4 fios vermelhos, 24 eletrodos em silicone autoadesivos

EN *Ionostim* PROFESSIONAL ELECTROTHERAPY
F ÉLECTROTHÉRAPIE PROFESIONNELLE *Ionostim*
ES ELECTROTERAPIA PROFESIONAL *Ionostim*
P ELETROTERAPIA PROFISSIONAL *Ionostim*

EN Ionostim produces therapeutic diadinamic current for painful muscular inflammations, joints, periphery nerves and in sport medicine, for fast solution of traumas and hematomas. Faradic currents for muscle stimulation. Continuous current (galvanic) that can be generated singularly or mixed with diadinamic and faradic current. T.E.N.S. current for analgesic treatments. The device is completely controlled by a microprocessor and it presents 2 output conduits. The device operates on the base of selected parameters or memorized programs

F Ionostim produit un courant thérapeutique et diadinamique, pour traitement de douleurs des muscles, articulations, nerfs périphériques, et médecine sportive, solution rapide des traumatismes et hématomes. Courant faradique pour la stimulation des muscles avec innervation normale; courant galvanique débitant individuellement ou en mélange aux courants diadinamique et faradique. Courant TENS pour traitements analgésiques. L'Ionostim est complètement géré et contrôlé par un microprocesseur, il est doté de 2 sorties. Possibilité de sélectionner un paramètre ou d'utiliser un des programmes déjà mémorisés

ES Ionostim produce corrientes terapéuticas y diadinámicas para el tratamiento de inflamaciones dolorosas de los músculos, articulaciones, nervios periféricos, y en la medicina deportiva, para una rápida solución de traumas y hematomas. Corriente farádica para el estimulación de músculos con inervación normal. Corriente continua (galvánica) que se puede producir singularmente o junta a las corrientes diadinámicas y farádicas. Corriente TENS para tratamientos analgésicos. Ionostim está controlado por un microprocesador y tiene 2 canales de salida. Hay la posibilidad de seleccionar los parámetros o de utilizar los programas predefinidos

P Ionostim produz correntes terapêuticas e diadinâmicas, usado no tratamento de inflamações musculares, articulações, nervos periféricos; na medicina esportiva e para a rápida solução de traumas e hematomas. Correntes farádicas para a estimulação de músculos com inervação normal. Corrente contínua (galvânica) que pode ser gerada individualmente ou misturada com as correntes diadinâmicas e farádicas. Corrente TENS. para tratamentos analgésicos. O aparelho é completamente controlado por um microprocessador e possui 2 canais de saída. Possibilidade de selecionar um parâmetro ou de utilizar programas memorizados

CE 0051

LTE320
IONOSTIM
Italian, English and French incorporated software
40 pre-set programmes

Technical features

Feeding	230Vac/50Hz
Power consumption	22VA
Internal fuse	T 500mA
Impulsive current	Max 60mA
Continuous current	Max 20mA
Output voltage	Max 100 Vdc
Number of conduits	2
Treatment time	from 1 to 60 min
Output param. indicator	Alphanumeric Display
Output indicator	Visual
Electric safety class	II BF
Protection level	IP20
Dimensions	mm270Lx220Px110h
Weight	1,4 Kg

Faradic	(Rectangular, Triangular, Exponential)
Galvanic association	yes
Polarity	Positive / Negative
Impulse duration	1 µsec
Frequency	1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500Hz
Action time	From 3 to 60 sec
Break time	From 0 to 60 sec

Current Diadinamic	
Galvanic association	yes
Polarity	Positive / Negative
MF	Frequency 50Hz
MFS	Frequency 50Hz
Action time	1 sec
Break time	1 sec
DF	Frequency 100Hz
DFS	Frequency 100Hz
Action time	1 sec
Break time	1 sec
CP	Frequency 50Hz for 1 sec 100Hz for 1 sec
LP	Frequency 50Hz for 5 sec 100Hz for 7 sec

Impulsive	(Rectangular, Triangular, Exponential)
Galvanic association	No
Polarity	Positive / Negative
Impulse duration	1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 µsec
Break time	from 1 to 10 sec

Galvanic	
Polarity	Positive / Negative

Tens	
Galvanic association	No
Polarity	Positive / Negative
Impulse duration	100, 150, 200, 250, 300 µsec
Frequency	1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500Hz
Action time	from 1 to 10 sec
Break time	from 0 to 10 sec

Reference Standards and Directives

Directive	93/42/EEC
Quality Ass. standard	EN ISO 9001 (2000)
UNI EN	13485 (2002)
Safety standards	EN60601-1 EN60601-2-10 EN60601-1-2

Optional

LTR185
Carrying bag

ACCESSORIES INCLUDED 1 feeding cable 2m, 2 small red cables with 4mm connectors, 2 small black cables with 4mm connectors, 4 80x120mm conductive silicone electrodes with 4mm holes, 4 sponge casings for 80x120mm electrodes, 4 50x50mm conductive silicone electrodes, 4 sponge casings for 50x50mm electrodes, 2 8x100cm elastic bands with Velcro fasteners to stop the electrodes, 2 8x60cm elastic bands with Velcro fasteners to stop the electrodes

ACCESSOIRES EN DOTATION 1 câble réseau 2m, 2 cordons rouge avec connecteur de 4mm, 2 cordons noirs avec connecteur 4mm, 4 électrodes en silicone conducteur, 80x120mm (4mm), 4 éponges pour électrodes 80x120mm, 4 électrodes en silicone conducteur 50x50mm, 4 éponges pour électrodes 50x50mm, 2 sangles élastiques velcro 8x100cm, 2 sangles élastiques velcro 8x60cm

ACCESORIOS INCLUIDOS 1 cable de alimentación de 2 m, 2 cables rojos con conectores de 4 mm, 2 cables negros con conectores de 4 mm, 4 electrodos en silicona conductora de 80x120mm con agujero de 4 mm, 4 sobres en esponja para electrodos de 80x120mm, 4 electrodos en silicona conductora de 50x50mm, 4 sobres en esponja para electrodos 50x50mm, 2 bandas elásticas para electrodos con cierre velcro de 8x100cm, 2 bandas elásticas para electrodos con cierre velcro de 8x60cm

ACESSÓRIOS INCLUSOS 1 cabo de alimentação de 2m, 2 fios vermelhos com conectores de 4mm, 2 fios pretos com conectores de 4mm, 4 eletrodos em silicone condutor de 80x120mm com furo de 4mm, 4 embalagens de espuma para eletrodos de 80x120mm, 4 eletrodos em silicone condutor 50x50mm, 4 embalagens de espuma para eletrodos 50x50mm, 2 elásticos com velcro de 8x100cm, 2 elásticos com velcro de 8x60cm

EN *Unisonic* MULTIFREQUENCY ULTRASOUND THERAPY 1/3MHZ
F ÉLECTROTHÉRAPIE À ULTRASONS MULTIFRÉQUENCE 1/3MHZ *Unisonic*
ES ELECTROTERAPIA ULTRASONIDOS MULTIFRECUENCIA 1/3MHZ *Unisonic*
P ELETROTERAPIA DE ULTRA-SONS DE MULTIFREQÜÊNCIA 1/3MHZ *Unisonic*

EN Unisonic allows a continuous or pulsated emission which can be set at 25, 50, 75 or 100%. The Unisonic device is electronically controlled by a microprocessor and offers memorized programmes. The device is supplied with multifrequency transducing handle (1 o 3 MHz frequencies can be chosen). The transducing handle can be used only with this device. It means as a personalized component. It can be used also under water (IP67)

F La puissance de sortie du Unisonic peut être continue ou à pulsation avec modulation de 25, 50, 75 ou 100%. L'appareil est complètement géré et contrôlé par un microprocesseur. Possibilité de sélectionner un paramètre ou d'utiliser un des programmes déjà mémorisés. Il est doté d'une tête de traitement (poignée) à multifréquence, de 1 à 3Mhz. Cette poignée en dotation peut être utilisée seulement avec cet appareil, elle est apte au traitement à immersion (IP67)

ES La emisión de Unisonic puede ser continua o pulsada, con modulación seleccionable de 25, 50, 75 y 100%. El equipo es controlado completamente por un microprocesador. Hay la posibilidad de seleccionar un parámetro o de utilizar los programas predefinidos. El aparato incluye un cabezal multifrecuencia de 1 a 3 Mhz. El equipo se puede utilizar solamente con el cabezal en dotación. El cabezal se puede utilizar para tratamientos en inmersión (IP67)

P O modo de emissão pode ser contínuo ou pulsado com modulação de 25, 50, 75 e 100%. O aparelho é completamente controlado por um microprocessador. Possibilidade de selecionar um parâmetro ou de utilizar programas memorizados. O aparelho inclui um transdutor multifrequência de 1 a 3 Mhz, que pode ser utilizado somente nesse aparelho. O transdutor é utilizável para tratamentos a imersão (IP67)

CE 0051

LTE330
UNISONIC
Italian, English and French
incorporated software
15 pre-set programmes

Technical features

Feeding	230Vac/50Hz
Power consumption	40VA
Internal fuse	T 3,15mA
Output frequency	from 1 to 3,0MHz
Modulation	25-50-75-100%
Wave form	Continuous or modulated
Modulation frequency	2 impulses / sec
Treatment time	from 1 to 30 min
Output param. indicator	alphanumeric display
Output indicator	visual
Electric safety class	II BF
Protection level	IP20
Protec. level transducer	IP67
Intensity	2W/cm^2
Beam type	collimated
Era (size of transd.)	5 cm^2
Max power (transducer)	10w
Bnr	5
Dimensions	mm270Lx220Px110h
Weight	1,4 Kg

Reference Standards and Directives

Directive	93/42/EEC
Quality Ass. standard	EN ISO 9001 (2000)
UNI EN	13485 (2002)
Safety standards	EN60601-1 EN60601-2-10 EN60601-1-2

Correlation Table

Indicated Power	Intensity W/cm^2	Total Power W
10%	0,2	1
20%	0,4	2
30%	0,6	3
40%	0,8	4
50%	1,0	5
60%	1,2	6
70%	1,4	7
80%	1,6	8
90%	1,8	9
100%	2,0	10

Wave form	Modulation	Repetition Period (µ/sec)	Impulse Duration (µ/sec)	Efficiency
Continuous	100%	500	500	1,00
Modulated	75%	500	375	0,75
Modulated	50%	500	250	0,50
Modulated	25%	500	125	0,25

STANDARD ACCESSORIES INCLUDED 1 feeding cable 2m, 1 handle, 1 handle support
ACCESSOIRES EN DOTATION 1 câble réseau de 2m, 1 poignée, 1 porte-poignée
ACCESORIOS ESTÁNDAR INCLUIDOS 1 cable de alimentación de 2m, 1 cabezal, 1 soporte para cabezal
ACESSÓRIOS INCLUSOS 1 cabo de alimentação de 2m, 1 transdutor, 1 suporte para transdutor

Optional

LTR185
Carrying bag

EN *Ionoderm* ELECTROTHERAPY
F ÉLECTROTHÉRAPIE *Ionoderm*
ES ELECTROTERAPIA *Ionoderm*
P ELETROTERAPIA *Ionoderm*

EN Ionoderm produces therapeutic currents. It is suitable for galvanization and ionophoresis. The two types of the continuous current allow to use this current for galvanization, therapeutic ionoforesis and the hyperhidrosis treatment. The device enables to use both, continuous current or square-wave current at low frequency, mainly indicated in the medicaments transmitting. The device is completely controlled by a microprocessor and it presents 2 output conduits. The device operates on the base of selected parameters or memorized programmes

F Ionoderm produit un courant thérapeutique, apte à traitement galvanique et ionophorèse. Les 2 types de courant continue de l'appareil sont aptes à la galvanisation, traitement par ionophorèse médicamenteuse et traitement par hyperhidrose. Possibilité de choisir un courant continue ou courant avec onde carrée à fréquence fixe, surtout indiqué pour les solutions médicamenteuses. L'appareil est complètement géré et contrôlé par un microprocesseur, il est doté de 2 sorties. Possibilité de sélectionner un paramètre ou d'utiliser un des programmes déjà mémorisés

ES Ionoderm produce corrientes terapéuticas para tratamientos galvánicos y de ionoforesis. Las dos corrientes continuas del equipo pueden utilizarse para la galvanización, ionoforesis y tratamiento para hiperhidrosis. Hay la posibilidad de utilizar una corriente continua o una corriente con onda cuadrada de frecuencia fija, indicada principalmente para la transmisión de medicamentos. El equipo es controlado completamente por un microprocesador y tiene dos salidas. Hay la posibilidad de seleccionar un parámetro o de utilizar los programas predefinidos

P Ionoderm produz correntes terapêuticas, adequado a tratamentos de galvanização e de ionoforese. Os dois tipos de corrente contínua permetem a utilização da mesma para a galvanização , administração de medicamentos por ionoforese e o tratamento da hiperidrose. É possível utilizar uma corrente contínua ou uma corrente com onda quadrada de freqüência fixa, indicada principalmente na transmissão de medicamentos. O aparelho é completamente controlado por um microprocessador e apresenta 2 canais de saída. Possibilidade de selecionar um parâmetro ou de utilizar programas memorizados

CE 0051

LTE340
IONODERM
Italian, English and French
incorporated software
6 pre-set programmes

Technical features

Feeding	230Vac/50Hz
Power consumption	22VA
Internal fuse	T 500mA
Max output power	20mA (per channel)
Max output voltage	50 V DC
Wave form galvanic MF	square wave 10Khz
Number of outputs	2
Current	continuous
Treatment time	from 1 to 60 min
Output param. indicator	alphanumeric display
Output indicator	visual
Electric safety class	II BF
Protection level	IP20
Dimensions	mm270Lx220Px110h
Weight	1,4 kg

Reference Standards and Directives

Directive	93/42/EEC
Quality ass. standard	EN ISO 9001 (2000)
UNI EN	13485 (2002)
Safety standards	EN60601-1
	EN60601-2-10
	EN60601-1-2

Optional

LTR185
Carrying bag

ACCESSORIES INCLUDED 1 feeding cable 2m, 2 small red cables with 4mm connectors, 2 small black cables with 4mm connectors, 4 80x120mm conductive silicone electrodes with 4mm holes, 4 sponge casings for 80x120mm electrodes, 4 50X50mm conductive silicone electrodes, 4 sponge casings for 50x50mm electrodes, 2 8x100cm elastic bands with Velcro fasteners to stop the electrodes, 2 8x60cm elastic bands with Velcro fasteners to stop the electrodes

ACCESSOIRES EN DOTATION 1 câble réseau 2m, 2 cordons rouge avec connecteur 4mm, 2 cordons noirs avec connecteur 4mm, 4 électrodes en silicone conducteur 80x120mm (4mm), 4 électrodes en silicone conducteur 50x50mm, 4 éponges pour électrodes 80x120mm, 4 éponges pour électrodes 50x50mm, 2 sangles élastiques velcro 8x100cm, 2 sangles élastiques velcro 8x60cm

ACCESORIOS INCLUIDOS 1 cable de alimentación de 2m, 2 cables rojos con conectores de 4mm, 2 cables negros con conectores de 4mm, 4 electrodos en silicona conductora de 80x120mm con agujero de 4 mm, 4 electrodos en silicona conductora de 50x50mm, 4 sobres en esponja para electrodos de 80x120mm, 4 sobres en esponja para electrodos de 50x50mm, 2 bandas elásticas para electrodos con cierre velcro de 8x100cm, 2 bandas elásticas para electrodos con cierre velcro de 8x60cm

ACESSÓRIOS INCLUSOS 1 cabo de alimentação de 2m, 2 fios vermelhos com conectores de 4mm, 2 fios pretos com conectores de 4mm, 4 eletrodos de silicone condutor de 80x120mm com furo de 4mm, 4 eletrodos em silicone condutor 50x50mm, 4 embalagens de espuma para eletrodos de 80x120mm, 4 embalagens de espuma para eletrodos 50x50mm, 2 elásticos com velcro de 8x100cm, 2 elásticos com velcro de 8x60cm

LEM

EN *Laser plus* PROFESSIONAL ELECTROTHERAPY
F ÉLECTROTHÉRAPIE PROFESSIONNELLE *Laser plus*
ES ELECTROTERAPIA PROFESIONAL *Laser plus*
P ELETROTERAPIA PROFISSIONAL *Laser plus*

EN Laser Plus is a control device for diodic transducers of the monochromatic laser light (close to infrared) (=905nm). The devices is electronically controlled by a microprocessor and presents 1 output conduit. The device offers memorized programmes or various parameters can be selected. The programmes get modified automatically according to the selected power of the transducing handle. The device is equipped with security control system that automatically deactivates the radiation in case of lack or mistaken positioning of the handle. The device, supplied with a mono-diodic handle of 30W, can operate also with various handles, different in power and number of laser emitters

F Laser Plus est un appareil de contrôle pour des émetteurs diodes de lumière monochromatique laser (presque infra-rouge) (L=905 nm). L'appareil est complètement géré et contrôlé par un microprocesseur, il est doté de 1 sortie. Possibilité de sélectionner un paramètre ou d'utiliser un des programmes déjà mémorisés qui s'adaptent automatiquement selon la puissance de la sonde connectée. L'appareil est doté d'un système de sécurité (il faut l'actionner) avec désactivation automatique du rayonnement laser en cas d'un positionnement manqué ou incorrect de la sonde. Il est doté d'une sonde monodiode à 30W. Laser plus est apte à divers types de sonde, avec puissance et numéro d'émetteurs laser différents

ES Laser Plus es un equipo de control para transmisores diódicos de luz monocromática laser, que emiten cerca del infrarojo (L=905 nm). El equipo es controlado completamente por un microprocesador y tiene 1 canal de salida. Hay la posibilidad de seleccionar un parámetro o de utilizar los programas predefinidos que se adaptan automaticamente a la potencia del cabezal conectado. El equipo tiene un sistema de seguridad (hay que activarlo) que desactiva automaticamente la radiación laser en caso de error en el posicionamiento del cabezal. Laser Plus está equipado con un cabezal monodiodico de 30W, pero puede funcionar con cabezales de distintas potencias y números de emisores laser

P Laser Plus é um aparelho de controle para emissores diódicos de luz monocromática laser (próximo ao infravermelho) (L=905 nm). O aparelho é completamente controlado por um microprocessador e apresenta 1 canal de saída. Possibilidade de selecionar um parâmetro ou de utilizar programas já memorizados que se adaptam automaticamente de acordo com a potência do transdutor conectado. O aparelho possui um sistema de segurança (ativável) que desativa automaticamente a radiação laser em caso de falha ou erro no posicionamento do transdutor. Laser plus é equipado com um transdutor monodiódico de 30W, mas também funciona com outros tipos de transdutores, diferentes em potência e número de emissores laser

CE 0051

LTE350
LASER PLUS
with Monodiodic handle Italian, English and French incorporated software 31 pre-set programmes

Technical features

Feeding	230Vac/50Hz
Power consumption	22VA
Internal fuse	T 500mA
Wave length	905nm
Max power	Depending on the transd.handle
Output frequency	from 1 to 10000Hz
Impulse duration	100µsec
Number of output	1
Treatment time	from 1 to 60 min (free programme)
Output param. indic.	alphanumeric display
Output indicator	visual on the transd. hadle
Laser class	3B
Electric safety class	II BF
Protection level	IP20
Dimensions	mm270Lx220Px110H
Weight	1,3 kg

Reference Standards And Directives

Directive	93/42/EEC
Quality ass. standard	EN ISO 9001 (2000)
UNI EN	13485 (2002)
Safety standards	EN60601-1
	EN60601-2-10
	EN60601-1-2

Code	Peak power	Band divergence	Dnro
LTR730	Monodiodic 1x30w	104 Mrad X593 Mrad	91,7 cm
LTR732	Tridiodic 3x12w	104 Mrad X593 Mrad	101 cm

**dnro: Ocular Risk Nominal Distance*

LTR735
Protective glasses

LTR730
Monodiodic handle 1X30w

LTR732
Tridiodic handle 3x12w

Optional

ACCESSORIES INCLUDED
1 feeding cable, 2 protective glasses, 1 monodiodic handle 30W, 1 handle pouch

ACCESSOIRES EN DOTATION
1 câble réseau, 2 lunettes de protection, 1 sonde monodiode 30W, 1 pochette pour la sonde

ACCESORIOS INCLUIDOS
1 cable de alimentación, 2 gafas de protección, 1 cabezal monodiodico 30W, 1 bolsillo para cabezal

ACESSÓRIOS INCLUSOS
1 cabo de alimentação, 2 óculos de proteção, 1 transdutor monodiódico de 30W, 1 embalagem para o transdutor

LEM

EN *Magnetofix 30* AND *Magnetofix 80* PROFESSIONAL ELECTROTHERAPY
F ÉLECTROTHÉRAPIE PROFESIONELLE *Magnetofix 30* ET *Magnetofix 80*
ES ELECTROTERAPIA PROFESIONAL *Magnetofix 30* Y *Magnetofix 80*
P ELETROTERAPIA PROFISSIONAL *Magnetofix 30* E *Magnetofix 80*

EN Magnetofix are two devices for low-frequency magnetotherapy. The maximum intensity field is 30 Gauss (for MAGNETO 30) and 80 Gauss (for MAGNETO 80). The device includes a square-wave current generator with variable frequency from 2 to 100 Hz. Also the period of the impulse is variable. In this way it is possible to obtain a pre-determinated and selectionable intensity of the field from 5 to 30 Gauss (MAGNETO 30) and from 10 to 80 Gauss (MAGNETO 80). The device includes a visual and acoustic magnetic field. Two flat transducers can be connected to the device. In this way, the field generated by a single transducer, is the half of the total one. The two polarities North (N) and South (S) are indicated on the transducers. MAGNETOFIX 80 is equipped with 30 pre-set programs

F Magnetofix sont des appareils pour magnéto thérapie à basse fréquence. Le champ magnétique maximum est de 30 Gauss (MAGNETO 30) et 80 Gauss (MAGNETO 80). L'appareil est incorporé d'un générateur de courant électrique à onde carrée. La fréquence est réglable de 2 à 100 Hz et la durée de l'impulsion l' est également de façon à obtenir une intensité du champ pré-programmable de 5 à 30 Gauss (MAGNETO 30) et de 10 à 80 Gauss (MAGNETO 80). Un détecteur de champ magnétique sonore et visuel est incorporé à l'appareil. Il est possible de connecter simultanément deux transducteurs plats à l'appareil. Naturellement, dans ce cas, le champ généré par l'un des transducteurs correspond à la moitié environ du champ total. La polarité du champ magnétique Nord (N) et Sud (S) est indiquée sur les transducteurs afin de pouvoir les utiliser séparément ou avec un champ magnétique couple. MAGNETOFIX 80 est doté de 30 programmes déjà mémorisés

ES Los equipos Magnetofix son para magnetoterapia a frecuencia baja. El campo magnético máximo es de 30 Gauss (para MAGNETO 30) y de 80 Gauss (para MAGNETO 80). El aparato incluye un generador de corriente eléctrica a onda cuadrada con frecuencia variable de 2 a 100 Hz y duración del impulso variable y seleccionable de 5 a 30 Gauss (MAGNETO 30) y de 10 a 80 Gauss (MAGNETO 80) para obtenir una intensidad de campo predefinida. El aparato incluye un detector de campo magnético sonoro y visual. Hay la posibilidad de conectar contemporàneamente 2 cabezales llanos al aparato; en este caso el campo producido por un cabezal es la mitad del total aproximadamente. Las dos polaridades Norte (N) y Sur (S) están indicadas en los cabezales para poderlos utilizar singularmente o con un campo magnético concatenado. MAGNETOFIX 80 tiene 30 programas predefinidos

P Magnetofix são aparelhos para magnetoterapia de baixa freqüência. O campo magnético máximo é de 30 Gauss (MAGNETO 30) e 80 Gauss (MAGNETO 80). O aparelho inclui um gerador de corrente elétrica de onda quadrada com freqüência variável de 2 à 100 Hz e duração do impulso variável de modo a obter uma intensidade de campo pré-determinada e selecionável de 5 à 30 Gauss (MAGNETO 30) e de 10 à 80 Gauss (MAGNETO 80). O aparelho possui um detector de campo magnético sonoro e visual. É possível conectar simultaneamente dois transdutores planos ao aparelho. Naturalmente, nesse caso, o campo gerado por um único transdutor corresponde à metade do campo total. As duas plaridades Norte (N) e Sul (S) são indicadas nos transdutores a fim de poder utilizá-los separadamente ou com um campo magnético concatenado. MAGNETOFIX 80 é fornecido com 30 programas pré-configurados

LTE360
MAGNETOFIX 30
Italian, English and French incorporated software - max 30 Gauss

LTE370
MAGNETOFIX 80
Italian, English and French incorporated software - max 80 Gauss
30 pre-set programmes

CE 0051

MAGNETO 30 and 80
Technical features

Power supply	230Vac/50Hz
Power consumption	22VA
Internal fuse	T 500mA
Intensity field	
Magneto 30	Max 30 Gauss (3 Mt)
Magneto 80	Max 80 Gauss (8 Mt)
Frequency	2=>100 Hz
Number of transd.	2
Transducers type	flat
Treatment time	from 1 to 60 min
Indetermined	(00)
Output param. Indic.	alphanumeric display
Output indicator	visual
Electric safety class	II BF
Protection level	IP20
Dimensions	mm 270Lx220Px110h
Weight	1,3 kg
Transducer size	mm 160Lx100Px30h
Weight	0,6 kg

Reference Standards And Directives

Directive	93/42/EEcC
Quality ass. standard	EN ISO 9001 (2000)
UNI EN	13485 (2002)
Safety standards	EN60601-1
	EN60601-2-10
	EN60601-1-2

ACCESSORIES INCLUDED
2 plates 140x95cm,
2 elastic bands 8x60cm,
1 elastic band 8x100cm

ACCESSOIRES EN DOTATION
2 transducteurs plats 140x95cm,
2 sangles élastiques 8x60cm,
1 sangle élastique 8x100cm

ACCESORIOS INCLUIDOS
2 cabezales llanos 140x95cm,
2 bandas elásticas 8x60cm,
1 banda elástica 8x100cm

ACESSÓRIOS INCLUSOS
2 transdutores planos 140x95cm,
2 faixas elásticas 8x60cm,
1 faixa elástica 8x100cm

Optional

LTR185
Carrying bag

EN SPARE PARTS FOR PROFESSIONAL ELECTROTHERAPIES
F PIÈCES DE RECHANGE POUR LES ÉLECTROTHÉRAPIES
ES REPUESTOS PARA ELECTROTERAPIAS PROFESIONALES
P PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ELETROTERAPIAS PROFISSIONAIS

LTR718
Singular plate for magnetofix 30-80
LTE360-LTE370 **140x95mm**

LTR735
Protective glasses for laser

LTR730
Monodiodic handle 1X30W

LTR732
Tridiodic handle 3x12W

LTR185
Carrying bag for
electrotherapies

LEM

EN CONDUCTIVE SILICONE ELECTRODES
F ÉLECTRODES EN SILICONE CONDUCTEUR
ES ELECTRODOS CONDUCTIVOS EN SILICONA
P ELETRODOS EM SILICONE CONDUTOR

MALE JACK 2MM

LTR335
50x50mm

LTR336
50x100mm

LTR337
60x85mm

LTR338
80x120mm

MALE JACK 4MM

LTR331
50x50mm

LTR332
50x100mm

LTR333
60x85mm

LTR334
80x120mm

FEMALE JACK 4MM

LTR320
50x50mm

LTR325
60x85mm

LTR330
80x120mm

CONDUCTIVE SILICONE SKIN WITH HOLE FOR 2MM JACK

LTR786
h50mmx1m

LTR787
h100mmx1m

EN CASING FOR SILICONE ELECTRODES
F ÉPONGES POUR ÉLECTRODES EN SILICONE
ES ESPONJAS PARA ELECTRODOS DE SILICONA
P ESPONJAS PARA ELETRODOS EM SILICONE

IMITATION BUCKSKIN

LTR760
50x50mm

LTR765
60x85mm

LTR766
50x100mm

LTR770
80x120mm

SPONTEX

LTR775
50x50mm

LTR780
60x80mm

LTR783
50x100mm

LTR785
80x120mm

EN IMITATION BUCK SKIN CASING WITH CONDUCTIVE SILICONE ELECTRODES WITH CLIP
F ÉPONGES AVEC ÉLECTRODES À CLIP EN SILICONE CONDUCTEUR INCORPORÉS
ES ESPONJAS CON ELECTRODO DE CLIP CONDUCTIVO DE SILICONA
P ESPONJA COM ELETRODO DE CLIP EM SILICONE CONDUTOR INCORPORADO



LTR790
35x45mm

LTR791
60x45mm

LTR792
60x80mm

LTR793
80x120mm

LTR794
120x160mm

EN SINGLE PATIENT SELF ADHESIVE REUSABLE PREGELLED ELECTRODES WITH TISSUE SUPPORT AND CLIP
F ÉLECTRODES GÉLIFIÉES RÉUTILISABLES AUTO-COLLANTES MONOPATIENT EN TISSU CONDUCTEUR À CLIP
ES ELECTRODOS CON GEL REUTILIZABLES AUTOADHESIVOS MONOPACIENTE EN TEJIDO CONDUCTOR CON CLIP
P ELETRODOS PRÉ-GELATINIZADOS REUTILIZÁVEIS AUTO-ADESIVOS PACIENTE ÚNICO EM TECIDO CONDUTOR LIGAÇÃO POR CLIP

LTR3404
35x45mm / 4 pz

LTR3414
45x80mm / 4 pz
ELESTIM 2
ELESTIM 4

LTR3415
46x47mm / 4 pz

LTR3416
53x96mm / 4 pz

LTR3417
Ø26mm / 30 pz

EN ELECTRODE ADAPTERS, CABLES, AND ELECTROTHERAPY OUTLET DIVIDERS
F ADAPTATEUR POUR ÉLECTRODES, CÂBLES POUR DÉDOUBLER LES SORTIES ET CÂBLES POUR ELECTROTHÉRAPIE
ES ADAPTADORE SPARA ELECTRODOS, CABLES PARA DESDOBLAR LAS SALIDAS Y CABLES PARA ELECTROTERAPIA
P ADAPTADORES PARA ELETRODOS, CABOS PARA DESDOBRAR AS SAÍDAS E CABOS PARA ELETROTERAPIA

LTR221 Red
LTR220 Black
Cable with 4mm male pin

LTR222
Red cable for ELESTIM 2 and LEM FITNESS

LTR223
Red divided cable for ELESTIM 4

LTR225R Red
LTR225N Black
Cable for IONOSTIM and IONODERM

LTR344R Red
LTR344N Black
Male connection clip adaptor – 4mm

LTR345R Red
LTR345N Black
Female connection clip adaptor with hole - 4mm

LTR346R Red
LTR346N Black
Female connection clip adaptor with hole - 2mm

LTR347R Red
LTR347N Black
Outlet divider from male clip to 2 female clips

LTR348R Red
LTR348N Black
Outlet divider from 2mm female pin to 2 2mm male pins

LTR349R Red
LTR349N Black
Outlet divider from 4mm male pin to 2 female pins

EN BANDS TO STOP THE ELECTRODES
F SANGLES POUR ÉLECTRODES
ES BANDA SUJECIÓN ELECTRODOS
P FAIXAS PARA ELETRODOS

RUBBER BAND

LTR550 3,2x75cm
LTR555 2,4x150cm
Rubber band 1 hole

LTR556 4,5x75cm
LTR557 4,5x150cm
Rubber band 2 hole

LTR195
No-trauma button for rubber band

ELASTIC TISSUE BAND

LATEX Free

h 3 cm

LTR560
3x40cm
LTR562
3x80cm
LTR563
3x100cm

h 8 cm

LTR565
8x40cm
LTR567
8x80cm
LTR568
8x100cm

LEM

EN ULTRASOUND AND E.C.G GEL
F GEL POUR ULTRASONS ET ECG
ES GEL PARA ULTRASONIDOS Y ECG
P GEL PARA ULTRA-SONS E ECG

EN Storage time: these gels don't undergo hydrolysis or oxidation in normal use conditions. A lengthy storage test at about 70°C hasn't caused any alteration of the product

F Durée de stockage: les gels ne sont pas conditionnés à l'hydrolyse ni à l'oxydation aux conditions standards d'utilisation. Un éventuel vieillissement à température autour de 70°C n'altère pas le produit

ES Duración del almacenamiento: en las condiciones normales de utilización los gels no están sometidos a hidrólisis o a oxidación. Un envejecimiento eventual a una temperatura de 70°C no altera el producto

P Duração da estocagem: os gels não são submetidos à hidrólise ou à oxidação nas condições normais de uso. Um eventual envelhecimento à temperatura em torno de 70°C não altera o produto

DRV1800
E.C.G. and TENS gel
260g dispenser
Package of 25 pcs
Carton box of 100 pcs
Single price

DRV1805
Ultrasound gel
260g dispenser
Package of 25 pcs
Carton box of 100 pcs
Single price

DRV1806
Ultrasound gel
1 kg dispenser
Package of 15 pcs
Carton box of 15 pcs
Single price

DRV1807
Ultrasound gel - 5 kg
260g dispenser to be filled
Singular packaging
Carton box of 1 pc
Single price

DRV1808
Ultrasound gel - 5 kg into soft bag
260g dispenser to be filled
Package of 4 bags with 4 dispensers and 4 funnels included
Price for 4 bags

EN SEQUENTIAL COMPRESSION THERAPY SYSTEM
F PRESSOTHÉRAPIE
ES PRESOTERAPIA SECUENCIAL
P SISTEMA PARA TERAPIA DE COMPRESSÃO SEQÜENCIAL

EN Sequential compression therapy for treatment of lymphatic-drainage. Compression starts on distal section and moves in the proximal section. In this way it helps the fluid drainage increase

F Pressothérapie pour le drainage lymphatique. La compression commence à la section distale et se déplace à la section proximale, en améliorant le drainage. Compresseur avec pression réglable

ES Presoterapia secuencial para drenaje linfático.
La compresión empieza en la sección distal y se mueve hacia la sección proximal, ayudando el drenaje.
Bomba con presión ajustable

P Sistema de pressoterapia seqüencial para drenagem linfática. A compressão começa na seção distal e desloca-se à seção proximal, melhorando a drenagem do fluído. Bomba com pressão regulável

LTM503
ADVANCE 1000

EN 3-outlet pump with regulation
F Compresseur 3 sorties réglable
ES Bomba 3 salidas con regulación
P Bomba de 3 saídas com regulação

TECHNICAL FEATURES

Power:	220V/50Hz
Pressure:	30 - 80mmHg
Air output:	5 liters
Cycle time:	4 min
Feeding cable:	2,5m
Outlets:	3
Dimensions:	24x13x10cm

LTM531
EN 3-outlet tube **ES** Tubo 3 salidas
F Tuyau à 3 sorties **P** Tubo de 3 saídas

LTM520
EN 3-section full leg
F Botte 3 cellules
ES Bota 3 secciones
P Bota longa 3 seções

Circumference 78cm - tubes included

LTM510
EN 3-section full arm
F Manchon 3 cellules
ES Brazo 3 secciones
P Braçadeira longa 3 seções

Circumference 63cm - tubes included

LTM500
ADVANCE 2000

EN 2-outlet pump with regulation
F Compresseur 2 sorties réglable
ES Bomba de 2 salidas con regulación
P Bomba de 2 saídas com regulação

TECHNICAL FEATURES

Power:	220V/50Hz
Pressure:	30 - 90 mmHg
Air Output:	5 litres
Cycle Time:	3,6 min
Feeding cable:	2,5 m
Outlets:	2
Size:	24x13x10 cm

LTM530
EN 2-outlet tube **ES** Tubo 2 salidas
F Tuyau à 2 sorties **P** Tubo de 2 saídas

LTM515
EN Half leg 2 section
F Botte 2 cellules
ES Bota 2 secciones
P Bota curta 2 seções

Circumference 59,5 cm - tubes included

LTM525
EN 2-section half arm
F Manchette 2 cellules
ES Brazo 2 secciones
P Braçadeira curta 2 seções

Circumference 54,5 cm - tubes included

FEATURES

	LTM520	LTM510	LTM515	LTM525
Type:	Full leg	Full arm	Half leg	Half arm
Material:	Nylon - PU	Nylon - PU	Nylon - PU	Nylon - PU
Dimensions:	84x31cm	78x22cm	50x31cm	53x20cm

EN SUCTION UNIT MANUAL TYPE, PLASTIC FRAME
F ASPIRATEUR CHIRURGICAL MANUEL, COFFRET EN PLASTIQUE
ES ASPIRADOR DE SECRECIONES MANUAL, ESTRUCTURA EN PLÁSTICO
P ASPIRADOR DE SECREÇÕES MANUAL, CORPO EM PLÁSTICO

CE 0123

PS023 ASPIVAC

TECHNICAL FEATURES
Maximum suction: -0,4 bar
(direct measure on aspiration inlet),
Weight: 1,150kg
Dimensions: 225x165x85mm, RIF ISO 1079-2,
Medium vacuum: 22l/min

ACCESSORIES INCLUDED
1 antibacterial hydrophobic filter, 1 insert for jar, 4 anti-slip supports, 0,4-litre jar, cover with anti-overflow float, silicone tubes, tube connectors, aspiration probe

ACCESSOIRES EN DOTATION
1 filtre anti bactérien hydrophobe, 1 ouverture porte-flacon, 4 petits pieds anti-déra pants, 1 bocal de 0,4 l, couvercle avec flotteur antireflux, tube en silicone, connecteur pour tube, sonde

ACCESORIOS INCLUIDOS
1 filtro bacteriano y hidrófobo, hueco para frasco, 1 frasco de 0,4 l, 4 conteras antideslizantes, tapa con flotador anti-rebosamiento, tubo de silicona, conexión para los tubos, sonda

ACESSÓRIOS INCLUSOS
1 filtro antibacteriano hidrofóbico, 1 abertura para garrafa, 4 pés antideslizantes, 1 garaffa de 0,4 l, tampa com flutuador anti-transbordamento, tubos de silicone, conector para tubo, sonda

EN SUCTION UNITS - METAL FRAME
F ASPIRATEURS CHIRURGICAUX - MÉTALLIQUE
ES ASPIRADORES DE SECRECIONES - ESTRUCTURA DE METAL
P ASPIRADORES DE SECREÇÕES - CORPO EM METAL

TECHNICAL FEATURES
1000cc tank
Power supply: 220V / 60Hz
Compressor: single pump
Max vacuum adjustable: 0÷0,85 bar
Air flow: 15 l/mn
Noise level: 55dB
Dimensions: 20x24x28cm
Weight: 3,5kg
Continuous use

LTA120 ASPIMED 1.2
15 l/mn

ACCESSORIES INCLUDED
autoclavable polycarbonate tank with anti-overflow valve, disposable internal jar, hydrophobic 99% antibacterial filter, sterile cannula, sterile handle regulator, silicone tubes set (they can be sterilized)

ACCESSOIRES EN DOTATION
bocal 1000cc en polycarbonate autoclavable à valve antireflux, poche à usage unique, 1 filtre anti bactérien 99% hydrophobe, sonde d'aspiration stérile, régulateur manuel stérile, un jeu de tubes en silicone stérilisables

ACCESORIOS INCLUIDOS
frasco en policarbonato autoclavable de 1000 cc con válvula de seguridad anti-rebosamiento, bolso desechable, 1 filtro bacteriano 99% hidrófobo, cánula estéril, regulador manual estéril, juego de tubos de silicona esterilizable

ACESSÓRIOS INCLUSOS
garrafa de 1000cc em policarbonato autoclavável com válvula antitransbordamento, bolso de uso único, 1 filtro antibacteriano 99% hidrofóbico, sonda de aspiração estéril, regulador manual estéril, jogo de tubos em silicone esterilizável

LTA130/2 ASPIMED 1.3
22l/mn

TECHNICAL FEATURES
1000cc tank
Power supply: 220V / 60Hz
Compressor: double pump
Adjustable max vacuum: 0÷0,85 bar
Air flow: 22l/mn
Noise level: 65dB
Dimensions: 20x24x28cm
Weight: 4,5kg
Continuous use

ACCESSORIES INCLUDED
autoclavable polycarbonate tank with anti-overflow valve, disposable internal jar, hydrophobic 99% antibacterial filter, sterile cannula, sterile handle regulator, silicone tubes set (they can be sterilized)

ACCESSOIRES EN DOTATION
bocal 1000cc en polycarbonate autoclavable à valve antireflux, poche à usage unique, 1 filtre anti bactérien 99%hydrophobe, sonde d'aspiration stérile, régulateur manuel stérile, un jeu de tubes en silicone stérilisables

ACCESORIOS INCLUIDOS
frasco en policarbonato autoclavable de 1000 cc con válvula de seguridad anti-rebosamiento, bolso desechable, 1 filtro bacteriano 99% hidrófobo, cánula estéril, regulador manual estéril, juego de tubos de silicona esterilizable

ACESSÓRIOS INCLUSOS
garrafa de 1000cc em policarbonato autoclavável com válvula antitransbordamento, bolso de uso único, 1 filtro antibacteriano 99% hidrofóbico, sonda de aspiração estéril, regulador manual estéril, jogo de tubos em silicone esterilizável

EN SUCTION UNITS - METAL FRAME
F ASPIRATEURS CHIRURGICAUX - MÉTALLIQUE
ES ASPIRADORES DE SECRECIONES - ESTRUCTURA DE METAL
P ASPIRADORES DE SECREÇÕES - CORPO EM METAL

CE 0434

LTA150 ASPIMED 1.5
18l/mn

EN Powered by internal rechargeable batteries and mains. Carrying bag included

F Fonctionne sur secteur et à batterie interne rechargeable. Livré avec sac de transport

ES Alimentación a batería interna recargable y red eléctrica. Bolsa para transporte incluida

P Alimentação a bateria interna recarregável e a rede elétrica. Bolsa para transporte inclusa

TECHNICAL FEATURES
1000cc tank
Power supply: rechargeable battery or mains 230-240V
Compressor: double pump
Adjustable max vacuum: 0÷0,80 bar
Air flow: 18l/mn
Noise level: 55dB
Dimensions: 37x10x24cm
Weight: 4,5kg
Continuous use

RV853

EN Carrying bag already included in Aspimed 1.5

F Sac de transport livré avec Aspimed 1.5

ES Bolsa de transporte incluida

P Bolsa de transporte inclusa para Aspimed 1.5

ACCESSORIES INCLUDED
autoclavable polycarbonate tank with anti-overflow valve, disposable internal jar, hydrophobic 99% antibacterial filter, sterile cannula, sterile handle regulator, silicone tubes set (they can be sterilized), car-plug connection and cable, battery charger, carrying bag

ACCESSOIRES EN DOTATION
bocal 1000cc en polycarbonate autoclavable à valve antireflux, poche à usage unique, 1 filtre anti bactérien 99%hydrophobe, sonde d'aspiration stérile, régulateur manuel stérile, un jeu de tubes en silicone stérilisables, câble de charge avec fiche allume-cigare 12 V, transformateur et sac de transport

ACCESORIOS INCLUIDOS
frasco en policarbonato autoclavable de 1000 cc con válvula de seguridad anti-rebosamiento, bolso desechable, 1 filtro bacteriano 99% hidrófobo, cánula estéril, regulador manual estéril, juego de tubos de silicona esterilizable, cable cargador para el coche, alimentador y bolsa para transporte

ACESSÓRIOS INCLUSOS
garrafa de 1000cc em policarbonato autoclavável com válvula antitransbordamento, bolso de uso único, 1 filtro antibacteriano 99%hidrofóbico, sonda de aspiração estéril, regulador manual estéril, jogo de tubos em silicone esterilizável, cabo com plugue isqueiro, transformador e bolsa para transporte

EN SUCTION UNITS - METAL FRAME
F ASPIRATEURS CHIRURGICAUX - MÉTALLIQUE
ES ASPIRADORES DE SECRECIONES - ESTRUCTURA DE METAL
P ASPIRADORES DE SECREÇÕES - CORPO EM METAL

CE 0434

LTA160 ASPIMED 1.6
18l/mn

EN Powered by internal rechargeable battery

F Fonctionne à batterie interne rechargeable

ES Funciona con batería interna recargable

P Alimentação a bateria interna recarregável

TECHNICAL FEATURES
1000cc tank
Power supply: 12V
Rechargeable battery by mains: 230-240V/12V
Autonomy: 40mn
Compressor: double pump
Adjustable max vacuum: 0÷0,80 bar
Air flow: 18l/mn
Noise level: 55dB
Dimensions: 37x10x24cm
Weight: 5,5kg
Continuous use (except during battery charging)

ACCESSORIES INCLUDED
autoclavable polycarbonate tank with anti-overflow valve, disposable internal jar, hydrophobic 99% antibacterial filter, sterile cannula, sterile handle regulator, silicone tubes set (they can be sterilized), car-plug connection and cable, battery charger

ACCESSOIRES EN DOTATION
1000cc en polycarbonate autoclavable à valve antireflux, poche à usage unique, 1 filtre anti bactérien 99%hydrophobe, sonde d'aspiration stérile, régulateur manuel stérile, un jeu de tubes en silicone stérilisables, câble de charge avec fiche allume-cigare 12 V, chargeur de batterie

ACCESORIOS INCLUIDOS
frasco en policarbonato autoclavable de 1000 cc con válvula de seguridad anti-rebosamiento, bolso desechable, 1 filtro bacteriano 99% hidrófobo, cánula estéril, regulador manual estéril, juego de tubos de silicona esterilizable, cable cargador para el coche, alimentador

ACESSÓRIOS INCLUSOS
garrafa de 1000cc em policarbonato autoclavável com válvula antitransbordamento, bolso de uso único, 1 filtro antibacteriano 99%hidrofóbico, sonda de aspiração estéril, regulador manual estéril, jogo de tubos em silicone esterilizável, cabo com plugue isqueiro, carregador de bateria

EN PORTABLE SURGICAL SUCTION UNIT ABS FRAME
F ASPIRATEURS CHIRURGICAUX PORTABLES EN ABS
ES ASPIRADOR DE SECRECIONES DE MESA DE ABS
P ASPIRADORES DE SECREÇÕES DE MESA PORTÁTEIS EM ABS

LTA220 ASPIMED 2.2
16l/min

CE 0123

TECHNICAL FEATURES
1000cc tank
Power supply: 230V / 50Hz
Compressor: rotative
Maximum aspiration flow: 16l/mn
Maximum vacuum: -0,75 bar
Power absorption: 184VA
Dimensions: cm37x22x21h
Continuous use: 30 min ON/ 30 OFF
Weight: 2,5kg
High vacuum-low flow

ACCESSORIES INCLUDED
filter, autoclavable 1000cc polycarbonate tank with anti-overflow valve, silicone tubes, tube connector, CH20 nelaton probe, jar cap with anti overflow float

ACCESORIOS INCLUIDOS
filtro, frasco en policarbonato autoclavable de 1000 cc con válvula de seguridad anti-rebosamiento, tubos en silicona, conexión para los tubos, sonda nelaton CH20, tapa con flotador anti-rebosamiento

ACCESSOIRES EN DOTATION
filtre, bocal de 1000cc en polycarbonate autoclavable à valve antireflux, tubes en silicone, raccord pour tube, sonde nélaton CH20, couvercle du bocal avec flotteur antireflux

ACESSÓRIOS INCLUSOS
filtro, garrafa de 1000cc em policarbonato autoclavável com válvula antitransbordamento, tubos em silicone, conector para tubo, sonda de nelaton CH20, tampa da garrafa com flutuador antitransbordamento

LTA230 ASPIMED 2.3
40l/min

TECHNICAL FEATURES
1000cc tank
Power supply: 230V / 50Hz
Compressor: rotative
Maximum aspiration flow: 40l/mn
Power absorption: 107VA
Dimensions: cm37x22x21h
Continuous use
Weight: 3,6kg
Maximum suction: -0,80 bar
High vacuum-high flow

ACCESSORIES INCLUDED
filter, autoclavable 1000cc polycarbonate thank with anti, overflow valve, silicone tubes, tube connector, CH20 nelaton probe, jar cap with anti overflow float

ACCESORIOS INCLUIDOS
filtro, frasco en policarbonato autoclavable de 1000 cc con válvula de seguridad anti-rebosamiento, tubos en silicona, conexión para los tubos, sonda nelaton CH20, tapa con flotador anti-rebosamiento

ACCESSOIRES EN DOTATION
filtre, bocal de 1000cc en polycarbonate autoclavable à valve antireflux, tubes en silicone, raccord pour tube, sonde nélaton CH20, couvercle du bocal avec flotteur antireflux

ACESSÓRIOS INCLUSOS
filtro, garrafa de 1000cc em policarbonato autoclavável com válvula antitransbordamento, tubos em silicone, conector para tubo, sonda de nelaton CH20, tampa da garrafa com flutuador antitransbordamento

EN PORTABLE SURGICAL SUCTION UNIT ABS FRAME
F ASPIRATEURS CHIRURGICAUX PORTABLES EN ABS
ES ASPIRADOR DE SECRECIONES DE MESA DE ABS
P ASPIRADORES DE SECREÇÕES DE MESA PORTÁTEIS EM ABS

CE 0123

LTA240 ASPIMED 2.4
25l/mn

TECHNICAL FEATURES

1000cc tank
Power supply: 12V DC
Compressor: rotative
Maximum aspiration flow: 25l/mn
Maximum vacuum: -0,75 bar
Power absorption: 40VA
Dimensions: cm37x22x21h
Weight: 2,5kg
Continuous use
Without battery
High vacuum-high flow

ACCESSORIES INCLUDED
filter, autoclavable 1000cc polycarbonate thank with anti-overflow valve, silicone tubes, tube connector, CH20 nelaton probe, jar cap with anti overflow float, car-plug cable

ACCESSOIRES EN DOTATION
filtre, bocal de 1000cc en polycarbonate autoclavable à valve antireflux, tubes en silicone, raccord pour tube, sonde nélaton CH20, couvercle du bocal avec flotteur antireflux, câble de charge avec fiche allume-cigare

ACCESORIOS INCLUIDOS
filtro, frasco en policarbonato autoclavable de 1000 cc con válvula de seguridad anti-rebosamiento, tubos en silicona, conexión para los tubos, sonda nelaton CH20, tapa con flotador anti-rebosamiento, cable cargador para el coche

ACESSÓRIOS INCLUSOS
filtro, garrafa de 1000cc em policarbonato autoclavável com válvula antitransbordamento, tubos em silicone, conector para tubo, sonda de nelaton CH20, tampa da garrafa com flutuador antitransbordamento, cabo com plugue isqueiro

LTA250 ASPIMED 2.5
16l/mn

TECHNICAL FEATURES

1000cc tank
Double power supply: 230V/50Hz/12V DC
Compressor: rotative
Maximum aspiration flow: 16l/mn
Maximum vacuum: -0,75 bar
Power absorption: 50VA
Dimensions: cm37x22x21h
Weight: 4,9kg
Continuous use
With rechargeable battery
High vacuum-low flow

ACCESSORIES INCLUDED
filter autoclavable 1000cc polycarbonate thank with anti-overflow valve, silicone tubes, tube connector, CH20 nelaton probe, jar cap with anti overflow float, car-plug cable

ACCESSOIRES EN DOTATION
filtre bocal de 1000cc en polycarbonate autoclavable à valve antireflux, tubes en silicone, raccord pour tube, sonde nélaton CH20, couvercle du bocal avec flotteur antireflux, câble de charge avec fiche allume-cigare

ACCESORIOS INCLUIDOS
filtro frasco en policarbonato autoclavable de 1000 cc con válvula de seguridad anti-rebosamiento, tubos en silicona, conexión para los tubos, sonda nelaton CH20, tapa con flotador anti-rebosamiento, cable cargador para el coche

ACESSÓRIOS INCLUSOS
filtro garrafa de 1000cc em policarbonato autoclavável com válvula antitransbordamento, tubos em silicone, conector para tubo, sonda de nelaton CH20, tampa da garrafa com flutuador antitransbordamento, cabo com plugue isqueiro

LEM

EN SURGICAL SUCTION UNITS WITH WHEELS ABS FRAME
F ASPIRATEURS CHIRURGICAUX MOBILES EN ABS
ES ASPIRADORES CON CARRO DE ABS
P ASPIRADORES DE SECREÇÕES MÓVEL EM ABS

ASPIMED 3.3

60l/min

CE 0123

LTA330
EN 2-liter jars
F Bocal de 2l
ES Frasco de 2l
P Garrafa de 2l

LTA331
EN 2-liter jars with foot switch control
F Bocal de 2l avec pédale
ES Frasco de 2l con pedal
P Garrafa de 2l com pedal

LTA335
EN 4-liter jars
F Bocal de 4l
ES Frasco de 4l
P Garrafa de 4l

LTA336
EN 4-liter jars with foot switch control
F Bocal de 4l avec pédale
ES Frasco de 4l con pedal
P Garrafa de 4l com pedal

TECHNICAL FEATURES **Power supply:** 230V, **Frequency:** 50Hz, **Absorption power:** 230VA, **Maximum vacuum:** -0,90 bar, **Maximum aspiration flow:** 60l/mn (direct measure on aspiration inlet), **Weight:** 13kg, **Dimensions:** 60x46x42cm, **REF. ISO 1079-1 high vacuum-high flow**

ACCESSORIES INCLUDED
antibacterial hydrophobic filter, aspiration regulator, 2 inserts for jars, 4 antistatic wheels 2 of which with brake, vacuometer from 0 to -1 bar, 2 jar caps with anti overflow floats, silicone tube, tube connector

ACCESSOIRES EN DOTATION
1 filtre anti bactérien hydrophobe, régulateur d'aspiration, 2 ouvertures porte-flacon, 4 roulettes antistatiques (2 avec frein), vacuomètre de 0 à 1 bar, 2 couvercles des bocaux avec flotteur antireflux, tubes en silicone, raccord pour tubes

ACCESORIOS INCLUIDOS
1 filtro bacteriano hidrófobo, regulador de aspiración, 2 huecos para frascos, 4 ruedas antiestáticas, 2 con frenos, manómetro de vacío de 0 a -1 bar, 2 tapas con flotador antirebosamiento, tubos de silicona, conexión para los tubos

ACESSÓRIOS INCLUSOS
1 filtro antibacteriano hidrofóbico, regulador de aspiração, 2 aberturas para garrafas, 4 rodas antiestáticas (2 com freio), vacuômetro de 0 a 1 bar, 2 tampas de garrafa com flutuador antitransbordamento, tubos em silicone, conector para tubos

EN SURGICAL SUCTION UNITS WITH WHEELS ABS FRAME
F ASPIRATEURS CHIRURGICAUX MOBILES EN ABS
ES ASPIRADORES CON CARRO DE ABS
P ASPIRADORES DE SECREÇÕES MÓVEL EM ABS

ASPIMED 3.4
90l/min

CE 0123

LTA340
EN 2-liter jars
F Bocal de 2l
ES Frasco de 2l
P Garrafa de 2l

LTA345
EN 4-liter jars
F Bocal de 4l
ES Frasco de 4l
P Garrafa de 4l

LTA341
EN 2-liter jars with foot switch control
F Bocal de 2l avec pédale
ES Frasco de 2l con pedal
P Garrafade 2l com pedal

LTA346
EN 4-liter jars with foot switch control
F Bocal de 4l avec pédale
ES Frasco de 4l con pedal
P Garrafa de 4l com pedal

TECHNICAL FEATURES **Power supply:** 230V**, Frequency:** 50Hz, **Absorption power:** 300VA**, Maximum vacuum:** -0,90 bar, **Maximum aspiration flow:** 90l/mn (direct measure on aspiration inlet), **Weight:** 20kg, **Dimensions:** 60x46x42cm, **REF. ISO 1079-1 high vacuum-high flow**

ACCESSORIES INCLUDED
antibacterial, hydrophobic filter, aspiration regulator, 2 inserts for jars, 4 antistatic wheels, 2 of which with brake, vacuometer from 0 to -1 bar, 2 jars, 2 jar caps with anti overflow floats, silicone tubes, tube connectors

ACCESSOIRES EN DOTATION
1 filtre anti bactérien hydrophobe, régulateur d'aspiration, 2 ouvertures porte-flacon, 4 roulettes antistatiques (2 avec frein), vacuomètre de 0 à 1 bar, 2 bocaux, 2 couvercles des bocaux avec flotteur antireflux, tubes en silicone, raccord pour tubes

ACCESORIOS INCLUIDOS
1 filtro bacteriano hidrófobo, regulador de aspiración, 2 huecos para frascos, 4 ruedas antiestáticas, 2 con frenos, manómetro de vacío de 0 a -1 bar, 2 frascos , 2 tapas con flotador anti-rebosamiento, tubos de silicona, conexión para los tubos

ACESSÓRIOS INCLUSOS
1 filtro antibacteriano hidrofóbico, regulador de aspiração, 2 aberturas para garrafas, 4 rodas antiestáticas (2 com freio), vacuômetro de 0 a 1 bar, 2 garrafas, 2 tampas de garrafa com flutuador antitransbordamento, tubos em silicone, conector para tubos

EN SUCTION UNIT SPARE PARTS
F PIÈCES DE RECHANGE POUR LES ASPIRATEURS
ES REPUESTOS PARA ASPIRADORES
P PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ASPIRADORES

LRA120
Ø Ext 6/10mm
1,3m silicone tube

LRA122
Ø Ext 8/14mm
1,3m silicone tube

RV853
Carrying bag for Aspimed 1.5

LRA400
Foot switch for Aspimed 3.3 and 3.4

LRA110
Suction catheter CH14

LRA112
Suction catheter with control CH14

LRA116
Suction catheter CH16

LRA100
Fingertip sterile valve for suction regulation

LRA202
Spare filter for Aspimed
1.2 - 1.3 - 1.5 - 1.6

LRA204
Spare filter for Aspimed
2.2 - 2.3 - 2.4 and 2.5

LRA206
Spare filter
for Aspimed 3.3

LRA208
Spare filter
for Aspimed 3.4

LRA435
Vacuometer for Aspimed
1.2-1.3-1.5-1.6

LRA436 Ø 50
Vacuometer for Aspimed
2.2 - 2.3 - 2.4 - 2.5

LRA437 Ø 63
Vacuometer for Aspimed
3.3 - 3.4

EN SUCTION UNIT SPARE JARS
F BOCAUX DE RECHANGE
ES FRASCOS PARA ASPIRADORES
P GARRAFAS PARA REPOSIÇÃO

LRA406
400cc jar for Aspivac

LRA310
1000cc autoclavable complete jar for Aspimed 1.3-1.5-1.6

LRA372
1000cc complete jar for Aspimed 2.2 - 2.3 - 2.4 and 2.5

LRA315
Disposable jar, connectors included, to be put inside autoclavable jar LRA310 (jar not included)

LRA382
Disposable 1000cc complete jar for Aspimed 2.2-2.3-2.4 and 2.5

LRA374
2000cc complete jar for Aspimed 3.3 and 3.4

LRA384
Disposable 2000cc complete jar for Aspimed 3.3 and 3.4

LRA376
4000cc complete jar for Aspimed 3.3 and 3.4

LEM

EN ELECTROSURGICAL UNIT FOR MONOPOLAR SURGERY MICOFIX LBD050D- 50W
F BISTOURI ÉLECTRIQUE POUR CHIRURGIE MONOPOLAIRE MICOFIX LBD050D- 50W
ES ELECTROBISTURÍ PARA CIRUGÍA MONOPOLAR MICOFIX LBD050D- 50W
P BISTURI ELÉTRICO PARA CIRURGIA MONOPOLAR MICOFIX LBD050D - 50W

EN Radiofrequency electro-surgical unit suitable for small monopolar surgery. Functions: pure cut CUT, coagulated cut BLEND, coagulation COAG. Monopolar micro-coagulation MICRO. Digital reading of supplied power

F Bistouri électronique à radiofréquence conçu pour la petite chirurgie monopolaire. Fonctions: la coupe pure- CUT, la coupe coagulée- CUT/COAG ou la coagulation monopolaire- COAG. Lecture digitale de la puissance fournie

ES Bisturí electrónico de radiofrecuencia para pequeña cirugía monopolar. Funciones: corte puro CUT, corte con coagulación CUT/COAG, coagulación monopolar COAG. Lectura digital de la potencia

P Bisturi eletrônico a radiofreqüência para pequenas cirurgias monopolares. Funções: corte puro CUT, corte com coagulação CUT/COAG ou coagulação monopolar COAG. Leitura digital da potência fornecida

CE 0051

MAX POWER 50W

- DENTISTRY
- DERMATOLOGY
- FIRST AID

LBD050D

ACCESSORIES INCLUDED

1 cable for neutral electrode, 1 kit of assorted electrode length 5 cm (10pcs), 1 instruction manual, 1 not water-proof foot switch, 1 power supply cable 2m Siemens-IEC - 1 monopolar reusable handle, 1 steel neutral electrode

ACCESSOIRES EN DOTATION

1 câble de connexion électrode de référence, 1kit de 10 électrodes 5 cm, 1 mode d'emploi, 1 pédale pour appareil, 1 câble d'alimentation 2m Siemens-IEC - 1 manche monopolaire autoclavable, 1 électrode de référence

ACCESORIOS INCLUIDOS

1 cable de conexión a electrodo neutro, 1 juego de 10 electrodos de 5 cm, 1 manual de instrucciones, 1 pedal, 1 cable de alimentación 2m Siemens-IEC - 1 mango monopolar esterilizable, 1 electrodo neutro

ACESSÓRIOS INCLUSOS

1 cabo de conexão para eletrodo neutro, 1 kit com 10 eletrodos de 5 cm, manual de instruções, 1 pedal individual, 1 cabo de alimentação 2m Siemens-IEC - 1 transdutor monopolar autoclavável, 1 eletrodo neutro

Technical features	LBD050D
Maximum output power CUT	50 W - 400Ω
Maximum output power CUT/COAG 1	45 W - 400Ω
Maximum output power CUT/COAG 2	40 W - 400Ω
Maximum output power COAG	40 W - 400Ω
Max bare voltage	900 Vpp
Working frequency	600 KHz
Neutral electrode	F
Mains voltage	115-230Vac
Mains frequency	50-60Hz
Max absorbed power	90VA
Size L x H x D	180x100x180mm
Weight Kg	2,8

Manufactured in compliance with: EN 60601-1 - EN 60601-2-2
Electric class: I CF Protection: IP 21 MDD 93/42/EEC Classification : II B

EN ELECTROSURGICAL UNIT FOR MONOPOLAR SURGERY MICOFIX LBD080D - 80W
F BISTOURI ÉLECTRIQUE POUR CHIRURGIE MONOPOLAIRE MICOFIX LBD080D - 80W
ES ELECTROBISTURÍ PARA CIRUGÍA MONOPOLAR MICOFIX LBD080D - 80W
P BISTURI ELÉTRICO PARA CIRURGIA MONOPOLAR MICOFIX LBD080D - 80W

EN Radiofrequency electrosurgical unit suitable for small monopolar surgery. Functions: pure cut CUT, coagulated cut BLEND, coagulation COAG. Monopolar micro-coagulation MICRO. Digital reading of supplied power

F Bistouri électronique à radiofréquence conçu pour les interventions de microcoagulation, de petite chirurgie monopolaire. Fonctions: la coupe pure- CUT, la coupe coagulée- BLEND ou la coagulation COAG et microcoagulation monopolaire- MICRO. Lecture digitale de la puissance fournie

ES Bisturí electrónico de radiofrecuencia para pequeña cirugía monopolar. Funciones: corte puro CUT, corte con coagulación BLEND o coagulación COAG, microcoagulación monopolar MICRO. Lectura digital de la potencia

P Bisturi eletrônico a radiofreqüência para pequenas cirurgias monopolares. Funções: corte puro CUT, corte com coagulação BLEND ou coagulação COAG e microcoagulação monopolar MICRO. Leitura digital da potência fornecida

CE 0051

MAX POWER 80W

-AMBULATORY SURGERY
-VASCULAR SURGERY
-DERMATOLOGY
-MINOR VETERINARY SURGERY
-FIRST AID
-DENTISTRY

LBD080D

Digital power visualization
Circuit plate/patient control (OC)
Emission power control
Auto-diagnosis

Technical features	LBD080D
Maximum output power CUT	80 W - 400Ω
Maximum output power BLEND	60 W - 400Ω
Maximum output power COAG	50 W - 400Ω
Maximum output power MICRO	20 W - 600Ω
Working frequency	700 kHz
Neutral electrode	F
Mains voltage	115-230Vac
Mains frequency	50-60Hz
Max absorbed power	220VA
Size L x H x P	180x100x1800mm
Weight Kg	4

ACCESSORIES INCLUDED

1 cable for neutral plate disposable, 1 steel neutral electrode, 1 kit of assorted electrode length 5cm (10pcs), 1 instruction manual, 1 not water-proof foot switch, 1 power supply cable 2m Siemens-IEC, 1 reusable monopolar handle

ACCESSOIRES EN DOTATION

1 câble de connexion électrode de référence, 1 électrode de référence, 1 kit de 10 électrodes 5 cm, 1 mode d'emploi, 1 pédale, 1 câble d'alimentation 2m Siemens-IEC, 1 manche porte-électrodes monopolaire autoclavable

ACCESORIOS INCLUIDOS

1 cable de conexión a electrodo neutro, 1 electrodo neutro cilíndrico, 1 juego de 10 electrodos de 5 cm, 1 manual de instrucciones, 1 pedal, 1 cable de alimentación 2m Siemens-IEC, 1 mango monopolar esterilizable

ACESSÓRIOS INCLUSOS

1 cabo de conexão para eletrodo neutro, 1 eletrodo neutro, 1 kit de 10 eletrodos de 5 cm, 1 manual de instruções, 1 pedal individual, 1 cabo de alimentação 2m Siemens-IEC, 1 transdutor monopolar autoclavável

Manufactured in compliance with: EN 60601-1 - EN 60601-1-2 EN 60601-2-2 EN 60601-1-4 (1998) Electric class: I CF MDD 93/42/EEC Classification: II B

LEM

EN ELECTROSURGICAL UNITS FOR MONOPOLAR AND BIPOLAR SURGERY
F BISTOURI ÉLECTRIQUE POUR CHIRURGIE MONOPOLAIRE ET BIPOLAIRE
ES ELECTROBISTURÍ PARA CIRUGÍA MONOPOLAR Y BIPOLAR
P BISTURI ELÉTRICO PARA CIRURGIA MONOPOLAR E BIPOLAR

EN Radiofrequency electrosurgical unit suitable for monopolar and bipolar surgery. Functions: pure cut CUT, coagulated cut BLEND, superficial coagulation COAG FORCED, deep coagulation without carbonization COAG SOFT. Bipolar coagulation thanks to a special adaptor. Digital reading of supplied power. It is continually monitoring the connection of neutral electrode and, if a split neutral electrode is used, the neutral electrode to patient contact

F Bistouri électronique à radiofréquence conçu pour les chirurgies monopolaire et bipolaire. Fonctions, la coupe pure- CUT, la coupe coagulée- BLEND, la coagulation superficielle - COAG FORCED, la coagulation profonde sans carbonisation COAG SOFT, et la coagulation BIPOLAR, au moyen d'un adaptateur spécial. Lecture digitale de la puissance fournie. La connexion de l'électrode neutre de référence est constamment suivie par monitoring

ES Bisturí electrónico de radiofrecuencia para cirugía monopolar y bipolar. Funciones : corte puro CUT, corte con coagulación BLEND, coagulación superficial COAG FORCED, coagulación profunda sin carbonización COAG SOFT y coagulación bipolar BIPOLAR con adaptador. Lectura digital de la potencia. La conexión con el electrodo neutro es monitorizada constantemente

P Bisturi elétrico a radiofreqüência para cirurgias monopolares e bipolares. Funções: corte puro CUT, corte com coagulação BLEND, coagulação superficial COAG FORCED, coagulação profunda sem carbonização COAG SOFT e coagulação BIPOLAR graças a um adaptor especial. Leitura digital da potência fornecida. A conexão do eletrodo neutro de referência é constantemente monitorada

MICOFIX80W
MICOFIX120W
MICOFIX160W

MAX POWER 80W
MAX POWER 120W
MAX POWER 160W

CE 0051

LBD080W - LBD120W - LBD160W
Circuit plate/patient control (OC)
Output time control (OVT)
Emission power control
Auto-diagnosis

-AMBULATORY SURGERY
-PEDIATRIC SURGERY
-PLASTIC SURGERY
-VASCULAR SURGERY
-DERMATOLOGY
-FIRST AID
-GYNECOLOGY
-OTORHINOLARINGOLOGY
-DENTISTRY
-UROLOGY
-VETERINARY

Technical features	LBD080W	LBD120W	LB160W
Maximum output power CUT	80 W-250 Ω	120 W-250 Ω	160 W-250 Ω
Maximum output power BLEND	60 W-200 Ω	90 W-200 Ω	120 W-200 Ω
Maximum output power FORCED COAG	50 W-150 Ω	80 W-150 Ω	100 W-150 Ω
Maximum output power SOFT COAG	40 W-100 Ω	60 W-100 Ω	80 W-100 Ω
Maximum output power BIPOLAR CUT	30 W-100 Ω	40 W-100 Ω	60 W-100 Ω
Working frequency	600 kHz		
Neutral electrode	F		
Mains voltage	115-230Vac		
Mains frequency	50-60Hz		
Max absorbed power	230 VA	300 VA	350 VA
Size L x H x D	260x110x265mm		
Weight Kg	7		

ACCESSORIES INCLUDED
1 cable for neutral plate disposable, 1kit of assorted electrode length 5cm (10pcs), 1 instruction manual, 1 not water.proof foot switch, 1 power supply cable 2m Siemens-IEC, 1 reusable handle with finger switches, 1 steel neutral electrode

ACCESSOIRES EN DOTATION
1 câble de connexion électrode de référence, 1 manche porte-électrodes autoclavable avec poussoir, 1 kit de 10 électrodes 5 cm, 1 mode d'emploi, 1 pédale, 1 câble d'alimentation 2m Siemens-IEC, 1 électrode de référence

ACCESORIOS INCLUIDOS
1 cable de conexión a electrodo neutro, 1 mango esterilizable con pulsador, 1 juego de 10 electrodos de 5 cm, 1 manual de instrucciones, 1 pedal, 1 cable de alimentación 2m Siemens-IEC, 1 electrodo neutro en acero

ACESSÓRIOS INCLUSOS
1 cabo de conexão para eletrodo de referência, 1 transdutor autoclavável com botão, 1 kit de 10 eletrodos de 5 cm, 1 manual de instruções, 1 pedal individual, 1 cabo de alimentação 2m Siemens-IEC, 1 eletrodo de referência



OPTIONAL BIPOLAR USE ADAPTOR LBR430

OPTIONAL BIPOLAR USE CABLE LBR090

Manufactured in compliance with:
EN 60601-1 - EN 60601-1-2 EN 60601-2-2 - EN 60601-1-4 (1998) Electric class: I CF MDD 93/42/EEC Classification : II B

200

LEM

EN ELECTROSURGICAL UNIT FOR MONOPOLAR AND BIPOLAR SURGERY MICOFIX200W
F BISTOURI ÉLECTRIQUE POUR CHIRURGIE MONOPOLAIRE ET BIPOLAIRE MICOFIX200W
ES ELECTROBISTURÍ PARA CIRUGÍA MONOPOLAR Y BIPOLAR MICOFIX200W
P BISTURI ELÉTRICO PARA CIRURGIA MONOPOLAR E BIPOLAR MICOFIX200W

EN Radiofrequency electrosurgical unit suitable for monopolar and bipolar surgery. Functions: pure cut CUT, coagulated cut with different modulation levels CUT90%, CUT80%, CUT70%-BLEND, superficial coagulation COAG FORCED, depth coagulation without carbonization COAG SOFT. Bipolar coagulation BIPOLAR COAG and bipolar cut BIPOLAR CUT thanks to a special adaptor. Digital reading of supplied power. It is continually monitoring the connection of neutral electrode

F Bistouri électronique à radiofréquence conçu pour les chirurgies monopolaire et bipolaire. Fonctions: la coupe pure- CUT, la coupe coagulée avec modulations- CUT90%, CUT80%, CUT70%, BLEND, la coagulation superficielle- COAG FORCED, la coagulation profonde sans carbonisation COAG SOFT, et la coagulation BIPOLAR COAG- et coupe bipolaire BIPOLAR CUT, au moyen d'un adaptateur spécial. Lecture digitale de la puissance fournie. La connexion de l'électrode neutre de référence est constamment suivie par monitoring

ES Bisturí electrónico de radiofrecuencia para cirugía monopolar y bipolar. Funciones: corte puro CUT, corte con coagulación y distintos niveles de modulación CUT 90% - CUT 80% - CUT 70% - BLEND, coagulación superficial COAG FORCED, coagulación profunda sin carbonización COAG SOFT y corte bipolar BIPOLAR CUT y coagulación bipolar BIPOLAR COAG con adaptador.
Lectura digital de la potencia. La conexión con el electrodo neutro es monitorizada constantemente

P Bisturi elétrico a radiofreqüência para cirurgias monopolares e bipolares. Funções: corte puro CUT, corte com coagulação com diferentes níveis de modulação CUT 90% - CUT 80% - CUT 70% - BLEND, coagulação superficial COAG FORCED, coagulação profunda sem carbonização COAG SOFT e coagulação bipolar BIPOLAR COAG e corte bipolar BIPOLAR graças a um adaptor especial. Leitura digital da potência fornecida. A conexão do eletrodo neutro de referência é constantemente monitorada

CE 0051

MAX POWER 200W

LBD200W
Circuit plate/patient control (OC)
Output time control (OVT)
Emission power control
Auto-diagnosis

-AMBULATORY SURGERY
-GENERAL SURGERY
-PEDIATRIC SURGERY
-PLASTIC SURGERY
-VASCULAR SURGERY
-ENDOSCOPY
-GASTROENTEROLOGY
-GYNECOLOGY
-NEUROSURGERY
-ORTHOPEDICS
-OTORHINOLARINGOLOGY
-PNEUMOLOGY
-UROLOGY
-VETERINARY
- FIRST AID

Technical features	LBD200W
Maximum output power CUT	200 W-250 Ω
Maximum output power CUT 90%	200 W-250 Ω
Maximum output power CUT 80%	200 W-250 Ω
Maximum output power CUT 70%	200 W-250 Ω
Maximum output power BLEND	120 W-200 Ω
Maximum output power FORCED COAG	150 W-150 Ω
Maximum output power SOFT COAG	90 W-100 Ω
Maximum output power BIPOLAR CUT	120 W-250 Ω
Maximum output power BIPOLAR COAG	100 W-100 Ω
Working frequency	600 kHz
Neutral electrode	F
Mains voltage	115-230 Vac
Mains frequency	50-60 Hz
Max absorbed power	350 VA
Size L x H x D	360x150x265mm
Weight Kg	8

ACCESSORIES INCLUDED

3 ball electrode ø 4 mm length 6 cm, 1 bipolar selector, 3 blade electrode length 7 cm, 1 cable for neutral plate disposable, 2 disposable split neutral electrode, 1 kit of assorted electrode length 5cm (10pcs), 1 instruction manual, 3 needle electrode length 7cm, 1 power supply cable 2m Siemens-IEC, 1 reusable handle with finger switches, 1 steel neutral electrode size 120x160mm, 1 water-proof foot switch

ACCESSOIRES EN DOTATION

3 électrodes jetables à boule ø 4 mm longueur 6 cm, 1 adaptateur pour fonction bipolaire, 3 électrodes jetables à lame, 1 câble de connexion électrode de référence, 2 électrodes jetables bipartie, 1 kit de 10 électrodes 5cm, 1 mode d'emploi, 3 électrodes jetables à aiguille, 1 câble d'alimentation 2m Siemens-IEC, 1 manche autoclavable avec poussoirs, 1 électrode de référence en acier, 1 pédale étanche

ACCESORIOS INCLUIDOS

3 electrodos bolas desechable corto ø 4 mm largo 6 cm, 1 adaptador para funcionamiento bipolar, 3 electrodos cuchillas desechable corto, 3 cable de conexión para electrodo neutro, 2 electrodos neutros desechable bipartido, 1 juego de 10 electrodos de 5 cm, 1 manual de instrucciones, 3 electrodos aguja desechable corto, 1 cable de alimentación 2m Siemens-IEC, 1 mango esterilizable con pulsador, 1 electrodo neutro de acero, 1 pedal estanco

ACESSÓRIOS INCLUSOS

3 eletrodos descartável esférico ø 4 mm comprimento 6 cm, 1adaptador para função bipolar, 3 eletrodos descartável agulha, 1 cabo de conexão para eletrodo neutro, 2 eletrodos descartável neutro, 1 Kit de 10 eletrodos de 5 cm, 1 manual de instruções, 3 eletrodos descartável a lâmina, 1 cabo de alimentação 2m Siemens-IEC, 1 transdutor autoclavável com botão, 1 eletrodo descartável neutro, 1 eletrodo neutro em aço, 1 pedal individual de estanho

OPTIONAL BIPOLAR USE CABLE LBR090

Manufactured in compliance with:
EN 60601-1 - EN 60601-1-2 EN 60601-2-2 - 60601-1-4 (1998) Electric class: I CF MDD 93/42/EEC Classification : II B

LEM

EN ELECTROSURGICAL UNIT FOR MONOPOLAR AND BIPOLAR SURGERY
F BISTOURI ÉLECTRIQUE POUR CHIRURGIE MONOPOLAIRE ET BIPOLAIRE
ES ELECTROBISTURÍ PARA CIRUGÍA MONOPOLAR Y BIPOLAR
P BISTURI ELÉTRICO PARA CIRURGIA MONOPOLAR E BIPOLAR

EN Radiofrequency electrosurgical unit suitable to microsurgery as well as to precision monopolar and bipolar surgery. Functions: pure cut CUT, coagulated cut BLEND, superficial coagulation COAG FORCED, deep coagulation, in absence of carbonization, COAG SOFT and bipolar coagulation BIPOLAR thanks to a special adapter. Digital reading of the delivered power and the operative functions monitoring. It is continually monitored the connection of neutral electrode and, if a split neutral electrode is used, the neutral electrode to patient contact impendence value.

F Bistouri électronique à radiofréquence conçu pour les opérations de microchirurgie et les chirurgies de précision monopolaire et bipolaire. Fonctions: la coupe pure-CUT, la coupe coagulée-BLEND, la coagulation superficielle- COAG FORCED, la coagulation profonde sans carbonisation COAG SOFT, et la coagulation BIPOLAR, au moyen d'un adaptateur spécial. Lecture digitale de la puissance fournie. La connexion de l'électrode neutre de référence est constamment suivie par monitoring.

ES Bisturí electrónico de radiofrecuencia para cirugía monopolar y bipolar.
Funciones : Funciones : corte puro CUT, corte con coagulación BLEND, coagulación superficial COAG FORCED, coagulación profunda sin carbonización COAG SOFT y coagulación bipolar BIPOLAR con adaptador.
Lectura digital de la potencia y control de las funciones. La conexión con el electrodo neutro es monitorizada constantemente.

P Bisturi elétrico a radiofreqüência para microcirurgias e cirurgia de precisão monopolar e bipolar.
Funções: corte puro CUT, corte com coagulação BLEND, coagulação superficial COAG FORCED, coagulação profunda sem carbonização COAG SOFT e coagulação bipolar BIPOLAR graças a um adaptor especial. Leitura digital da potência fornecida.
A conexão do eletrodo neutro de referência é constantemente monitorada.

MICOFIX FLASH80WF — MAX POWER 80W
MICOFIX FLASH120WF — MAX POWER 120W
MICOFIX FLASH160WF — MAX POWER 160W

CE 0051

LBD080WF - LBD120WF
LBD160WF

Circuit plate/patient control (OC)
Output time control (OVT)
Emission power control
Auto-diagnosis

-AMBULATORY SURGERY
-PEDIATRIC SURGERY
-PLASTIC SURGERY
-VASCULAR SURGERY
-DERMATOLOGY
-ENDOSCOPY
-GASTROENTEROLOGY
-GYNECOLOGY
-NEUROSURGERY
-ORTHOPEDICS
-OTORHINOLARINGOLOGY
-PNEUMOLOGY
-UROLOGY
-VETERINARY
-AESTHETIC SURGERY

PROGRAMMABLE EMISSION FROM 1 MS TO 999MS - IMPULSES DISTRIBUTION FROM 2 TO 9

Technical features	LBD080WF	LBD120WF	LB160WF
Maximum output power CUT	80 W-250 Ω	120 W-250 Ω	160 W-250 Ω
Maximum output power BLEND	60 W-200 Ω	90 W-200 Ω	120 W-200 Ω
Maximum output power FORCED COAG	50 W-150 Ω	80 W-150 Ω	100 W-150 Ω
Maximum output power SOFT COAG	40 W-100 Ω	60 W-100 Ω	80 W-100 Ω
Maximum output power BIPOLAR CUT	30 W-100 Ω	40 W-100 Ω	60 W-100 Ω
Working frequency	600 kHz		
Emission	1 - 999 ms		
Impulse frequency	from 2 to 9		
Neutral electrode	F		
Mains voltage	115-230Vac		
Vac Mains frequency	50-60Hz		
Max absorbed power	230 VA	300 VA	350 VA
Size L x H x D	360x150x265 mm		
Weight Kg	8		

ACCESSORIES INCLUDED
1 connection cable for neutral electrode, 1 handle for microsurgery, 1 kit of assorted electrode length 5cm (10pcs), 1 instruction manual, 5 needles for micro-surgery 1 foot switch, 1 power supply cable, 1 reusable handle with finger switches, 1 steel neutral electrode

ACCESOIRES EN DOTATION
1 câble de connexion électrode de référence, 1 manche pour microchirurgie, 1 kit de 10 électrodes 5 cm, 1 mode d'emploi, 5 micro-aiguilles pour microchirurgie, 1 pédale, 1 câble d'alimentation, 1 manche autoclavable avec poussoirs, 1 électrode de référence en acier

ACCESORIOS INCLUIDOS
1 cable de conexión para electrodo neutro, 1 mango para microcirugía, 1juego de 10 electrodos de 5cm, 1 manual de instrucciones, 5 agujas para microcirugía, 1 pedal, 1 cable de alimentación, 1 mango autoclavable con pulsador, 1 electrodo neutro de acero

ACESSÓRIOS INCLUSOS
1 cabo de conexão para eletrodo de referência, 1 caneta para microcirurgia, 1 kit com 10 eletrodos de 5 cm, 1 manual de instrução, 5 agulhas para microcirurgias, 1 pedal, 1 cabo de alimentação, 1 caneta com botão, 1 eletrodo de referência em aço

OPTIONAL BIPOLAR USE ADAPTOR LBR430

OPTIONAL BIPOLAR USE CABLE LBR090



Manufactured in compliance with: EN 60601-1 - EN60601-1-2 - EN 60601-2-2 - EN 60601-1-4 (1998) Electric class: I CF MDD 93/42/EEC Classification: II B

LEM

EN ELECTROSURGICAL UNIT FOR MONOPOLAR AND BIPOLAR SURGERY
F BISTOURI ÉLECTRIQUE POUR CHIRURGIE MONOPOLAIRE ET BIPOLAIRE
ES ELECTROBISTURÍ PARA CIRUGÍA MONOPOLAR Y BIPOLAR
P BISTURI ELÉTRICO PARA CIRURGIA MONOPOLAR E BIPOLAR

EN Radiofrequency electrosurgical unit suitable to precision monopolar and bipolar surgery. Functions: pure (CUT), coagulated-cut with different modulation levels (CUT 90%-CUT 80 %-CUT 70 %-BLEND), surface coagulation (FORCED COAG), depth coagulation in absence of carbonization (SOFT COAG) and, bipolar coagulation (BIPOLAR) thanks to a special adapter.
Digital reading of the delivered power and the operative functions monitoring. It is continually monitoring the connection of neutral electrode

F Bistouri électronique à radiofréquence conçu pour les chirurgies de précision monopolaire et bipolaire. Fonctions: la coupe pure- CUT, la coupe coagulée avec modulations- CUT90%, CUT80%, CUT70%, BLEND, la coagulation superficielle- COAG FORCED, la coagulation profonde sans carbonisation COAG SOFT, et la coagulation BIPOLAR COAG- et coupe bipolaire BIPOLAR CUT, au moyen d'un adaptateur spécial. Lecture digitale de la puissance fournie et contrôle des fonctions opératives. La connexion de l'électrode neutre de référence est constamment suivie par monitoring

ES Bisturí electrónico de radiofrecuencia para cirugía monopolar y bipolar. Funciones: corte puro CUT, corte con coagulación y distintos niveles de modulación CUT 90% - CUT 80% - CUT 70% - BLEND, coagulación superficial COAG FORCED, coagulación profunda sin carbonización COAG SOFT y coagulación bipolar BIPOLAR con adaptador. Lectura digital de la potencia y control de las funciones. La conexión con el electrodo neutro es monitorizada constantemente

P Bisturi elétrico a radiofreqüência para cirurgias de precisão monopolar e bipolar. Funções: corte puro CUT, corte com coagulação com diferentes níveis de modulação CUT 90% - CUT 80% - CUT 70% - BLEND, coagulação superficial COAG FORCED, coagulação profunda sem carbonização COAG SOFT e coagulação bipolar BIPOLAR COAG graças a um adaptor especial. Leitura digital da potência fornecida e controle das funções oerativas.
A conexão do eletrodo neutro de referência é constantemente monitorada

MICOFIX FLASH200WF

MAX POWER 200W

CE 0051

LBD200WF
Circuit plate/patient control (OC)
Output time control (OVT)
Emission power control
Auto-diagnosis

-AMBULATORY SURGERY
-GENERAL SURGERY
-PEDIATRIC SURGERY
-PLASTIC SURGERY
-THORA SURGERY
-VASCULAR SURGERY
-DERMATOLOGY
-ENDOSCOPY
-GASTROENTEROLOGY
-GYNECOLOGY
-NEUROSURGERY
-ORTHOPEDICS
-OTORHINOLARINGOLOGY
-PNEUMOLOGY
-UROLOGY
-VETERINARY

PROGRAMMABLE EMISSION FROM 1 MS TO 999MS
IMPULSES DISTRIBUTION PER SECOND FROM 1 TO 250 BY PAUSES SELECTION

Technical features	LBD200WF
Maximum output power CUT	200 W-250 Ω
Maximum output power CUT 90%	200 W-250 Ω
Maximum output power CUT 80%	200 W-250 Ω
Maximum output power CUT 70%	200 W-250 Ω
Maximum output power BLEND	120 W-200 Ω
Maximum output power FORCED COAG	150 W-150 Ω
Maximum output power SOFT COAG	90 W-100 Ω
Maximum output power BIPOLAR	100 W-100 Ω
Working frequency	600 KHz
Neutral electrode	F
Mains voltage	115-230 Vac
Mains frequency	50-60 Hz
Max absorbed power	350 VA
Size L x H x D	360x150x265 mm
Weight Kg	8

ACCESSORIES INCLUDED

1 bipolar selector, 1 cable for neutral electrode, 2 disposable split neutral electrode, 2 disposable neutral electrode, 3 disposable blade electrode, 3 disposable ball electrode, 3 disposable needle electrode, 1 steel neutral electrode, 1 foot switch, 1 kit of assorted electrode length 5cm (10pcs), 1 handle for microsurgery, 5 needles for micro-surgery, 1 foot switch, 1 power supply cable 2m Siemens-IEC, 1 reusable handle with finger switches, 1 steel neutral electrode, 1 instructions manual

ACCESSOIRES EN DOTATION

1 adaptateur pour fonction bipolaire, 1 câble de connexion électrode de référence, 2 électrodes jetables biparties, 5 micro-aiguilles pour microchirurgie et épilation, 1 câble d'alimentation 2m Siemens- IEC, 3 électrodes jetables à lame, 3 électrodes jetables à boule, 3 électrodes jetables à aiguille, 1 électrode de référence en acier, 2 électrodes de référence jetables, kit de 10 électrodes 5cm, 1 manche pour microchirurgie, 1 manche autoclavable avec poussoirs, 1 pédale étanche, 1 mode d'emploi

ACCESORIOS INCLUIDOS

1 adaptador para funcionamiento bipolar, 1 cable de conexión para electrodo neutro, 2 electrodos neutros desechables bipartidos, 2 electrodos neutros desechables, 3 electrodos cuchilla desechables cortos, 3 electrodos bola desechables cortos, 3 electrodos aguja desechables cortos, 1 electrodo neutro en acero, 1 pedal estanco, 5 agujas para microcirugía/depilación, 1 cable de alimentación de 2m Siemens-IEC, 1 juego de 10 electrodos de 5cm, 1 mango para microcirugía, 1 mango autoclavable con pulsador, 1 manual de instrucciones

ACESSÓRIOS INCLUSOS

1 adaptador para função bipolar, 1 cabo de conexão para eletrodo neutro, 2 eletrodos descartáveis neutros bipartidos, 2 eletrodos descartáveis neutros, 3 eletrodos descartável a lâmina, 3 eletrodos descartáveis esféricos, 3 eletrodos descartáveis agulha, 1 eletrodo neutro em aço, 1 pedal individual de estanho, 5 agulhas para microcirurgia e depilação, 1 cabo de alimentação de 2m Siemens-IEC, 1 kit de 10 eletrodos de 5cm, 1 caneta para microcirurgia, 1 caneta esterilizável com botão, 1 manual de instruções

OPTIONAL BIPOLAR USE CABLE LBR090

Manufactured in compliance with:
EN 60601-1 - EN 60601-1-2 - EN 60601-2-2 - EN 60601-1-4 (1998) Electric class: I CF MDD 93/42/EEC Classification: II B

LEM

EN ELECTROSURGICAL UNIT FOR HIGH POWER MONOPOLAR AND BIPOLAR SURGERY
F BISTOURI ÉLECTRIQUE POUR CHIRURGIE MONOPOLAIRE ET BIPOLAIRE À HAUTE FRÉQUENCE
ES ELECTROBISTURÍ PARA CIRUGÍA MONOPOLAR Y BIPOLAR DE ALTA FRECUENCIA
P BISTURI ELÉTRICO PARA CIRURGIA MONOPOLAR E BIPOLAR DE ALTA FREQÜÊNCIA

EN Simultaneous monopolar and bipolar surgery, one singular channel for each modality.
Operation modalities and the output controls selection with iconographic description. All the indications of operative condition and of selected output level are digital bright.
The monopolar cut can be performed by pure sine current or by modulation to obtain an incision with a minimum damage for the tissues and sure recovery. Defibrillator use allowed while the reference plate is connected

F Bistouri électronique à radiofréquence peut être utilisé pour les chirurgies monopolaire et bipolaire simultanément, un canal chaque. La sélection des modalités de fonctionnement se fait simplement au moyen de poussoirs munis d'une description iconographique. Toutes les indications de l'état opératoire et du niveau de sortie sélectionné sont lumineuses et digitales. La possibilité d'utiliser le courant sinusoïdal pur et la modulation permet d'obtenir une incision provoquant le minimum d'endommagement des tissus adjacents et une guérison sûre comme première intention. Il est possible d'utiliser le défibrillateur avec la plaque de référence reliée au patient

ES Bisturí electrónico de radiofrecuencia, se puede utilizar para cirugía MONOPOLAR y BIPOLAR simultáneamente con UN CANAL CADA.
Las modalidades de funcionamiento se seleccionan con los botones que llevan una descripción iconográfica. Las indicaciones de las condiciones de funcionamiento y del nivel de salida son luminosas y digitales.
La posibilidad de utilizar corrientes sinusoidales puras permite de operar con el menor daño posible en los tejidos y menor tiempo de curación. Se puede utilizar el desfibrilador con la placa de referencia conectada al paciente

P Bisturi elétrico a radiofreqüência. Pode ser utilizado para efetuar simultaneamente cirurgias monopolar e bipolar com um canal para cada. A seleção das modalidades de funcionamento é feita por um botão que contém uma descrição iconográfica da função. Todas as indicações do estado operativo e o nível de saída selecionados são indicados por escritas digitais luminosas. A possibilidade de utilizar a corrente sinusoidal pura e a modulação permite obter uma incisão com o menor dano para os tecidos e um menor tempo de recuperação. É permitido o uso do desfibrilador enquanto a placa de referimento estiver conectada ao paciente

MICOFIX 240W HP
MICOFIX 380W HP

MAX POWER 240W
MAX POWER 380W

CE 0051

LBD240HP 240W
LBD380HP 380W
Contact electrode neuter/patient control
Circuit plate/patient control
Digital power regulation and indication
Adjustable sound output
Possible connection united and bi-parted electrodes
Overheating control

-AMBULATORY SURGERY
-GENERAL SURGERY
-PEDIATRIC SURGERY
-PLASTIC SURGERY
-THORA SURGERY
-VASCULAR SURGERY
-DERMATOLOGY
-ENDOSCOPY
-GASTROENTEROLOGY
-GYNECOLOGY
-NEUROSURGERY
-ORTHOPEDICS
-OTORHINO LARINGOLOGY
-PNEUMOLOGY
-UROLOGY
-VETERINARY

Technical features	LBD240HP	LBD380HP
Maximum output power monopolar CUT	250 W-300 Ω	375 W-300 Ω
Maximum output power monopolar CUT/COAG1	225 W-300 Ω	340 W-300 Ω
Maximum output power monopolar CUT/COAG2	200 W-300 Ω	300 W-300 Ω
Maximum output power monopolar COAG	150 W-300 Ω	225 W-300 Ω
Maximum output power monopolar COAG2	100 W-300 Ω	150 W-300 Ω
Maximum output power monopolar spray COAG3	80 W-2000 Ω	
Maximum output power BIPOLAR CUT	90 W-100 Ω	
Maximum output power BIPOLAR COAG	80 W-100 Ω	
Monopolar working frequency	475 KHz	
Bipolar working frequency	525 KHz	
Neutral electrode	F	
Mains voltage	115-230 Vac	
Mains frequency	50-60 Hz	
Max absorbed power	1000 VA	
Size HxLxD	470x150x370 mm	
Weight kg	15	

ACCESSORIES INCLUDED

1 power supply cable Siemens-IEC 5mt, 1 connection cable for neutral electrode, 1 disposable bi-parted neutral electrode, 3 ball electrodes, 3 blade short electrodes, 3 blade long electrodes, 1 needle short electrode, 1 disposable short taw electrode, 5 disposable handles with finger switches, 1 reusable handle with finger switches, 1 double water-proof foot switch, 1 instruction manual

ACCESSOIRES EN DOTATION

1 câble d'alimentation 5m Siemens-IEC, 1 câble de connexion électrode de référence, 5 électrodes de référence jetables biparties, 3 électrodes courtes à lame, 3 électrodes longues à lame, 3 électrodes courtes à aiguille, 3 électrodes jetable à bille, 5 manches usage unique avec poussoirs, 1 manche réutilisable avec poussoirs, 1 pédale double interrupteur étanche, 1 mode d'emploi

ACCESORIOS INCLUIDOS

1 cable de alimentación de 5m Siemens-IEC, 1 cable de conexión para electrodo neutro, 5 electrodos neutros desechables bipartidos, 3 electrodos cuchilla cortos, 3 electrodos cuchilla largos, 3 electrodos aguja cortos, 3 electrodos bola desechables cortos, 5 mangos desechables con pulsador, 1 mango reutilizable con pulsador, 1 doble pedal estanco, 1 manual de instrucciones

ACESSÓRIOS INCLUSOS

1 cabo de alimentação de 5m Siemens-IEC, 1 cabo de conexão para eletrodo neutro, 5 eletrodos neutros descartáveis bipartidos, 3 eletrodos curtos a lâmina, 3 eletrodos longos a lâmina, 3 eletrodos curtos agulha, 3 eletrodos descartáveis esféricos, 5 canetas autoclaváveis com botão, 1 caneta reutilizável com botão, 1 pedal duplo à prova d'água, 1 manual de instrução

OPTIONAL BIPOLAR
USE CABLE LBR090

Manufactured in compliance with:
EN 60601-1 - EN 60601-1-2-
EN 60601-2-2 - EN 60601-1-4 (1998)
Electric class: I CF MDD 93/42/EEC Classification: II B

LEM

EN ELECTROSURGICAL UNIT FOR HIGH POWER MONOPOLAR AND BIPOLAR SURGERY
F BISTOURI ÉLECTRIQUE POUR CHIRURGIE MONOPOLAIRE ET BIPOLAIRE À HAUTE FREQUENCE
ES ELECTROBISTURÍ PARA CIRUGÍA MONOPOLAR Y BIPOLAR DE ALTA FRECUENCIA
P BISTURI ELÉTRICO PARA CIRURGIA MONOPOLAR E BIPOLAR DE ALTA FREQÜÊNCIA

EN Simultaneous monopolar and bipolar surgery, double channel for monopolar modality and, one singular channel for bipolar modality. Operation modalities and the output controls selection with iconographic description. All the indications of operative condition and of selected output level are digital bright.
The monopolar cut can be performed by pure sine current or by modulation to obtain an incision with a minimum damage for the tissues and sure recovery.
Defibrillator use allowed while the reference plate is connected

F Bistouri électronique à radiofréquence peut être utilisé pour les chirurgies monopolaire et bipolaire simultanément, deux canaux pour la chirurgie monopolaire et un canal pour la chirurgie bipolaire. La sélection des modalités de fonctionnement se fait simplement au moyen de poussoirs munis d'une description iconographique. Toutes les indications de l'état opératoire et du niveau de sortie sélectionné sont lumineuses et digitales. La possibilité d'utiliser le courant sinusoïdal pur et la modulation permet d'obtenir une incision provoquant le minimum d'endommagement des tissus adjacents et une guérison sûre comme première intention. Il est possible d'utiliser le défibrillateur avec la plaque de référence reliée au patient

ES Bisturí electrónico de radiofrecuencia, se puede utilizar para cirugía MONOPOLAR y BIPOLAR simultáneamente con DOS CANALES PARA CIRUGÍA MONOPOLAR Y UN CANAL PARA CIRUGÍA BIPOLAR. Las modalidades de funcionamiento se seleccionan con los botones que llevan una descripción iconográfica. Las indicaciones de las condiciones de funcionamiento y del nivel de salida son luminosas y digitales. La posibilidad de utilizar corrientes sinusoidales puras permite de operar con el menor daño posible en los tejidos y menor tiempo de curación. Se puede utilizar el desfibrilador con la placa de referencia conectada al paciente

P Bisturi elétrico a radiofreqüência. Pode ser utilizado para efetuar simultaneamente cirurgias monopolar e bipolar com dois canais para a cirurgia monopolar e um para a cirurgia bipolar. A seleção das modalidades de funcionamento é feita por um botão que contém uma descrição iconográfica da função. Todas as indicações do estado operativo e o nível de saída selecionados são indicados por escritas digitais luminosas. A possibilidade de utilizar a corrente sinusoidal pura e a modulação permite obter uma incisão com o menor dano para os tecidos e um menor tempo de recuperação. É permitido o uso do desfibrilador enquanto a placa de referimento estiver conectada ao paciente

MICOFIX 250W HP
MICOFIX 400W HP

MAX POWER 250W
MAX POWER 400W

CE 0051

LBD250HP 250W
LBD400HP 400W
Contact electrode neuter/patient control
Circuit plate/patient control
Digital power regulation and indication
Adjustable sound output
Possible connection united and bi-parted electrodes
Overheating control

- CASUALTY SURGERY
- GENERAL SURGERY
- PEDIATRIC SURGERY
- PLASTIC SURGERY
- THORA SURGERY
- VASCULAR SURGERY
- DERMATOLOGY
- ENDOSCOPY
- GASTROENTEROLOGY
- GYNECOLOGY
- NEUROSURGERY
- ORTHOPEDICS
- OTORHINOLARINGOLOGY
- PNEUMOLOGY
- UROLOGY
- VETERINARY

Technical features	LBD250HP	LBD400HP
Maximum output power monopolar pure CUT	250 W-300 Ω	400 W-300 Ω
Maximum output power monopolar cut-coag CUT80%	220 W-300 Ω	300 W-300 Ω
Maximum output power monopolar cut-coag CUT60%	200 W-300 Ω	250 W-300 Ω
Maximum output power monopolar cut-coag CUT40%	150 W-300 Ω	200 W-300 Ω
Maximum output power monopolar cut ENHANCED	150 W-300 Ω	250 W-300 Ω
Maximum output power monopolar cut-coag BLEND	150 W-500 Ω	250 W-500 Ω
Maximum output power monopolar coagulation SPEEDY	100 W-500 Ω	120 W-500 Ω
Maximum output power monopolar coagulation DEEP	100 W-200 Ω	120 W-200 Ω
Maximum output power monopolar spray-coagulation SPRAY	60 W-2000 Ω	100 W-2000 Ω
Maximum output power monopolar spray-coagulation SPRAY ARGON	60 W-2000 Ω	100 W-2000 Ω
Maximum output power bipolar CUT	120 W-150 Ω	
Maximum output power bipolar cut-coag CUT80%	100 W-150 Ω	
Maximum output power bipolar cut-coag CUT60%	100 W-150 Ω	
Maximum output power bipolar cut-coag CUT40%	60 W-150 Ω	
Maximum output power bipolar cut-coag BLEND	100 W-300 Ω	
Maximum output power bipolar coagulation COAG	70 W-100 Ω	
Monopolar/Bipolar Working Frequency	425/525 KHz	
Neutral Electrode	F	
Selectable power	115-230 Vac	
Mains frequency	50-60 Hz	
Max Voltage	800 VA	1000 VA
Size WxHxD	470x150x380 mm	
Weigth kg	18	

ACCESSORIES INCLUDED

1 power supply cable Siemens-IEC 5m, 1 connection cable for neutral electrode, 5 disposable split neutral electrodes, 3 blade short electrodes 7cm, 3 blade long electrodes 15cm, 3 ball electrodes 7cm, 1 disposable short taw electrode, 5 disposable handles with finger switches, 5 reusable handles with finger switches, 2 HP400 double water-proof foot-switches, 1 electrode cleaning sponge, 1 instruction manual

ACCESSOIRES EN DOTATION

1 câble d'alimentation 5m Siemens-IEC, 1 câble de connexion électrode de référence, 5 électrodes de référence jetables biparties, 3 électrodes courtes à lame, 3 électrodes longues à lame, 3 électrodes courtes à boule, 3 électrodes jetable à bille, 5 manches usage unique avec poussoirs, 1 manche réutilisable avec poussoirs, 2 pédales double interrupteur étanche HP400, 1 petite éponge pour nettoyer les électrodes, 1 mode d'emploi

ACCESORIOS INCLUIDOS

1 cable de alimentación de 5m Siemens-IEC, 1 cable de conexión para electrodo neutro, 5 electrodos neutros desechables bipartidos, 3 electrodos cuchilla cortos, 3 electrodos cuchilla largos, 3 electrodos bola desechables cortos, 5 mangos desechables con pulsador, 1 mango reutilizable con pulsador, 2 doble pedales estanco HP400, 1 esponja para limpiar electrodos, 1 manual de instrucciones

ACESSÓRIOS INCLUSOS

1 cabo de alimentação de 5m Siemens-IEC, 1 cabo de conexão para eletrodo neutro, 5 eletrodos neutros descartáveis bipartidos, 3 eletrodos curtos a lâmina, 3 eletrodos longos a lâmina, 3 eletrodos curtos esféricos, 3 eletrodos descartáveis curtos bola, 5 canetas descartáveis com botão, 1 caneta reutilizável com botão, 2 pedais duplo à prova d'água HP400, 1 esponjinha para limpar eletrodos, 1 manual de instrução

OPTIONAL BIPOLAR USE CABLE LBR090

Manufactured in compliance with:
EN60601-1 - EN60601-1-2 EN 60601-2-2 - EN 60601-1-4 (1998) Electric class: I CF
MDD 93/42/EEC Classification: II B

EN DISPOSABLE PENCILS FOR ELECTROSURGICAL UNITS
F MANCHE PORTE ÉLECTRODE USAGE UNIQUE
ES MANGOS DESECHABLES PARA ELECTROBISTURÍ
P CANETAS DESCARTÁVEIS PARA BISTURIS ELÉTRICOS

LBR493
Blade electrode with foot switch.

LBR490
Manual cut/coag switch.
Universal Valleylab type plug. Blade electrode

EN REUSABLE PENCILS FOR ELECTROSURGICAL UNITS
F MANCHE PORTE ÉLECTRODE RÉUTILISABLE
ES MANGOS REUTILIZABLES PARA ELECTROBISTURÍ
P CANETAS REUTILIZÁVEIS PARA BISTURIS ELÉTRICOS

LBR483
Blade electrode with foot switch.



LBR479
Manual cut/coag switch. Universal Valleylab type plug, Blade electrode. Up to 30 Sterilizations

LBR480
Manual cut/coag switch. Universal Valleylab type plug, Blade electrode. Up to 100 Sterilizations

EN DISPOSABLE PREGELLED ELECTRODES
F ÉLECTRODES GELIFIÉES USAGE UNIQUE
ES ELECTRODOS DESECHABLE CON GEL
P ELECTRODOS DESCARTÁVEIS PRE-GELATINIZADOS

LBR330
202x101mm - 132cm^2
With adhesive medical foam cover spread with solid gel

LBR331
115x134mm - 77cm^2
With adhesive medical foam cover spread with solid gel

LBR332
200x120mm - 136cm^2
With adhesive medical foam cover spread with solid gel rem system split, biparted

LBR333
115x134mm - 73cm2
With adhesive medical foam cover spread with solid gel rem system split, biparted

EN SILICONE CABLES
F CÂBLES EN SILICONE
ES CABLES DE SILICONA
P CABOS EM SILICONE

LBR320
Clip with universal pin for disposable neutral electrode, 5 mt cable, bipolar pin Ø 6,3 mm

LBR321
Clip with universal pin for disposable neutral electrode 5mt cable valleylab pin

EN DISPOSABLE ELECTROSURGICAL UNIT ELECTRODES
F ÉLECTRODE USAGE UNIQUE POUR BISTOURI ÉLECTRIQUE
ES ELECTRODOS DESECHABLES PARA ELECTROBISTURÍ
P ELETRODOS DESCARTÁVEIS PARA BISTURIS ELÉTRICOS

LBR420
Blade electrode.
Base 80mm. Straight

LBR420C
Blade electrode.
Base 80mm. Curved

LBR423
Needle electrode **0,6mm**
Base 80mm. Straight

LBR423C
Needle electrode **0,6mm**
Base 80mm. Curved

LBR301
Needle electrode **0,6mm**
Base 130mm

LBR303
Sphere electrode **0,6mm**
Base 130mm

LBR305
Round loop electrode
15x8mm. Base 130mm

LBR427/2
Sphere electrode **2mm**
Base 80mm

LBR427/3
Sphere electrode **3mm**
Base 80mm

LBR427/4
Sphere electrode **4mm**
Base 80mm

LBR427/5
Sphere electrode **5mm**
Base 80mm

LBR302
Sphere electrode **3mm**
Base 130mm

LBR304
Square loop electrode
10x8mm. Base 130mm

LBR306
Square loop electrode
20x8mm. Base 130mm

EN REUSABLE ELECTROSURGICAL UNIT ELECTRODES
F ÉLECTRODE RÉUTILISABLE POUR BISTOURI ÉLECTRIQUE
ES ELECTRODOS REUTILIZABLES PARA ELECTROBISTURÍ
P ELETRODOS REUTILIZÁVEIS PARA BISTURIS ELÉTRICOS

LBR410
Blade electrode. Base 70mm

LBR417
Sphere electrode 4mm.
Base 70mm

LBR413
Needle electrode 0,6mm.
Base 70mm



LBR419
Abrasive sponge for reusable electrodes

LBR415
Needle electrode 0,6mm. Base 150mm

LBR411
Blade electrode. Base 150mm

LBR418
Sphere electrode 4mm. Base 150mm

LBR430
Bipolar mode adaptor

EN MONOPOLAR AND BIPOLAR FORCEPS CABLES
F CÂBLES POUR PINCES MONOPOLAIRE ET BIPOLAIRE
ES CABLES PARA PINZAS MONOPOLARES Y BIPOLARES
P CABOS PARA PINÇAS MONOPOLARES E BIPOLARES

LBR090
3 m - Silicone cable for bipolar forceps. Standard European fitting

LBR095
3 m - Silicone cable for monopolar forceps

EN BIPOLAR SURGICAL FORCEPS EUROPEAN FITTING
F PINCES BIPOLAIRES CONNEXION EUROPÉENNE
ES PINZAS QUIRÚRGICAS BIPOLARES CON CONEXIÓN EUROPEA
P PINÇAS CIRÚRGICAS BIPOLARES CONEXÃO EUROPÉIA

LBR100
10,2cm - Tip 0,5mm
McPherson
Straight

LBR102
10,2cm - Tip 0,5mm
McPherson
Angled

LBR110
11,5cm - Tip 0,7mm
Jeweler
Straight

LBR115
11,5cm - Tip 0,7mm
Jeweler
Curved

LBR120
15cm - Tip 0,5mm
Straight

LBR130
18cm - Tip 0,5mm
Straight

LBR131
18cm - Tip 1,0mm
Straight

LBR150
22cm - Tip 1,0mm
Straight

LBR160
15cm - Tip 0,5mm
Straight angled

LBR170
18cm - Tip 0,5mm
Straight angled

LBR171
18cm - Tip 1,0mm
Straight angled

LBR175
22cm - Tip 1,0mm
Straight angled

LBR180
18cm - Tip 0,5mm
Bayonet forceps

LBR190
20cm - Tip 0,5mm - Bayonet forceps

LBR191
20cm - Tip 1,0mm - Bayonet forceps

EN MONOPOLAR SURGICAL FORCEPS
F PINCES MONOPOLAIRES
ES PINZAS QUIRÚRGICAS MONOPOLARES
P PINÇAS CIRÚRGICAS MONOPOLARES

LBR200
12cm - Tip 1,0mm
ADSON

LBR210
15cm - Tip 2,0mm
MCINDOE

LBR220
15cm - 1x2

LBR230
15cm - Tip 2,0mm
Dissecting forceps

LBR231
17cm - Tip 2,0mm
Dissecting forceps

LBR232
21cm - Tip 2,0mm
Dissecting forceps



TIPS

EN COATED NON-CONDUCTIVE SPECULUM
F SPÉCULUMS ÉLECTRIQUEMENT ISOLÉS
ES ESPÉCULOS AISLADOS
P ESPÉCULOS ISOLADOS

EN Graves speculum with aspiration tube
F Spéculum Graves avec tuyau d'aspiration
ES Espéculo de Graves con tubo de aspiración
P Espéculo de Graves com tubo de aspiração

LBR260 Large
LBR261 Medium
LBR262 Small

EN Cusco speculum without aspiration tube
F Spéculum de Cusco sans tuyau d'aspiration
ES Espéculo de Cusco sin tubo de aspiración
P Espéculo de Cusco sem tubo de aspiração

LBR265 Large
LBR266 Medium
LBR267 Small

EN Collin speculum with aspiration tube
F Spéculum de Collin avec tuyau d'aspiration
ES Espéculo de Collin con tubo de aspiración
P Espéculo de Collin com tubo de aspiração

LBR270 Large
LBR271 Medium
LBR272 Small



LBR275
EN Vaginal retractor
F Écarteur vaginal
ES Dilatador vaginal
P Afastador vaginal

EN MONOPOLAR SCISSORS
F CISEAUX MONOPOLAIRES
ES TIJERAS MONOPOLARES
P TESOURAS MONOPOLARES



LBR240
17,8cm - TURNER-WARWIC
Straight

LBR245
17,8cm - TURNER-WARWIC
Curved

EN DISPOSABLE THERMOCAUTERY
F THERMOCAUTÈRE À USAGE UNIQUE
ES ELECTROCAUTERIO DESECHABLE
P TERMOCAUTÉRIO DESCARTÁVEL

EN The thermocautery is a bipolar, battery operating , sterile disposable device for small vessel cauterisation. Available with large or fine tip.

F Thermocautère bipolaire avec piles, à usage unique, stérile, pour cautérisation de petits vaisseaux. Disponible avec pointe fine ou large.

ES Electrocauterio bipolar, con baterías, desechable y estéril, para la cauterización de pequeños vasos. Disponible con punta fina o punta redonda.

P Termocautério bipolar com pilhas, descartável, estéril, para cauterização de pequenos vasos. Disponível nos modelos de ponta fina ou larga.

CE 0086

LTM910
76g - mm180x18 Ø
Fine tip/Operating temperature: 1200°C

60 min. continue use

LTM913
85g - mm180(handle)+125mm (Tip)x18 Ø
For Gynaecological
Fine tip/Operating temperature: 1200°C



LTM911
76g - mm180x18 Ø
Large tip/Operating temperature: 1200°C

LTM912
76g - mm180x18 Ø
Fine tip/Operating temperature: 600°C

DIMED

EN MEDICAL DIAGNOSTIC "PRO"

F DIAGNOSTIC "PRO"

ES DIAGNÓSTICO "PRO"

P DIAGNÓSTICO "PRO"

DIMED

EN ADULT AND PEDIATRIC FINGER PULSE OXIMETER
F OXYMÈTRE DE POULS DOIGTIER ADULTE ET ENFANT
ES PULSIOXÍMETRO DE DEDO ADULTO Y PEDIÁTRICO
P OXÍMETRO DE DEDO ADULTO E PEDIÁTRICO

EN Simple, small, light-weight (50 gr. with batteries), easy to carry. Low battery signal. Automatic turning-off after 8 seconds without signal. Putting the finger in the sensor, the pulse oximeter will give you the oxygen saturation and the pulse rate in few seconds. 2 AAA batteries guarantee 30hrs measurements. A string to carry the device is provided. **Included**: instruction manual, batteries. Rubber protective cover (LDR136).

F Simple, petit, léger (50g avec les batteries), facile à transporter. Alarme visuelle pour basse puissance des piles. Extinction auto matique après 8 secondes sans signal. Il suffit d'insérer un doigt dans l'oxymètre pour avoir en quelques secondes les valeurs d'oxymétrie et les pulsations par minute. Alimentation 2 piles AAA pour une autonomie de 30 heures en continu. Bandoulière de portage incluse. **Livré avec**: mode d'emploi, piles. Protection en caoutchou (LDR136).

ES Simple, pequeño y ligero (50 gr. con batería), fácil para transportar. Indicador de estado de batería. Desconexión automática después de 8 segundos sin utilizar. Es suficiente poner el dedo dentro del pulsioxímetro para obtenir saturación de oxígeno y pulso por minuto. Alimentación con 2 pilas AAA por una autonomía de 30 horas. Cordón para colgar. **Incluye**: manul de instrucciones, baterías. Funda en goma (LDR136).

P Simples, pequeno, leve (50 gr. com bateria), fácil de transportar. Indicador do nível da bateria. Desligamento automático após 8 segundos sem sinal. Basta colocar o dedo no sensor para obter em poucos segundos os valores da saturação de oxigênio e da pulsação. Duas baterias tipo AAA garantem 30 horas de medições. Incluso um cordão para carregar o aparelho. **Na embalagem**: manual de instruções, baterias. Capa de borracha (LDR136).

*max. opening L2cm x H2,7cm

LTD800
LUMINOUS LED DISPLAY
Measures: 58x32x34h mm 50 gr (batteries included)

TECHNICAL FEATURES

SpO2:	0-100%
Resolution:	1%
SpO2 accuracy:	80% to 100% ±2 70% to 79% ±3 0%-69%; not specified
Pulse rate:	30-235 bpm
Resolution:	1bpm
Pulse rate accuracy:	30 ÷100 ±2 bpm, 101÷235±2%
Alarm:	low battery indication

Real dimensions mm 32x34x58

LTD805
TURNING LIQUID CRYSTALS DISPLAY
For an easy reading, each time you press the power switch, the oximeter will change display mode.
Pressing the switch for a long time, you can change the display brightness
Measures: 58x30x34h mm 50gr
Batteries included

TECHNICAL FEATURES

SpO2:	0-99%
Resolution:	1%
SpO2 accuracy:	80% to 99% ±2 70% to 80% ±3 0%-69%; not specified
Pulse rate:	0-254 bpm
Resolution:	1bpm
Pulse rate accuracy:	±2 bpm or ±2%
Alarm:	low battery indication

*max. opening L2cm x H2,7cm

LTD807 PEDIATRIC (FROM 2-8 YEARS OLD)
TURNING LIQUID CRYSTALS DISPLAY

Measures: 50x29/26x28h mm
Batteries included

TECHNICAL FEATURES

SpO2:	0-99%
Resolution:	1%
SpO2 accuracy:	70% to 100% ±2 0%-69%; not specified
Pulse rate:	30-254 bpm
Resolution:	1bpm
Pulse rate accuracy:	±2 bpm or ±2%
Alarm:	low battery indication

EN OPTIONAL TISSUE COVERS
F POCHETTE EN OPTION
ES FUNDA OPCIONAL
P CAPA OPCIONAL

EN Padded and resistant cover for pulsioximeters. It can be held on belt loop and on lane-yard.

F Petite pochette en tissu rembourré et résistant pour oxymètres. Avec crochet en plastique pour fixation à Lane-yard.

ES De tejido acolchado, cierre con velcro y gancho en plástico para cinta de enganche.

P Capa em tecido levemente almofadado e resistente para oxímetros de dedo. Com gancho de plástico para fixação tipo Laneyard.

LDR195V
TISSUE COVER FOR LTD800/805/807- GREEN COLOUR

LDR195A
TISSUE COVER FOR LTD800/805/807- ORANGE COLOUR

DIMED

EN HAND TYPE PULSIOXIMETER WITH ALARMS AND GRAPHIC TREND
F OXYMÈTRE DE POULS AVEC ALARMES ET ÉCRAN GRAPHIC
ES PULSIOXÍMETRO PORTATIL CON ALARMAS Y MONITOR DE CONTROL
P OXÍMETRO DE PULSO PALMAR COM ALARMES E DISPLAY GRÁFICO

EN Simple and light-weight, it's suitable for monitoring adult, children and newborn babies; in the LCD high resolution display, you can check last 10 minutes registration in graphic trend or in table mode. It is possible to record information up to 100 patients for 300 hours. This pulsioximeter is compatible with DB9 Nellcor and with BCI sensors and can be connected to computer with a special software (LTD825 not included).
Included: string to carry the device, batteries, instruction manual, adult clip sensor, case for transport.

F Très fiable, léger. Utilisable sur nourrissons, enfants et adulte. Écran à cristaux liquides haute résolution. Affichage des Tendances graphique et sous forme de tableau des derniers 10 minutes. Mémorisation jusqu'à 300h pour 100 patients. Possibilité de connecter à l'ordinateur avec logiciel (LTD825 en option). Capteurs compatibles: DB9 Nellcor et BCI.
Livré avec: bandoulière de portage, batteries, mode d'emploi, capteurs adultes, pochette de transport.

ES Ligero y de fácil utilización. Se puede utilizar con neonatos, niños, adultos. Es posible visualizar el TREND (desarrollo) de las mediciones de los últimos 10 minutos en modalidad GRÁFICA o TABLA en la misma pantalla. Se pueden registrar hasta 100 pacientes por 300 horas de memoria. Posibilidad de conexión al ordenador con software opcional (LTD825). Compatible con sensores Nellcor y BCI.
Accesorios: cordón para colgar, pilas, manual de instrucciones, sensor adultos, funda en tejido.

P Ideal para uso em clínicas, casas de repouso, hospitais. Próprio para o monitoramento de recém-nascidos, crianças e adultos. Display LCD de alta resolução. Visualização dos trends na modalidade gráfico ou tabela dos últimos 10 minutos. 300h de memória até 100 pacientes. É possível conectar ao computador com um software (LTD825 opcional). Sensores compatíveis DB9 Nellcor e BCI.
Na embalagem: cordão para carregar o aparelho, pilhas, manual de instrução, sensores adultos, capa para transporte.

LTD822 HAND TYPE PULSIOXIMETER WITH ALARMS, STORAGE AND GRAPHIC DISPLAY

LTD823 WITH NELLCOR INTERNAL MODE AND SENSOR, WITH OXYMAX TECHNOLOGY

LTD822R BATTERY CHARGER FOR LTD822 WITH BATTERY INCLUDED

TECHNICAL FEATURES

Class:	internal batteries (4 batteries 1.5V AA)
Safety class:	Class B, BF type, IPX2
Dimensions:	160x70x37.6mm
Weight:	165g without batteries
Display:	LCD 128x64, with LED backlight
Range	
SpO2:	0 ~ 100%
BPM:	30 ~ 254 BPM

Accuracy	
Saturation	
Adult and children:	± 2% (70 ~ 100%)
Newborn:	± 3% (70 ~ 100%)
In movement:	± 3% (70 ~ 100%)
Pulse rate	
Adult and children:	± 3 BPM
Newborn:	± 3 BPM
In movement:	± 5 BPM
Resolution	
SpO2:	1%
BPM:	1 BPM
Alarms:	SpO2 - BPM - Batteries - Sensor
Storage:	100 patients, 300 hours
Battery:	4 batteries 1.5V AA, compatible with rechargeable batteries
Battery life:	48 hours continously

case for transport included

EN SILICONE COVER FOR LTD822 AND LTD823
F PROTECTION EN SILICONE POUR LTD822 ET LTD823
ES FUNDA EN SILICONA PARA LTD822/LTD823
P CAPA EM SILICONE PARA LTD822 E LTD823

LDR197B
BLUE SILICONE COVER FOR LTD822/LTD823
LDR197G
GREY SILICONE COVER FOR LTD822/LTD823
LDR197V
GREEN SILICONE COVER FOR LTD822/LTD823

EN SOFTWARE FOR WINDOWS PC FOR LTD822/LTD823
F LOGICIEL PC WINDOWS POUR LTD822/LTD823
ES SOFTWARE PC WINDOWS PARA LTD822/LTD823
P SOFTWARE PC WINDOWS PARA LTD822/LTD823

EN Thanks to this software you can transfer the pulse oximeter records to your computer through the sensor connection and the cable included in the software. You can also print the data tables on normal paper or create a PDF file.

F Logiciel pour gérer les mémoires du LTD822 et LTD823. Par le connecteur du capteur Spo2 et le câble (inclus au logiciel), on peut transférer sur l'ordinateur les données de l'oxymètre. Possibilité d'impression du tableau des données sur papier standard ou faire un format PDF.

ES Software Windows para la gestión de las memorias del LTD822 y LTD823. A través de la conexión del sensor y del cable en dotación con el software se pueden transferir los datos del pulsioxímetro al ordenador. Se pueden imprimir las tablas de los datos en papel o crear un file PDF.

P Software Windows para a gestão das memórias do LTD822 e LTD823. Através da conexão do sensor Spo2 e do cabo (incluídos no software) pode-se transferir os dados do oxímetro ao computador. Pode-se imprimir as tabelas dos dados em papel standard ou criar um file em formato PDF.



LTD825
SOFTWARE PC WINDOWS FOR STORAGE

EN ONE-HAND PULSE OXIMETER WITH ALARMS AND GRAPHIC DISPLAY
F OXYMÈTRE DE POULS AVEC ALARMES ET ÉCRAN GRAPHIQUE
ES PULSIOXÍMETRO PORTATIL CON ALARMAS Y MONITOR DE CONTROL
P OXÍMETRO DE PULSO PALMAR COM ALARMES E DISPLAY GRÁFICO

EN SpO2 tracing, light, compact, for monitoring adults, children and newborn babies. LCD high resolution display. Easy to use, simple operation buttons, anatomic and no-slip grip. It is possible to visualize Trend of last 24 hrs measurements (every 1 minute) of a patient showed in a graphic. The keyboard can be blocked. Adjustable saturation and pulse alarms. It is possible to select the alarm mode (VISUAL, SOUND, OFF) and the displaymode (numbers, numbers and wave diagram). BCI compatible sensors.
Included: instruction manual, reusable adult sensor, 90cm cable, batteries, rubber shell, connection cable for sensor (LDR155).

F Ligne SpO2 affichée, léger et compact. Utilisable sur nourrissons, enfants et adulte. Grand écran LCD à haute résolution. Facile à utiliser, design compact anti-dérapant pour l'emporter et manipuler. Il recueille jusqu'à 24 h de données du Trend visualisables sous forme de graphique des mesures effectuées à un patient (intervalle de 1 minute). Touches blocables. Alarmes réglables Spo2 et pouls. Possibilité de choisir l'alarme (SONORE, VISUELLE, OFF). 2 modes d'affichage de l'écran: nombres ou nombres et diagrammes d'onde. Capteurs compatibles BCI. **Livré avec**: mode d'emploi, capteur adulte, câble 90cm, coque protecteur, batteries, câblé de connexion pour capteur (LDR155).

ES Con curva de SpO2, ligero y compacto. Apto para adultos, niños y neonatos. Pantalla LCD. De fácil utilización, con funda anatómica antideslizante. Posibilidad de visualizar el Trend (desarrollo) de las mediciones de un paciente en las últimas 24 horas (con tiempo de intervalo de 1 minuto). El teclado se puede bloquear. Alarmas de SpO2 y pulso ajustables. Es posible seleccionar la modalidad de alarma (SONORO, VISUAL, OFF). Se puede seleccionar la modalidad de visualización de la pantalla (valores numéricos solamente o numeros y visualización gráfica). Sensores compatibles BCI. **Incluye**: manual de instrucciones, sensor reutilizable adultos, cable de 90cm, funda protectora, pilas, cable de conexion para sensor (LDR155).

P Com traçado do SpO2, leve, compacto, adequado para o monitoramento de adultos, crianças e recém-nascidos. Display LCD de alta resolução. Fácil de usar, simples botões de operação, anatômico e antideslizante. È possível visualizar o Trend no modo gráfico, relativo às últimas 24 horas, das medições de um paciente (tempo de intervalo de minuto). O teclado pode ser bloqueado. Alarmes de saturação e pulsação ajustáveis. É possível selecionar a modalidade do alarme (VISUAL, SOM, DESLIGADO) e também do display (somente números ou números e diagrama de onda). Sensores compatíveis BCI. **Na embalagem**: manual de instruções, sensor reutilizável adulto, cabo de 90cm, baterias, capa protetora, cabo de conexão para sensor (LDR155).

LTD820

LCD Big display
Different alarm modes
Measurement trend visualization
Rubber protection shell provided
Easy to read
BCI compatible sensor
Connection cable for sensor (LDR155)

Standard model connection for feeder and battery charger. Battery charger NOT INCLUDED

TECHNICAL FEATURES

Use:	newborn babies, children, adults	**Accuracy:**	> ±2 bpm & ±2%
SpO2 range:	0% - 99%	**Alarms**:	Sound and visual for high and low saturation (1% ~100), pulse rate (5÷240 bpm), sensor conditions, low pulse, low batteries
Accuracy:	adults ±2% for 70 - 100% SpO2 newborn babies ±3% for 70 - 100% SpO2	**Batteries**:	4 AA batteries not rechargeable 4AA batteries rechargeable (not included)
Pulse range:	30 - 254 bpm		
Resolution:	1 bpm		

EN WRIST PULSEOXIMETER - 72H MEMORY - PC CONNECTION
F OXYMÈTRE DE POULS TYPE MONTRE-BRACELET - 72H MÉMOIRE - CONNEXION PC
ES PULSIOXÍMETRO DE MUÑECA – 72H MEMORIA - CONEXION PC
P OXÍMETRO DE PULSO TIPO PULSEIRA – 72H MEMÓRIA - CONEXÃO PC

EN Small, lightweight, SpO2 and pulse rate measuring and storage. Suitable for sports use, for monitoring adults and children in hospitals, ambulatory and studying sleep disorders. **It includes**: 1 AAA battery-1 SpO2 sensor-1 wristband-instruction manual.

F Petit, léger, affichage et mémoire de SpO2 et BPM. Apte à l'utilisation sportive, à l'utilisation en hôpitaux, cliniques, à étudier les troubles du sommeil. Pour adultes et enfants. **Livré avec**: 1 pile AAA- 1 capteur SpO2- 1 bracelet – 1 mode d'emploi

ES Pequeño y ligero, con medición y memorización de SpO2 y pulso. Apto para uso deportivo, para la monitorización de adultos y niños en hospitales, clínicas, y para estudiar las disfunciones del sueño. **Incluye**: 1 pila AAA- 1 sensor SpO2- 1 brazalete – 1 manual de instrucciones.

P Pequeno e leve, com medição e memorização de SpO2 e pulsação. Adequado para uso esportivo, para a monitoragem de adultos e crianças em hospitais, clínicas, e para estudar as perturbações do sono. **Na embalagem**: 1 pila AAA- 1 sensor SpO2- 1 pulseira – 1 manual de instruções.

LTD840P ADULT - PEDIATRIC

TECHNICAL FEATURES LTD840P

Use:	Adult-pediatric
SpO2:	0% -99%
SpO2 accuracy:	from 80% to 100% ±2, from 70% to 79% ±3
Pulse rate:	0÷254 bpm
Pulse rate accuracy:	30 ÷100 ±2 bpm, 101÷235±2%
Display:	LCD
Parameters:	SpO2, pulse rate, pulse rate on bar
Display information:	SpO2, pulse rate, pulse rate on bar, disconnected sensor, no finger contact, full memory, low battery, 2 errors
Data transmission:	cable and USB
Dimensions:	mm60x50x20h
Weight:	26gr
Batteries:	1xAAA alkaline or 1xAAA rechargeable
Alarms:	SpO2, PR, disconnected sensor
Alarm modes:	visual

LTD840S MEDVIEW SOFTWARE FOR LTD840P (OPTIONAL) ENGLISH LANGUAGE

EN The software can be used with more oximeters without additional licences. It allows to download many patients' stored SpO2 and pulse rate data, beginning and end time. They can be visualized as graphic or data list (time, SpO2 and Pulse Rate). **It includes**: 1 CD -1 instruction manual – 1 USB key (for software protection).

F Le software peut gérer plusieurs oxymètres sans licences ultérieures. Il permet de décharger les données enregistrées de la saturation et du pouls de plusieurs patients con la date et l'heure de début et fin. Les données peuvent être visualisées en graphique ou comme liste de données (heure, saturation et pouls). **Livré avec**: 1 CD- 1 mode d'emploi-1 clé USB de protection.

ES El software puede gestionar más pulsioxímetros sin necesitar licencias adicionales. Permite de descargar los datos de SpO2 y pulso de distintos pacientes con fecha y hora de inicio y fin. Los datos pueden visualizarse en gráfico o listado de datos (hora, SpO2 y pulso). **Incluye:** 1 CD – 1 manual de instrucciones – 1 lapicero USB (para la protección del software).

P O software pode gerenciar diversos oxímetros de pulso sem licenças posteriores. Permite descarregar os dados de SpO2 e pulsação de pacientes diferentes com data e hora de início e fim. Os dados podem ser visualizados em forma de gráfico ou lista de dados (hora, SpO2 e pulsação). **Na embalagem**: 1 CD- 1 manual de instruções- 1 chave USB (para a proteção do software).

EN DESK PULSE OXIMETER
F OXYMÈTRE DE POULS DE TABLE
ES PULSIOXÍMETRO DE MESA
P OXÍMETRO DE PULSO DE MESA

EN Lightweight, big LED display for SpO2 and PR visualization. The plethysmographic wave and data are visualized on the LCD display. 3 visual & audio alarm levels, which can be set up individually. 72h data storage or 100 patients. The inner rechargeable battery lasts 24h (without using the printer). Suitable for adults and pediatric use.

F Léger, grand écran à DEL pour mesurer la saturation et le pouls. Affichage de la courbe pléthysmographique et d'autres données sur l'écran à cristaux liquides. 3 niveaux l'alarme sonore et visuelle réglables individuellement. Mémorisation jusqu'à 72h ou 100 patients. Batterie interne rechargeable pour une autonomie de 24h (sans imprimer). Utilisable sur adultes et enfants

ES Ligero, con grande pantalla LED para visualizar SpO2 y pulso. La curva pletismográfica y los otros datos se visualizan en la pantalla LCD. 3 alarmas sonoras y visivas ajustables individualmente. Memorización hasta 72h o 100 pacientes. La batería interna recargable se puede utilizar por 24h (sin imprimir). Para adultos y para uso pediátrico.

P Leve, com um grande display LED para a medição SpO2 e pulsação. Visualização no display LCD da curva pletismográfica e outros dados. 3 alarmes sonoros e visuais ajustáveis individualmente. Memorização até 72h ou 100 pacientes. Bateria interna recarregável com uma duração máxima de 24h (sem imprimir). Para adultos e uso pediátrico.

LTD830P DESK PULSE OXIMETER
Without Printer

LTD830S DESK PULSE OXIMETER
With Printer

Included:
Instruction manual,
reusable adult sensor,
90cm cable,
built-in battery,
connection cable
for sensor (LDR155)

Display and keyboard

Printer

AC power and connections

TECHNICAL FEATURES

Class: internal rechargeable batteries & AC power
Security: IEC 60601-1
Dimensions: 300mm x 175 mm x 100mm
Weight: 1,5 kg battery included
Display: 3,5" LED & 3,5" LCD
SpO2 range: 70%-100%
SpO2 accuracy: 80-99% ±2%
70%-80% ±3%
Pulse rate: 30-250 bpm
Pulse rate accuracy: 30-250 ±2 bpm
Alarms: SpO2, PR, disconnected sensor, no finger contact, low battery
Alarms modes: 3 visual-audio alarm levels with error codes
Memory: 72h or 100 ID patients
Battery: internal, rechargeable
Battery life: 24h (without printing)
Printer: built-in LTD830S only
Printer paper: 48 mm width

EN SENSOR FOR DIMED PULSE OXIMETERS - LTD820-LTD830P-LTD830S
F CAPTEURS COMPATIBLES POUR OXYMÈTRES DE POULS DIMED LTD820-LTD830P-LTD830S
ES SENSORES PARA PULSIOXÍMETROS DIMED – LTD820-LTD830P-LTD830S
P SENSORES COMPATÍVEIS PARA OXÍMETROS DE PULSO DIMED - LTD820-LTD830P-LTD830S

LDR105
Adult hinged sensor - 90 cm cable

LDR115
Pediatric hinged sensor - 90 cm cable

LDR120
Soft adult sensor - 90 cm cable



LDR125
Wraproud adult sensor - 90 cm cable
LDR130
Wrapround pediatric sensor - 90 cm cable



LDR135
Neonate Sensor Y type - 90 cm cable

LDR145
Sensor for LTD840P

LDR150
Connection cable for sensor LTD810
LDR155
Connection cable for sensor LTD820 (not illustrated)

EN SENSOR FOR LTD822
F CAPTEURS POUR LTD822
ES SENSORES PARA LTD822
P SENSORES PARA LTD822

LDR200
Adult hinged sensor - 90 cm cable (not illustrated)

LDR202
Soft adult sensor - 90cm cable (not illustrated)

LDR203
Soft pediatric sensor - 90cm cable (not illustrated)

LDR204
Wraproud neonate sensor - 90cm cable (not illustrated)

LDR205
Lobe/tongue sensor - 90cm cable (not illustrated)

LDR209
Extension cable for sensors - 2m cable (not illustrated)

DIMED

EN ULTRASONIC POCKET DOPPLERS
F DOPPLER À ULTRASONS DE POCHE
ES DOPPLER DE ULTRASONIDOS DE BOLSILLO
P DOPPLER DE ULTRA-SONS DE BOLSO

EN Compact, easy to use. Ergonomic design allows a probe and device simple handgrip. Waterproof and easy interchangeable probes. Automatic turn-off.

F Compact, simple à utiliser. Design ergonomique, facile à manipuler la sonde et l'appareil. Sonde étanche, facile à interchanger. Extinction automatique.

ES Compacto, de simple utilización. Se empuña facilmente gracias al design ergonómico de la sonda y del aparato. Sondas intercambiables y impermeables. Se apaga automaticamente.

P Compacto, simples de usar. O design ergonômico permite um fácil manuseio da sonda e do aparelho. Sondas facilmente intercambiáveis e impermeáveis. Desligamento automático.

LTD100
SONOTRAX BASIC

LTD110
SONOTRAXBASIC A

LTD120
SONOTRAXPRO

LTD130
SONOTRAX LITE WITHOUT DISPLAY
Economic and easy to use, it's created for new-parents that want to hear the heartbeats of the future baby

Pouch included

Probes

Probe electrical connection

Sound system

Accessories included	1 waterproof probe 2Mhz, 1 pouch
Livré avec	1 sonde étanche 2Mhz, 1 mallette de transport
Incluye	1 sonda impermeable 2Mhz, 1 estuche para transporte
Acessórios inclusos	1 sonda impermeável 2Mhz, 1 estojo de transporte

AVAILABLE OPTIONAL PROBES:
(specify the required probe during the order)

FETAL PROBE WITH DEEPER DETECTION:

LDR400/2
2MHz Waterproof probe (equipped with the product)

LDR400/3
3MHz waterproof probe

Fetal

VASCULAR PROBES WITH LOWER DETECTION CAPACITY:

LDR400/4
4MHz waterproof probe

LDR400/8
8MHz waterproof probe

Vascular

MODELS:	LITE	BASIC	BASIC A	PRO
Inter changeable probes	Yes	Yes	Yes	Yes
FHR Display	No	Yes	Yes	Yes
Built-in audio recorder	No	No	No	Yes
Backlight	No	No	Yes	Yes
Probe auto detection	No	Yes	Yes	Yes
Battery status	No	No	Yes	Yes
Low battery indication	No	Yes	Yes	Yes

TECHNICAL FEATURES	
Display:	45x25mm LCD display
Heart rate range:	50 - 210 bpm
Resolution:	1 bpm
Audio sampling frequency:	4KHz / 8KHz
Recorning length:	480s / 240s
Audio output power:	0,5W
Auto shut-off:	1 minute
Dimensions:	32x85x138mm
Weight:	290 gr with battery included

EN ECG 12 CHANNELS USB FOR PC
F ECG À 12 PISTES VERSION USB À L'ORDINATEUR
ES ELECTROCARDIÓGRAFO 12 CANALES USB POR ORDENADOR
P ELETROCARDIÓGRAFO 12 CANAIS USB PARA COMPUTADOR

EN SEIVA EKG allows to transmit data from the patient to the pc using an USB cable. It allows the user to monitor, store and print data. SEIVA EKG records are saved by a SEIVA database together with other diagnostic examinations. All records can be recalled and modified. The 12 leads are simultaneously recorded and monitored in real time. The most interesting datas can be saved for a further analysis. The ECG allows to measure curves automatically or manually, and it suggests the diagnosis automatically. It gives an overview of the curves before their storage. SEIVA EKG uses standard A4 paper.

F SEIVA EKG permet la lecture en temps réel des données du patient sur PC, par un câble USB. Monitorage, mémorisation, impression et stockage des données. La database SEIVA fait le stockage des données avec d'autres examens diagnostiques. Les données peuvent être visualisées et modifiées. Stockage de 12 dérivations simultanées. Mémoire des données plus importantes pour une analyse ultérieure. Mésuration automatique ou manuelle des courbes, avec la suggestion automatique du diagnostic. Affichage des courbes avant du stockage. Impression: papier A4 standard.

ES SEIVA EKG permite la transmisión de los datos del paciente hasta el ordenador a través de un cable USB. Permite monitorizar, almacenar y imprimir los datos. La base de datos SEIVA almacena los datos juntos a otros examenes diagnósticos. Los datos se pueden visualizar y modificar. Registra las 12 trazas simultáneamente y las monitoriza en tiempo real. Los datos más interesantes pueden almacenarse por un análisis posterior. El ECG permite la medición automática o manual de las curvas, y sugiere un diagnóstico automaticamente. Permite la visualización de las curvas antes del almacenamiento. Imprime con papel A4 estándar.

P SEIVA EKG consente a transmissão direta dos dados do paciente ao computador, através de um cabo USB. O usuário pode monitorar, memorizar, armazenar e imprimir os dados do ECG. A base de dados SEIVA faz o armazenamento de dados juntamente com outros exames diagnósticos. Esses dados podem ser visualizados e modificados. Registra os 12 traçados simultaneamente e os monitora em tempo real. Os dados mais interessantes podem ser memorizados para uma análise posterior. O ECG consente a medição automática ou manual das curvas e sugere um diagnóstico automaticamente. Visualização das curvas antes do armazenamento. Impressão com papel A4 standard.

LTD480

12 leads ECG
12 leads/12 channels
Simple use
Data storage
Measurement and interpretation
Powered directly by PC (no batteries)
Long-term ECG recording
Print out on standard A4 paper



GRAPHIC



TECHNICAL FEATURES

Channels: 12 channels simultaneously recorded
Leads: 12 (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1-V6)
Results presentation: computer screen or print-outs
Filters: 25/35 Hz antidrift basal line, net 50/650 Hz
Speed: A4 standard paper
Sensitivity: 5,10,20 mm/mv
Dimensions: 180x91x36mm
Weight: 300 gr

DIMED

EN DIMED PRO 1 CHANNEL ELECTROCARDIOGRAPH
F ECG À 1 PISTE DIMED PRO
ES ELECTROCARDIÓGRAFOS DE 1 CANAL DIMED PRO
P ELETROCARDIÓGRAFO DE 1 CANAL DIMED PRO

EN Compact, light, easy to carry thanks to a commode incorporated handle. Internal battery allows its use on any place. The heavy-duty external structure save the device from shocks. Easy to use thanks to a simple and intuitive software. Software (optional for the three channels model), allows data transfer and recording to the PC. Possibility to memory recall. Digital drift filters, AC and EMG.

F Compact, léger, avec poignée de transport. Batterie interne qui permet l'utilisation partout . Structure anti-choc. Facile à utiliser, logiciel simple et intuitif. Le logiciel (en option seulement pour le ECG à 3 piste) permet de transférer et enregistrer les données à l'ordinateur. Mémoire automatique des tracés et simple rappel des tracés mémorisés. Filtres digitaux drift, AC e EMG.

ES Compacto, ligero, con asa para transporte. Batería interna para una fácil utilización en cualquier lugar. Estructura anti-choque. Software intuitivo (opcional solamente por el modelo de tres canales) permite la gestión de los datos y el almacenamiento en PC. Memorización automática de los datos y simple visualización de los datos memorizados. Filtros digitales drift, AC y EMG.

P Compacto, leve, fácil de carregar graças à conveniente alça. A bateria interna permite o uso do aparelho em qualquer lugar. A resistente estrutura externa protege o aparelho de eventuais danos. Simples de usar devido ao software imediato e intuitivo. O software (opcional somente para o modelo de três canais) permite o transferimento e salvamento dos dados para o computador. Memorização automática dos traçados e simples recall dos mesmos da memória. Filtros digitais drift, AC e EMG.

LTD400 1 CHANNEL - NO INTERPRETATION

Built-in lithium battery
Baseline automatic adjustable
Thermal printer high resolution 192x64 pixels
Display LCD with waveform visualisation
Baseline digital filters AC and EMG
Auto/manual operation selectable
Lead-off cable detection

CE 0123

LTD407 Optional carrying bag
DRV1520 Paper for LTD400

Accessories included	Patient cable, electrodes set, gel, paper, power cable, instruction manual
Livré avec	Câble patient, jeu d'électrodes, gel, papier, câble d'alimentation, mode d'emploi
Accesorios incluidos	Cable paciente, juego de electrodos, gel, papel, cable de alimentación, manual de instrucciones
Acessórios inclusos	Cabo do paciente, kit de eletrodos, gel, papel, cabo de alimentação, manual de instruções

EN DIMED 1/3 CHANNELS PRO ELECTROCARDIOGRAPH
F ECG À 1/3 PISTES DIMED PRO
ES ELECTROCARDIÓGRAFO DE 1/3 CANALES DIMED PRO
P ELETROCARDIÓGRAFO DE 1/3 CANAIS DIMED PRO

LTD405S 1/3 CHANNELS

Built-in lithium battery
Baseline automatic adjustable
192x64 pixels display LCD with waveform visualisation
Baseline digital filters AC and EMG
Auto/manual operation selectable
Lead-off cable detection
Authomatic ECG parameters and analysis
Selectable printing format: 3 LEAD, RHYTM,3/2 LEAD, MANUAL ONE LEAD
100 patients data storage can be reviewed in PC (to be used with special software)

LTD406

PC SOFTWARE FOR LTD405S/W - LTD450 - LTD455S/W - LTD440 - LTD445S (OPTIONAL)

EN Software for data transfer, storage and analysis. Possibility to print-out in A4 standard printer
F Logiciel pour transférer, stocker et analyser les données. Possibilité d'impression sur papier A4 standard
ES Software para transmitir, almacenar y analizar los datos. Posibilidad de imprimir en papel A4 estándar
P Software para transmitir, armazenar e analisar os dados. Possibilita a impressão em papel A4 standard

LANGUAGES AVAILABLE ON REQUEST:

- ITALIAN
- ENGLISH
- SPANISH
- PORTUGUESE
- FRENCH
- RUSSIAN

CE 0123

LTD407 Optional carrying bag
DRV1521 Paper for LTD405S

Accessories included	Patient cable, electrodes set, gel, paper, power cable, instruction manual
Livré avec	Câble patient, jeu d'électrodes, gel, papier, câble d'alimentation, mode d'emploi
Accesorios incluidos	Cable paciente, juego de electrodos, gel, papel, cable de alimentación, manual de instrucciones
Acessórios inclusos	Cabo do paciente, kit de eletrodos, gel, papel, cabo de alimentação, manual de instruções

DIMED

EN DIMED PRO ELECTROCARDIOGRAPHS 1/3 CHANNELS
F ECG À 1/3 PISTES DIMED PRO
ES ELECTROCARDIÓGRAFO DE 1/3 CANALES DIMED PRO
P ELETROCARDIÓGRAFO DE 1/3 CANAIS DIMED PRO

LTD405W
1/3 CHANNELS WITH INTERPRETATION - BIG DISPLAY

Built-in lithium battery
Baseline automatic adjustable
320x240 pixels display LCD with waveform visualisation
Baseline digital filters AC and EMG
Auto/manual operation selectable
Lead-off cable detection
Automatic ECG parameters and analysis
Selectable printing format: 3 LEAD, RHYTHM,3/2 LEAD, MANUAL ONE LEAD
100 patients data storage can be reviewed in PC (to be used with special software)

LANGUAGES AVAILABLE ON REQUEST:

- ITALIAN
- ENGLISH
- SPANISH
- PORTUGUESE
- FRENCH
- RUSSIAN

Connections

Power supply

DRV1521 Paper for LTD405W

LTD406
PC SOFTWARE FOR LTD405S/W - LTD450 - LTD455S/W - LTD440 - LTD445S (OPTIONAL)

EN Software for data transfer, storage and analysis.
Possibility to print-out in A4 standard printer
F Logiciel pour transférer, stocker et analyser les données.
Possibilité d'impression sur papier A4 standard
ES Software para transmitir, almacenar y analizar los datos.
Posibilidad de imprimir en papel A4 estándar
P Software para transmitir, armazenar e analisar os dados.
Possibilita a impressão em papel A4 standard

C0150
Optional

TECHNICAL FEATURES	LTD400	LTD405S-LTD405W
Input circuit:	Floating input circuit, protection from	
	defibrillation and pace maker	Idem
Cable:	Standard 12 LEAD	Idem
Acquisition mode:	Single	12 leads simultaneously
A/D converter:	12 bit	Idem
Measurement range:	> ± 5mVpp	Idem
Time constant:	> 3.2 sec	Idem
Frequency Response:	0,05Hz-150Hz	Idem
Ecg parameter and analysis:	No	Yes
Memory:	No	100 patients
Calibration voltage:	1mV ± 3%	Idem
Sensitivity:	2,5-5-10-20(mm/mV)	Idem
Input impendance:	> 10Ω	> 50Ω
Input Circuit current:	100nA	50nA
Noise level:	< 15µ Vp-p	Idem
Anti baseline drift:	Auto	Idem
Patient current leakage:	< 10µ (220V-240V7Hz)	Idem
Patient auxiliary current leakage:	< 0,1µ (DC)	Idem
Filters:	EMG filter 35Hz (-3dB)	Idem
	AC filter 50Hz/60Hz (-20dB)	Idem
CMRR	>90 dB	>100dB
Recording mode	Auto/manual	Idem
Rhythm lead	Any lead selectable	Idem
Lead selection	Auto/manual	Idem
Safety standard	IEC I/CF	Idem
Power supply	AC:100V-115V/220V-240V,50/60Hz	Idem
Built-in rechargeable Lithion battery:	Voltage =14.4V (3hrs continuously operation)	Idem
Printer	Thermal	Idem
Paper	50mmx30m	80mmx30m
Paper speed	25mm/s,50mms ±3%	5mm/s,10mm/s,25mm/s, 50mm/s ±3%
Dimensions	288x210x70mm	288x210x70mm
Weight	2,3 kg with battery	2,5kg with battery
Display	192x64 pixels LCD	320x240 pixels LCD
		LCD (LTD405W)-192x64 pixel
		LCD (LTD405S)
Communication interface	RS232	RS232, USB, ETHERNET

Accessories included	Patient cable, electrodes kit, gel thermal paper, power cable, instruction manual
Livré avec	Câble patient, jeu d'électrodes, gel papier, câble d'alimentation, mode d'emploi
Incluye	Cable paciente, juego de electrodos, gel papel, cable de alimentación, manual de instrucciones
Acessórios inclusos	Cabo do paciente, kit de eletrodos, gel papel, cabo de alimentação, manual de instruções

LTD407 Optional carrying bag

DIMED

EN HEARTSCREEN 60G ELECTROCARDIOGRAPH 1/3 CHANNELS
F ECG À 1/3 PISTES DIMED HEARTSCREEN 60G
ES ELECTROCARDIÓGRAFO DE 1/3 CANALES DIMED HEARTSCREEN 60G
P ELETROCARDIÓGRAFO DE 1/3 CANAIS HEARTSCREEN 60G

EN With the new INNOBASE for Windows cardiological database management software, the HeartScreen 60G forms an ECG diagnostic center. Starting programs and mains operating modes, settings can be accessed directly from the keyboard, while the logical menu system perfectly fits user requirements. The device can be recharged in a very short time thanks to an efficient quick-charger.

F Avec le nouveau logiciel pour le contrôle de data base cardiologique INNOBASE pour Windows, le système du HeartScreen 60G est un très complet ECG. Les démmarages des programmes, fonctions, configurations sont activés directement du clavier. Le menu est intuitif. Le chargeur de batterie permet de charger très rapidement la batterie.

ES Con el nuevo software INNOBASE para Windows para la gestión de los datos, Heartscreen 60G ofrece una solución completa para la diagnosis ECG. El inicio de los programas y las modalidades de funcionamiento son accesibles directamente del teclado, y el menu de las opciones es intuitivo y de fácil uso. El cargador de batería permite recargar el aparato muy rapidamente.

P Com o novo software para a gestão do database cardiológico INNOBASE para Windows, o Heartscreen 60G oferece uma solução completa para o diagnóstico ECG. O início dos programas, dos modos de funcionamento, configurações são acessíveis diretamente do teclado, enquanto o menu adequa-se perfeitamente às exigências do usuário. O aparelho pode ser recarregado em pouco tempo graças ao recarregador.

8 LANGUAGES AVAILABLE:

- ITALIAN
- ENGLISH
- FRENCH
- SPANISH
- GERMAN
- HUNGARIAN
- RUSSIAN
- POLISH

CE 0120

LTD410
1/3 CHANNEL 60G WITH INTERPRETATION, PC CONNECTION

12 standard leads and cabrera leads
12 channel simultaneous data acquisition
LCD display for single channel ECG display
Long life thermal printer (58mm)
Menu controlled operation
Membrane keys
PC connection ready
Intelligent quick battery charger
Automatic/manual lead selection
Built-in calendar and clock
Extensive ECG services
Simultaneous 12-lead ECG acquisition
Automatic and manual operating modes
Graphic LCD for 1-channel monitoring
Reliable thermal printer
Optional ECG analysis program
Battery operating mode
Mobility
ECG record storage
Complete ECG user-interface on the PC monitor
ECG monitoring and storage
Printing on size A4 paper
Database management

DRV1522 Paper for LTD410

TECHNICAL FEATURES

Weight and dimensions:	device 250x120x70mm; 1,2 kg battery charger 100x50x40mm; 0,3 kg
Mains voltage:	110V 10% 230V+10% 50/60Hz
Power consumption:	0,3A / 230V, 0.6A / 110V time
Battery type:	8x1500mAh NiMh rechargeable battery - Approximately 2 hours charging time
Operating time with batteries:	min 6 hours continuous operation, min 30 minutes printing with 2-min breaks every 5 min
Safety:	patient leakage current: 10µA
Safety class:	"I", "CF" according to IEC 601-1
Defibrillator protection:	with defibrillator protected cable
Environmental conditions:	operating temperature: +0 / +40°C storage temperature : -20 / +60°C humidity: 20 / 95% without condensation
ECG	
Leads:	12 leads
Paper speed:	5,25,50 min/sec
Sensitivity:	1/4 1/2 1,2, cm/mV
Heat sensitive paper:	wide 58mm
Printing:	high-resolution thermal printer head, max.16 points /mm resolution printing/lead selection, 3-channel printing from 12 leads
Printing mode:	automatic/manual
Storage capacity:	24 patients
Controls:	membrane keys
ECG Amplifer according to IEC 601-2-51 and AAMI:	- standard parallel 12 leads - frequency : 0,05Hz-150hz, +0/-3 dB - input noise: max 20µVpp - CMRR: min 100dB - DC tolerance: ±320mV DC - input impendance tip: 50 Mohm - input signal range: ±8mV
Digital Conversion Data	
Sampling:	12-channel simultaneous, 100Hz/ channel
A/D CONVERTER:	13-BIT, 2,5Mv / bit on the input
Pacemaker processor data:	max pacemaker energy ±7 mV/2 ms during pacemaker detector operation min. 2mV/0.5 ms / max.700 mV /ms
Filters:	50/60Hz mains interface filter, muscle filter and baseline filter
Input/Output:	RS 232 isolated active serial I/O
Display	
Displayed on LCD:	1-channel ECG setup parameters
Displayed on PC monitor:	3-channel ECG signal on line device settings
Recommended accessories:	10-pole patient cable with electrodes set
Available programs:	INNOBASE for Windows database management system 3-channel printing on size A4 paper

LTD407 Carrying bag included

Accessories included	Patient cable, electrodes kit, gel, paper, power cable, carrying bag, INNOBASE software for PC (see relative page), user manual
Livré avec	Câble patient, jeu d'électrodes, gel, papier, câble d'alimentation, sacoche de transport, logiciel INNOBASE (voir page concernant le logiciel), mode d'emploi
Incluye	Cable paciente, juego de electrodos, gel, papel, cable de alimentación, bolsa para transporte, software INNOBASE para PC (ver página del software), manual de instrucciones
Acessórios inclusos	Cabo do paciente, kit de eletrodos, gel, papel, cabo de alimentação, bolsa de transporte, software INNOBASE para PC (ver página relativa a software), manual de instruções

DIMED

EN HEARTSCREEN 80G ELECTROCARDIOGRAPH 1/3 CHANNEL
F ECG À 1/3 PISTES DIMED HEARTSCREEN 80G
ES ELECTROCARDIÓGRAFO DE 1/3 CANALES DIMED HEARTSCREEN 80G
P ELETROCARDIÓGRAFO DE 1/3 CANAIS HEARTSCREEN 80G

EN The new high-resolution and large LCD can display 4 curves (3 ECG and 1 rhythm curve). Thanks to backlight the user can easily navigate the menus. The device can be recharged in a very short time thanks to an efficient quick-charger. Prior to record storage, the user can verify the quality of all ECG curves, electrode position on the built-in single channel.

F Le nouveau grand écran rétro-illuminé montre 4 tracés (3 ECG et 1 courbe du rythme). La rétro-illumination permet une simple utilisation du menu et la consultation des tracés mémorisés. Le chargeur de batterie permet de charger très rapidement la batterie. L'utilisateur peut vérifier la qualité des tracés ECG et de la mise en place des électrodes avant de l'enregistrement sur l'écran à 1 tracé incorporé.

ES La nueva pantalla grande y retroiluminada enseña 4 curvas (3 ECG y una curva del ritmo). Gracias a la retroiluminación es más simple la utilización del menú y la visualización de las curvas bajo todas las condiciones de iluminación, sin necesidad de imprimir. El cargador de batería permite recargar el aparato muy rapidamente. El usuario puede verificar la calidad de las trazas ECG y el posicionamento de los electrodos antes de la registración en la pantalla de 1 canal.

P O novo display LCD de alta resolução mostra 4 curvas (3 ECG e 1 curva do ritmo). Graças à retroiluminação o usuário pode navegar facilmente pelos menus. O aparelho pode ser recarregado em pouco tempo graças ao recarregador. O usuário pode verificar a qualidade de todos as curvas ECG e do posicionamento dos eletrodos antes da registração no display de um canal incorporado.

7 LANGUAGES AVAILABLE:

- ITALIAN
- ENGLISH
- FRENCH
- SPANISH
- GERMAN
- HUNGARIAN
- RUSSIAN

CE 0120



LTD415
1/3 CHANNEL 80 G - WITH INTERPRETATION

12 standard leads and Cabrera
12 channel simultaneous data acquisition
Backlight LCD display for 3-channel ECG + 1 rhythm display
Long life thermal printer (80mm) simultaneous 3-channel
Menu controlled operation
Membrane keys
PC connection ready
Intelligent quick charger
Automatic/manual lead selection
Built-in calendar and clock
Arrhythmia program
ECG analysis
Database management
12-channel printing on size A4 paper
Battery operating mode
Mobility

LDR407 Carrying bag included
DRV1523 Paper for LTD415

TECHNICAL FEATURES

Weight and dimensions:	device 250x120x70mm; 1,2 kg battery charger 100X50X40mm; 0,3 kg
Mains voltage:	110V-10% / 230V+10% 50/60Hz
Power consumption:	0,3A / 230V, 0,6A / 110V time
Battery type:	8x1500mAh NiMh rechargeable battery
Charging time:	approximately 2 hours
Operating time with batteries:	min 6 hours continuos operation, min 30 minutes printing with 2-min breaks every 5 min
Safety:	patient leakage current: 10µA
Safety class:	"I", "CF" according to IEC 601-1
Defibrillator protection:	with defibrillator protected cable
Environmental conditions:	operating temperature: +0 / +40°C storage temperature: -20 / +60°C humidity: 20 / 95% without condensation

ECG

Leads:	12 leads
Paper speed:	5,25,50 min/sec
Sensitivity:	1/4 1/2 1,2, cm/mV
Heat sensitive paper:	wide 80mm
Printing:	high, resolution thermal printer head (80mm) max16 points /mm resolution printing / lead selection , 3-channel printing from 12 leads
Printing mode:	automatic / manual
Printed data:	registration date and time
Storage capacity:	24 patients
Controls:	membrane keys
ECG Amplifer:	according to IEC 601-2-51 and AAMI: standard parallel 12 leads
Frequency:	0,05Hz - 150Hz, +0/-3 dB
Input noise:	max 20µVpp
CMRR:	min 100dB
DC tolerance:	±320mV DC
Input impendance tip:	50 Mohm
Input signal range:	±8mV

Digital Conversion Data

Sampling:	12-channel simultaneous, 100Hz/ channel
A/D Converter:	13-BIT, 2,5Mv / bit on the input
Pacemaker processor data:	max pacemaker energy ±7 mV/2 ms during pacemaker detector operation min 2mV/0,5 ms/max.700 mV/ms
Filters:	50/60Hz mains interface filter muscle filter and baseline filter
Input/Output:	RS 232 isolated active serial I/O

Display

Displayed on LCD:	3-channel ECG, 1 channel rhythm, setup parameters
Displayed on PC monitor:	3-channel simultaneous ECG signal device settings
Recommended accessories:	10-pole patient cable with electrodes set 4-pole patient cable for rhythm
Available programs:	INNOBASE for Windows database management system (min WIN 95) 3-channel printing on size A4 paper 12-channel simoultaneusly monitoring 12-channel printing on size A4 paper

Accessories included	Patient cable, electrodes kit, gel, paper, power cable, carrying bag, INNOBASE software for PC (see relative page), user manual
Livré avec	Câble patient, jeu d'électrodes, gel, papier, câble d'alimentation, sacoche de transport, logiciel INNOBASE (voir page concernant le logiciel), mode d'emploi
Incluye	Cable paciente, juego de electrodos, gel, papel, cable de alimentación, bolsa para transporte, software INNOBASE para PC (ver página del software), manual de instrucciones
Acessórios inclusos	Cabo do paciente, kit de eletrodos, gel, papel, cabo de alimentação, bolsa de transporte, software INNOBASE para PC (ver página relativa a software), manual de instruções

DIMED

EN HEARTSCREEN 112 CLINIC 3/6 CHANNELS ECG
F ECG À 3/6 PISTES HEARTSCREEN 112 CLINIC
ES ELECTROCARDIÓGRAFO DE 3/6 CANALES HEARTSCREEN 112 CLINIC
P ELETROCARDIÓGRAFO DE 3/6 CANAIS HEARTSCREEN 112 CLINIC

EN The monitor LCD 7" displays 12 ECG and 1 rhythm curve. It detects the pace-maker signal and records it. It allows to analize data and it suggests the diagnosis automatically. It analizes the rhythm too and creates statistics. The battery allows a 4-hours continuous operation in monitoring mode and 30 minutes of printing with a single charge. The device can be connected to a laser printer to print the reports on standard A4 paper.

F Affichage de 12 dérivations + 1 courbe du rythme à l'écran LCD 7". Détection et mémorisation de pace-maker. Programme d'analyse et d'aide à l'interprétation. Temps d'utilisation: 4 heures en enregistrement et 30 mn en impression. Possibilité de connexion à une imprimante laser, pour l'impression sur papier A4.

ES La pantalla LCD 7" visualiza 12 ECG más una curva del ritmo. Reconoce y registra el signal del marcapasos. Permite el análisis de los datos y sugiere un diagnóstico automaticamente. Analiza el ritmo también y crea estadísticas. La bateria funciona de manera continua por 4 horas en modo monitor, y 30 minutos imprimiendo con una sola carga. Es posible conectar el aparato a una impresora laser estándar, imprimiendo en papel A4.

P O display LCD de 7" visualiza 12 ECG e 1 curva do ritmo. Reconhece e registra o sinal de marcapassos. Permite a análise de dados e sugere automaticamente um diagnóstico. Analisa também o ritmo e faz estatísticas. A bateria funciona de maneira contínua por 4 horas em modo monitor e 30 minutos imprimindo com somente uma carga. Pode-se conectar ao aparelho uma impressora laser standard, para imprimir em papel A4.

TOUCH SCREEN

CE 0120

7 LANGUAGES AVAILABLE:

- ITALIAN
- ENGLISH
- FRENCH
- SPANISH
- GERMAN
- HUNGARIAN
- RUSSIAN

LTD418 3/6 CHANNEL 112 CLINIC

12 standard or Cabrera leads,
simultaneous measurement
112 mm wide thermal printer, 6-channel printing
Touch-screen Alphanumeric keyboard
Mains and mobile operating mode: high-capacity battery, built-in power supply, intelligent quick charger
High memory capacity
Automatic and manual lead selection
Z-fold paper with 112x150 mm sheets
Programmable recording modes
Pulse oximeter channel (optional)
HR, SpO2 monitoring possibility, adjustable alarm values for HR and SpO2 parameters
Foil keys for main functions
Exercise ECG option
High-speed 12-channel on-line monitoring and cardiological database management program on PC

DRV1529 Paper for LTD418

Connection

Main Power

TECHNICAL FEATURES

Size and weight:	295x225x82 mm; 2,5 kg
Battery charger:	100x50x40 mm; 0,3 kg
Mains voltage:	110V,240V, 50/60 Hz
Mains power consumption:	03A/230V, 06A/110 V
Battery type:	10V min. 2000 mAh NiCd
Charge:	around 2 h
Operating type with battery:	Min.4 hours continuous operation in monitoring mode; min 30minutes printing with 2 minutes breaks every 5 minutes
Patient leakage current:	10µA
Safety class:	"I", "CF" according to IEC601-1
Defibrillator protection:	only with defibrillator protected cable
Environment requirements:	-operating temperature: +0 +40°C -storage temperature: -20 + 55° C -humidity: 20%-95% without condenses

ECG

Leads:	standard and Cabrera 12 leads
Paper speed:	10,25,50,100mm/sec ±1%
Sensitivity:	¼,1/2,1,2 cm/Mv, ±3%
Printer paper:	heat sensitive 112 mm wide, z-fold 112x150mm sheets
Printing:	thermal printer 112 mm. max resolution 16p/mm
Printing/lead selection:	3 or 6 channels form 12 leads
Printing mode:	automatic/manual
ECG printed data:	date, time and patient name
ECG measurement results:	intervals, amplitudes, electric axis, mean complexes and rhythm curve, recommended diagnosis, rhythm analysis and statistics
Digital conversion data:	A/D converter, 13 bit simultaneous
Memory capacity:	24 patients
ECG amplifier:	12 leads according to IEC and AAMI regulations
Frequency range:	0.05Hz-150Hz, +0/-3 Db
Input noise:	max 20µVpp
CMRR:	- min 100 Db
DC tolerance:	± 320 Mv DC
Input impendence:	- 50Mohm
Input signal range:	± 8 Mv

Digital Conversion

Sampling:	12 simultaneous channels, 1000Hz/Channel
A/D converter:	13-bit, input 2,5 µV bit
Pacemaker processor data:	max pacemaker power ±700m v/2ms
Pace detector operation:	min. 2Mv/0.5 ms. max 700Mv/2ms
Filters:	50/60Hz main interference filter, programmable muscle filters, digital baseline filter
Input/Output:	> RS232 isolated active serial
Recommended accessories:	10-lead patient cable with electrode set, 4-lead patient cable for rhythm analysis, USB cable
Available software:	INNOBASE for Windows database management system

Accessories included	Electrodes set, gel, paper, power cable, INNOBASE software for PC
Livré avec	Jeu d'électrodes, gel, papier, câble d'alimentation, logiciel INNOBASE
Incluye	Juego de electrodos, gel, papel, cable de alimentación, software INNOBASE para PC
Acessórios inclusos	kit de eletrodos, gel, papel, cabo de alimentação, software INNOBASE para PC

EN CARDIOLOGICAL DATABASE MANAGEMENT "INNOBASE" SOFTWARE
F LOGICIEL DATABASE MANAGEMENT CARDIOLOGIQUE "INNOBASE"
ES SISTEMA DE GESTIÓN DE LOS DATOS CARDIOLÓGICOS "INNOBASE"
P GESTÃO DA BASE DE DADOS CARDIOLÓGICA SOFTWARE "INNOBASE"

EN The software has been designed to offer most efficient help with patient related data and patient record management. For maximum security, database access is password protected. Thanks to Windows interface the program is easy to use. The ECG curves may be monitored on-line when device is PC connected. The previously stored records may be recalled any time.

F Le logiciel permet de transférer et enregistrer les données du ECG à l'ordinateur; très efficace à gérer les données des patients. Pour un haut niveau de sécurité, la base de données est protegée par un password. Programme intuitif et facile à utiliser par l'interface du Windows. Les courbes ECG peuvent être visualisées on-line si l'appareil est connecté à l'ordinateur. Rappel des ECG mémorisés.

ES Este software permite de transferir y registrar los datos del ECG al ordenador. Muy eficiente para la gestión de los datos de los pacientes. Para garantizar el máximo nivel de seguridad, el acceso a los datos es protegido por un password. De fácil utilización, es un programa intuitivo gracias al interfaz de Windows. Si el aparato está conectado al ordenador, las curvas ECG se pueden visualizar online. Memoria de los ECG.

P Esse software foi elaborado para garantir a máxima eficiência na gestão dos dados dos pacientes e seus exames. Transfere e registra os dados do ECG ao computador. Para a máxima segurança, o acesso a base de dados é protegido por senha.Graças à interface do Windows, o programa è fácil de usar. As curvas ECG podem ser visualizadas online se o aparelho estiver conectado ao pc. Os ECGs memorizados no aparelho podem ser recuperados a qualquer momento.

SOFTWARE SUPPLIED WITH ALL HEARTSCREEN ECG MODELS
Various visualisation modes downloaded from the device





Online mode (directly visualized on PC monitor)

Online mode (directly visualized on PC monitor)

DIMED

EN 3/6 CHANNELS ECG SE601 WITH INTERPRETATION
F ECG À 3/6 PISTES SE601 AVEC INTERPRÉTATION
ES ELECTROCARDIÓGRAFO DE 3/6 CANALES SE601 CON INTERPRETACIÓN
P ELETROCARDIÓGRAFO DE 3/6 CANAIS SE601 COM INTERPRETAÇÃO

EN These ECG have same features, but different displays: LTD440 has 3.5"(192x164mm) and LTD445S 5.7"(320x240mm); the bigger display can show up to 12 leads; big alphanumeric keyboard and a wide internal memory for data record up to 50 ECG for LTD440 and up to 100 ECG for LTD445S. Is it possible to create XML format ECG.

F IL y a deux modèles du même ECG; LTD440: avec écran 3.5"(192x164mm) et LTD445S: avec écran 5.7"(320x240mm); cet écran peut visualiser jusqu'à 12 tracés. Clavier alphanumérique. Mémoire interne jusqu'à 50 ECG (LTD440) et 100 ECG (LTD445S). Possibilité de transférer les ECG au format XML.

ES Dos versiones del mismo equipo, con pantalla distinta: 3,5"-192x164mm y 5,7" – 320x240mm, que visualiza hasta 12 curvas contemporaneamente. Teclado alfanumérico. Memorización hasta 50 ECG (LTD440) y 100 ECG (LTD445S). Posibilidad de transferir los ECG en formato XML.

P Duas versões do mesmo aparelho, com display diferentes: LTD440: 3,5"-192x164mm e LTD445S: 5,7"–320x240mm, que visualiza até 12 traçados contemporaneamente. Teclado alfanumérico. Memorização até 50 ECG (LTD440) e 100 ECG (LTD445S). Possibilidade de modificar os ECG em formato XML.

CE 0123

EN Accessories: Electrode set, gel, paper, power cable, instruction manual
F Livré avec: Jeu d'électrodes, gel, papier, câble d'alimentation, mode d'emploi
ES Accesorios: Juego de electrodos, gel, papel, cable de alimentación, manual de instrucciones
P Acessórios inclusos: kit de electrodos, gel, papel, cabo de alimentação, manual de instruções

LANGUAGES AVAILABLE ON REQUEST:

- ITALIAN
- ENGLISH

DRV1530 Paper for LTD440 - LTD445S

LTD440
3/6 CHANNEL ECG WITH INTERPRETATION
3,5"
Light-weight, with handle for transport
USB port for data transfer
RJ45 and RS-232 for PC data transfer
LI-ion rechargeable included battery
Single button for printing
Energy saving LCD display
Different printing modes
Complete digital filter
Automatic arrhythmia detection and record
Self measurement
SEIMP program give an accurate ECG interpretation
Cardiac variations analysis

LTD406
PC SOFTWARE FOR LTD405S/W - LTD450 - LTD455S/W - LTD440 - LTD445S (OPTIONAL)
EN Software for data transfer, storage and analysis. Possibility to print-out in A4 standard printer
F Logiciel pour transférer, stocker et analyser les données. Possibilité d'impression sur papier A4 standard
ES Software para transmitir, almacenar y analizar los datos. Posibilidad de imprimir en papel A4 estándar
P Software para transmitir, armazenar e analisar os dados. Possibilita a impressão em papel A4 standard

EN Accessories: Electrode set, gel, paper, power cable, instruction manual
F Livré avec: Jeu d'électrodes, gel, papier, câble d'alimentation, mode d'emploi
ES Accesorios: Juego de electrodos, gel, papel, cable de alimentación, manual de instrucciones
P Acessórios inclusos: kit de electrodos, gel, papel, cabo de alimentação, manual de instruções

LANGUAGES AVAILABLE ON REQUEST:

- ITALIAN
- ENGLISH

LTD445S

3/6 CHANNEL ECG WITH INTERPRETATION 5,7"

Light-weight, with handle for transport
USB port for data transfer
RJ45 and RS-232 for PC data transfer
LI-ion rechargeable included battery
Single button for printing
Energy saving LCD display
Different printing modes
Complete digital filter
Automatic arrhythmia detection and record
Self measurement
SEIMP program give an accurate ECG interpretation
Cardiac variations analysis

C0150 Aluminium trolley for ECG without cable pole, with fastening base. Specify during the order for which ECG you need the trolley.

TECHNICAL SPECIFICATIONS LTD440 - LTD445S

Safety standard:	IEC 60601-1 1988+A1+A2, EN 60601-1:1990+A1+A2, IEC/EN60601-1-2:2001+A1, IEC/EN60601-2-25, ANSI/AAMI EC-11	
Classification:	"I" class with internal alimentation	
Anti-Shock level:	CF type	
Protection against water:	Sealed device not waterproof	
Sterilising method:	Check the instruction manual	
Safety level with inflammable gas:	Device not to be used in presence of inflammable gas	
Working mode:	continuous	
EMC:	"A" type	
Dimensions:	310x322x101mm	
Weight:	2.6kg (without batteries and paper)	
Display:	LCD SNT 3,5" 192x64 pixel (LTD440) LCD SNT 5,7" 320x240 pixel (LTD445S)	
Environment temperature:	For storage and transport -20 ºC ~+55 ºC	Working +5 ºC ~+40 ºC
Humidity:	25%~93% non condensing non condensing	25%~80% non condensing during work
Atmospheric pressure:	700hPa ~1060hPa	860hPa ~1060hPa
Power:	Rated input voltage =100V~240V Rated frequency = 50/60Hz Rated input power = 70VA	
Battery:	Rated voltage = 14.8V Rated capacity = 2200mAh When the capacity of battery is full, the electrocardiograph can work normally for nearly 6 hours; about 280 ECG of 3×4+1rhy can be recorded in the Auto Mode. Necessary Charge time: 5 hours Charge mode: Constant current/voltage Charge current (standard) = 0.2C5A (320mA) Charge voltage (standard) = (16.8-0.1V) Cycle life ≥ 300 times	
Power Consumption:	70VA (max)	
Fuse :	T1AL250VP Ø5×20	
Recording:	**Recorder:** Thermal dot-matrix recorder	
Recording Paper:	Folded paper	
Paper Width:	110mm	
Effective Width:	104mm	
Paper Speed:	5mm/s, 6.25mm/s, 10mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s ±3%	
Accuracy of data:	±5% (x-axis), ±5%(y-axis)	
HR Recognition:	Technique: Peak-peak detection	
HR Range:	30 BPM ~300 BPM	
Accuracy:	±1BPM	
ECG Unit:	**Leads:** 12 standard	
Acquisition Mode:	simultaneously 12 leads	
A/D Resolution:	24 bits	
Time Constant:	≥3.2s	
Frequency Response:	0.05Hz ~ 150Hz (-3dB)	
Gain:	2.5, 5, 10, 20, 10/5, AGC (mm/mV)	
Input Impedance:	50M (10Hz)	
Input Circuit Current:	≤10nA	
Input Voltage Range:	<±5 mVpp	
Calibration Voltage:	1mV±2%	
DC Offset Voltage:	±600mV	
Noise:	<12.5 Vp-p	
Multichannel crosstalk:	≤0.5mm	
Filter:	AC Filter: On/Off DFT Filter: 0.05/0.15/0.25/0.5/0.32/0.67Hz EMG Filter: 25Hz/35Hz/45Hz/OFF Low-pass Filter:150Hz/100Hz/75Hz	
CMRR	≥115dB	
Sampling Frequency:	1000Hz	
Patient Leakage Current:	<10 A(AC) / <10 A(DC)	

Patient Auxiliary Current:	<10 A(AC) / <10 A(DC)
Dielectric Strength:	4000V rms
External Input/Output (Optional):	Input ≥100k; Sensitivity 10mm/V±5%;
Single ended Output	≤100 ; Sensitivity 1V/mV±5%;
Single ended	

EN 3/6 CHANNELS ECG SE6 WITH INTERPRETATION
F ECG À 3/6 PISTES SE6 AVEC INTERPRÉTATION
ES ELECTROCARDIÓGRAFO DE 3/6 CANALES SE6 CON INTERPRETACIÓN
P ELETROCARDIÓGRAFO DE 3/6 CANAIS SE6 COM INTERPRETAÇÃO

EN Lightweight, with carrying handle. The 5,7" LCD display with backlight shows from 4 to 12 curves (3 ECG and 1 rhythm curve). Thanks to the backlight the user can check the curves on the display under all light conditions. Before saving the data, the user can check the quality of the ECG curves and the electrodes position. Short battery charging time. The device detects and records arrhythmia automatically.

F Léger, avec poignée de transport. Écran LCD de 5,7" avec rétro-illumination, affichage de 4 à 12 tracés (3 ECG et 1 courbe du rythme). La rétro-illumination permet la visualisation des tracés même en cas de lumière insuffisante, sans les imprimer. Possibilité de vérifier la qualité des tracés ECG et de la mise en place des électrodes avant de l'enregistrement. L'appareil reconnaît automatiquement les arythmies et les enregistre.

ES Ligero, con asa para transporte. La pantalla de 5,7" con retroiluminación visualiza de 4 hasta 12 curvas (3 ECG y 1 curva del ritmo). Gracias a la retroiluminación se pueden controlar las curvas en la pantalla bajo todas las condiciones de iluminación. Antes de registrar los datos el usuario puede verificar la calidad de las trazas ECG y el posicionamento de los electrodos. El cargador interno permite una recarga muy rápida. El aparato reconoce y registra el arritmia automaticamente.

P Leve, com alça para transporte. O display de 5,7" com retroiluminação visualiza de 4 a 12 curvas (3 ECG e 1 curva do ritmo). Graças à retroiluminação as curvas podem ser controladas no display mesmo em um ambiente com pouca luz, sem imprimir. Antes de registrar os dados o usuário pode verificar a qualidade dos traçados ECG e o posicionamento dos eletrodos. O carregador interno permite uma rápida carga. Reconhece e registra a arritmia automaticamente.

LANGUAGES AVAILABLE ON REQUEST:
- ITALIAN
- ENGLISH

CE 0123

LTD450
5,7" high resolution display
USB port for patient data transmission
RJ45 and RS232 interface for data transmission to PC
Built-in rechargeable lithium battery
Single button for printing and storage
Standby mode for saving energy and extending LCD life
Various print formats
Internal storage for up to 100 digital ECG records
ECG interpretation
Heart rate variability analysis
Optional "smart ECG viewer" software for data management on PC(LTD406)
Optional trolley (CO100)

DRV1528 Paper for LTD450

LTD406
PC SOFTWARE FOR LTD405S/W - LTD450 - LTD455S/W - LTD440 - LTD445S (OPTIONAL)
EN Software for data transfer, storage and analysis. Possibility to print-out in A4 standard printer
F Logiciel pour transférer, stocker et analyser les données. Possibilité d'impression sur papier A4 standard
ES Software para transmitir, almacenar y analizar los datos. Posibilidad de imprimir en papel A4 estándar
P Software para transmitir, armazenar e analisar os dados. Possibilita a impressão em papel A4 standard

TECHNICAL FEATURES LTD450

Circuit:	protection from defibrillation and pace maker
Lead:	standard 12 leads
Acquisition mode:	12 leads simultaneously
A/D converter:	12 bits
Input Voltage Range:	±5 Vpp
Sensitivity:	2,5-5-10,20,10/5 ACG (mm/mV)
Input Impedance:	50 Mohm (10 Hz)
Input circuit current:	< 50nA
Noise level:	< 12µ Vp-p
Anti baseline drift:	automatic
Filters:	EMG filter 25Hz/35Hz/ 45Hz/OFF
DFT filter:	0.05/0.15/0.25/0.5 Hz
Lowpass filter:	A/C 50 Hz/60Hz
CMRR:	> 110dB
Recording mode:	auto/manual/rhythmic
Rhythm lead:	single lead or 3 leads selectable
Safety:	class "I", "CF" type
Power supply:	AC100V-240V, 50-60Hz
Battery:	built-in Li-ion, 14.4V
Printer:	thermal printer
Recorder paper:	Z-fold and roller (210/216h)
Dimensions:	420x330x105mm
Display:	320x240 single colour LCD
Input:	> 100 K Mohm
Output:	< 100 Mohm
Communication interface:	RJ45(Ethernet), RS232, USB

C0150 Optional
ECG trolley

Power supply

Connections

Accessories included	Patient cable, electrodes set, gel, paper, power cable, instruction manual
Livré avec	Câble patient, jeu d'électrodes, gel, papier, câble d'alimentation, mode d'emploi
Incluye	Cable paciente, juego de electrodos, gel, papel, cable de alimentación, manual de instrucciones
Acessórios inclusos	Cabo do paciente, kit de eletrodos, gel, papel, cabo de alimentação, manual de instruções



EN 6/12 CHANNELS ECG SE12 WITH INTERPRETATION
F ECG À 6/12 PISTES SE12 AVEC INTERPRÉTATION
ES ELECTROCARDIÓGRAFO DE 6/12 CANALES SE12 CON INTERPRETACIÓN
P ELETROCARDIÓGRAFO DE 6/12 CANAIS SE12 COM INTERPRETAÇÃO

EN The SE12 is the development of the SE6, it allows to print 12 channels. It is provided with digital filters which avoids baseline drifts, AC and EMG interferences. Lightweight with carrying handle and 5,7" LCD display.

F Le SE12 est le développement du modèle SE6. Impression de 12 tracés. Filtres digitaux anti-dérapage, AC et interférence EMG. Léger, avec poignée de transport. Écran LCD de 5,7".

ES El SE12 es el desarrollo del modelo SE6. Permite imprimir 12 canales. Tiene filtros digitales para evitar el deslizamiento a la base, AC y interferencias EMG. Ligero, con asa para transporte y pantalla LCD 5,7".

P O SE12 é a evolução do modelo SE6. Permite imprimir 12 canais. Filtros digitais para evitar o deslizamento da linha base, AC e interferências EMG. Leve, com alça para transporte e display LCD de 5,7".

LANGUAGES AVAILABLE ON REQUEST:
- ITALIAN
- ENGLISH

LTD455S
5,7" high resolution display - USB port for data patient transmission
RJ45 and Rs-232 port for data transmission to PC - Rechargeable Li-ion battery
Single button for sampling, analizing, printing and storage
Standby mode for saving energy and extending LCD life
Various printing formats - Automatic arrhythmia detection and recording
Internal storage up to 100 ECG records - Accurate ECG interpretation with software SEIMP - Heart rate variability analysis - Optional Smart ECG Viewer software for data management on PC (optional LTD406)

DRV1528 Paper for LTD455S

C0150 Optional ECG trolley

Accessories included	Patient cable, electrodes set, gel, paper, power cable, instruction manual
Livré avec	Câble patient, jeu d'électrodes, gel, papier, câble d'alimentation, mode d'emploi
Accesorios incluidos	Cable paciente, juego de electrodos, gel, papel, cable de alimentación, manual de instrucciones
Acessórios inclusos	Cabo do paciente, kit de eletrodos, gel, papel, cabo de alimentação, manual de instruções

LTD406
PC SOFTWARE FOR LTD405S/W - LTD450 - LTD455S/W - LTD440 - LTD445S (OPTIONAL)
EN Software for data transfer, storage and analysis. Possibility to print-out in A4 standard printer
F Logiciel pour transférer, stocker et analyser les données. Possibilité d'impression sur papier A4 standard
ES Software para transmitir, almacenar y analizar los datos. Posibilidad de imprimir en papel A4 estándar
P Software para transmitir, armazenar e analisar os dados. Possibilita a impressão em papel A4 standard

EN 6/12 CHANNELS ECG SE12 EXPRESS TOUCH SCREEN - WITH INTERPRETATION
F ECG À 6/12 PISTES SE12 EXPRESS AVEC INTERPRÉTATION À ÉCRAN TACTILE
ES ELECTROCARDIÓGRAFO DE 6/12 CANALES SE12 EXPRESS CON INTERPRETACIÓN, TOUCHSCREEN
P ELETROCARDIÓGRAFO DE 6/12 CANAIS SE12 EXPRESS COM INTERPRETAÇÃO, TOUCHSCREEN

EN The SE12-EXPRESS is the development of the SE12. Lightweight with carrying handle and 8,4" touch screen display. It is provided with digital filters which avoids baseline drifts, AC and EMG interferences. Memory up to 200 patients with curves and interpretation. Alphanumeric keyboard.

F Le SE12- EXPRESS est le développement du modèle SE12. Léger, avec poignée de transport. Écran tactile LCD de 8,4". Filtres digitaux anti-dérapage, AC et interférence EMG. Mémoire interne jusqu'à 200 patients avec tracés et interprétation. Clavier alphanumérique.

ES SE12-EXPRESS es el desarrollo del modelo SE12. Ligero, con asa para transporte y pantalla touch screen 8,4". Tiene filtros digitales para evitar el deslizamiento a la base, AC y interferencias EMG. Almacenamiento datos hasta 200 pacientes con trazas e interpretación. Teclado alfanumérico.

P O SE12-EXPRESS é a evolução do modelo SE12. Leve, com alça para transporte e display touchscreen de 8,4". Filtros digitais para evitar o deslizamento da linha base, AC e interferências EMG. Memória interna até 200 pacientes com traçados e interpretação. Teclado alfanumérico.

LANGUAGES AVAILABLE ON REQUEST:

- ITALIAN
- ENGLISH



LTD455W

8,4" high resolution display - USB port for data patient transmission -RJ45 and Rs-232 port for data transmission on PC - Rechargeable Li-ion battery - Single button sampling, analizing, printing and storage - Stand-by mode for saving energy and extending LCD life - Various printing formats - Automatic arrhythmia detection and recording - Internal storage up to 200 ECG records - Accurate ECG interpretation with software SEIMP Heart rate variability analysis - Optional Smart ECG Viewer software - for data management on PC (optional LTD406) - Optional trolley (CO100)

DRV1528 Paper for LTD455W

Accessories included	Patient cable, electrodes set, gel, paper, power cable, instruction manual
Livré avec	Câble patient, jeu d'électrodes, gel, papier, câble d'alimentation, mode d'emploi
Accesorios incluidos	Cable paciente, juego de electrodos, gel, papel, cable de alimentación, manual de instrucciones
Acessórios inclusos	Cabo do paciente, kit de eletrodos, gel, papel, cabo de alimentação, manual de instruções

TECHNICAL FEATURES SE12 AND SE12 EXPRESS LTD455S-LTD455W

Circuit:	protection from defibrillation and pace maker
Lead:	standard 12 leads
Acquisition mode:	12 leads simultaneously
A/D converter:	12 bits
Input Voltage Range:	±5 Vpp
Time constant:	> 3,2s
Frequency range:	0,05Hz-150Hz
Calibration voltage:	1mV± 2%
Sensitivity:	2,5-5-10,20,10/5 ACG (mm/mV)
Input Impedance:	50 Mohm (10 Hz)
Noise level:	< 12µ Vp-p
Anti Baseline Drift:	automatic
Filters:	EMG filter 25Hz/35Hz/ 45Hz/OFF DFT 0.05/0.15/0.25/0.5 Hz Low pass filter 150Hz/100Hz/75Hz AC 50 Hz/60Hz
CMRR:	> 110dB
Recording mode:	Auto/manual/rhythmic
Rhythm lead:	single lead or 3 leads selectable
Safety:	class "I", "CF" type
Power supply:	AC100V-240V, 50-60Hz
Battery SE12:	built-in Li-ion, 14.4V
Battery SE12 EXPRESS:	built-in Li-ion, 14.4V
Printer:	integrated thermal printer
Paper:	Z-fold and roller (mm210/216h)
Dimensions:	420x330x120mm
Display SE12:	320 x240 single colour LCD
Display SE12 EXPRESS:	800x600 multicolour LCD
Memory SE12:	100 patients
Memory SE12 EXPRESS:	200 patients
Input:	> 100 K Mohm
Output:	< 100 Mohm
Communication interface:	RJ45(Ethernet), RS232, USB

DIMED

EN TONO TRACK- HOLTER BLOOD PRESSURE MONITOR
F HOLTER TENSIONNEL TONO TRACK
ES HOLTER DE PRESIÓN TONO TRACK
P HOLTER DE PRESSÃO ARTERIAL TONO TRACK

EN TONO TRACK monitors and records blood pressure and pulse values for 24-28 hours. The user can create a plan of measurements and memorization of the intervals during night and day. The software allows to show, save, recall and modify the recorded data. Examinations can be commented in a text editor. Software included.

F TONO TRACK permet le monitorage et l'enregistrement de la pression artérielle et pouls sur 24-28 h. Le patient peut faire un plan de mesures et de mémorisation des intervalles pendant le jour et la nuit. Le logiciel permet l'affichage, la mémorisation et le rappel des données. Possibilité d'insertion de commentaires dans un éditeur de texte. Logiciel inclus.

ES TONO TRACK permite monitorizar y registrar la presión arterial y pulso durante de 24-28 horas. El usuario puede organizar un plan de mediciones y de memorización de los intervalos durante del día y de la noche. El software enseña, registra, almacena y permite modificar los datos, que el usuario puede comentar en un text editor. Software incluido.

P TONO TRACK consente monitorar e registrar a pressão arterial e pulsação durante 24-28 horas. O usuário pode planificar as medições e a memorização de intervalos durante o dia e a noite. O software mostra, registra, armazena e permite modificar os dados, que o usuário pode comentar em um editor de texto. Software incluído.

LTD200
TONO TRACK
Ambulatory blood pressure monitor
24-28 hours measurements
Resistance against artefacts
Oscillometric technique
Easy operation
Silent running

TECHNICAL FEATURES

Measurement technique:	oscillometric with step deflation
Measurement range:	25-260mmHg (max inflation 280 mmHg)
Statistical accuracy:	+/- 3mmHg
Power source:	3V DC, 2pcs 1,5 "AA" alkaline batteries or rechargeable NiMH
Dimensions:	120x80x32 mm(without cables)
Weight:	350 gr (including batteries)
Cuffs included:	adult (23-33cm), large (31-40cm)
Operation system requirements:	MS win 98/XP

EN I-PAD DEFIBRILLATOR
F DÉFIBRILLATEUR I-PAD
ES DESFIBRILADOR I-PAD
P DESFIBRILADOR I-PAD

EN Easy to use, with LED indicators, automatic self test, truncated exponential shock waveform.

F Facile à utiliser, indicateur à LED, autotest automatique, onde biphasique exponentielle tronquée.

ES De fácil utilización, con indicador de estado LED, auto-test automático, forma de onda bifásica exponencial truncada.

P Fácil de utilizar, com indicadores LED, auto-teste automático, forma de onda bifásica exponencial truncada

LTD705
I-PAD DEFIBRILLATOR
CARRYING BAG INCLUDED

Not Rechargeable Battery LiMnO2

Mode Led

Info Button

LTR287
Spare adult pads (pair)
LTR287P
Spare pediatric pads (pair) **optional**
LTR292
Spare battery (LI-ION)

I-PAD
Intelligent Public Access Defibrillator

Shock Button

Guide

Infrared Port

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Easy to use thanks to info showed on the main display;
Charging and working environmental requirements
Temperature: 0°-40°C
Humidity: 5%-90% not condensed
Size: 82mm x 220 mm x 281 mm
Weight: 2.2 kg with battery pack installed
Operating Mode: semi-automated
Waveform: e-cube biphasic (Truncated exponential type) impedance compensated
Energy: 200 Joules nominal into a 50Ω load
Shock Energy Accuracy: Within ±3% (150J into 50Ω)
Charge Control: Automatic by Software (Arrhythmia Detection System and Charging Control)
Charge time from "Shock Advised": < 14 seconds, typical
Shock to Shock cycle time: < 15 seconds, typical, including analysis
Battery Type: 12 Volt DC, 4,2 Ah, lithium manganese dioxide, disposable long-life primary cell
Capacity: Minimum 200 shocks or 4 hours of operating time.
Temperature: -40 °C to 60 °C
Defibrillator Pads: (CUA0512F)
Type self-adhesive, disposable, non-polarized defibrillation pads
Adult Pads: Defibrillation pads for patients 8 years of age and older or 55 lbs. (25 kg) and over.
Surface Area: Adult, 110cm 2 each
Cable Length: 1,5m

DIMED

EN CU-ER 1 AUTOMATIC EXTERNAL DEFIBRILLATOR
F DÉFIBRILLATEUR AUTOMATISÉ EXTERNE CU-ER 1
ES DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO CU-ER 1
P CARDIODESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO CU-ER 1

LTD700
RESCUE 1 AUTOMATIC EXTERNAL DEFIBRILLATOR CARRYING BAG INCLUDED

LANGUAGES AVAILABLE ON REQUEST:

- ITALIAN
- ENGLISH
- FRENCH
- SPANISH
- GERMAN
- PORTUGUESE

LTR286
Spare Pads (pair)

LTR286P
Spare pediatric pads (pair) optional

LTR289
Software-Data management for LTD700/LTD710

LTR290
ECG cable - 3 leads

LTR291
Spare battery (LI-ION)

TECHNICAL FEATURES FOR LTD700

ECG Monitor
Patient connection: Defibrillation Pads, ECG Electrodes
Bandwidth: 0.30 to 40 Hz (-3 dB)
EMS Mode: 1~30 Hz Heart rate. Digital 30 to 300 bpm (±2%)

ECG size
10mm/mV display on monitor (auto-scaling)
Cardiac frequency: digital from 30 to 300 bpm(+/-2%)

Defibrillator
Operating mode: Semi Automatic
Waveform: e~cube Biphasic (BTE type)

Energy
150J into a 50‡ load (default setting) and pre-programmed selection (150J-150J-150J,150J-150J-180J, 150J-180J-180J)
AED mode: 150J into a 50hom load
Synchronous Cardioversion: Energy deliver begins within 60ms of the QRS peak
Charging time: Less than 10 seconds
Sensitivity & Specificity: Meets AAMI guidelines
Detection Level: > 0.1 mV ECG
Defibrillation Electrodes: Multifunctional electrodes (Disposable), Adult adhesive pads (Pre-gelled)

Voice and Text Prompts
Voice and text prompts guide
User interfaces are supported in local language for easy use

Data Storage Management
Internal flash memory: 12 hours of event and ECG recording
SmartMedia Card (32M): 48h of event and ECG recording
1h if voice recording is enable
Review the patient's ECG, incident details and the device information
Transmit multi patient data to PC

Automatic Self-Test
Power On Self-Test / Run Time Self-Test / Manual Test
Periodic Self-Tests (daily / weekly / monthly)

Display
Screen Type: High resolution display (Graphic LCD)
Screen size: 4 inches (10.16 cm) diagonal, 320x240 pixels
Sweep speed: 25mm/sec, nominal
Viewing time: 3.2 seconds

Dimensions and Weight
Size: 305 mm x 250 mm x 95 mm (LxWxH)
Weight: Approximately 2.8 Kg

Patient Isolation
Type BF
AC Adapter
Input: 100~240V AC 50/60Hz 1.2A
Output: +12V DC, 3.5A

Battery Pack
12V Nickel-Metal Hydride battery pack (Rechargeable)
Charging time: Minimum of 4 hours for full charging
Capacity: when new, minimum of 200 shock deliveries

External Link
UART port-IrDA port (infra-red)

Package Contents
Device, 2 Sets of Pads, 1 Power Cord, 1 AC Adapter,
1 long life NI-MH battery, 1 Operator's Manual,
1 Quick Reference Card

EN CU-ER 2 AUTOMATIC - MANUAL
F AUTOMATISÉ - MANUEL CU-ER 2
ES AUTOMÁTICO - MANUAL CU-ER 2
P AUTOMÁTICO - MANUAL CU-ER 2

LTD710
RESCUE 2 AUTOMATIC MANUAL EXTERNAL DEFIBRILLATOR CARRYING BAG INCLUDED

LANGUAGES AVAILABLE ON REQUEST:

- ITALIAN
- ENGLISH
- FRENCH
- SPANISH
- GERMAN
- PORTUGUESE

LTR286
Spare Pads (pair)

LTR286P
Spare pediatric pads (pair) optional

LTR289
Software-Data management for LTD700/LTD710

LTR290
ECG cable - 3 leads

LTR291
Spare battery (LI-ION)

TECHNICAL FEATURES FOR LTD710

ECG Monitor
Patient connection: Defibrillation Pads, ECG Electrodes
Bandwidth: 0.30 to 40 Hz (-3 dB)
EMS Mode: 1~30 Hz Heart rate. Digital 30 to 300 bpm (±2%)

ECG size
10mm/mV display on monitor (auto-scaling)
Cardiac frequency: digital from 30 to 300 bpm(+/-2%)

Defibrillator
Operating mode: Manual / Semi Automatic
Waveform: e~cube Biphasic (BTE type)

Energy
Variable energy levels selection (12 steps escalating)
(2, 3, 5, 7, 10, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200)J
AED mode: 150J into a 50hom load
Synchronous Cardioversion: Energy deliver begins within 60ms of the QRS peak
Charging time: Less than 10 seconds
Sensitivity & Specificity: Meets AAMI guidelines
Detection Level: > 0.1 mV ECG
Defibrillation Electrodes: Multifunctional electrodes (Disposable), Adult adhesive pads (Pre-gelled)

Voice and Text Prompts
Voice and text prompts guide
User interfaces are supported in local language for easy use

Data Storage Management
Internal flash memory: 12 hours of event and ECG recording
SmartMedia Card (32M): 48h of event and ECG recording
1h if voice recording is enable
Review the patient's ECG, incident details and the device information
Transmit multi patient data to PC

Automatic Self-Test
Power On Self-Test / Run Time Self-Test / Manual Test
Periodic Self-Tests (daily / weekly / monthly)

Display
Screen Type: High resolution display (Graphic LCD)
Screen size: 4 inches (10.16 cm) diagonal, 320x240 pixels
Sweep speed: 25mm/sec, nominal
Viewing time: 3.2 seconds

Dimensions and Weight
Size: 305 mm x 250 mm x 95 mm (LxWxH)
Weight: Approximately 2.8 Kg

Patient Isolation
Type BF
AC Adapter
Input: 100~240V AC 50/60Hz 1.2A
Output: +12V DC, 3.5A

Battery Pack
12V Nickel-Metal Hydride battery pack (Rechargeable)
Charging time: Minimum of 4 hours for full charging
Capacity: when new, minimum of 200 shock deliveries

External Link
UART port-IrDA port (infra-red)

Package Contents
Device, 2 Sets of Pads, 1 Power Cord, 1 AC Adapter,
1 long life NI-MH battery, 1 Operator's Manual,
1 Quick Reference Card

DIMED

EN CU-HD1 AED DEFIBRILLATOR
F DÉFIBRILLATEUR AED CU-HD1
ES DESFIBRILADOR AED CU-HD1
P DESFIBRILADOR AED CU-HD1

EN This product is intended for hospital use, with manual and automatic modes. It can be used with external and internal pads, it has a transcutaneous pacer for patients with low heart rate. The memory card can store important data to transfer on PC. Internal printer for ECG view. To be used by qualified personnel only.

F Idéal pour l'utilization dans les hôpitaux. Défibrillateur automatique AED et mode manuel. Eléctrodes à usage unique et électrodes externes et internes pour la défibrillation. Pacemaker transcutané, écran avec affichage SpO2 et ECG à 12 tracés. Carte mémoire et imprimante intégrées. Réservé à un usage exclusivement professionnel.

ES Desfibrilador para uso hospitalario, automático externo con función manual también. Parches desechables y electrodos internos y externos para desfibrilación. Marcapasos transcutáneo, pantalla SpO2 y ECG 12 canales. Ficha memoria y impresora incluida. Tiene que ser manejado por personal médico.

P Desfibrilador para uso hospitalar. Automático externo e modo manual. Eletrodos descartáveis e eletrodos internos e externos para desfibrilação. Marca passo transcutâneo, tela com configuração de SpO2 e ECG de 12 traçados. Cartão de memória e impressora integrados. Deve ser utilizado somente por médicos ou operadores profissionais.

mm318x208x355h
Weight: 5kg with pads

LTD740
CU-HD1 DEFIBRILLATOR WITH 3 LEAD ECG
- Adult/child defibrillation pads
- ECG cable with 3 leads
- Disposable pad adapter
- In-built printer

LTD742
CU-HD1 DEFIBRILLATOR WITH 3 LEAD ECG + SPO2 + PACER
- Adult/child defibrillation pads
- ECG cable with 3 leads
- Disposable pad adapter
- In-built printer
- SpO2
- Pacer

LTD744
CU-HD1 DEFIBRILLATOR WITH 12 LEAD ECG + SPO2 + PACER
- Adult/child defibrillation pads
- ECG cable with 3 leads
- Disposable pad adapter
- In-built printer
- SpO2
- Pacer
- 12 lead ECG

TECHNICAL FEATURES LTD740-742-744

Display:
- LCD Dimension: 152mm * 91mm
- Type TFT Color
- Resolution: 800 * 480 pixels

Defibrillation:
- Waveform Truncated Exponential Biphasic (e~cube)
- Charge Time: Adapter : Less than 5 seconds to 200Joules
- Battery : Less than 7 seconds to 200Joules

AED Mode:
- 12 leads simultaneously
- Output Energy: 200J
- Shock Delivery: Via multifunction defib electrode pads
- AED Develop Guideline: AAMI DF-80 guidelines
- Voice & Text Prompt: Guide the user through the protocol via multifunction defibrillator electrode pads
- Manual Mode
- Output Energy(Selected) 1~10J, 15J, 20J, 30J, 40J, 50J, 100J, 120J, 150J, 170J, 200J
- Shock Delivery: External Paddle (with Pediatric) / Internal Paddle
- Synchronous Cardioversion

Printer:
- Continuous ECG Strip: Real-Time (8 seconds delay)
- Auto Printing: Recorder can be configured to print marked event, charge, shock And alarms
- Printing Speed: 25mm/s

Paper:
50mm Width / 40mm Diameters

Automatic Self-Test:
- Power on Self-Test
- Run Time Self-Test
- Manual Self-Test
- Periodic Self-Test(Daily/Weekly/Monthly)

Power Source:
- External Battery Pack : Lithium Polymer
- Type: 14.8V 3.1Ah (Rechargeable)
- Capacity: When new, minimum of 100shock deliveries (200J)
- Output: 18V, 6A

Noninvasive Pacing:
- Waveform: Monophasic Truncated Exponential
- Mode: Demand and Fixed Mode
- Amplitude Accuracy: 0 ~ 200mA (5mA)
- Pulse Width: 20ms(1.5%)
- Pulse Rate: 30 ~ 180ppm (1.5%)
- Refractory Period: 340 msec (30 to 80 ppm)
- 240 msec (90 to 180 ppm)

SpO2 Pulse Oximetry:
- Saturation: 70 ~ 100%(3digits)
- Pulse Rate: 20 ~ 250bpm(3bpm)
- Perfusion: 0.2%
- Module Manufacturer: Nellcor
- SpO2 Alarm

NIBP:
- Type: adult, pediatric, Neonate
- Method: Oscillometric
- Control: automatic and manual measurements
- Visualized pressures: Systolic, Diastolic, Mean mmHg

Data Storage:
External memory card

ECG Monitoring:
- Input: 3-Lead Cable : I, II, III
- 5-Lead Cable : I, II, III, aVR, aVL, aVF or V
- 10-Lead Cable : I, II, III, aVR, aVL, aVF or V1, V2, V3, V4, V5, V6
- (Display View:All 12-Lead ECG waves display simultaneously
- Heart Rate Display: 30 to 300 bpm (3bpm)
- ECG Size: 5, 10, 20mm/mV and Auto-gain
- Heart Rate/Arrhythmia Alarm: HR, Asystole, VF, VT

DIMED

EN VITAL SIGN MONITORS- 5,7" DISPLAY
F MONITEURS DE SIGNES VITAUX- ÉCRAN 5,7"
ES MONITORES SIGNOS VITALES- PANTALLA 5,7"
P MONITORES DE SINAIS VITAIS- DISPLAY 5,7"

EN Created to be used in hospital and at home, with 5,7" LCD display with backlight. Graphic or alphanumeric display, wide internal memory that can record 72 hours, 5 hours for SpO2, 2,5 hours for SpO2 + CO2. 30.000 NIBP measurements and 800 alarms ca be visualized. Printer is optional.

F Idéal pour l'utilization dans les hôpitaux et à la maison. Écran LCD de 5,7" avec contrôle de la rétro-illumination. Écran numérique ou graphique. Mémoire jusqu'à 72h, 5h pour la courbe SpO2 et 2,5h pour la courbe SpO2+CO2. Affichage de 30.000 mesures NIBP et 800 alarmes. Imprimante en option.

ES Apto para la utilización en hospitales y también en el domicilio del paciente. Pantalla LCD de 5,7" con control de la retro-iluminación. Pantalla numérica o gráfica. Memoria de 72 horas, 5 horas por la curva SpO2, 2,5 horas por la curva SpO2+CO2. Se pueden visualizar 30.000 mediciones NIBP y 800 alarmas. Impresora opcional.

P Próprio para o uso hospitalar e domiciliar. Display LCD de 5,7" com controle da retroiluminação. Display numérico ou gráfico. Memória de 72 horas, 5 horas para a curva SpO2 e 2,5 horas para a curva SpO2+CO2. Visualização de 30.000 medições NIBP e 800 alarmes. Impressora opcional.

LANGUAGES AVAILABLE ON REQUEST:

- ITALIAN
- ENGLISH
- SPANISH
- FRENCH
- GERMAN
- POLISH
- CHINESE
- RUSSIAN

CE 0123

LTD321
- M3 vital sign monitor with SpO2
- It shows values and plethysmographic wave
- 5,7" monochrome display
- Internal battery
- Adjustable alarms
- Adjustable backlight
- For adult, children and newborn
- Wide internal memory
- Graphic or table mode data visualization
- Real-time graphic printing

LTD322
- M3 vital sign monitor with NIBP
- It shows values and plethysmographic wave
- 5,7" monochrome display
- Internal battery
- Adjustable alarms
- Adjustable backlight
- For adult, children and newborn
- Wide internal memory
- Graphic or table mode data visualization
- Real-time graphic printing

LTD323
- M3 vital sign monitor with SpO2+ NIBP
- It shows values and plethysmographic wave
- 5,7" monochrome display
- Internal battery
- Adjustable alarms
- Adjustable backlight
- For adult, children and newborn
- Wide internal memory
- Graphic or table mode data visualization
- Real-time graphic printing

LTD324
- M3 vital sign monitor with SpO2+ ETCO2
- It shows values and plethysmographic wave
- 5,7" monochrome display
- Internal battery
- Adjustable alarms
- Adjustable backlight
- For adult, children and newborn
- Wide internal memory
- Graphic or table mode data visualization
- Real-time graphic printing

LDR330
Printer for patient monitor (LTD330 LTD335) and for vital signs monitors (LTD321-322-323-324).

TECHNICAL FEATURES

Safety Class:	"I"
EMC type:	Class A
Anti-electroshock degree:	SpO2, NIBP, BF Defibrillation type
Ingress Protection:	IPX0
Size:	173.5 (L) × 241 (H) × 189 (D) mm
Weight:	3 kg

WORKING CONDITIONS

Working Temperature:	5 ~ 40 °C
Power Supply:	100 ~ 240 VAC, 50/60Hz, Pmax = 45VA FUSE T 1.6AL
Display :	5.7 inches LCD, Resolution 320×240 Risoluzione 320×240, LED retroilluminazione
Messages:	1 Power Supply Indicator LED (Green) 1 Power On Indicator LED (Green) 1 Alarm Indicator LED (Orange/ Red) 1 Charge Indicator LED (Yellow) 1 Alarm Sound Indicator LED (Backlight) 1 NIBP Working Status Indicator LED (Backlight) 3 Sound Modes correspond to Alarm Mode

BATTERY

Quantity	1
Type	Li battery
Power-off delay	5 ~ 15min (After the low battery alarm)
Voltage	14.8 VDC
Capacitance	4, 400 mAh
Working period	600min (at 25?, continuous SpO2 measuring, NIBP automatic measuring mode, automatic recording per 10min)
Rechargeable period	< 300min

PRINTER

Record Width	48 mm
Paper Speed	25mm/s
Recording types	Current displayed parameter list recording Current displayed alarm list recording Real-time 8s waveform recording
Trend List Recall	72 hours, 1 minute Resolution
NIBP Measurement Recall	30, 000 NIBP measurement data
Alarm List Recall	800 groups

NIBP

Method	Oscillometric
Mode	Manual, Auto, Continuous

MEASURING INTERNAL

Measuring Interval in AUTO Mode	1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/240/480 min
Continuous	5min, interval is 5s
Measuring Type	Systolic Pressure, Diastolic Pressure, Mean Pressure

MEASURING RANGE

Adult Mode

SYS	40~270mmHg
DIA	10~215mmHg
MAP	20~235mmHg

Pediatric Mode

SYS	40~200mmHg
DIA	10~150mmHg
MAP	20~165mmHg

Neonatal Mode

SYS	40~135mmHg
DIA	10~100mmHg
MAP	20~110mmHg

PULSE RATE

Cuff Pressure measuring Range	0 ~ 290mmHg
Pressure Resolution	1mmHg
Maximum mean error	5 mmHg
Maximum Standard deviation	8 mmHg
Entire Measuring Period	30 ~ 45s typical (depend on HR/motion disturbance)
Overpressure protection	Dual overpressure protection Adult 297±3mmHg Pediatric 240±3mmHg Neonatal 145±3mmHg

SpO2

Measuring Range	0 ~ 100 %
Alarm Range	0 ~ 100 %
Resolution	1 %

C0150
Trolley (optional)

Accuratezza	
Accuracy	
Adult (including Pediatric)	±2 digits (70%~100% SpO2) Undefined (0~70% SpO2)
Neonate	±3 digits (70%~100% SpO2) Undefined (0~70% SpO2)

PULSE RATE

Measuring and Alarm Range	20 ~ 254 bpm
Resolution	1 bpm
Accuracy	± 3bpm Under Motion Condition, ±5 bpm
Data update period	2s
Anti-motion Interference	Strong Anti-motion Interference, Anti-electrotome

EN MULTIPARAMETER PATIENT MONITOR - PRINTER OPTIONAL
F MONITEUR MULTIPARAMÉTRIQUE - IMPRIMANTE EN OPTION
ES MONITOR MULTIPARÁMETROS – IMPRESORA OPCIONAL
P MONITOR PACIENTE – IMPRESSORA OPCIONAL

EN ECG, SPO2, RESP, NIBP, 2-TEMP, PR can be visualized. Many different kinds of visualization. Only 6 keys for main functions (ECG, FREEZE, SILENT ALARM, PRINTING, START PRESSURE MEASUREMENT, MENU). The printer is optional but since it's built-in, it's easy to carry. Monitor created for adult, children and newborn. 7 leads ECG analysis. Arrhythmia and ST-segment analysis. 96 record hours for all the values, 500 NIBP measurement and 60 alarms. Pacemaker detection and possibility to adjust display colours and alarm values. With handle for transport.

F Visualisation de ECG, SPO2, NIBP, RESP, 2-TEMP, PR. Possibilité de sélectionner différentes visualisations. Seulement 6 touches pour les fonctions principales (ECG, FREEZE, ALARME SILENCIEUSE, IMPRIMANTE, NIBP, et MENU). Imprimante intégrée en option. Utilisable sur adultes, enfants et nourrissons. Analyse de ECG à 7 tracés. Analyse d'arythmie et segment S-T. 96h de mémoire de tous les valeurs, 500 mesures NIBP et 60 événements alarme. Possibilité de sélectionner la détection du pacemaker, les différents niveaux d'alarme et les couleurs de l'écran. Poignée pour faciliter le transport.

ES Visualización de ECG, SPO2, RESP, NIBP, 2-TEMP, PR. Posibilidad de elegir entre distintas visualizaciones. Sólo 6 teclas para las funciones principales (ECG, FREEZE, ALARMA SILENCIOSA, IMPRESORA, MEDIDA DE LA PRESIÓN, MENÚ). Impresora opcional pero que se incorpora al equipo facilitando el transporte. Apto para adultos, niños y neonatos. Análisis de ECG a 7 trazas. Análisis de arritmia y segmentos ST. 96 horas de memoria de todos los valores, 500 medidas NIBP y 60 eventos de alarmas. Posibilidad de seleccionar la detección del marcapasos, los valores de alarma y los colores de la pantalla. Asa para transporte.

P Visualização de ECG, SPO2, RESP, NIBP, 2-TEMP, PR. Diversas visualizações possíveis. Somente 6 teclas para as principais funções (ECG, FREEZE, ALARME SILENCIOSO, IMPRESSORA, NIBP, MENU). Impressora integrada opcional. Para adultos, crianças e recém-nascidos. Análises de ECG à 7 traçados. Análises de arritmia e segmentos ST. 96 horas de memorização de todos os valores, 500 medições NIBP e 60 eventos de alarme. Possibilidade de selecionar a detecção de marcapassos, os níveis de alarme e as cores do display. Cômoda alça para facilitar o transporte.

CE 0123

LANGUAGES AVAILABLE ON REQUEST:

- ITALIAN - ENGLISH - SPANISH
- FRENCH - PORTUGUESE - GERMAN
- POLISH - CHINESE - TURKISH

LTD330
LCD 10,2''

LTD335
LCD 12,1''

LDR330
PRINTER FOR DIMED PATIENT MONITORS LTD330-335. PLACED ON THE LEFT SIDE OF THE MONITOR, IT'S BUILT-IN

Accessories included	1 patient cable, 5 derivations - 1 skin temperature probe - 1 adult blood pressure cuff - 1 adult sensor for oximeter - 1 instruction manual – 1 ground connection cable – 1 power cable – 1 battery
Livré avec	Câble patient à 5 dérivations-1 sonde de température-1 brassard adulte pour la pression - 1 capteur oxymètre adulte- mode d'emploi- 1 câble de terre-1 câble d'alimentation- 1 batterie
Accesorios incluidos	1 cable paciente - 5 derivaciones- 1 sonda de temperatura de la piel- 1 brazalete para presión adultos- 1 sensor de oxímetro adultos- 1 manual de instrucciones – 1 cable tierra – 1 cable de alimentación – 1 batería
Acessórios inclusos	1 cabo do paciente à 5 derivações- 1 sonda de temperatura da pele- 1 braça deira de pressão adulto- 1 sensor de oxímetro adulto- manual de instruções- 1 cabo terra – 1 cabo de alimentação- 1 bateria

TECHNICAL FEATURES

CLASSIFICATION
Anti-electroshock type: Class IBF equipment and internal powered equipment
EMC type: Class A
Anti-electroshock degree: ECG (RESP), TEMP, IBP, CO CF
SpO2, NIBP, CO2, GAS BF
Ingress Protection: IPX1
Weight: 5 kg
Size: 320x150x265mm
DISPLAY
Display screen: 10.4/12.1 inch, Multicolour TFT LCD,
Resolution 800×600, 1 LED
Messages: 11 Waveforms Maximum
1 Power LED (Green)
1 Alarm LED (Yellow/Red)
1 Charge LED (Yellow)
3 Sound Mode corresponding Alarm Mode

BATTERY
Quantity: 1
Type: Li battery
Power-off delay: 5 ~ 15min
Voltage: 14.8 VDC
Capacitance: 2 Ah, 4Ah (optional)
Working period:
2Ah 80min
4Ah 180min
(At 25, continuous SpO2 measuring mode
and NIBP automatic measuring mode)
Rechargeable period:
2Ah 150min
4Ah 360min
(Monitor is On or at Standby mode.)

RECORDER (Optional)
Record Width: 48 mm
Paper Speed: 25mm/S, 50mm/S
Trace: 3
Recording types: Continuous real-time recording
8 second real-time recording
Auto 8 second recording
Parameter alarm recording
Drug Calculation and titration table recording

ECG:
Lead Mode: 5 Leads (R, L, F, N, C or RA, LA, LL, RL, V)
Lead selection: 5 Leads: 2of I, II, III, AVR, AVL, AVF, V, drive lead is RL

Waveform: 5 Leads: 2 channel:
Analogic channel setup: 12 bits, 500Hz,
4 selectable plus: ×0.25, ×0.5, ×1, ×2 cm/mV
Pacing rate higher limit: >320 mV/s (RTI)
PACING REJECTION
(HR report has no error)
Impulse amplitude: ±2 ~ ±700 mV
Impulse width: 0.1 ~ 2.0 ms
Ascending time 10µs ~ 100µs less than 10 of pulse width

NIBP
SpO2
Measuring Range: 0 ~ 100 %
Alarm Range: 0 ~ 100 %
Resolution: 1 %
ACCURACY:
Adult (including Pediatric): ±2 digits (70%~100% SpO2)
Undefined (0~70% SpO2)
Neonate: ±3 digits (70%~100% SpO2)
Undefined (0~70% SpO2)

PULSE RATE
Measuring and Alarm Range: 30 ~ 254 bpm
Resolution: 1 bpm
Accuracy: ± 3bpm
Under Motion Condition, ±5 bpm

TEMP
Channel: 2
Measuring Range: 0 ~ 50 °C
Sensor type: YSI (B series) and CF-FI
Resolution: 0.1°C
Accuracy: ±0.1°C (25 ~ 45 °C)
IBP
Channel: 2
Label:
ART, PA, CVP, RAP, LAP, ICP, P1, P2
Pressure Sensor:
Sensitivity: 5 (µV/V/mmHg)
Impedance 300 ~ 3000 (Ohm)
Static Pressure Measuring Range:
-50 ~ +300 mmHg up to 350 mmHg
Static Pressure Accuracy:
±2 % or 1mmHg which bigger
Dynamical Pressure Measuring Range:
-50 ~ +300 mmHg
Dynamical Pressure Accuracy:
±2 % or 1mmHg which bigger
Frequency Response:
d.c. ~ 15 Hz, d.c. ~ 40 Hz
MEASURING AND ALARM RANGE:
ART: 0 ~ 300 (mmHg)
PA: 6 ~ 120 (mmHg)
CVP/RAP/LAP/ICP: -10 ~ 40 (mmHg)
P1/P2: -50 ~ 300 (mmHg)
Resolution: 1 (mmHg)

PRINTER VIEW

LATERAL SIDE VIEW

BACK VIEW

EN PATIENT MONITOR SPARE PARTS FOR LTD330/335
F PIÈCES DE RECHANGE POUR MONITEURS LTD330/335
ES REPUESTOS PARA MONITOR LTD330/335
P PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MONITOR PACIENTE LTD330/335

LDR334
Adapter for SpO^2 sensors, 1,5m

LDR335
Rectal temperature sensor

LDR336
Skin temperature sensor

LDR342
Adult NIBP Cuff 33-47cm

LDR343
Adult NIBP Cuff 25-35cm

LDR344
Pediatric NIBP Cuff 18-26cm

LDR345
Infant NIBP Cuff 10-19cm

LDR340
Spare NIBP tube

LDR348
Spare battery 14,8V 4Ah

LDR349
Spare battery 14,8V 2Ah

Patient monitor sensors are compatible with Dimed oximeter LTD822 sensors, with adapter LDR334

EN SPARE PAPER ROLLS
F PAPIERS DE RECHANGE
ES ROLLOS DE PAPEL
P BOBINA DE PAPEL DE REPOSIÇÃO

DRV1520 h50mm x 30 m (Ø 49mm)
Paper for ECG LTD400 1 pc

DRV1521 h80mm x 30 m (Ø 50mm)
Paper for ECG LTD405S/ LTD405W 1 pc

DRV1522 h59mm x 25 m (Ø 45mm)
Paper for ECG LTD410 1 pc

DRV1523 h80mm x 25 m (Ø 45mm)
Paper for ECG LTD415 1 pc

DRV1524 h112mm x 30 m (Ø 50mm)
Paper for ECG LTD420 1 pc

DRV1525 h40mm x 20 m (Ø 45mm)
Paper for patient monitor LTD300/310/320/330/335/ LTD830S 1 pc

DRV1526 h112mm
Paper for fetal monitor LTD550/560/570 1 pc

DRV1527 h50mm x 20 m (Ø 49mm)
Paper for printer UP897 SONY 1 pc

DRV1528 h210mm x 20 m (Ø 45mm)
Paper for LTD450/455S/455W 1 pc

DRV1529 h112mm
Paper for LTD418

DRV1530 h110mm
Paper for LTD440/445S

ECG CABLE



DRV2083/H
PATIENT CABLE FOR ECG DIMED HEARTSCREEN

DRV2083/P
PATIENT CABLE FOR ECG DIMED PRO

DRV2083/C
PATIENT CABLE FOR ECG PROGETTI

EN PERIPHERAL CLAMP ELECTRODES FOR E.C.G.
F ÉLECTRODES DE SURFACE À PINCE POUR ECG
ES ELÉCTRODOS EXTREMIDADES TIPO PINZA PARA E.C.G
P ELETRODOS PERIFÉRICOS TIPO PINÇA PARA E.C.G

DRV170
"Ag/AgCl" electrode-adults universal connection - 4 pcs

DRV171
"Ag/AgCl" electrode-pediatric universal connection- 4 pcs

EN ELECTRODE FOR ECG.
F ÉLECTRODES POUR ECG
ES ELÉCTRODOS PARA ECG
P ELETRODOS PARA ECG

DRV176
"Ag/AgCl" electrode Ø 30mm adults universal connection - 1 pc

DRV175
"Ag/AgCl" electrode Ø 20mm (internal size) adults universal connection - 1 pc

DRV174
"Ag/AgCl" electrode Ø 15mm pediatric universal connection- 1 pc

DRV1620
Nichel-silver electrode adults universal connection - 1 pc

DRV1621
Nichel-silver electrode pediatric universal connection - 1 pc

EN DISPOSABLE PRE-GELLED ELECTRODE FOR E.C.G
F ÉLECTRODES USAGE UNIQUE PRÉ-GÉLIFIÉES POUR ECG
ES ELÉCTRODOS DESECHABLES CON GEL PARA E.C.G.
P ELETRODOS DESCARTÁVEIS PRÉ-GELIFICADOS PARA E.C.G

DRV165T 50 PCS
"Ag/AgCl" clip electrode, TNT Ø 40mm pediatric

DRV165F 50 PCS
"Ag/AgCl" clip electrode, FOAM Ø 40mm pediatric

DRV167 50 PCS
E.C.G. electrode, 32x45mm



DRV166T 50 PCS
"Ag/AgCl" clip electrode, TNT Ø 55mm adult

DRV166F 50 PCS
"Ag/AgCl" clip electrode, FOAM Ø 55mm adult

DRV168 100 PCS
Disposable pregelled E.C.G. electrode - stamp type

EN ELECTRODES ADAPTERS
F ADAPTATEURS POUR ÉLECTRODES
ES ADAPTADORES PARA ELÉCTRODOS
P ADAPTADORES PARA ELETRODOS

DRV173
10 pcs kit adapter clip/stamp (6 white, 1 black, 1 red, 1 yellow, 1 green)

DRV172
10 pcs kit adapter clip (6 white, 1 black, 1 red, 1 yellow, 1 green)

LTR345N
Female clip adapter 4mm hole- black

LTR345R
Female clip adapter 4mm hole- red

DIMED

EN CADENCE FETAL MONITOR TOCO WITH PRINTER
F MONITEUR FOETAL TOCO AVEC IMPRIMANTE CADENCE
ES MONITOR FETAL TOCO CON IMPRESORA CADENCE
P MONITOR FETAL TOCO COM IMPRESSORA CADENCE

EN Reliable, light weight, compact. Built-in printer. Easy to use with the included PC software. Selectable functions from keyboard. Basic functions: FHR, TOCO, fetal movement, automatic channel recognition. High technology probe (9 elements, 2Mhz) allows accuracy, false signals reduction and continous FHR recognising.

F Compact et léger. Imprimante incorporée. Facile à mettre en œuvre, avec le logiciel pour PC inclus. Clavier digital. Fonction: FHR, TOCO, mouvements fœtaux, détection automatique des canaux. Sonde à haute technologie (9 éléments, 2Mhz), haute sensibilité, réduction de faux signaux, reconnaissance FHR continue et précise.

ES Ligero, compacto y confiable. Impresora incorporada. De fácil utilización gracias al software para PC incluido. Teclado digital. Funciones: FHR, TOCO, movimiento fetal y reconocimiento automático del canal. Transductor de alta sensibilidd (9 cristales, 2 MHz) para una detección precisa, reducción de los falsos signales, reconocimiento FHR continuo.

P Confiável, leve, compacto. Impressora incorporada. Fácil de usar graças ao software para pc incluso. Teclado digital para a seleção das funções. Funções básicas: FHR, TOCO, movimento do feto, reconhecimento automático do canal. Sonda de alta tecnologia (9 elementos, 2 Mhz) permite precisão, redução de falsos sinais e um contínuo reconhecimento FHR.

WITHOUT DISPLAY

CE 0123

LTD550 CADENCE FETAL MONITOR
Software included
Battery not included

LDR425 TOCO PROBE ONLY FOR FETAL MONITOR DIMED
Mode: passive straingauge - Weight: 170g
Cable length: 3.2m
Dimensions: 102mm / 50mm - Latex free

LDR420 FHR PROBE ONLY FOR FETAL MONITOR DIMED
Mode: Pulsating doppler / Weight: 183g
Cable length: 3.2m
Dimensions: 90mm-65mm - Latex free

Accessories included 1 FHR probe, 1 TOCO probe, 1 events marker, 1 elastic band, 1 gel, 1 paper roll, 1.6A fusible, 1 user manual, 1 cd software, 1 RS232 cable, 1 power cable
Livré avec 1 sonde FHR, 1 sonde TOCO, 1 marqueur d'événements, 1 ceinture élastique, 1 fla con de gel, 1 bobine papier, 1 fusible 1.6A, 1 mode d'emploi, 1 cd logiciel, 1 câble RS232, 1 câble d'alimentation
Incluye 1 transductor FHR, 1 transductor TOCO, 1 marcador de eventos, 1 banda elástica, 1 gel, 1 rollo de papel, 1 fusible 1.6A , 1 manual de instrucciones, 1 cd software, 1 cable RS232, 1 cable de alimentación
Acessórios inclusos 1 sonda FHR, 1 sonda TOCO, 1 marcador de eventos, 1 cinto elástico, 1 frasco de gel, 1 rolo de papel, 1 fusível 1.6A, 1 manual de instruções, 1 cd software,RS232, 1 cabo de alimentação

TECHNICAL FEATURES

Dimensions and weight: 300X270X100h. 3,5 kg
Safety: Comply with IEC60601-1, IEC60601-1-2 EN55011, IEC1157, YY0449-2003

Electrical protection
Class I equipment without internal power supply
Protectioan level: FHR1, FHR2, TOCO, remote maker, fetl stimulator CLASS B
NO waterproof - No use with flammable gas presence
EMC: Group I class A

Power supply
Operating voltage: 100V-240V AC
Line frequency: 50/60 Hz
Pmax: 60VA - **Fuse**: T1.6AL

Display
3 bicolor numeric LED (green/red) for FHR and TOCO
Printer LED indicator - ON/OFF status led indicator
Audio alarm indicator (green/red)
FHR quality signal indicator (green/orange)
TOCO quality signal indicator (green/orange)

Paper
112mm- effective printing width : 104
Paper printing speed: 1cm/min, 2cm/min, 3cm/min
FHR 7 cm - FHR scaling: 30BPM/cm
TOCO 3,4 cm - TOCO scaling 25%/o,85 cm
Data accuracy: ±5% (X axis) ±5% (Y axis)
Record message: Date , Time,TOCO type, paper speed, FHR type, bed n°

Ultrasound channel
Pulsed doppler and autocorrelation technique
Impulse repetition: 2KHz - **Impulse time**: 114 usec
Ultrasound frequency: 2MHz±10%
Iob<10 mW/cm2
FHR range 50BPM-210BPM
Resolution: 1 bpm - **Accuracy**: ± 2 bpm
TOCO external
TOCO Range 0-100 , 135% strenght corresponding to 100%.
Sensivity: 3,7µV/V/mmHg - Non-linear error ±10%
Resolution: 1%
Zero mode Auto/manual - Fetal movement maker
Manual/automatic fetal movement maker

FHR alarm
FHR alarms set up is fixed. If FHR (FHR1/FHR2/DECG) is inferior or superior to the level and time already set up, monitor will give audio/visual alarm signal

EN CADENCE II TOCO FETAL MONITOR LCD 6" DISPLAY AND PRINTER
F MONITEUR FOETAL TOCO AVEC ÉCRAN LCD 6" ET IMPRIMANTE CADENCE II
ES MONITOR FETAL TOCO CON PANTALLA LCD 6" Y CON IMPRESORA CADENCE II
P MONITOR FETAL TOCO COM DISPLAY LCD 6" E COM IMPRESSORA CADENCE II

EN Reliable, light weight, compact. Large LCD display 6" can be closed on the device. Display waveform and data information. 12 hours data storage. Twin monitoring function. Antepartum and intrapartum monitoring. US1/US2/TOCO/FN/AMF. Built-in printer. Easy to use with the included PC software. Selectable functions from keyboard. Basic functions: FHR, TOCO, fetal movement, automatic channel recognition. High technology probe (9 elements, 2Mhz), allows accuracy, false signal reduction and continuous FHR recognising.

F Compact et léger. Grande écran LCD de6", on peut l'enclencher à l'appareil. Affichage simultané des courbes et des données numériques. Stockage de données pendant 12 heures. Monitorage de jumeaux, antepartum et intrapartum.US1/US2/TOCO/FN/AMF. Imprimante incorporée. Facile à mettre en œuvre, avec le logiciel pour PC inclus. Clavier digital. Fonction: FHR, TOCO, reconnaissance automatique des mouvements fœtaux, détection automatique des canaux. Sonde à haute technologie (9 éléments, 2Mhz), haute sensibilité, réduction de faux signaux, reconnaissance FHR continue et précise.

ES Ligero, compacto y confiable. Grande pantalla LCD de 6" que se puede cerrar en la parte superior del aparato. Visualización de forma de ondas y datos numéricos contemporaneamente. 12 horas de memoria. Monitorización gemelar. Monitorización antepartum y intrapartum. US1/US2/TOCO/FN/AMF. Impresora incorporada. De fácil utilización gracias al software para PC incluido. Teclado digital. Funciones: FHR, TOCO, movimiento fetal y reconocimiento automático del canal. Transductor de alta sensibilidad (9 cristales, 2 MHz) para una detección precisa, reducción de los falsos signales, reconocimiento FHR continuo.

P Confiável, leve, compacto. Grande display LCD de 6" que pode ser encaixado na parte superior do aparelho. Mostra contemporaneamente as ondas e os dados numéricos obtidos. 12h de memória. Função de monitoramento gemelar. Monitoramento antepartum e intrapartum. US1/US2/TOCO/FN/AMF. Impressora incorporada. Fácil de usar graças ao software para pc incluso. Teclado digital para a seleção das funções. Funções de FHR, TOCO, reconhecimento automático do movimento do feto e reconhecimento automático do canal. Sonda de alta tecnologia (9 elementos, 2 Mhz) permite precisão, redução de falsos sinais e um contínuo reconhecimento FHR.

LTD560 TWIN CADENCE II - Software included - Battery not included

CE 0123

Accessories included 2 FHR probes, 1 TOCO probe, 1 events marker, 1 elastic band, 1 gel, 1 paper roll , 1.6a fusible,1 user manual, 1 cd software, 1 RS232 cable, 1 power cable

Livré avec 2 sondes FHR, 1 sonde TOCO, 1 marqueur d'événements, 1 ceinture élastique, 1 flacon de gel, 1 bobine papier, 1 fusible1.6A, 1 mode d'emploi, 1 cd logiciel, 1 câble RS232, 1 câble d'alimentation

Incluye 2 transductores FHR, 1 transductor TOCO, 1 marcador de eventos, 1 banda elástica, 1 gel, 1 rollo de papel, 1 fusible 1.6A, 1 manual de instrucciones, 1 cd software, 1 cable RS232, 1 cable de alimentación

Acessórios inclusos 2 sondas FHR, 1 sonda TOCO, 1 marcador de eventos, 1 cinto elástico, 1 frasco de gel, 1 rolo de papel, 1 1.6A fusível, 1 manual de instruções, 1 cd software, 1 cabo RS232, 1 cabo de alimentação

TECHNICAL FEATURES

Dimensions and weight: 300x270x100h - 3,5 kg
Safety: Comply with IEC60601-1, IEC60601-1-2 EN55011, IEC1157,YY0449-2003

Electrical protection
Class I equipment without internal power supply
Protection level: FHR1, FHR2, TOCO, remote maker, fetal stimulator CLASS B - No waterproof
No use with flammable gas presence
EMC: Group I class A

Power supply
Operating voltage: 100V-240V AC
Line frequency: 50/60 Hz
Pmax: 60VA - **Fuse**: T1.6AL

Display
Backlight fluorescent warm cathode
Visual Active: 103.0x79.0H mm (320x240 dots)
Resolution: 85 dots per inch
Paper printing speed: 1cm/min, 2cm/min, 3cm/min
FHR 7 cm - **FHR scaling**: 30BPM/cm
TOCO 3,4 cm - TOCO scaling 25%/o,85 cm
Data accuracy: ±5% (X axis) ±5% (Y axis)
Record message: DATE , TIME,TOCO type, paper speed, FHR type, PRINT , EVENT MARK SYMBOL, BED N°

Ultrasound channel
Pick detection autocorrelation technique
Impulse repetition: 3.2KHz
Impulse time 114 µs
Ultrasound frequency: 2MHz±10%
Iob<10 mW/cm2
FHR range 50BPM-210BPM
Resolution: 1 bpm - **Accuracy**: ± 2 bpm

AFM
Doppler and Ultrasound
Range: 0-100 (%)
Resolution: 1%
Gain control: Manual/Automatic
Marking
Manual fetal movement marking

DIMED

EN F6 FETAL MONITOR TWIN TOCO, COLOURED MONITOR WITH PRINTER
F MONITEUR FOETAL TOCO F6 GÉMELLAIRE, ÉCRAN COULEUR ET IMPRIMANTE
ES MONITOR FETAL F6 TOCO GEMELAR, PANTALLA COLORES CON IMPRESORA
P MONITOR FETAL TOCO F6 GEMELAR, DISPLAY A CORES COM IMPRESSORA

EN Reliable, compact, lightweight. LCD coloured display 10.2". It displays data and waveforms simultaneously. 12 hours memory. Twins monitoring function. Antepartum and intrapartum monitoring. US1/US2/TOCO/FN/AMF. Built-in printer. Easy to use with the included software. Selectable functions from keyboard. Basic functions: FHR, TOCO, fetal movement, automatic channel recognition. The high technology probe (9 elements, 2Mhz) allows accuracy, false signal reduction and continuous FHR recognising.

F Compact, léger, très fiable. Écran couleur LCD 10.2". Affichage simultané des courbes et des données numériques. Stockage de données pendant 12 heures. Monitorage de jumeaux, antepartum et intrapartum. US1/US2/TOCO/FN/AFM. Imprimante incorporée. Facile à mettre en œuvre, avec le logiciel pour PC inclus. Clavier digital. Fonction: FHR, TOCO, reconnaissance automatique des mouvements fœtaux, détection automatique des canaux. Sonde à haute technologie (9 éléments, 2Mhz), haute sensibilité, réduction de faux signaux, reconnaissance FHR continue et précise.

ES Ligero, compacto y confiable. Pantalla colores LCD 10.2". Visualiza las ondas y los datos numéricos contemporaneamente. 12 horas de memória. Monitorización gemelar antepartum e intrapartum. US1/US2/TOCO/FN/AMF. Impresora incorporada. De fácil utilización gracias al software para PC incluido. Teclado digital. Funciones: FHR, TOCO, movimiento fetal y reconocimiento automático del canal. Transductor de alta sensibilidad (9 cristales, 2 MHz) para una detección precisa, reducción de los falsos signales, reconocimiento FHR continuo.

P Leve, compacto, preciso. Display LCD a cores de 10.2". Visualiza as ondas e os dados numéricos contemporaneamente. 12 horas de memória. Monitoragem de gêmeos antepartum e intrapartum. US1/US2/TOCO/FN/AMF. Impressora incorporada. Fácil de usar graças ao software para PC incluso. Teclado digital. Funções: FHR, TOCO, reconhecimento automático do movimento do feto e do canal. Sonda de alta tecnologia (9 elementos, 2 MHz) permite precisão, redução de falsos sinais, contínuo reconhecimento FHR.

WATERPROF PROBES

LTD570

Folding 10.2" colour screen
Optional dual FHR monitoring
Software for data transmission to PC
Signal overlap verification

It includes 2 FHR probes, 1 TOCO probe, 1 events marker, 1 elastic band, 1 gel, 1 paper roll, 1 fusible 1.6A, 1 user manual, 1 CD (software), 1 RS232 cable, 1 power cable
Livré avec 2 sondes FHR, 1 sonde TOCO 1 marqueur d'événements, 1 ceinture élastique, 1 flacon de gel, 1 bobine papier, 1 fusible1.6A, 1 mode d'emploi, 1 cd logiciel en Anglais, 1 câble RS232, 1 câble d'alimentation
Incluye 2 transductores FHR, 1 transductor TOCO, 1 marcador de eventos, 1 banda elástica, 1 gel, 1 rollo de papel, 1 fusible 1.6A, 1 manual de instrucciones, 1 cd software, 1 cable RS232, 1 cable de alimentación
Na embalagem 2 sondas FHR, 1 sonda TOCO, 1 marcador de eventos, 1 cinto elástico, 1 frasco de gel, 1 rolo de papel, 1 1.6A fusível, 1 manual de instruções, 1 cd software em inglês, 1 cabo RS232, 1 cabo de alimentação

TECHNICAL FEATURES

Dimension: 347x330x126mm
Weight: 6 kg. approximately
Resolution: 800x480
Recorder: US/international standard
Printing speed: 1/2/3 cm/min
Fast print speed: up to 25 mm/min (stored traces)
Paper: Z-fold thermosensitive (150/152mm wide)
Ultrasound
Technique: ultrasound pulse doppler with autocorrelation
Pulse repetition rate: 2 KHz
Ultrasound frequency: 1,0 MHz ±10%
FHR Range: 50 bpm – 240 bpm
Resolution: 1 bpm
Accuracy: ±2 bpm
TOCO
TOCO Range: 0-100 relative (%)
Resolution: 1 count
Zero mode: automatic/manual
Auto Fetal Movement (AFM)
Technique: pulsed doppler ultrasound
AFM range: 0-100(%)
Resolution: 1%
Marking: manual fetal movement mark
Battery: 14,8V rechargeable Lithium-ion
Continuous working time: 4 hours
Signal interface: RS232 and Ethernet

EN DUS 3 PORTABLE ECOGRAPH WITH 10" DISPLAY – 1 PROBE CONNECTION
F ÉCHOGRAPHE PORTABLE DUS 3- ÉCRAN 10" – 1 CONNECTEUR DE SONDE
ES ECÓGRAFO PORTATIL DUS 3 PANTALLA 10" – 1 CONEXIÓN SONDA
P ECÓGRAFO PORTÁTIL DUS 3 MONITOR 10" – 1 CONEXÃO DE SONDA

EN 10" display non-interlaced. Interchangeable probes. Real-time zooming. 128 frames cine-loop. 128 frame permanent image storage. Thanks to USB port for PC connection, it's possible to transfer images in real-time (software included). Keyboard with trackball easy to use.

F Écran 10" sans entrelacement. Sondes interchangeables. Zoom en temps réel. 128 frames cineloop. Stockage de 128 images. Port USB 1.1 qui permet de charger les images rapidement sur PC en temps réel (logiciel inclus). Clavier avec trackball facile à utiliser.

ES Pantalla de 10" no entrelazada. Posibilidad de elegir entre sondas distintas. Zoom en tiempo real.128 imágenes cine loop. 128 imágenes fijas en memoria. Con el interfaz USB 1.1 se pueden cargar imágenes en el ordenador en la modalidad tiempo real (software incluido). Teclado con trackball para una fácil utilización.

P Monitor de 10" não-entrelaçado. Sondas intercambiáveis. Zoom em tempo real. 128 frames cineloop. 128 frames permanentes de memória. Porta USB 1.1 que permite carregar imagens rapidamente no computador em tempo real (software incluso). Teclado com trackball para uma fácil utilização.

LTD940
Dus 3 ecograph 10" monitor
Software and LDR920 probe included
4 levels TGC adjustment

OPTIONAL PRINTER
SONY-MITSUBISHI P93W

THE DEVICE AUTOMATICALLY DETECTS THE PROBE.

1 PROBE CONNECTION ONLY
AVAILABLE PROBES:
LDR920 Convex probe for DUS 3 – 2,5/3,5/5,0 MHz 80 Elements (equipped with the product) Abdomen, Gynecology, Fetal / Obstetrics, and Pediatrics;
LDR921 Linear probe for DUS 3 – 6,0- 8,0- 10,0 MHz 80 Elements (optional) Small parts (galactophore, thyroid gland, prostate), Neonatal Cephalic, Peripheral Vascular, Musculo-skeletal (both Conventional and Superficial).
LDR922 Endovaginal probe for DUS 3 -5,0/6,5/8,0 MHz 80 Elements (optional) Transvaginal / Transrectal: Gynecology, Fetal / Obstetrics, and Urology
LDR923 Micro Convex probe for DUS 3 – 2,5/3,5/5,0 MHz 80 Elements (optional) Abdomen, Gynecology, Fetal / Obstetrics, Pediatrics and Cardiology
LDR924 Endorect probe for DUS 3 -6,0- 8,0- 10,0 MHz 80 Elements (optional) Rectum and the surrounding viscera, uterus, ovary and prostate

Accessories included	1 CONVEX probe LDR920 – 1 cable – 1 ground cable – 2 fuses (520, T1.6AL/250V) – 1 gel pack of 250ml – 1 instruction manual – 1 probe holder
Livré avec	1 sonde CONVEX LDR920– 1 câble– 1 câble de terre– 2 fusibles 520, T1.6AL/250V– 1 flacon de gel 250ml – 1 mode d'emploi– 1 porte-sonde
Incluye	1 sonda CONVEX LDR920 – 1 cable – 1 cable tierra – 2 fusibles 520, T1.6AL/250V– 1 gel de 250ml – 1 manual de instrucciones – 1 apoyo sonda
Acessórios inclusos	1 sonda CONVEX LDR920– 1 cabo– 1 cabo terra– 2 fusíveis 520, T1.6AL/250V– 1 frasco de gel de 250ml – 1 manual de instruções – 1 porta sonda

DIMED

EN DUS 6 PORTABLE ECOGRAPH WITH 10" DISPLAY - 2 PROBE CONNECTIONS
F ÉCHOGRAPHE PORTABLE DUS 6- ÉCRAN 10" - 2 CONNECTEURS DE SONDE
ES ECÓGRAFO PORTATIL DUS 6 PANTALLA 10" - 2 CONEXIONES SONDA
P ECÓGRAFO PORTÁTIL DUS 6 MONITOR 10" - 2 CONEXÕES DE SONDA

EN 10" display non-interlaced. Interchangeable probes. Real-time zooming. 128 frames cine-loop. 128 frame permanent image storage. Thanks to USB port for PC connection, it's possible to transfer images in real-time (software included). Keyboard with trackball easy to use.

F Écran 10" sans entrelacement. Sondes interchangeables. Zoom en temps réel. 128 frames cineloop. Stockage de 128 images. Port USB 1.1 qui permet de charger les images rapidement sur PC en temps réel (logiciel inclus). Clavier avec trackball facile à utiliser.

ES Pantalla de 10" no entrelazada. Posibilidad de elegir entre sondas distintas. Zoom en tiempo real.128 imágenes cine loop. 128 imágenes fijas en memoria. Con el interfaz USB 1.1 se pueden cargar imágenes en el ordenador en la modalidad tiempo real (software incluido). Teclado con trackball para una fácil utilización.

P Monitor de 10" não-entrelaçado. Sondas intercambiáveis. Zoom em tempo real. 128 frames cineloop. 128 frames permanentes de memória. Porta USB 1.1 que permite carregar imagens rapidamente no computador em tempo real (software incluso). Teclado com trackball para uma fácil utilização.

LTD945
Dus 6 ecograph 10" monitor
Software and LDR930 probe included
8 levels TGC adjustment

THE DEVICE AUTOMATICALLY DETECTS THE PROBE.

INSTALLATION AND TRAINER NOT INCLUDED.



Accessories included 1 CONVEX probe LDR930 -1 cable -1 ground cable - 2 fuses (520, T1.6AL/250V) - 1 gel pack of 250m l - 1 instruction manual - 1 probe holder
Livré avec 1 sonde CONVEX LDR930 -1 câble - 1 câble de terre -2 fusibles 520, (T1.6AL/250V), -1 fla con de gel 250ml -1 mode d'emploi -1 porte-sonde
Incluye 1 sonda CONVEX LDR930 -1 cable - 1 cable tierra -2 fusibles 520, (T1.6AL/250V), - 1 gel de 250ml - 1 manual de instrucciones -1 apoyo sonda
Acessórios inclusos 1 sonda CONVEX LDR930 -1 cabo -1 cabo terra -2 fusíveis 520, T1.6AL/250V-1 frasco de gel de 250ml -1 manual de instruções - 1 porta sonda

2PROBE CONNECTIONS
AVAILABLE PROBES:
LDR930 Convex probe for DUS 6 - 2,5/3,5/5,0 MHz 96 Elements (equipped with the product) Abdomen, Gynecology, Fetal / Obstetrics, and Pediatrics;
LDR931 Linear probe for DUS 6 - 6,0- 8,0- 10,0 MHz 96 Elements (optional) Small parts (galactophore, thyroid gland, prostate), Neonatal Cephalic, Peripheral Vascular, Musculo-skeletal (both Conventional and Superficial).
LDR932 Endovaginal probe for DUS 6 -5,0/6,5/8,0 MHz 96 Elements (optional) Transvaginal / Transrectal: Gynecology, Fetal / Obstetrics, and Urology
LDR933 Micro Convex probe for DUS 6 - 2,5/3,5/5,0 MHz 80 Elements (optional) Abdomen, Gynecology, Fetal / Obstetrics, Pediatrics and Cardiology
LDR934 Endorect probe for DUS 6 -6,0- 8,0- 10,0 MHz 96 Elements (optional) Rectum and the surrounding viscera, uterus, ovary and prostate

TECHNICAL FEATURES FOR LTD940-945

Monitor: 10" non-interlaced progressive scanning black and white monitor (LTD940-945), 14”

Resolution: 800×575 pixels

Display Modes: B, B+B, 4B, B+M, and M

Image Gray Scale: 256 levels

Image Magnification: ×1.0, ×2.0,×3.0, ×4.0 in real time

Saving Image: JPEG: 1000 frames; or BMP: 128 frames

CINE Review Playback: 204 frames

Depth Shift: B, B+B, 4B, B+M, M-modes in real time, in increments of 10 mm

Frame Correlation Coefficient: 8 levels to adjust (0~7), (B, B+B, 4B, B+M-modes, ineffective when freezing)

Image Conversion: Up/Down flip, Left/Right flip

Acoustic power:16 levels to adjust (0~15)

Dynamic range: 35dB~65dB (16 levels, in 2 dB increments)

Focus position: 16 levels to adjust

Focus number: Max. 4

Software packages: Abdomen, obstetrics, small parts, gynecology, orthopedics, cardiology, and urology.

B-mode Measurement: Distance, circumference, area, volume, ratio, % stenosis, and angle

M-mode Measurement: Distance, time, slope, heart rate (2 cycles)

Annotations: Patient name, age, sex, time, date, hospital name, doctor name, comment (full-screen character editing)

Body Mark > 80 types

USB port: USB 1.1

Power supply: a.c. 100~240V, 50Hz/60Hz,

Main unit dimensions: 35x31x25cm

Weight: Approx. 11.5 Kg

Video printer output: 110x82 mm

USB printer output: A4 paper 210x297 mm

C0155
Trolley for ecographs (optional)

DIMED

EN DUS 8 ECOGRAPH WITH TROLLEY WITH 14" DISPLAY - 2 PROBE CONNECTIONS
F ÉCHOGRAPHE MOBILE SUR CHARIOT DUS 8- ÉCRAN 14" - 2 CONNECTEURS DE SONDE
ES ECÓGRAFO CON CARRO DUS 8 PANTALLA 14" - 2 CONEXIONES SONDA
P ECÓGRAFO PORTÁTIL COM CARRO DUS 8 MONITOR 14" - 2 CONEXÕES DE SONDA

EN The new ultrasound scanner for abdominal, cardiological, urological and gynecological analysis. In the white and black display it's possible to check: date, week, hour, probe frequency, patient number memorisation, name of the doctor and name of the hospital, zoom, values, physical details, probe position, full screen mode. Internal memory card, external USB memory-stick. Thanks to USB port, you can transfer images to your PC in real time. Keyboard with trackball, easy to use. Non-interlaced display and different kinds of probe available.

F Ce nouveau échographe permet l'analyse et le traitement de données pour des examens abdominal, cardiologique, urologique, gynécologique-obstétrique. Affichage sur l'écran noir et blanc de: date, semaine, heure, fréquence de la sonde, mémoire du numéro du patient, nom du docteur et de l'hôpital, zoom, valeurs, caractéristiques physiques, position des sondes, modalité en plein écran. Mémoire flash interne et memory-stick USB externe. Port USB 1.1 qui permet de charger les images rapidement sur PC en temps réel (logiciel inclus). Clavier avec trackball facile à utiliser. Plusieures sondes en option.

ES El nuevo ecógrafo de ultrasonido se utiliza para análisis abdominales, cardiológicas, urológicas y ginecológicas. En la pantalla en blanco y negro se visualizan: fecha, semana, hora, frecuencia de la sonda, memorización del número del paciente, del nombre del doctor y del hospital, zoom, valores, características físicas, posición de las sondas, modalidad full screen. Memoria flash interna, memory-stick USB externa. Con el interfaz USB 1.1 se pueden cargar imágenes en el ordenador en la modalidad tiempo real. Teclado con trackball para una fácil utilización. Pantalla no entrelazada y distintas sondas opcionales.

P O novo ecógrafo de ultrasonografia é utilizado para análises abdominais, cardiológicas, urológicas e ginecológicas-obstétricas. Visualização no display branco e preto: data, semana, hora, frequência da sonda, memorização do número do paciente, nome do médico e do hospital, zoom, valores, características físicas, posição das sondas, modalidade tela cheia. Memória flash interna, memory-stick USB externa. Porta USB 1.1 que permite carregar imagens rapidamente no computador em tempo real (software incluso). Teclado com trackball para uma fácil utilização. Diversas sondas opcionais.

LTD950
DUS 8 - ECOGRAPH WITH TROLLEY
14" MONITOR LDR940 PROBE
INCLUDED
8 levels to adjust

THE DEVICE DETECTS THE PROBE AUTOMATICALLY

2PROBE CONNECTIONS

AVAILABLE PROBES:

LDR940 Convex probe for DUS 8- 2,5/3,5/5,0 MHz 96 Elements (equipped with the product) Abdomen, Gynecology, Fetal/Obstetrics, and Pediatrics;

LDR941 Linear probe for DUS 8 - 6,0- 8,0- 10,0 MHz 96 Elements (optional) Small parts (galactophore, thyroid gland, prostate), Neonatal Cephalic, Peripheral Vascular, Musculo-skeletal (both Conventional and Superficial).

LDR942 Endovaginal probe for DUS 8 -5,0/6,5/8,0 MHz 96 Elements (optional) Transvaginal/Transrectal, Gynecology, Fetal/Obstetrics, and Urology

LDR943 Micro Convex probe for DUS 8 - 2,5/3,5/5,0 MHz 80 Elements (optional) Abdomen, Gynecology, Fetal/Obstetrics, Pediatrics and Cardiology

LDR944 Endorect probe for DUS 8 -6,0- 8,0- 10,0 MHz 96 Elements (optional) Rectum and the surrounding viscera, uterus, ovary and prostate

Accessories included	1 CONVEX probe LDR940- 1 cable- 1 ground cable- 2 fuses (520, T1.6AL/250V)- 1 gel pack of 250ml- 1 instruction manual- 1 installation guide.
Livré avec	1 sonde CONVEX LDR940- 1 câble- 1 câble de terre- 2 fusibles 520, T1.6AL/250V- 1 fla con de gel 250ml - 1 mode d'emploi- 1 mode d'installation.
Incluye	1 sonda CONVEX LDR940 - 1 cable - 1 cable tierra- 2 fusibles 520, T1.6AL/250V- 1 gel de 250ml- 1 manual de instrucciones- 1 guia de instalación.
Acessórios inclusos	1 sonda CONVEX LDR940- 1 cabo- 1 cabo terra- 2 fusíveis 520, T1.6AL/250V- 1 frasco de gel de 250ml - 1 manual de instruções - 1 guia de instalação.

TECHNICAL FEATURES

Monitor: 14" non-interlaced progressive scanning black and white monitor
Resolution: 800×575 pixels
Display Modes: B, B+B, 4B, B+M, and M
Image Gray Scale: 256 levels
Image Magnification: ×1.0, ×2.0,×3.0, ×4.0 in real time
Saving Image: JPEG: 1000 frames; or BMP: 128 frames
CINE Review Playback: 204 frames
Depth Shift: B, B+B, 4B, B+M, M-modes in real time, in increments of 10 mm
Frame Correlation Coefficient: 8 levels to adjust (0~7), (B, B+B, 4B, B+M-modes, ineffective when freezing)
Image Conversion: Up/Down flip, Left/Right flip
Acoustic power: 16 levels to adjust (0~15)
Dynamic range: 35dB~65dB (16 levels, in 2 dB increments)
Focus position: 16 levels to adjust
Focus number: Max. 4
Software packages: Abdomen, obstetrics, small parts, gynecology, orthopedics, cardiology, and urology.
B-mode Measurement: Distance, circumference, area, volume, ratio, % stenosis, and angle
M-mode Measurement: Distance, time, slope, heart rate (2 cycles)
Annotations: Patient name, age, sex, time, date, hospital name, doctor name, comment (full-screen character editing)
Body Mark: > 80 types
USB port: USB 1.1
Power supply: a.c. 100~240V, 50Hz/60Hz, 120VA
Main unit dimensions: 530x700x1300 mm
Weight: Approx. 33 Kg

DIMED

EN SPIROLAB III DIAGNOSTIC SPIROMETER, COLOR GRAPHIC DISPLAY, HIGH RESOLUTION
F SPIROMÈTRE DE DIAGNOSTIC SPIROLAB III, ÉCRAN GRAPHIQUE COULEUR À HAUTE RÉSOLUTION
ES ESPIRÓMETRO DE DIAGNÓSTICO SPIROLAB III, PANTALLA COLORES DE ALTA RESOLUCIÓN
P ESPIRÔMETRO DIAGNÓSTICO SPIROLAB III, DISPLAY GRÁFICO A CORES DE ALTA RESOLUÇÃO

EN Silent thermal printer and report in few seconds (112 mm width / 30mt paper). Bluetooth® printer connection. Selectable theoric value and language. Memory for 6000 tests. Oximeter (optional) with 1000 hours memory recorder. Back-up data registration for 10 years. Digital turbine flow meter with guaranteed accuracy in all environmental conditions. PRE-POST bronchodilator comparison. User friendly keyboard. Mains functions: FVC, VC , MMV, Spo2, data archive, new subject, results, print. Up to 8 separately displayed test. Lung age estimation. Alarm message in case of values discrepance. Visual and audio indication after 6 sec of forced expiration.

F Imprimante interne rapide et silencieuse. Papier 112mm largeur, 30m. Connexion avec imprimante externe par Bluetooth®. Sélection de la langue et des valeurs théoriques. Mémoires pour 6000 spirométries. Oxymétrie, capacité d'enregistrement de 1000h. Rappel de valeurs des dernières 10 années. Turbine digitale de très haute précision en toutes conditions environnementales. Comparaison broncodilatation PRE-POST. Clavier multifonctions. Fonctions principaux : FVC, VC, MVV, SpO2, mémoire de données, nouveau sujet, résultats, impression. Enregistre les trois meilleurs tests. Jusqu'à 8 épreuves sur une page-écran. Estimation de l'âge des poumons. Alarme en cas de discordance des paramètres enregistrés. Alarme visuelle et sonore après 6 secondes d'expiration forcée.

ES Impresora interna rápida y silenciosa. Papel 112 mm de ancho por 30m. Conexión con impresora externa por Bluetooth®. Valores teóricos y idioma seleccionables. Posibilidad de almacenaje por más de 6.000 espirometrías. Oxímetro (opcional) con memoria hasta 1.000 horas de registración. Back-up de los valores de los últimos 10 años. La turbina digital garantiza la máxima precisión en cualquiera condición ambiental. PRE-POST respuesta al protocolo bronquial. Teclado multifuncional. Funciones principales: FVC, VC, MVV, SpO2, almacenaje datos, nuevo sujeto, resultados, imprenta. Hasta 8 curvas flujo/volumen visualizadas en la pantalla. Estimación del edad pulmonar. Mensajes de alarma en caso de discrepancia entre los parámetros registrados. Indicación visual y sonora después de 6 segundos de espiración forzada.

P Impressora interna veloz e silenciosa, largura do papel 112mm por 30 m. Conexão com a impressora por Bluetooth®. Valores teóricos e língua selecionáveis. Memória para mais de 6000 espirometrias. Oxímetro (opcional) com memória até 1000 horas de registração. Back up dos valores medidos por 10 anos. Turbina digital para garantir o máximo cuidado em quaisquer condições ambientais. Comparação PRE-POST broncodilatador. Teclado multifuncional. Principais funções: FVC, VC, MVV, SpO2, dados de arquivo, novo assunto, resultados, impressão. Até 8 curvas fluxo/volume visualizadas no display. Fornece a estimativa da idade pulmonar. Mensagens de alarme em caso de discrepância entre os valores medidos. Indicação visual e auditiva após 6 segundos de expiração forçada.

LTM209C SPIROLAB III
Standard configuration

LTM209B SPIROLAB III
With oxy configuration 3 tests practicable: oximetry during efforts, sleep oximetry with desaturation events, short or long term (overnight) SpO2 and pulse rate measurements min, max and medium values, SPO2, pulse frequency, delta index ODI, NOD, T90%, T89%, T88, T87%, etc.
Parameter visualized on display, without PC connection

Accessories included	Carrying bag, USB cable, 2 mouth pieces, 1 nose piece, WinspiroPRO software, instruction manual
Livré avec	Malette de transport, câble USB, 2 embouts buccaux, 1 embout nasal, logiciel WinspiroPRO, mode d'emploi
Incluye	Bolsa de transporte, cable USB, 2 boquillas ,1 pieza para nariz, software WinspiroPRO, manual de instrucciones
Acessórios inclusos	Bolsa de transporte, cabo USB, 2 bocais, 1 prendedor de nariz, software WinspiroPRO, manual de instruções

TECHNICAL FEATURES

Power supply: Rechargeable battery, mains power 200V/50Hz
Temperature sensor: Semiconductor 0-45° C
Flow/volume transducer: digital turbine
Flow/volume range: ± 16 l/s L, BTPS
Volume accuracy: ± 3% or 50 mL
Flow accuracy: ± 5% or 200 mL/s
Dynamic resistance: <0.8 cm H2O/l/s
Colour display: FSTN grafic 240x320 pixel
Printer/paper: Thermal, 112 mm width
Mouthpieces: Ø 30 mm external diameter
Connections: USB, Bluetooth® for printer (see compatible printer list) and RS 232 (optional)
Dimensions: 310 x 205 x 65 mm
Weight: 1,9 Kg
Parameters: VC, FVC, FEV1, FEV1/VC%, FEV1/FVC%, FEV6, FEV1/FEV6%, PEF, FEF2575, FEV3, FEV3/FVC%, ELA, FET, FVC, FEV1, FEF25, FEF50, FEF75, Evol, MVV(calc), FIVC, FIV1, FIVC%, PIF, EVC, IVC, IC, ERV, TV, VE, RR, Tl, TE, Tl/tot, TV/t, MVV

EN SPIROBANK "G" USB DIAGNOSTIC SPIROMETER WITH GRAPHIC DISPLAY
F SPIROMÈTRE DE DIAGNOSTIC SPIROBANK G USB ÉCRAN GRAPHIQUE
ES ESPIRÓMETRO DE DIAGNÓSTICO SPIROBANK G USB CON PANTALLA GRÁFICA
P ESPIRÔMETRO DIAGNÓSTICO SPIROBANK G USB COM DISPLAY GRÁFICO

EN Diagnostic pocket spirometer with graphic display. FVC, VC, IVC, MVV, PRE-POST BD tests. Internal temperature sensor for automatic BTPS. The turbine flow sensor requires no calibration and complies with ATS features. 6.000 spirometry test memory. Via Internet upgradable internal software. Lung age estimation. USB and Bluetooth® connections. Software WinspiroPRO included.

F Spiromètre de diagnostic de poche à écran graphique. Tests FVC, VC, IVC, MVV, PRE-POST BD. Capteur de température interne pour la conversion automatique BTPS. La turbine ne nécessite aucune calibration. Ces turbines sont produites en respect des normes ATS. Mémoire jusqu'à 6.000 tests. Logiciel WinspiroPRO interne qui se met à niveau via PC. Estimation de l'âge des poumons. Porte USB et connexion Bluetooth®.

ES Espirómetro de bolsillo con pantalla gráfica. Pruebas de FVC, VC, IVC, MVV, PRE-POST BD. Sensor de temperatura para conversión automática BTPS. La turbina no necesita calibración y está en conformidad con el estándar ATS. Memorización hasta 6.000 pruebas. Software interno que se puede actualizar con el PC. Estimación del edad pulmonar. USB y Bluetooth® conexiones. Software WinspiroPRO incluido.

P Espirômetro de bolso com display gráfico. Testes FVC, VC, IVC, MVV, PRE-POST BD. Sensor de temperatura para conversão automática BTPS. A turbina não precisa de calibração e está em conformidade com as características ATS. Memorização até 6.000 testes. Software interno WinspiroPRO que pode ser atualizado conectando o PC à internet. Fornece estimativa da idade pulmonar. Porta USB e conexão Bluetooth®.

LTM206 SPIROBANK G USB
(SOFTWARE INCLUDED)

DRV119 Disposable turbines (100 pcs)
Spirobank G USB compatible

Accessories included	Carrying bag, USB cable, 2 disposable mouth pieces, plastic noseclip, WinspiroPRO software CD.
Livré avec	malette de transport, câble USB, 2 embouts buccaux usage unique, 1 embout nasal, CD logiciel Win spiroPRO.
Incluye	Bolsa de transporte, cable USB, 2 boquillas desechables, 1 pieza para nariz, CD con software Win spiroPRO.
Acessórios inclusos	Bolsa de transporte, cabo USB, 2 bocais descartáveis, 1 prendedor de nariz, CD com software Win spiroPRO.

TECHNICAL FEATURES

Temperature sensor: semiconductor (0-45 °C)
Flow sensor: bi-directional digital turbine
Max volume: 10 L
Flow range: ± 16 L/s
Volume accuracy: ± 3% or 50 mL, whichever is greater
Flow accuracy: ± 5% or 200 mL/s, whichever is greater
Dynamic resistance: at 12L/s: <0.5 cmH2O/L/s
Display: 128 × 48 pixel, graphic LCD - FSTN
Keyboard: 5 keys
Connectivity: USB and Bluetooth®
Power supply: 9V DC (PP3 battery)
Dimensions: 6.4 × 1.9 × 1.3 inch (162 × 49 × 32 mm)
Weight: 180 gr. with battery

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Measured parameters: FVC, FEV1, FEV1/FVC%, FEV3, FEV3/FVC%, FEV6, FEV1/
FEV6%, PEF, FEF25%, FEF50%, FEF75%, FEF25-75%, FET,
Vext, Lung Age, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC%, PIF, VC, IVC, IC, ERV, FEV1/VC%, VT, VE, Rf, ti, te, ti/t-tot, VT/ti, MVV

DIMED

EN SPIROBANK II WITH SOFTWARE
F SPIROBANK II AVEC LOGICIEL
ES SPIROBANK II CON SOFTWARE
P SPIROBANK II COM SOFTWARE

EN Spirometer with internal temperature sensor for automatic BTPS conversion. High resolution/high visibility graphic display. Patient identification by name. Automatically records the best 3 trials. Memory for 6000 tests. Oximeter (optional) with 1000 hours memory recorder. Bluetooth® printer or mobile phone connection. It doesn't need calibration. PRE/POST bronchial response. Automatic interpretation and quality control of measurements. Software WinspiroPRO included for PC connection. Lung age estimation. Bronchial challenge with FEV1 dose-response. Pediatric incentive animations. Data and graphs export also via e-mail.

F Capteur de température interne pour conversion BTPS automatique. Écran graphique à haute résolution. Identification du patient par nom ou code d'identification. 3 meilleurs tests automatiquement sauvegardés. Base de données pour 6000 tests de spirométrie.Oxymètre (en option),capacitéd'enregistrement de 1000 heures. Connexion Bluetooth à l'imprimante ou au téléphone mobile. Ne nécessite aucune calibration. Comparaison broncodilatation PRE-POST. Interprétation automatique et test de contrôle de la qualité. Connexion directe sur PC par le logiciel WinspiroPRO. Estimation de l'âge des poumons. Courbes FEV1 dose-réponse. Plusieurs animations incitatives destinées aux tests pédiatriques. Exportation des résultats de test également par e-mail.

ES Espirómetro con sensor de temperatura para conversión automática BTPS. Pantalla gráfica de alta resolución y visibilidad. Identificación del paciente por nombre. Registra las 3 pruebas mejores automaticamente. Capacidad de memoria para 6.000 espirometrías. Oxímetro (opcional) con memoria hasta 1.000 horas de registración. Conexión Bluetooth para impresora o teléfono móvil. No necesita calibración. Comparación PRE-POST broncodilatación. Interpretación automática y control de calidad de la prueba. El software WinspiroPRO permite la conexión de Spirobank II con el PC. Estimación del edad pulmonar. Prueba de provocación bronquial con curva FEV1 dosis-respuesta. Incentivos pediátricos con animaciones seleccionables. Datos y gráficos exportables por e-mail.

P Espirômetro com sensor de temperatura interna para a conversão automática BTPS. Display gráfico de alta resolução e legibilidade. Identificação dos pacientes por nome. Arquivação automática das três melhores espirometrias. Memória para 6000 testes. Oxímetro (opcional) com memória até 1000 horas de registração. Conexão Bluetooth por impressora ou por telefone celular. Não precisa de calibração. Confronto PRE e POST broncodilatador. Interpretação automática e controle de qualidade da espirometria. Software WinspiroPRO incluso para conexão com pc. Estimativa da idade pulmonar. Teste de provocação bronquial com curva dose/resposta do FEVI. Incentivos pediátricos com animações. Relatório da impressão exportável também via e-mail.

LTM203 SPIROBANK II
Standard

Accessories included	Carrying case, RS232 interface cable, 2 mouth pieces, 1 nose clamp, instruction manual, WinspiroPRO software
Livré avec	Malette de transport, câble interface RS232, 2 embouts buccaux, 1 embout nasal, mode d'emploi-logiciel, WinspiroPRO
Incluye	Bolsa de transporte, cable para interfaz RS232, 2 boquillas, 1 pieza para nariz, manual de instrucciones, software WinspiroPRO
Acessórios inclusos	Bolsa de transporte, cabo para interface RS232, 2 bocais, prendedor de nariz, manual de instruções, software WinspiroPRO

TECHNICAL FEATURES

Power supply: 4 AAA batteries mini stilo, 1.5V
Temperature sensor: semiconductor 0-45°C
Flow/volume transducer: bi-directional digital turbine
Flow/volume range: ± 16 L/s , BTPS
Volume accuracy: ± 3% or 50 mL
Flow accuracy: ± 5% or 200 mL/s
Dynamic resistance in 2L/s: <0.8 cm H2O/L/s
Colour display: 128x64 pixel
Keyboard: 6 membrane key
Serial output and data trasmission: USB, Bluetooth, modem without connection for phone connection (telemedicine application) RS 232 with optional cable
Dimensions: 60x 145 x 30 mm
Weight: 0.8 gr batteries included
Parameters: FVC, FEV1, FEV1/FVC%, FEV6, FEV1/FEV6%, PEF, FEF25%, FEF50%, FEF75%, FEF25-75%, FET, Vext, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC%, PIF, *FVC, *FEV1, *PEF, VC, IVC, IC, ERV, FEV1/VC%, VT, VE, Rf, ti, te, ti/t-tot, VT/ti, MVV (* = Best value)

EN USB MINISPIR SPIROMETER
F SPIROMÈTRE USB MINISPIR
ES ESPIRÓMETRO USB MINISPIR
P ESPIRÔMETRO USB MINISPIR

EN Plugs directly into the USB socket on PC. No batteries and no other connection required. Easy to use. Icon-based interface. Internal temperature sensor for automatic BTPS conversion. Lung age estimation. Bronchial challenge test with FEV1 dose-response curve. It includes a series of user-selectable and amusing pediatric incentive animations. Data and graphs export also via e-mail. Automatic interpretation and quality control of measurements. It follows the latest ATS/ERS standards.

F Connexion directe au port USB de votre PC. Aucune pile nécessaire. Simple d'utilisation à l'aide d'icônes intuitifs. Capteur de température interne pour conversion BTPS automatique. Estimation de l'âge des poumons. Courbes FEV1 dose-réponse. Comparaison broncodilatation PRE-POST. Plusieurs animations incitatives destinées aux tests pédiatriques. Exportation des résultats de test également par e-mail. Interprétation automatique et test de contrôle de la qualité. Respect des normes ATS/ERS.

ES Se conecta directamente en el puerto USB de su ordenador. No necesita baterías de alimentación. De fácil utilización gracias a su interfaz de iconos. Sensor de temperatura para conversión BTPS. Estimación del edad pulmonar. Prueba de provocación bronquial con curva FEV1 dosis-respuesta. Comparación PRE-POST broncodilatación. Incluye una serie de incentivos pediátricos con animaciones seleccionables. Datos y gráficos exportables por e-mail también. Interpretación automática y control de la calidad de la espirometría. En conformidad con los nuevos estándares ATS-ERS.

P Conecta-se diretamente ao pc por USB. Não precisa de bateria. Fácil de usar graças aos ícones intuitivos. Sensor de temperatura para conversão BTPS. Fornece estimativa da idade pulmonar. Teste de provocação bronquial com curva dose-resposta do FEV1. Incentivo pediátrico patenteado com tantas divertidas animações. Relatório da impressão exportável também por e-mail. Interpretação automática e controle de qualidade da espirometria. De acordo com os novos padrões ATS-ERS.

LTM215

TECHNICAL FEATURES

Temperature sensor: semiconductor (0-45°C)
Flow sensor: turbine sensor bi-directional
Flow range: ± 16l/s
Volume accuracy: ± 3% or 50ml, whichever is greater
Flow accuracy: ± 5% or 200ml/s, whichever is greater
Dynamic resistance at 12Us: <0,8 cm H2O/L/s
Communication port: UBS
Power supply: directly by USB PC connection
Dimensions: 52x128x26mm
Weight: 60g
Parameters: (*best value) FVC, FEV1, FEV1/FVC%, FEV6, FEV1/FEV6%, PEF, FEF25%, FEF50%, FEF75%, FEF25-75%, FET, Vext, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC%, PIF, *FVC, *FEV1, *PEF, VC, IVC, IC, ERV, FEV1/VC%, VT, VE, Rf, ti, te, ti/t-tot, VT/ti, MVV

Turbine + software
with spirometer cable

DRV119
Disposable turbines Minispir compatible(100 pcs)

EN SPARE PARTS AND ACCESSORIES FOR SPIROMETERS
F PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES POUR SPIROMÈTRES
ES REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA ESPIRÓMETROS
P PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS PARA ESPIRÔMETROS

DRV120 Ext: 22Ø - Int: 19Ø
Reusable paediatric mouth piece

DRV133 500 pcs Ext: 30Ø - Int: 28Ø
MIR-VITALOGRAPH-MICROMEDICAL
Adult mouth piece for spirometers

DRV134 100 pcs Ext: 30Ø - Int: 28Ø
MIR-VITALOGRAPH-MICROMEDICAL
Adult mouth piece for spirometers

DRV135 500 pcs Ext: 30Ø - Int: 28Ø
Adult mouth piece for COSMED spirometers

DRV136 100 pcs Ext: 30Ø - Int: 28Ø
Adult mouth piece for COSMED spirometers

DRV137 100 pcs Ext: 22Ø - Int: 19Ø
Paediatric mouth piece

LTR932 10pcs
SPIROLAB I, II and III thermal printer

LTR930
Calibration 3L syringe for MIR spirometer

LTR937
MIR spirometer turbine

LTR940
Disposable antibacterial filter

DRV119
Disposable turbines (100 pcs)

DIMED

EN VENUS 6.3 COLPOSCOPE - 3-STEPS MAGNIFICATION - LED BULB
F COLPOSCOPE VENUS 6.3 - GROSSISSEMENT À 3 PAS - LAMPE À DEL
ES COLPOSCOPIO VENUS 6.3 - 3 MAGNIFICACIONES - LUZ LED
P COLPOSCÓPIO VENUS 6.3 - 3 AUMENTOS - LUZ LED

EN LTD632 with inclined binocular system. 3-steps magnification (3,75X-7X-15X). 10.000 LUX light intensity. Support pole is inserted in a Teflon ball-and-socket-joint base which allows 360° easy motion.

F LTD632 - binoculaire incliné. Grossissement à 3 pas (3,75X-7X-15X). Intensité de la lumière: 10.000 LUX. La colonne du statif est mise dans une base de teflon sphérique qui permet une grande facilité de mouvement à 360°.

ES LTD632 - binoculares inclinados. 3 aumentos (3,75X-7X-15X). Intensidad de la luz 10.000 LUX. El soporte está colocado en una base de teflón que permite un movimiento circular de 360°.

P LTD632 - binóculo curvo. 3 aumentos(3,75X-7X-15X). Intensidade de luz: 10.000 LUX. A estativa está inserida em uma base de teflon esférica que permite um movimento circular de 360°.

LTD632 (*) INCLINED BINOCULAR

CE

EN It includes: Power cable
1 dust plastic protection
1 instruction manual
1 assembling screw driver gloves

F Livré avec: Cordon d'alimentation
1 housse anti-poussière en plastique
1 mode d'emploi
1 tournevis de montage gants

ES Incluye: Cable de alimentación
1 funda antipolvo
1 manual de instrucciones
1 destornillador para el montaje
guantes

P Na embalagem: Cabo de alimentação
1 capa anti-poeira de plástico
1 manual de instrução
1 chave de fenda para a montagem luvas

* AVAILABLE UNLESS STOCKS ARE FINISHED

TECHNICAL FEATURES

Eyepieces: 12,5x individually adjustable
Pupillary distance: 50÷78 mm
Total magnification possibility: 3 (3,75x-7x-15x)
Focal length: 300 mm
Field of view: 30.93 mm, 15.50mm,7.74mm Ø
Depth of Field: 18mm,4mm,2mm
Light intensity: > 10.000 LUX
Built-in circles to measure analyzed area
Built-in rheostat for brightness adjustment
User selectable built in green filter for enhanced contrast
LED bulb light easy to change
Working height: 838mm to 1194 mm
Two focus adjustment handles
Two height adjustment handles
Power supply: 230V
Weight: 8,5 kg
Unit is completely assembled and ready for use once power is on **Conformity**: IEC60601-1,IEC61601-1-1,CEE93/42

EN VENUS 6.4 COLPOSCOPES - STRAIGHT BINOCULAR
F COLPOSCOPES VENUS 6.4- BINOCULAIRE DROIT
ES COLPOSCOPIOS VENUS 6.4 – BINOCULARES RECTOS
P COLPOSCÓPIOS VENUS 6.4- BINÓCULO RETO

EN Colposcopes with castors. Dual port fibre optic illumination with 150W halogen lamp. 38.000 LUX light intensity. German lenses by Schott® Opticall Glass offer a very good resolution and depth of field. Possibility to connect digital camera and video cameras with optional adapters.

F Colposcopes à chariot. Intensité de la lumière 38.000 LUX, grâce aux 2 sources de lumière halogène de 150W avec la connexion à fibre optique. Verres allemandes Schott® Opticall Glass, résolution et focus précis. Possibilité d'utilisation d'appareil photo et vidéo caméra digitaux avec les accessoires en option.

ES Colposcopios con ruedas. Lámpara halógena dual de fibra óptica, de 150W. Intensidad de luz 38.000 LUX. Ópticas alemanas Schott® Opticall Glass, alta resolución y enfoque. Posibilidad de conectar cámara digital y video cámara a través de un adaptador opcional.

P Colposcópios com estativas sobre rodas. Luz halógena com gerador duplo e conexão a fibra ótica que produzem uma intensidade de luz de 38.000 LUX. Lentes alemãs da Schott® Opticall Glass, com excelente resolução e focalização. Possibilidade de incorporar máquina fotográfica e filmadora digitais com os adaptadores opcionais.

CE

LDR606
INCLINED BINOCULAR FOR VENUS 6.4 SERIES (optional)

LTD642F (*)
ZOOM

LTD641F (*)
5-STEPS MAGNIFICATION

* AVAILABLE UNLESS STOCKS ARE FINISHED

EN It includes:
Power cable
1 dust plastic protection
1 instruction manual
1 assembling screw driver
gloves

F Livré avec:
Cordon d'alimentation
1 housse anti-poussière 1 mode d'emploi
1 tournevis de montage
gants

ES Incluye:
Cable de alimentación
1 funda antipolvo
1 manual de instrucciones
1 destornillador para el montaje
guantes

P Na embalagem:
Cabo de alimentação
1 capa anti-poeira
1 manual de instrução
1 chave de fenda para a montagem
luvas

LDR602
CCD1/2" ADAPTER
for Venus 6.4 series (optional)

LDR603
DIGITAL CAMERA ADAPTER
for Venus 6.4 series
Nikon connection (optional)

LDR601
BEAM SPLITTER
50%/50% (optional)

Digital camera Optional

TECHNICAL FEATURES LTD641F-LTD642F

5-steps magnification: 2.7x-4.2x-6.7x-10.7x-16.7x (LTD641F)
Field of view: 75-48-30-12,8-12 (LTD641F)
Zoom: from 2.2x to 12.9x (LTD642F)
Field of view: Ø 9,2÷15,4 (LTD642F)
Work distance: 300 mm
12.5x eyepieces with dioptre locks and fold-down rubber eyecups for eyeglass wearers
Dioptres regulation: ±6d
Pupillary distance: 50÷75 mm
Light intensity on object plane: 38000 LUX. Min.
Light font: 15V-150W cooled air lamp
Dual-port lamp allows a quick change from one lamp to another
Maximum height from floor to the lens: 1200mm
Minimum height from floor to the lens: 1050mm
Overall distance from the column to the objective lens: 1050mm
Green filter selectable
Vertical pole: 590 mm
Total arm: 924 mm
Rotation arms: 340°
Power supply: 230V
Weight:10,3 kg
Base with 5 swivel casters 2 of which with brakes
Video and digital camera connections with special adapters (optional)
Conformity: IEC60601-1,IEC61601-1-1,CEE93/4

TECHNICAL FEATURES FOR LTD640

3-steps magnification: 32.7x-6.7x-16.7x
Field of view: 50-30-19
Work distance: 300 mm
12.5x eyepieces with dioptre locks and fold-down rubber eyecups for eyeglass wearers
Dioptres regulation: ±6d
Pupillary distance: 50÷75 mm
Straight binocular head: F=160 (optional reclined binocular)
Light intensity: 38000 LUX min.
Light source: 15V-150W cooled air lamp
Dual-port lamp allows a quick change from one lamp to another
Work height: 1050mm÷1200mm
Focus: rack for micro, on stand for macro
Green filter selectable
5 casters base with vertical position adjustment
Power supply: 230V
Video and digital camera connections with adapters (optional)
Weight:10,3 kg
Conformity: IEC60601-1, IEC61601-1-1,CEE93/42

EN ABS TROLLEYS, ANTISTATIC WHEELS
F CHARIOTS EN ABS, ROUES ANTISTATIQUES
ES CARROS EN ABS, RUEDAS ANTIESTÁTICAS
P CARROS EM ABS, RODAS ANTI-ESTÁTICAS

EN Suitable for endoscopy devices, electrotherapies and monitors, no conductive ABS frame. Easy to clean and to handle, lightweight. Cables pole included.

F Chariots pour appareils d'endoscopie, électrothérapies, moniteurs. Châssis en ABS non électro-conductif. Facile à nettoyer, léger, simple à déplacer. Support pour câbles inclus.

ES Carros para aparatos de endoscopia, electroterápias, monitores, en ABS no conductivo. Fácil de limpiar y desplazar, ligero. Soporte para cables incluido.

P Carros para aparelhos de endoscopia, eletroterapias, monitores. Estrutura em ABS não eletro-condutivo. Fácil de limpar, leve, muito simples de manejar. Suporte para cabos incluído.

C0150
Alluminium trolley for ECG and Monitors
weigth: 8,5 Kg
max loading weight: 18 kg
Double basket

C0155
ABS trolley for ECG and echographs
weigth: 26 Kg
max loading weight: 26 kg
max. height 90 cm
min. height 80cm
with drawer and probe compartment

DIMED

EN MEDICAL DIAGNOSTICS
F DIAGNOSTICS
ES DIAGNÓSTICO
P DIAGNÓSTICO

DIMED

EN FIBER OPTIC OTOSCOPE XENON LIGHT
F OTOSCOPE FIBRE OPTIQUE LUMIÈRE AU XÉNON
ES OTOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA
P OTOSCÓPIO FIBRA-ÓPTICA LÂMPADA XENON

EN High quality pocket otoscope. Fiber optic with Xenon XHL 2.5V halogen lamp. Equipped with revolving magnifying glass 3x. AA battery operated. Provided in a hard case with 8 reusable speculum. Disposable speculum optional.

F Otoscope de poche de haute qualité. Fibre optique avec lampe halogène au Xénon XHL 2,5V. Muni d'une loupe de grossissement (x3) remplaçable. Pile AA jetable. Fourni dans un étui rigide accompagné de 8 spéculums réutilisables.
Spéculums jetables en option.

ES Otoscópio de bolsillo de alta calidad con lámpara halógena Xenon XHL 2,5 V. Tiene lupa giratoria de 3x. Funciona con 2 baterías AA. En estuche rígido con 8 espéculos reutilizables. Espéculos desechables opcionales.

P Otoscópio de bolso de alta qualidade con lâmpada halógena Xenon XHL 2,5 V. Lente de aumento giratória de 3x. Funciona com 2 baterias AA. Em estojo rígido com 8 espéculos reutilizáveis. Espéculos descartáveis opcionais.

Fiber optic

DRV232
XHL xenon halogen lamp

DMV520
Fiber optic otoscope XHL xenon halogen in hard case with 8 reusable speculum

Ø 2,4mm Ø 3mm Ø 4mm Ø 5mm

DMV510
Kit 4 reusable speculum

Ø 4,75mm

DMV512
Kit 100 disposable speculum Ø 4,75mm

Ø 2,75mm

DMV511
Kit 100 disposable speculum Ø 2,75mm

EN OPHTALMOSCOPE XENON LIGHT
F OPHTALMOSCOPE AVEC LUMIÈRE AU XÉNON
ES OFTALMOSCOPIO CON LUZ XENON
P OFTALMOSCÓPIO LÂMPADA XENON

EN High quality pocket ophthalmoscope. Halogen Xenon Xhl 2,5 v lamp. Equipped with 5 different spots and adjustable lens from -20D to +20D. AA battery operated. Provided in a hard case.

F Ophtalmoscope de poche de haute qualité. Lampe halogène Xénon Xhl 2,5V. Muni de 5 spots différents et d'une fenêtre d'observation réglable allant de -20D à +20D. Pile AA jetable. Fourni dans un étui rigide.

ES Oftalmoscopio de bolsillo de alta calidad con lámpara halógena Xenon XHL 2,5 V. Equipado con 5 aberturas y lentes regulables de -20D hasta +20D. Funciona con 2 baterías AA. En estuche rígido.

P Oftalmoscópio de bolso de alta qualidade con lâmpada halógena Xenon Xhl 2,5 V. Fornecido com 5 diferentes aberturas e lentes reguláveis de -20D a +20D. Funciona com 2 baterias AA. Em estojo rígido.

+	1	2	3	4	6	8	10	15	20
-	1	2	3	4	6	8	10	15	20

Lens range from +20D to -20D

5 DIFFERENT SPOTS
- Big spot for normal deep examination
- Little spot for small pupils examination
- Spot with star to determinate the centre
- Half spot to reduce reflex in small pupils
- Green filter for vascular examination

DMV525
Ophthalmoscope XHL xenon halogen light, in rigid case

DMV530
Oto- Ophthalmoscope XHL Xenon Halogen light, case with 4 reusable speculum



DRV237
XHL Xenon halogen lamp for ophthalmoscope

EN DELUXE FIBER OPTIC OTOSCOPE
F OTOSCOPE À FIBRE OPTIQUE DELUXE
ES OTOSCÓPIO FIBRA-ÓPTICA DELUXE
P OTOSCÓPIO FIBRA-ÓPTICA DELUXE

EN High quality otoscope. Vision by alogen lamp Xhl 2,5V fiber-optic illumination. Head made of solid and hard plastic with metals finishes. Fast and stable joint for disposable speculum. Head is equipped with a zoom 3x rotating lens and connection for tympanic membrane pneumatic test. The chromated and grained handle has a regulator light. It accomodates 2 batteries (C series). Supplied on a soft tissue pouch with velcro fastener. It contains a tubular kit of 8 disposable spare speculum (4 pcs Ø 2,8mm, and 4 pcs Ø 4mm).

F Otoscope de poche de haute qualité. Ampoule halogène Xhl 2,5V. En plastique légère et résistante, fini en métal. Fenêtre d'observation avec un grossissement de 3 fois, pivotante et avec connexion pour le test pneumatique de la membrane du tympan. Poignée en métal crénelé à 2 piles (série C). Jonction des spéculums rapide et stable. En étui souple en tissu combiné fermeture à zip. Doté de 8 spéculums à usage unique (4 pcs Ø 2,8mm, et 4 pcs Ø 4mm).

ES Otoscópio de alta calidad con lámpara halógena Xhl 2,5V. Iluminación de fibra óptica. Cabezal de plástico resistente y ligero con acabado de metal. La conexión del espéculo desechable es rápida y estable. Tiene lupa giratoria 3x y conexión por test neumático de la membrana del tímpano. Mango de metal cromado con regulación de la luz. 2 baterías serie C. Viene en estuche con cremallera, incluye 8 espéculos desechables (4 uds de 2,8mm Ø, 4 uds de 4mm Ø).

P Otoscópio de alta qualidade. Visão com iluminação de fibra óptica com lâmpada halógena Xhl 2,5V. Cabeça feita em plástico resistente e leve com acabamento de metal. A junção do espéculo descartável é veloz e estável. A cabeça possui lentes de aumento giratória 3x e conexão para o teste pneumático da membrana do tímpano. O cabo em metal cromado e texturizado possui regulador da luz. Suporta 2 baterias (série C). Embalado em um estojo macio de tecido com fecho velcro, de cores coordenadas. Contém um kit tubular com 8 espéculos descartáveis para reposição (4 pçs Ø 2,8mm, and 4 pçs Ø 4mm).

DMV508
Fiber-optic

EN DELUXE STANDARD LIGHT OTOSCOPE
F OTOSCOPE ÉCLAIRAGE DIRECT DELUXE
ES OTOSCÓPIO DE LUZ ESTÁNDAR DELUXE
P OTOSCÓPIO A LUZ CONVENCIONAL DELUXE

DMV507
Standard light

Vision by halogen lamp Xhl 2,5V
Ampoule halogène Xhl 2,5V
Lámpara halógena Xhl 2,5V
Visão com lâmpada halógena Xhl 2,5V

EN SPARE PARTS FOR OTOSCOPES
F PIÈCES DE RECHANGE POUR OTOSCOPES
ES REPUESTOS PARA OTOSCÓPIOS
P PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OTOSCÓPIOS

Kit of disposable speculum for otoscopes
DMV515 10 pcs speculum Ø 2,8mm x 35mm
DMV516 10 pcs speculum Ø 4 mm x 30mm

DRV522 Halogen lamp Xhl 2,5V for DELUXE standard light otoscope DMV507

DRV526 Halogen lamp Xhl 2,5V for DELUXE fiber-optic otoscope DMV508

EN DERMATOSCOPE
F DERMATOSCOPE
ES DERMATOSCOPIO
P DERMATOSCÓPIO

EN Standard light. Stainless steel handle. Head connection by bayonet system. Power supply: 2 medium sized 1,5V batteries (not included). Magnyfing 10x. Complete with graduated scale contact plate.

F Éclairage direct. Poignée en acier. Joint de la tête à baïonnette. Interrupteur d'éclairage sur la poignée. Alimentation: 2 piles moyennes de 1,5V (non comprises). Grossissement 10 fois. Lamelle milimétrée.

ES Luz estándar. Mango de acero. Cabezal con cierre a bayoneta. Alimentación: 2 pilas medias de 1,5V (no incluidas). Ampliación 10x. Incluye disco de contacto milimetrado.

P Luz convencional. Cabo em aço. Conexão da cabeça com mecanismo a baioneta. Alimentação: 2 baterias médias de 1,5V (não inclusas). Aumento 10x. Completo com placa de contato milimetrada.

DMV245
DERMATOSCOPE

DRV234
SPARE BULB FOR DERMATOSCOPE

Synthetic leather soft pouch
with zip INCLUDED

EN FOREHEAD MIRRORS
F MIROIRS FRONTAUX
ES ESPEJOS FRONTALES
P ESPELHOS FRONTAIS

EN Adjustable ergonomic headband and plastic case.

F Doté de bandeau ergonomique réglable, en trousse en plastique.

ES Completo con cinta ergonómica y ajustable para cabeza. En estuche de plástico.

P Completo com faixa para cabeça ajustável e ergonômica em estojo de plástico.

DMV401 - 98mm
Faromed Clar's forehead mirror.

DMV402 - 55mm
Faromed Storz's forehead mirror.

DMV403 - 90mm
Ziegler's forehead mirror.

EN FOREHEAD MIRRORS ACCESSORIES AND SPARE PARTS
F PIÈCES DE RECHANGE POUR MIROIRS FRONTAUX
ES REPUESTOS PARA ESPEJOS FRONTALES
P ACESSÓRIOS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ESPELHOS FRONTAIS

DMV406 Optional (DMV401-402)
Variable voltage feeder 3÷15V-
max power 2A- Power 41,5VA

DRV231
Bulb for Clar's and Storz's forehead mirror

DRV501
Mirror for Clar 98mm

DRV506
Plastic cap for Clar 98mm

DRV502
Mirror for Storz 55mm

DRV507
Plastic cap for Storz 55mm

EN DIAGNOSTIC PENLIGHT
F POINTEUR LASER DE DIAGNOSTIC
ES LÁMPARA DIÁGNOSTICA DE BOLSILLO
P LÂMPADAS DIAGNÓSTICAS DE BOLSO

EN With support for tongue depressor (tongue depressor not included). 1,5V battery operated (battery included).

F Avec support pour abaisse-langue (abaisse-langue non inclus). Pile de 1,5V jetable (pile non incluse).

ES Con soporte para depresor (depresor no incluido). Funciona con baterias 1,5V (incluidas).

P Com suporte para abaixa-línguas (abaixa- línguas não incluso). Funciona com baterias 1,5V (inclusas).

DMV170
White

DMV171
Blue

DMV173
Chromium-plate

DMV176
Red penlight without support for tongue depressor

EN NEUROLOGICAL HAMMER
F MARTEAU NEUROLOGIQUE
ES MARTILLOS NEUROLÓGICOS
P MARTELOS NEUROLÓGICOS

DMV120
Buck's neurological hammer
186x56mm Weight 90g

DMV124
Taylor's neurological hammer
188x56mm Weight 56g

DMV122
Babinsky's neurological hammer
230x44mm Weight 97g

EN DIGITAL AND MANUAL SKINFOLDMETER
F ANALYSEUR DE GRAISSE DIGITAL ET MANUEL
ES PLICÓMETRO DIGITAL Y MANUAL
P ADIPÔMETRO DIGITAL E MANUAL

EN Battery feeding. Large display for an easy reading. Last measurement memory until the RESET key is pressed. Compact and accurate instrument allows to measure body fat rate and to determine loss or gain muscle.

F Alimentation à piles. Écran digital de grandes dimensions pour une lecture facile. Mémoire de la dernière mesure jusqu'à pression de la touche RESET. Instrument compact et précis pour mesurer le pourcentage de graisse corporelle.

ES Alimentación a batería. Pantalla digital de grandes dimensiones para una fácil lectura. Memoria del última lectura hasta que no se apriete la tecla RESET. Instrumento compacto y preciso para medir la grasa corporal.

P Alimentação a bateria. Display digital de grandes dimensões para uma fácil leitura. Memória da última medição até que o botão RESET seja pressionado. Instrumento compacto e preciso para medir o percentual de gordura corporal.

DMV250
Digital plicometer with last measurement memory

DMV251
Manual plicometer with last measurement memory

DIMED

EN OPTOMETRIC TABLES WITH ALUMINIUM FRAME
F ÉCHELLE OPTOMÉTRIQUE STRUCTURE EN ALUMINIUM
ES OPTOTIPO CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO
P MESA OPTOMÉTRICA COM MOLDURA DE ALUMÍNIO

EN Luminous source created by fluorescent 18W neon tubes. Light diffusion panel made of white acrylic sheet, thickness 3mm. Power supply is 230V and 50/60Hz. Bipolar ON/Off switch, with plug and bipolar fuseholder. Cabling made of pre-isolated self-estinguishing PVC cable. Visual area dimensions 24x62 cm (luminous) and 24x61cm (non luminous). External dimensions 29,5x67,5x12h (luminous) and 29x66x2,5h (non luminous). Weight 6 kg (luminous), 2 kg (non luminous). Colour temperature 6500. Luminosity flux 700lm. Chromatic index 63.Total power 18W.

F Éclairage par tubes fluorescents de 18W. Panneau luminescent en plaque acrylique blanche, épaisseur 3mm. Alimentation de 230V; 50/60 Hz. Interrupteur ON/OFF bipolaire, fiche et porte-fusible bipolaires. Câblage pré-isolé en PVC ignifugé. Dimensions du cadran visuel: 24x62cm (lumineuse) et 24x61cm (non lumineuse). Dimensions extérieures 29,5x67,5x12h (lumineuse) et 29x66x2,5h (non lumineuse). Poids: 6kg (lumineuse), 2kg (non lumineuse). Température de couleur 6500. Luminosité 700 lm. Indice chromatique 63. Puissance totale 18W.

ES Iluminación por fluorescencia, neón de 18W. La pantalla es de chapa acrílica blanca de 3mm de espesor. Alimentación de 230V; 50/60 Hz. Interruptor ON/OFF bipolar, enchufe y portafusible bipolar. El cableado está hecho de cable de PVC pre-aislado y ignífugo. Pantalla de 24x62 cm (optotipo luminoso) y 24x61cm (no luminoso). Dimensiones externas cm29,5x67,5x12h (luminoso) y cm29x66x2,5h (no luminoso). Peso de kg.6 (luminoso) y 2kg (no luminoso). Temperatura de color 6500. Flujo de luminosidad 700lm. Indice cromático 63. Potencia total 18W.

P A fonte luminosa é criada por um tubo neon fluorescente de 18W. O painel difusor é feito de uma chapa acrílica branca, espessura 3mm. Alimentação de 230V; 50/60Hz. Interruptor ON/OFF bipolar, com plugue e portafusíveis bipolar. O cabeamento é realizado em cabo de PVC pré-isolado e ignífugo. Dimensões da área visual: 24x62cm (luminosa) e 24x61cm (não luminosa). Dimensões externas: 29,5x67,5x12h (lumoinosa) e 29x66x2,5h (não luminosa). Peso: 6kg (luminosa), 2Kg (não luminosa). Temperatura de cor 6500. Fluxo de luminosidade 700 lm. Índice cromático 63. Potência total 18W.

DMV700 3m
Child type

DMV760 3m Luminous
Child type

DMV710 3m
MONOYER type

DMV770 3m Luminous
MONOYER type

DMV720 3m
Mixed decimal table

DMV780 3m Luminous
Mixed decimal table

DMV730 5m
Mixed decimal table

DMV790 5m Luminous
Mixed decimal table

DMV740 5m
ARMAIGNAC type

DMV800 5m Luminous
ARMAIGNAC type

DMV750 5m
Child type

DMV810 5m Luminous
Child type

DIMED

EN VETERINARY
F VÉTÉRINAIRE
ES VETERINARIA
P VETERINÁRIA

DIMED

EN VETERINARY PORTABLE PULSIOXIMETER WITH ALARMS- PC CONNECTION
F OXYMÈTRE DE POULS POUR L'USAGE VÉTÉRINAIRE AVEC ALARMES- CONNEXION PC
ES PULSIOXÍMETRO VETERINARIO PORTATIL CON ALARMAS- CONEXIÓN A PC
P OXÍMETRO VETERINÁRIO PORTÁTIL COM ALARMES- CONEXÃO PC

EN This product has the same technical specifications of LTD822 but it's created for veterinary. It's possible to check the trend of last 10 minutes measurement in graphic or in table mode in just one display. Up to 100 patients and 300 hours record. PC connection with a software not equipped with the product (LTD825). Compatible with Nellcor and BCI sensors.

F Cet oxymètre correspond au LTD822, mais avec les fonctions pour l'usage vétérinaire. Affichage des Tendances graphique et sous forme de tableau des derniers 10 minutes. Mémorisation jusqu'à 300h pour 100 patients. Possibilité de connecter à l'ordinateur avec logiciel (LTD825 en option). Capteurs compatibles: DB9 Nellcor et BCI.

ES Modelo correspondiente al LTD822 pero con funciones para utilización veterinaria. Es posible visualizar el TREND (desarrollo) de las mediciones de los últimos 10 minutos en modalidad GRÁFICA o TABLA en la misma pantalla. Se pueden registrar hasta 100 pacientes por 300 horas de memoria. Posibilidad de cone xión al ordenador con software opcional (LTD825). Compatible con sensores Nellcor y BCI.

P Modelo correspondente ao LTD822 com funções para uso veterinário. Visualização dos trends na modalidade gráfico ou tabela dos últimos 10 minutos. 300h de memória até 100 pacientes. É possível conectar ao computador com um software (LTD825 opcional). Sensores compatíveis DB9 Nellcor e BCI.

LTV822 VETERINARY PORTABLE PULSIOXIMETER WITH ALARMS AND GRAPHIC DISPLAY

Big LCD display
Adjustable alarms
Measuring trend visualization
Easy to read
BCI compatible sensor





Case for transport included

LTD825 SOFTWARE PC WINDOWS FOR STORAGE

LDR197B BLUE SILICONE COVER FOR LTV822
LDR197G GREY SILICONE COVER FOR LTV822
LDR197V GREEN SILICONE COVER FOR LTV822

EN VETERINARY ELECTROCARDIOGRAPH 1-1/3 CHANNELS
F ECG POUR L'USAGE VÉTÉRINAIRE À 1 PISTE - 1/3 PISTES
ES ELECTROCARDIÓGRAFOS DE 1 CANAL- 1/3 CANALES PARA VETERINARIA
P ELETROCARDIÓGRAFOS DE 1 CANAL- 1/3 CANAIS PARA VETERINÁRIA

EN Compact and light-weight, easy to use. Digital system, LCD display with waveform visualization. Thermal printer and internal rechargeable battery with power-pack. Digital filters, anti baseline drift, AC and EMG. Automatic or manual working. Error message for Lead Off.

F Compact, léger, facile à utiliser. Système digital, écran LCD, visualisation des courbes et des paramètres. Imprimante thermique et batteries interne rechargeables avec alimentateur. Filtres digitaux anti-dérapage, AC et EMG. Modes automatique ou manuel. Message d'erreur LEAD OFF.

ES Compactos y ligeros, de fácil utilización. Funcionamiento digital, pantalla LCD con simple visualización de las curvas y de los parámetros. Impresora térmica y batería interna recargable con alimentador. Filtros digitales para evitar el deslizamiento a la base, AC y EMG. Se puede elegir entre modalidad automática o manual. Mensaje de error para LEAD OFF.

P Compacto, leve, simples de utilizar. Sistema digital, display LCD com visualização das curvas e dos parâmetros. Impressora térmica e bateria interna recarregável com alimentador. Filtros digitais para evitar o deslizamento da linha base, AC e EMG. Modalidade automática ou manual. Mensagem de erro para LEAD OFF

LTV400 1 CHANNEL ECG FOR VETERINARY
Thermal printer 50mmx30mt
LCD display 192x64 pixel

LTV405S 3 CHANNELS ECG FOR VETERINARY
Thermal printer 80mmx30mt
LCD display 192x64 pixel
Automatic ECG parameters
Selectable printing mode
120 patients record and USB data transfer
Optional PC software

LTD406
SOFTWARE PC FOR LTV405S
For data storage
and analysis

LTD407
Bag for ECG (optional)

Accessories included patient cable, electrode set, gel, paper, power cable, instruction manual.
Livré avec câble patient, jeu d'électrodes, gel, papier, câble d'alimentation, mode d'emploi.
Incluye cable paciente, juego de eléctrodos, gel, papel, cable de alimentación, manual de instrucciones.
Acessórios inclusos cabo do paciente, kit de eletrodos, gel, papel, cabo de alimentação, manual de instruções.

CARATTERISTICHE TECNICHE

	LTV400	LTV405S
Input circuit:	floating input circuit with protection from defibrillation and pace maker	idem
Leads:	7 standard LEADS	idem
Acquisition Mode:	single	simultaneously 7 leads
A/D Resolution:	12 bits	12 bits
Time constant:	> 3.2 sec	> 3.2 sec
Frequency Response:	0,05Hz – 150Hz	0,05Hz – 150 Hz
ECG parameter and analysis:	no	yes
Memory:	no	100 patients
Calibration Voltage::	1mV ± 3%	1mV ± 3%
Sensitivity:	2,5 – 5 – 10 – 20 (mm/mV)	2,5 – 5 – 10 – 20 (mm/mV)
Input Impedance:	> 10MΩ	> 50MΩ
Input Circuit Current:	100nA	50nA
Noise:	<15 µ Vp-p	<15 µ Vp-p
Anti baseline drift:	auto	auto
Patient Leakage Current:	< 10µ (220V - 240V/Hz)	<10µ (220V - 240V/Hz)
Patient Auxiliary Current:	< 0,1µ (DC)	<0,1µ (DC)
Filter:	filter EMG 35Hz (-3db) - filter AC 50Hz/60Hz (-20db)	filter EMG 35Hz (-3db) - filter AC 50Hz/60Hz (-20db)
CMRR:	> 90db	> 100db
Recording mode:	auto/manual	auto/manual/rhytm/OFF/USBPRT
Rythm Lead:	any lead selectable	any lead selectable
Safety Standards:	IEC 60601-1:1988+A1+A2, EN 60601-1:1990+A1+A2,	IEC/EN 60601-1-2:2001+A1, IEC/EN 60601-2-25, ANSI/AAMI EC-11
Power:	AC: 100v-115v/220v-240v, 50/60Hz internal battery Li-Ion 14,4V (3h continuosly)	AC: 100v-115v/220v-240v, 50/60Hz internal battery Li-Ion 14,4V (3h continuosly)
Printer:	Thermal	Thermal
Record Paper:	50mm x 30m	80mm x 30m
Paper Speed:	25mm/s, 50mm/s ± 3%	5mm/s, 10mm/s, 25mm/s, 50mm/s ± 3%
Dimensions:	288x210x70mm	288x210x70mm
Weight:	2,3Kg with battery	2,5Kg with battery
Display:	192x64 pixels LCD	320x240 pixel LCD
Connection:	RS232	RS232, USB, ETHERNET

PRESTIGE

EN MEDICAL PRODUCTS AND DISPOSABLE

F MATÉRIEL MÉDICAL ET DISPOSABLE

ES PRODUCTOS MÉDICOS Y DESECHABLES

P PRODUTOS MÉDICOS E DESCARTÁVEIS

PRESTIGE

EN FIRST QUALITY CALF LEATHER DOCTOR'S BAG
F MALLETTE MÉDICALE EN CUIR VÉRITABLE
ES MALETÍN MÉDICO EN CUERO
P MALETA MÉDICA EM COURO LEGÍTIMO

DARK BROWN

BLACK

TOBACCO

COMPACT 38x24x14cm
BS310M
Dark brown
BS310N
Black
BS310T
Tobacco

LONDRA 38x24x14cm
BS410M
Dark brown
BS410N
Black
BS410T
Tobacco

EXECUTIVE 38x26x16cm
BS450M
Dark brown
BS450N
Black
BS450T
Tobacco

BOSTON 38x26x14cm
BS550M
Dark brown
BS550N
Black
BS550T
Tobacco

DUPLEX 38x26x16cm
BS610M
Dark brown
BS610N
Black
BS610T
Tobacco

EN SYNTHETIC LEATHER DOCTOR'S BAG
F MALLETTE MÉDICALE EN CUIR SYNTHÉTIQUE
ES MALETÍN MÉDICO DE CUERO SINTÉTICO
P MALETA MÉDICA EM COURO SINTÉTICO

BS750
42x19x28cm
Dark brown

BS740
39x19x28cm
Dark brown

EN SURGICAL INSTRUMENT POUCHES
F POCHETTES PORTE INSTRUMENTS CHIRURGICAUX
ES ESTUCHES PARA INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO
P ESTOJOS PARA INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS

EN Synthetic leather pouch with printed Chimo logo. Elastic bands to stop surgical instruments

F En cuir synthétique avec impression du logo Chimo. Petites boucles élastiques pour porter les instruments

ES En cuero sintético marcado Chimo.
Elásticos para fijar los instrumentos

P Em couro sintético com o logo Chimo impresso.
Elásticos para prender os instrumentos

BS020 cm15x18h
10 elastic bands

BS030 cm20x22h
14 elastic bands

BS031 cm20x18h
14 elastic bands

BS060 cm20,5x25h
Dental forceps holder (not illustrated)

EN PHIAL CONTAINER POUCHES
F POCHETTES PORTE AMPOULES
ES ESTUCHES PARA AMPOLLAS
P ESTOJOS PARA AMPOLAS

EN Made in Nylon with printed Chimo logo. 42 elastic bands to hold phials

F En Nylon avec impression du logo Chimo. 42 boucles élastiques pour porter les ampoules

ES En nylon marcado Chimo. 42 elásticos para fijar las ampollas

P Feito em nylon com o logo Chimo. Impresso 42 elásticos para prender as ampolas

BS050R
cm16x19,5h - Red

BS050B
cm16x19,5h - Blue

EN DOCTOR'S COATS IN SANFORIZED UNSHRINKABLE, COTTON
F BLOUSE MÉDICALE EN COTON SANFORISÉ IRRÉTRÉCISSABLE
ES BATA MÉDICO EN ALGODÓN SANFORIZADO QUE NO ENCOGE
P JALECO MÉDICO EM ALGODÃO SANFORIZADO QUE NÃO ENCOLHE

EN WOMAN
F FEMME
ES MUJER
P FEMININO

AB151 Size EU 38

AB152 Size EU 40

AB153 Size EU 42

AB154 Size EU 44

AB155 Size EU 46

AB156 Size EU 48

AB157 Size EU 50

AB158 Size EU 52

EN MAN
F HOMME
ES HOMBRE
P MASCULINO

AB211 Size EU 40

AB212 Size EU 42

AB213 Size EU 44

AB214 Size EU 46

AB215 Size EU 48

AB216 Size EU 50

AB217 Size EU 52

AB218 Size EU 54

AB219 Size EU 56

EN OSCILLATING ONE HAND SAW FOR PLASTER
F SCIE Á PLÂTRE OSCILLANTE
ES SIERRA OSCILANTE PARA VENDAJES Y ENYESADOS
P SERRA PARA GESSO OSCILATÓRIA

EN Silent and maintenance free. Adjustable saw oscillation 12000-21000/mn. 220-230v /50 Hz /180W. 5 meter cable with plug.
Includes one 65mm blade for plaster, one 65mm blade for synthetic plaster

F Silencieuse, il ne faut pas d'entretien. Oscillation réglable de 12000 à 21000/mn. 220-230v /50 Hz /180W. Câble de réseau de 5m. Dotée d' une lame de scie circulaire 65mm pour plâtre et une lame circulaire pour plastique rigide

ES Muy silenciosa, no necesita manutención. Oscilación ajustable de 1200 a 2100/mn. 220-230V/50 Hz/ 180W. Cable de alimentación 5 m. Incluye una hoja Ø 65 mm para escayolas, una hoja Ø 65 mm para plástico rígido

P Silenciosa e sem necessidade de manutenção. Oscilação regulável de 1200 a 2100/mn. 220-230v/50Hz/180W. Cabo de alimentação de 5m. Inclui um disco circular de 65mm para gesso e um disco circular de 65mm para plástico rígido

RP100
Saw for plaster

RP105
Steel blade for plaster
Ø 65mm

RP106
Steel blade for synthetic plaster
Ø 65mm

EN JANET-RECORD GLASS-METAL SYRINGES GRADUATED SCALE
F SERINGUE EN VERRE JANET-RECORD GRADUÉE
ES JERINGA VIDRIO-METAL JANET-RECORD GRADUADA
P SERINGA EM VIDRO E METAL JANET-RECORD ESCALA GRADUADA

STEAM AUTOCLAVABLE APPROPRIATE 134° C (10 MINUTES)

SV211 50cc
SV212 75cc
SV213 100cc
SV214 150cc
SV215 200cc

EN DISPOSABLE STERILE SURGICAL BLADES COMBINATION TYPE: UNIVERSAL
F LAMES DE BISTOURI STÉRILES USAGE UNIQUE TYPE DE JOINT: UNIVERSEL
ES HOJAS DE BISTURÍ ESTÉRILES DESECHABLES COMBINACIÓN UNIVERSAL
P LÂMINAS DE BISTURI ESTERILIZADAS DESCARTÁVEIS TIPO DE COMBINAÇÃO: UNIVERSAL

EN STAINLESS STEEL BLADES
F LAMES EN ACIER INOXYDABLE
ES HOJAS EN ACERO INOXIDABLE
P LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL

SRS130/10 **SRS130/11** **SRS130/12** **SRS130/15**
Fitment n° 3

SRS130/18 **SRS13020** **SRS130/21** **SRS130/22** **SRS130/23** **SRS130/24**
Fitment n° 4

BLADE PACKAGING:
See page 248

STAINLESS STEEL COMPOSITION

Carbon	1,20-1,30%
Chromium	12,0-14,0%
Silicon	0,5% max
Manganese	1% max
Nickel	0,5% max
Phosphorous	0,035% max
Sulphurus	0,025% max

BLADE RESISTANCE
Not inferior to 700HV (according to Vicker's text)

STERILIZATION WITH GAMMA RAYS USE:
Minimum dose:
25kGy (2,5M RADS)

PRESTIGE

EN DISPOSABLE STERILE SCALPELS
F BISTOURIS STÉRILES USAGE UNIQUE
ES BISTURÍ ESTÉRIL DESECHABLE
P BISTURI ESTERILIZADOS DESCARTÁVEIS

SCALPELS

SRS140/10
fig. 10
SRS140/11
fig. 11
SRS140/12
fig. 12
SRS140/15
fig. 15
SRS140/18
fig. 18
SRS140/20
fig. 20
SRS140/21
fig. 21
SRS140/22
fig. 22
SRS140/23
fig. 23
SRS140/24
fig. 24

EN BLADES AND SCALPELS PACKAGING

Blades: Two aluminium 0,08mm thick films welded together with a paper foil inside. Box of 100 blades with polythene film
Scalpels: Two aluminium 0,08mm thick films welded together with a paper foil inside. Each blade is protected by a low density polythene cap Box of 10 scalpels with polythene film

F EMBALLAGE DES LAMES ET BISTOURIS

Lames: Deux feuillets en aluminium d'épaisseur 0,08mm soudés, avec une pellicule en papier au-dedans. Boîte de 100 lames avec feuillet de polythène.
Bistouris: Deux feuillets en aluminium d'épaisseur 0,08mm soudés. Capuchon en polythène de basse densité sur la lame. Boîte de 10 bistouris avec feuillet de polythène

ES EMBALAJE DE LAS HOJAS Y DE LOS BISTURÍES

Hojas: Dos hojas de aluminio soldadas de 0,08mm de espesor, con una película de carta al interior. Caja de 100 hojas con película de polietileno.
Bisturíes: Dos hojas de aluminio soldadas de 0,08mm de espesor. Cada hoja está protegida por una película de polietileno de baja densidad. Caja de 10 bisturíes con película de polietileno

P EMBALAGEM DAS LÂMINAS E BISTURIS

Lâminas: Duas folhas de alumínio de 0,08mm de espessura ligadas entre si, com um revestimento de papel no interior. Caixa com 100 lâminas com folha de polietileno
Bisturis: Duas folhas de alumínio de 0,08mm de espessura. Cada lâmina é protegida por uma capa de polietileno de baixa densidade. Caixa com 10 bisturis com folha de polietileno

STERILIZATION WITH GAMMA RAYS USE:
Minimum dose
25kGy (2,5M RADS)

EN ALUMINIUM FINGER SPLINTS
F ATTELLES DE DOIGTS EN ALUMINIUM
ES FÉRULA PARA DEDOS EN ALUMINIO
P TALAS PARA DEDOS EM ALUMÍNIO

AC545 50x1,5cm
AC546 50x2cm
AC547 50x2,5cm
Packaging of 12 pieces

EN CERVICAL SAMPLE BRUSH
F BÂTONNETS ÉCOUVILLON DE SOIN
ES CEPILLA CERVICAL
P ESCOVINHA PARA COLETA CERVICAL

AC031 NON STERILE
Packaging of 25 pieces

EN DISPOSABLE CERVICAL COTTON BUDS
F BÂTONNETS OUATE DE SOIN À USAGE UNIQUE
ES CEPILLAS CERVICALES DESECHABLES EN ALGODÓN
P BASTONETES DE ALGODÃO DESCARTÁVEIS PARA COLETA CERVICAL

AC030 NON STERILE
Packaging of 100 pieces

EN DISPOSABLE WOODEN TONGUE DEPRESSOR
F ABAISSE-LANGUES EN BOIS À USAGE UNIQUE
ES DEPRESORES DESECHABLES DE MADERA
P ABAIXA-LÍNGUAS DE MADEIRA DESCARTÁVEL



DMV110 non sterile / non stérile / no estéril / não esterilizada
Packaging of 100 pieces

DMV112 sterile / stérile / estéril / esterilizada
Packaging of 500 pieces

EN DISPOSABLE WOODEN AYRES CERVICAL SPATULAS
F SPATULES D'AYRES EN BOIS
ES ESPÁTULAS CERVICALES DE AYRES DE MADERA
P ESPÁTULAS DE AYRES DE MADEIRA PARA COLETA CERVICAL

AC450 non sterile / non stérile / no estéril / não esterilizada
Packaging of 250 pieces

AC451 sterile / stérile / estéril / esterilizada
Packaging of 500 pieces

PRESTIGE

EN PRESTIGE DISPOSABLE LATEX GLOVES
F GANTS À USAGE UNIQUE EN LATEX PRESTIGE
ES GUANTES DE LÁTEX DESECHABLES PRESTIGE
P LUVAS DE LÁTEX DESCARTÁVEIS PRESTIGE

GN510 SMALL
GN520 MEDIUM
GN530 LARGE
Packaging of 100 pieces

- Hypoallergenic
- Made of 100% natural rubber
- Ambidextrous
- Non Sterile
- Creamy white colour

EN TOURNIQUETS
F GARROTS
ES TORNIQUETES
P LAÇOS HEMOSTÁTICOS

ST421
Latex tourniquet 1pc
370mmx10Ø



TOURNIQUET
ST422R
Red automatic tourniquet
mm400x25h 30g

TOURNIQUET
ST422B
Blue automatic tourniquet
mm400x25h 30g

EN COTTON WOOL
F COTON HYDROPHILE
ES ALGODÓN
P ALGODÃO HIDRÓFILO

MC315 India extra **50g**
MC316 India extra **100g**
MC317 India extra **250g**
MC318 India extra **500g**
MC322 Oro celeste **1kg**

EN STERILE DISPOSABLE VAGINAL SPECULA SINGLE PACKAGING
F SPÉCULUM VAGINAL À USAGE UNIQUE EMBALLAGE INDIVIDUEL STÉRILE
ES ESPÉCULO VAGINAL DESECHABLE ESTÉRIL EMBALAJE INDIVIDUAL
P ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERILIZADA

AC460 85x20mm
Small

AC461 90x28mm
Medium

AC462 100x36mm
Large

CE 0373

EN DISINFECTANTS AND SOAPS FOR THE SKIN
F DÉSINFECTION ET LAVAGE DE LA PEAU
ES DESINFECTANTES Y JABONES PARA LA PIEL
P DESINFETANTES E SABONETES PARA A PELE

EN Colourless benzalkonium chloride-based solution
F Solution incolore à base de benzalconio cloruro
ES Solución incolora a base de cloruro de benzalconio
P Solução incolor a base de cloreto de benzalcônio

DS501 NEODAL **500cc**
DS503 NEODAL **1000cc**
Composition: benzalkonium chloride 0,25g, ethylic alcohol 70g, excipients and purified water as much as will suffice for 100g.
Microbiological action: positive and negative gram bacteria, yeasts, fungi and a few viruses.

EN PH5 concentrated liquid detergent
F Savon liquide concentré, ph 5
ES Detergente líquido concentrado, ph 5
P Detergente líquido concentrado, ph 5

DS511 NEODERM **500cc**
DS513 NEODERM **1000cc**
Made of surface-active agents enriched with emollient and dermoprotective substances. High cleaning effect without biological damage for the skin.
DS532 (Optional) Wall support
DS530 (Optional) Dispenser for 500cc
DS531 (Optional) Dispenser for 1000cc

WALL SUPPORT NOT INCLUDED

EN Triclosan based liquid Antiseptic ph5,5 detergent
F Savon antiseptique liquide à base de Irgasan DP 300, ph 5,5
ES Detergente líquido aséptico a base de Irgasan DP 300, ph 5,5
P Detergente antiséptico líquido a base de Irgasan DP 300, ph 5,5

DS521 SEPTOSCRUB **500cc**
DS523 SEPTOSCRUB **1000cc**
Composition: Triclosan 0,5g, coformulants, excipients and purified water as much as will suffice for 100g. Microbiological action: positive and negative gram bacteria, mycobacteria, viruses.
DS532 (Optional) Wall support
DS530 (Optional) Dispenser for 500cc
DS531 (Optional) Dispenser for 1000cc

WALL SUPPORT NOT INCLUDED

EN STERILIZING SOLUTIONS AND DISINFECTANTS FOR SURGICAL INSTRUMENTS
F DÉSINFECTANT ET STÉRILISATEURS DES INTRUMENTS CHIRURGICAUX
ES DESINFECTANTES Y ESTERILIZADORES DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO
P DESINFETANTES E ESTERILIZANTES PARA INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS

CE 0373

EN Ready-to-use, aqueous, benzalkonium chloride-based solution

F Solution aqueuse prête à l'emploi, à base de benzalconio cloruro

ES Solución acuosa lista para el utilización, a base de cloruro de benzalconio

P Solução aquosa pronta para uso a base de cloreto de benzalcônio

DS551 BIOFARM **1000cc**

Composition: benzalkonium chloride 2g, coformulants, excipients and purified water as much as will suffice for 100g.
Microbiological action: positive and negative gram bacteria, mycobacteria, viruses.

CE 0373

EN Ready-to-use, aqueous solution containing 70% alcohol and benzalkonium chloride-based solution

F Solution aqueuse prête à l'emploi, à 70% d'alcool et benzalconio cloruro

ES Solución acuosa lista para el utilización, 70% de alcohol y cloruro de benzalconio

P Solução aquosa pronta para uso, contém 70% de álcool e cloreto de benzalcônio

DS553 ALCOHOLIC BIOFARM **1000 cc**

Composition: benzalkonium chloride 0,4g, isopropyl alcohol, coformulants, excipients and purified water as much as will suffice for 100g.
Microbiological action: positive and negative gram bacteria, mycobacteria, viruses.

EN Ready-to-use glutaraldehyde-based solution to be activated

F Solution aqueuse prête à l'emploi à activer, à base de glutaraldéide

ES Solución acuosa lista para el utilización, tiene que ser activada, a base de glutaraldeide

P Solução aquosa pronta para uso a ser ativada a base de glutaraldeído

DS561 GLUTASTER BASICA **1000cc**
DS563 GLUTASTER BASICA **5000cc**

Composition: glutaraldehyde 2g, coformulants, excipients and purified water as much as will suffice for 100g.
Microbiological action: positive and nega-tive gram bacteria, mycobacteria, viruses (lipophilic, hydrophilic including HIV,HBV, HCV), spores.

EN Water-soluble, taed and perborate-based compound powder
F Poussière composée hydrosoluble à base de TAED et perborate
ES Polvo compuesto hidrosoluble a base de TAED y perborato
P Pó composto hidrosolúvel a base de TAED e perborato

DS569 STERADROX **1000g**

Decontamination and contemporaneous cleaning of surgical instruments and medical devices. **Composition:** perborate sodium, TAED , coformulants, excipients and purified water as much as will suffice for 100g. **Microbiological action:** positive and negative gram bacteria, mycobacteria, viruses (lipophilic, hydrophilic including HIV, HBV, HCV), spores.

EN Concentrated liquid enzymic detergent
F Détergent liquide enzymatique concentré
ES Detergente líquido enzimático concentrado
P Detergente líquido enzimático concentrado

DS581 SEPTOZYM **500cc**
DS583 SEPTOZYM **1000cc**

Suitable for the scaling and cleansing of medical (critical, semi-critical and non critical) devices contaminated by organic material. **100g of product contain active principles:** enzymic mixture 2g, non-ionic surface-active agent 48g, anionic surface-active agent 5g. **Excipients:** silicone-based anti-foam 0,6g, buffers, sol-vents, preservatives and deonized water as much as will suffice for 100g

EN DISINFECTANTS FOR PREMISES Concentrated aqueous benzalkonium chloride-based solution
F DÉSINFECTION DE LOCAUX Solution aqueuse concentrée à base de benzalconio cloruro
ES DESINFECTANTES PARA AMBIENTES Solución acuosa concentrada a base de cloruro de benzalconio
P DESINFETANTES PARA AMBIENTES Solução aquosa concentrada a base de cloreto de benzalcônio

---

DS591 SANIQUAT **1000cc**
DS593 SANIQUAT **5000cc**

Disinfection with contemporaneous cleansing of surfaces.
Composition: benzalkonium chloride 5g, coformulants, excipients and purified water as much as will suffice for 100g.
Microbiological action: positive and negative gram bacteria, mycobacteria, viruses.

EASYRED

EN EMERGENCY-FIRST AID

F ÉMERGENCE-PREMIER SECOURS

ES EMERGENCIAO-PRIMEROS AUXILIOS

P EMERGÊNCIA-PRIMEIROS-SOCORROS

EASYRED

EN ADULT RESUSCITATION KIT
F VALISE DE RÉANIMATION ADULTE
ES KIT RESUCITADOR ADULTO
P KIT DE REANIMAÇÃO ADULTO

RN141

EN CONTENTS: 1 autoclavable silicone adults resuscitation bag with valve - 1 silicone resuscitation face mask n.5 - 1 adult reservoir with valve - 3 Berman cannulas n. 3/4/5 - 1 oxygen tube - 1 case for transport

F COMPRENANT: 1 insufflateur adulte en silicone autoclavable - 1 masque de réanimation en silicone n.5 - 1 réservoir adulte avec valve - 3 canules de Berman n.3/4/5 - 1 tuyau de raccord pour oxygène - 1 valise de transport

ES INCLUYE: 1 reanimador de silicona adultos autoclavable - 1 mascarilla para reanimación de silicona n.5 - 1 reservorio con válvula para adultos - 3 cánulas de Berman n. 3/4/5 - 1 tubo para oxígeno - 1 maletín transparente para el transporte

P CONTÉM: 1 balão de reanimação adulto em silicone autoclavável - 1 máscara de reanimação em silicone n.5 - 1 adulto com válvula - 1 reservatório adulto com válvula - 3 cânulas de Berman n. 3/4/5 - 1 tubo de conexão para oxigênio - 1 maleta para transporte

EN CHILD RESUSCITATION KIT
F VALISE DE RÉANIMATION ENFANTS
ES KIT RESUCITADOR NIÑOS
P KIT DE REANIMAÇÃO INFANTIL

RN142

EN CONTENTS: 1 autoclavable silicone child resuscitation bag with valve - 1 resuscitation face mask n.3 - 1 adult reservoir with valve - 3 Berman cannulas nº 1/2/3 - 1 oxygen tube - 1 case for transport

F COMPRENANT: 1 insufflateur enfant en silicone autoclavable - 1 masque de réanimation en silicone n.3 - 1 réservoir adulte avec valve - 3 canules de Berman n. 1/2/3 - 1 tuyau de raccord pour oxygène - 1 valise de transport

ES INCLUYE: 1 reanimador de silicona niños autoclavable - 1 mascarilla para reanimación de silicona n.3 - 1 reservorio con válvula para adultos - 3 cánulas de Berman n. 1/2/3 - 1 tubo para oxígeno - 1 maletín transparente para el transporte

P CONTÉM: 1 balão de reanimação infantil em silicone autoclavável - 1 máscara de reanimação em silicone n.3 - 1 reservatório adulto com válvula - 3 cânulas de Berman n.1/2/3 - 1 tubo de conexão para oxigênio - 1 maleta para transporte

EN INFANT RESUSCITATION KIT
F VALISE DE RÉANIMATION NOURISSONS
ES KIT RESUCITADOR NEONATOS
P KIT DE REANIMAÇÃO NEONATAL

RN143

EN Contents: 1 autoclavable silicone infant resuscitation bag with valve - 1 resuscitation face mask n.0 - 1 child-infant reservoir with valve - 3 Berman cannulas n. 00/0/1 - 1 oxygen tube - 1 case for transport

F Comprenant: 1 insufflateur nourisson en silicone autoclavable - 1 masque de réanimation en silicone n.0 - 1 réservoir nourisson avec valve - 3 canules de Berman n. 00/0/1 - 1 tuyau de raccord pour oxygène - 1 valise de transport

ES Incluye: 1 reanimador de silicona neonatos autoclavable - 1 mascarilla para reanimación de silicona n.0 - 1 reservorio con válvula para neonatos - 3 cánulas de Berman n. 00/0/1 - 1 tubo para oxígeno - 1 maletín transparente para el transporte

P Contém: 1 balão de reanimação neonatal em silicone autoclavável - 1 máscara de reanimação em silicone n.0 - 1 reservatório neonatal com válvula - 3 cânulas de Berman n.00/0/1 - 1 tubo de conexão para oxigênio - 1 maleta para transporte

EN AUTOCLAVABLE SILICONE RESUSCITATION BAGS WITH SAFETY VALVE
F INSUFFLATEURS EN SILICONE AUTOCLAVABLES AVEC VALVE DE SÉCURITÉ
ES RESUCITADORES DE SILICONA AUTOCLAVABLES CON VÁLVULA DE SEGURIDAD
P BALÃO DE REANIMAÇÃO EM SILICONE AUTOCLAVÁVEL COM VÁVULA DE SEGURANÇA

RN401
1600ml
Adult valve 60cm H_2O

RN403
500ml
Child valve 40cm H_2O

RN405
280ml
Infant valve 40cm H_2O

RN965BL
Silicone handle for resuscitation bag

RN966BL
Silicone ring for resuscitation bag

EASYRED

EN DISPOSABLE PVC RESUSCITATION BAGS WITH SAFETY VALVE
F INSUFFLATEURS EN PVC USAGE UNIQUE AVEC VALVE DE SÉCURITÉ
ES RESUCITADORES DE PVC DESECHABLES CON VÁLVULA DE SEGURIDAD
P BALÕES DE REANIMAÇÃO EM PVC DESCARTÁVEIS COM VÁVULA DE SEGURANÇA

RN411
1600ml
Adult - valve 60cm H_2O

RN413
500ml
Pediatric - valve 40cm H_2O

RN415
280ml
Infant - valve 40cm H_2O

EN SPARE VALVES FOR RESUSCITATION BAGS
F VALVES POUR INSUFFLATEURS
ES VÁLVULAS PARA RESUSCITADORES
P VÁLVULAS PARA BALÕES DE REANIMAÇÃO

RN953 Autoclavable
RN958 Disposable
Pressure valve for resuscitation bags pediatric and infant 40cm H20

RN954 Autoclavable
RN959 Disposable
Pressure valve for resuscitation bags adult 60cm H20

RN960
Back valve for resuscitation bags

EN OXYGEN RESERVOIRS FOR RESUSCITATION BAGS
F RÉSERVOIRS D'OXYGÈNE POUR INSUFFLATEURS
ES RESERVORIOS DE OXÍGENO PARA RESUCITADORES
P RESERVATÓRIOS DE OXIGÊNIO PARA BALÕES DE REANIMAÇÃO

RN923
600ml
EN PVC without valve for child-infant resuscitation bags

ES En PVC sin válvula para resucitadores para niños y neonatos

F En PVC sans valve pour insufflateurs enfants et nourissons

P En PVC sem válvula para balões de reanimação infantil e neonatal

RN920
2500ml
EN PVC without valve for adult resuscitations bags

ES En PVC sin válvula para resucitadores para adultos

F En PVC sans valve pour insufflateurs adultes

P En PVC sem válvula para balões de reanimação adulto

RN926
2500ml
EN DISPOSABLE with valve for all resuscitations bags

ES DESECHABLE con válvula para todos los modelos

F USAGE UNIQUE avec valve pour tous les insufflateurs

P DESCARTÁVEL com válvula para todos os balões de reanimação

RN929
Valve for reservoir

EN PEEP VALVES FOR RESUSCITATION BAGS
F VALVES PEEP POUR INSUFFLATEURS
ES VÁLVULAS PEEP PARA RESUSCITADORES
P VÁLVULAS PEEP PARA BALÕES DE REANIMAÇÃO

RN930
PEEP Valve
2-10cm
H20 30mm

RN931
PEEP Valve
2-10cm
H20 15mm

RN935
Connection for PEEP valves

RN932
PEEP Valve
5-20cm
H20 30mm

RN933
PEEP Valve
5-20cm
H20 15mm

EASYRED

EN AUTOCLAVABLE SILICONE RESUSCITATION FACE MASKS
F MASQUES DE RÉANIMATION EN SILICONE AUTOCLAVABLES
ES MASCARILLAS PARA REANIMACIÓN DE SILICONA AUTOCLAVABLES
P MÁSCARAS DE REANIMAÇÃO EM SILICONE AUTOCLAVÁVEIS

RN430 Infant **Size 0**

RN431 Pediatric **Size 1**

RN432 Pediatric Large **Size 2**

RN433 Children **Size 3**

RN434 Adult **Size 4**

RN435 Adult Large **Size 5**

EN DISPOSABLE PVC RESUSCITATION FACE MASKS AIR CUSHION
F MASQUES DE RÉANIMATION EN PVC USAGE UNIQUE, BORDURE GONFLABLE
ES MASCARILLAS PARA REANIMACIÓN DE PVC DESECHABLES-BORDE INFLABLE
P MÁSCARAS DE REANIMAÇÃO EM PVC DESCARTÁVEIS-ALMOFADA INFLÁVEL

RN440 Size 0

RN441 Size 1

RN442 Size 2

RN443 Size 3

RN444 Size 4

RN445 Size 5

EN DISPOSABLE POCKET RESUSCITATION FACE MASK
F MASQUE DE RÉANIMATION USAGE UNIQUE FORMAT DE POCHE
ES MASCARILLA PARA REANIMACIÓN DESECHABLE POCKET
P MÁSCARAS DE REANIMAÇÃO DESCARTÁVEIS FORMATO DE BOLSO

RN525
Size 4
with valve and anti overflow filter

EN SILICONE HEADGEAR
F HARNAIS SERRE-NUQUE EN SILICONE
ES CINTA DE NUCA EN SILICONA
P FAIXA COM FIXAÇÃO NUCAL EM SILICONE

RN448
Children

RN449
Adult

EN STERILE GUEDEL CANNULAS - PE - LATEX FREE
F CANULES DE GUEDEL STÉRILES - PE - LATEX FREE
ES CÁNULAS DE GUEDEL ESTÉRILES - PE - LATEX FREE
P CÂNULAS DE GUEDEL ESTERILIZADAS - PE - LATEX FREE

RN189 size 00 - blue

RN190 size 0 - black

RN191 size 1 - white

RN192 size 2 - green

RN193 size 3 - orange

RN194 size 4 - red

EN NON STERILE DISPOSABLE BERMAN CANNULAS
F CANULES DE BERMAN NON STÉRILES À USAGE UNIQUE
ES CÁNULAS DE BERMAN NO ESTÉRILES DESECHABLES
P CÂNULAS DE BERMAN DESCARTÁVEIS NÃO ESTERILIZADAS

RN490 000 - 40 mm

RN491 00 - 50mm

RN492 0 - 60mm

RN493 1 - 70mm

RN494 2 - 80mm

RN495 3 - 90mm

RN496 4 - 100mm

RN497 5 - 110mm

EN BREATHING BAGS
F RÉSERVOIR À OXYGÈNE POUR VENTILATION
ES RESUSCITADORES
P BALÃO DE REINALAÇÃO

LATEX FREE RUBBER

RN705/05 0,5 liters

RN705/2 2 liters

RN705/1 1 liter

RN705/3 3 liters

SILICONE

RN700/05 0,5 liters

RN700/2 2 liters

RN700/1 1 liter

RN700/3 3 liters

EASYRED

EN OXYGEN THERAPY FACE MASKS
F MASQUES POUR OXYGÉNOTHÉRAPIE
ES MASCARILLAS PARA OXIGENOTERAPIA
P MÁSCARAS PARA OXIGENOTERAPIA

EN Air-entrainment mask – Venturi model. With anti-crush tube and 6 valves.

FR Masque oxygénothérapie à concentration réglable VENTURI. Avec tubulure anti-écrasement et 6 valves

ES Mascarilla para oxígenoterapia de concentración variable – VENTURI. Con tubo de conexión antiaplastamiento y 6 válvulas.

P Máscara para oxigenoterapia de concentração variável VENTURI. Com tubo de conexão anti-esmagamento e 6 válvulas.

OS310 Adult

OS315 Pediatric

EN Medium concentration oxygen mask. With anti-crush tube.

FR Masque oxygénothérapie à concentration moyenne avec tubulure anti-écrasement.

ES Mascarilla para oxígenoterapia de concentración mediana Con tubo de conexión antiaplastamiento.

P Máscara para oxigenoterapia de concentração média com tubo de conexão anti-esmagamento.

OS320 Adult

OS325 Pediatric

EN High concentration oxygen mask with anti-crush tube and bag.

FR Masque oxygénothérapie à haute concentration avec tubulure anti-écrasement et sac.

ES Mascarilla para oxígenoterapia de alta concentración con tubo de conexión antiaplastamiento y bolsa de reserva.

P Máscara para oxigenoterapia de alta concentração com tubo de conexão anti-esmagamento e reservatório.

OS317 Adult with oxygen reservoir

OS318 Pediatric with oxygen reservoir

EN OXYGEN THERAPY ACCESSORIES
F ACCESSOIRES POUR OXYGÉNOTHÉRAPIE
ES ACCESORIOS PARA OXIGENOTERAPIA
P ACESSÓRIOS PARA OXIGENOTERAPIA

OS250

EN Scrubber for oxygen with tube
F Barboteur pour oxygène avec tuyau
ES Vaso de oxígeno con tubo
P Depurador de gás para oxigênio com tubo

OS251

EN Scrubber complete with glasses for oxygen
F Barboteur pour oxygène avec lunette
ES Vaso de oxígeno con gafas
P Depurador de gás para oxigênio com óculos

OS401
200cm Adult - Singular packaging

EN Nose cannula. Complete with tube 200cm
F Canule nasale avec tuyau de 200cm
ES Cánula para nariz con tubo de 200cm
P Cânula nasal com tubo de 200cm

OS801

EN 2 meter connection tube with female/female connections
F Tuyau 2m raccord femelle/femelle
ES Tubo de conección de 2 m con conectores hembra/hembra
P Tubo de conexão de 2m com conectores feminino/feminino

OS402
200cm Pediatric - Singular packaging

EN Nose cannula. Complete with tube 200cm
F Canule nasale avec tuyau de 200cm
ES Cánula para nariz con tubo de 200cm
P Cânula nasal com tubo de 200cm

OS400 Singular packaging

EN PVC glasses with tube 150cm
F Lunette en PVC avec tuyau de 150cm
ES Gafas de PVC con tubo de 150cm
P Óculos em PVC com tubo de 150cm

EN REFILLABLE STEEL BOTTLE FOR OXYGEN THERAPY, VALVE INCLUDED
F BOUTEILLES D'OXYGÉNOTHÉRAPIE RECHARGEABLES EN ACIER, AVEC VALVE
ES BOMBONAS RECARGABLES PARA OXIGENOTERAPIA Y ACCESORIOS, CON VÁLVULA
P CILINDROS RECARREGÁVEIS PARA OXIGENOTERAPIA E ACESSÓRIOS, COM VÁLVULA

EN As requested by the law, bottles are equipped with protection crate and closure conformity statement

F Conformément aux normes, les bouteilles sont livrées avec chapeau de protection et l'attestation de conformité de serrage

ES En conformidad con la ley todas las bombonas vienen con tulipa y certificación de conformidad del cierre

P Conforme a lei, todos os cilindros possuem tampa de proteção e atestação de conformidade de fechamento

OS142
0,5l - without foot
Dimensions mm:
Ø60x250h
Litres of gas
at 200 bar: **100**

OS143
1l - without foot
Dimensions mm:
Ø90x250h
Litres of gas
at 200 bar: **200**

OS144
2l - without foot
Dimensions mm:
Ø110x313h
Litres of gas
at 200 bar: **400**

OS145
3l - with foot
Dimensions
mm:**Ø110x430h**
Litres of gas
at 200 bar: **600**

OS146 (not illustrated)
5l - with foot
Dimensions mm:
Ø140x480h
Litres of gas
at 200 bar: **1000**

OS147 (not illustrated)
7l - with foot
Dimensions mm: **Ø140x600h**
Litres of gas at 200 bar: **1200**

OS148 (not illustrated)
14l - with foot
Dimensions mm: **Ø168x807h**
Litres of gas at 200 bar: **2800**

EN Oxygen therapy bottles including pressure-reducing valve with manometer and litre regulator as well as regulator protection crate. For medical gases

F Bouteilles pour oxygénothérapie dotées de détendeur avec manomètre, débilitre, chapeau de protection. Pour gaz médicaux

ES Bombonas de acero para oxigenoterapia con válvulas reductoras con manómetro y dosificador de litro, tapa de protección. Para gases medicinales

P Cilindros para oxigenoterapia completos com válvulas redutoras com manômetro e dosador de litro, tampa de proteção. Para gases médicos

OS119 (not illustrated)
3l - with foot
Dimensions mm: **Ø110x430h**
Litres of gas at 200 bar: **600**

OS120
5l - with foot
Dimensions mm: **Ø140x480h**
Litres of gas at 200 bar: **1000**

OS130
7l - with foot
Dimensions mm: **Ø140x600h**
Litres of gas at 200 bar: **1200**

OS140 (not illustrated)
14l - with foot
Dimensions mm: **Ø68x807h**
Litres of gas at 200 bar: **2800**

EN ENAMELLED STEEL TUBE TROLLEY FOR OXIGEN BOTTLE
F TROLLEY EN ACIER VERNI POUR BOUTEILLES D'OXYGÉNOTHÉRAPIE
ES CARROS DE TUBO DE ACERO PINTADO PARA OXIGENOTERAPIA
P CARROS EM TUBO DE AÇO PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO

OS216 h 94-110cm
From 5 to 14l
Front Wheels Ø 15cm

OS217 h 112-130cm
From 20 to 50l
Front wheels Ø 20cm
Rear wheels Ø 6cm

According to the law the oxygen bottles are provided empty

EN PRESSURE REGULATORS
F DÉTENDEURS
ES REGULADORES
P REGULADORES DE PRESSÃO

OS650

EN Regulator with manometer, flowmeter and tube holder. Over pressure valve. In compliance with EN 738-1

F Détendeur avec manomètre, ébitmètre, porte caoutchouc, soupape de sur pression. Conformément à la norme EN 738-1

ES Regulador con manómetro, caudalímetro, portagoma. Con válvula de sobrepresión. En conformidad con EN 738-1

P Regulador com manômetro, fluxômetro, porta borracha. Com válvula sobrepressão. Conforme à norma EN 738-1

OS652

EN Scrubber for 200cc regulator with 1/4" connection

F Barboteur pour détendeur 200cc, raccord 1/4"

ES Humedecedor para regulador 200cc, conección 1/4"

P Depurador de gás para regulador 200cc, conexão 1/4"

OS653

EN Tube holder for regulator, 1/4"connection

F Porte caoutchouc pour détendeur, raccord 1/4"

ES Portagoma para regulador, conección 1/4"

P Porta borracha para adaptador, conexão 1/4"

EN "O2" FLOWMETERS AND GRAFTS
F DÉBITMÈTRE "O2" ET RACCORDS
ES CAUDALÍMETRO FLOTÁMETRO "O2" Y TOMAS
P FLUXÔMETROS "O2" E ENXERTOS

OS500
Flowmeter O2 15L
350Kpa F 1/4 AFNOR

OS505
Flowmeter O2 15L
350Kpa F 1/4 UNI

OS510
Flowmeter O2 15L
350Kpa F 1/4 + NIPPLE

OS525
Graft O2 fillet 1/4 GF
AFNOR

OS535
Graft O2 fillet 1/4GF
UNI

EN BLANK REGULATOR AND BLANK GRAFTS
F RÉGULATEUR DE VIDE ET RACCORD VIDE
ES REGULADOR DE VACÍO Y TOMAS VACÍO
P ADAPTADOR DE VAZIO E ENXERTOS VAZIO

OS700
Blank regulator
VR1000DP G1/4M
For apparatus conform to EN737-3.
Adjustable blank from 0 to 970mbar.

OS705
Blank graft fillet 1/4GF
AFNOR

OS710
Blank graft fillet 1/4GF
UNI

EASYRED

EN BLADES FOR STANDARD LIGHT LARYNGOSCOPES
F LAMES POUR LARYNGOSCOPE À ÉCLAIRAGE STANDARD
ES PALAS DE LARINGOSCOPIO LUZ CONVENCIONAL
P LÂMINAS PARA LARINGOSCÓPIO DE LUZ CONVENCIONAL

Miller

DRV199
n°4 **mm205x14h**

DRV198
n°3 **mm195x11h**

DRV197
n°2 **mm153x11h**

DRV196
n°1 **mm102x8,5h**

DRV195
n°0 **mm77x8,5h**

Macintosh

DRV191
n°5 **mm184x20h**

DRV190
n°4 **mm155x18h**

DRV189
n°3 **mm130x18h**

DRV188
n°2 **mm100x17h**

DRV187
n°1 **mm92x14h**

DRV186
n°0 **mm80x13h**

EN BLADES: made of enduring stainless steel. BULB: 3.000 lux

F LAMES: fabriquées en acier inoxydable satiné. AMPOULE: 3.000 lux

ES PALAS: fabricadas de acero inoxidable satinado. BOMBILLA: 3.000 lux

P LÂMINAS: fabricadas em aço inox satinado. LÂMPADA: 3.000 lux

STAINLESS STEEL BLADES SIZE



EN HANDLES FOR STANDARD LIGHT LARYNGOSCOPES
F MANCHES POUR LARYNGOSCOPE À ÉCLAIRAGE STANDARD
ES MANGOS PARA LARINGOSCOPIO DE LUZ CONVENCIONAL
P CABOS PARA LARINGOSCÓPIO DE LUZ CONVENCIONAL

EN All handles are made of chrome satin finish plated brass

F Tous les manches sont fabriqués en cuivre chromé satiné

ES Todos los mangos son de latón cromado satinado

P Todos os cabos são fabricados em latão cromado satinado

STANDARD LIGHT



DRV227
Ø 18mm
Small handle



DRV228
Ø 29mm
Standard handle

DRV194
Spare bulb for
n° 2-4 blades - 3000 lux

DRV193
Spare bulb
for n° 0-1 blades - 3000 lux

EN EMPTY CASE FOR STANDARD LIGHT LARYNGOSCOPE SET
F TROUSSE VIDE POUR SET LARYNGOSCOPE À ÉCLAIRAGE STANDARD
ES ESTUCHE VACÍO PARA LARINGOSCOPIOS DE LUZ CONVENCIONAL
P ESTOJO VAZIO PARA KIT LARINGOSCÓPIO DE LUZ CONVENCIONAL

DRV261
20X25,5X6H-380g
Empty case for Macintosh laryngoscope set
Sponge included

DRV262
20X25,5X6H-380g
Empty case for Miller laryngoscope set
Sponge included

EASYRED

EN FIBER- OPTIC STAINLESS STEEL BLADES
F LAMES EN ACIER INOXYDABLE POUR LARYNGOSCOPE À FIBRE OPTIQUE
ES PALAS DE ACERO INOXIDABLE PARA LARINGOSCOPIO DE FIBRA ÓPTICA
P LÂMINAS EM AÇO INOX PARA LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA

Miller

DRV214
n°4 **mm205x14h**

DRV213
n°3 **mm195x11h**

DRV212
n°2 **mm153x11h**

DRV211
n°1 **mm102x8,5h**

DRV210
n°0 **mm77x8,5h**

Macintosh

DRV204
n°4 **mm155x18h**

DRV203
n°3 **mm130x18h**

DRV202
n°2 **mm100x17h**

DRV201
n°1 **mm92x14h**

DRV200
n°0 **mm80x13h**

EN BLADES: made of enduring stainless steel. BULB: XENON 20.000lux

F LAMES : fabriquées en acier inoxydable satiné. AMPOULE: XENON 20.000lux

ES PALAS: fabricadas de acero inoxidable satinado. BOMBILLA: XENON 20.000 lux

P LÂMINAS: fabricadas em aço inox satinado. LÂMPADA: XENON 20.000 lux

STAINLESS STEEL BLADES SIZE



Fast and easy fibre-optic changing system



EN HANDLES FOR FIBER-OPTIC LARYNGOSCOPES
F MANCHES POUR LARYNGOSCOPE À FIBRE OPTIQUE
ES MANGOS PARA LARINGOSCOPIOS DE FIBRA ÓPTICA
P CABOS PARA LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA

EN All handles are made of chrome satin finish plated brass

F Tous les manches sont fabriqués en cuivre chromé satiné

ES Todos los mangos son de latón cromado satinado

P Todos os cabos são fabricados em latão cromado satinado

FIBER-OPTIC LIGHT

DRV251
Ø 18mm - Small handle



DRV252
Ø 29mm - Standard handle

DRV250
Spare bulb
XENON 20.000 lux

EN EMPTY CASE FOR FIBER-OPTIC LARYNGOSCOPE SET
F TROUSSE VIDE POUR SET LARYNGOSCOPE À FIBRE OPTIQUE
ES ESTUCHE VACÍO PARA LARINGOSCOPIOS DE FIBRA ÓPTICA
P ESTOJO VAZIO PARA KIT LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA

DRV263
20X25,5X6H-380g
Empty case for Macintosh fibre optic laryngoscope set
Sponge included

DRV264
20X25,5X6H-380g
Empty case for Miller fibre optic laryngoscope set
Sponge included

EASYRED

EN DISPOSABLE BLADES WITH STANDARD FITTING FOR FIBER-OPTIC HANDLES
F LAMES À USAGE UNIQUE À JONCTION STANDARD POUR MANCHES À FIBRE OPTIQUE
ES PALAS DESECHABLES CON ENCAJE ESTÁNDAR PARA MANGOS DE FIBRA ÓPTICA
P LÂMINAS DESCARTÁVEIS ENCAIXE PADRÃO PARA CABOS DE FIBRA ÓPTICA

Miller n°3
DRM130
mm172x12h

Miller n°2
DRM120
mm132x9h

Miller n°1
DRM110
mm100x8h

Miller n°0
DRM100
mm75x8h



Macintosh n°4
DRM220
mm165x30h

Macintosh n°3
DRM210
mm132x25h

Macintosh n°2
DRM200
mm112x15h

EN AUTOCLAVABLE HANDLE
F MANCHE AUTOCLAVABLE
ES MANGO AUTOCLAVABLE
P CABO AUTOCLAVÁVEL

DRM300
Ø 35 mm
Fiber-optic

EN DISPOSABLE FIBER-OPTIC LARYNGOSCOPE SET
F SET LARYNGOSCOPE À FIBRE OPTIQUE USAGE UNIQUE
ES KIT LARINGOSCOPIO DE FIBRA ÓPTICA DESECHABLE
P KIT LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA DESCARTÁVEL

DRM350
Kit 6 blades+handle

DRM350V
Empty case

EN FIRST AID COLLAR, HOLE FOR TRACHEOTOMY
F COLLIER CERVICAL D'URGENCE,OUVERTURE TRACHÉALE
ES COLLAR CERVICAL DE EMERGENCIA, AGUJERO PARA ACCESO A LA TRÁQUEA
P COLAR CERVICAL DE EMERGÊNCIA, ABERTURA PARA TRAQUEOSTOMIA

EN 1 piece, adjustable velcro fasteners

F 1 pièce, fermeture réglable à velcro

ES 1 pieza, cierre con velcro ajustable

P 1 peça, fecho ajustável em velcro

X-RAY TRANSLUCENT, COMPATIBLE TAC AND RMN

EM420	EM421	EM422	EM423	EM424	EM425
Pink	**Light blue**	**Violet**	**Blue**	**Orange**	**Green**
A) L 44,5cm	**A) L 44,5cm**	**A) L 56,5cm**	**A) L 56cm**	**A) L 56cm**	**A) L 56cm**
B) h 9,5cm	**B) h 11,5cm**	**B) h 13cm**	**B) h 14cm**	**B) h 16cm**	**B) h 18,5cm**
Infant	Pediatric	Stout	Standard	Medium	Tall

EN FIRST AID COLLAR, HOLE FOR TRACHEOTOMY
F COLLIER CERVICAL D'URGENCE, OUVERTURE TRACHÉALE
ES COLLAR CERVICAL DE EMERGENCIA, AGUJERO PARA ACCESO A LA TRÁQUEA
P COLAR CERVICAL DE EMERGÊNCIA, ABERTURA PARA TRAQUEOSTOMIA

EN 2 pieces, adjustable velcro fasteners

F 2 pièces, fermeture réglable à velcro

ES 2 piezas, cierre con velcro ajustable

P 2 peças, fecho ajustável em velcro

EM430	EM435	EM432	EM434	EM433	EM431
Pink	**Green**	**Violet**	**Orange**	**Blue**	**Light blue**
H) h 9,5cm	**H) h 18,5cm**	**H) h 13cm**	**H) h 16cm**	**H) h 14cm**	**H) h 11,5cm**
Infant	Tall	Stout	Medium	Standard	Pediatric

X-RAY TRANSLUCENT, COMPATIBLE TAC AND RMN

EM440
Only pouch for cervical collar (not illustrated)

EASYRED

EN RIGID SPLINTS WITH VELCRO FASTENING, X-RAY TRANSLUCENT
F ATTELLES RIGIDES À VELCRO EN VINYLE ENDUITES NYLON, RADIOTRANSPARENTES
ES FÉRULAS RÍGIDAS CON VELCRO DE VINILO REVESTIDO DE NYLON, UTILIZABLES EN RAYO X
P ATADURAS RÍGIDAS COM VELCRO EM VINIL REVESTIDO DE NYLON, RADIOTRANSPARENTES

EM235
Forearm

EM230
Upper limbs

EM240
Lower limbs

EM241
3-pieces rigid splint kit + carrying bag included

EN PVC AIR COMPRESS SPLINT KIT, X-RAY TRANSLUCENT
F ATTELLES GONFLABLES EN PVC, RADIOTRANSPARENTES
ES FÉRULAS HINCHABLES DE PVC, UTILIZABLES EN RAYO X
P ATADURAS INFLÁVEIS EM PVC, RADIOTRANSPARENTES



EM245
6-pieces splints kit,
carrying bag included

EM592 (OPTIONAL)
Small pump

EN NYLON AND VINYL AIR COMPRESS SPLINTS, X-RAY TRANSLUCENT
F ATTELLES GONFLABLES EN VINYLE ENDUITES NYLON, RADIOTRANSPARENTES
ES FÉRULAS HINCHABLES DE VINILO REVESTIDO DE NYLON, UTILIZABLES EN RAYO X
P ATADURAS INFLÁVEIS EM VINIL REVESTIDO DE NYLON, RADIOTRANSPARENTES

EM246
6-pieces splints kit, carrying
bag included

EM592 (OPTIONAL)
Optional small pump

Dimension
carrying bag: **64x6x33cm**
Weight: **2Kg**

EN VINYL AND NYLON VACUUM SPLINTS - WITH VELCRO FASTENING, X-RAY TRANSLUCENT
F ATTELLES À DÉPRESSION EN VINYLE ENDUITES NYLON, RADIOTRANSPARENTES, FERMETURE À VELCRO
ES FÉRULAS DE VACÍO DE VINILO REVESTIDO DE NYLON, UTILIZABLES EN RAYO X, CIERRE DE VELCRO
P ATADURAS À VÁCUO EM VINIL REVESTIDO DE NYLON, FECHO COM VELCRO, RADIOTRANSPARENTES

EM222
100cm leg/70cm width

EM223
70cm arm/50cm width

EM224
50cm forearm/30 cm width

EM220
3-pieces kit with bag and pump

EM510
Carrying bag only

Small pump (**EM592**) and carrying bag included on EM220 kit

EM225

EN Universal collar-pump not included
F Attelle pour le cou, taille universelle, pompe non comprise
ES Férula para cuello, medida universal, bomba no incluida
P Atadura para o pescoço, tamanho universal, bomba não inclusa

Vacuum valve for vacuum systems

EN SPINAL IMMOBILIZER
F CORSET D'IMMOBILISATION VERTÉBRALE
ES INMOVILIZADOR DE COLUMNA
P IMOBILIZADOR DE COLUNA

EN It provides an optimal immobilisation of trunk, head and spine. Radio translucent. Coated vinyl nylon. Adjustable in velcro fastened shape included 95x33cm

F Immobilisation du thorax, de la tête et colonne vertébrale. Radiotransparent. En vinyle enduit nylon. Doté de coussin pour la nuque, position réglable par les adhésifs en velcro 95x33cm

ES Inmovilización del tronco, de la cabeza y de la columna vertebral. Utilizable en rayo x, de vinilo revestido de nylon, con almohada para la nuca, posición ajustable con el adhesivo de velcro 95x33cm

P Permite uma ótima imobilização do tronco, da cabeça e da coluna vertebral. Radiotransparente. Em vinil revestido de nylon. Possui uma almofada para a nuca, posição ajustável pelos adesivos em velcro 95x33cm

Equipped with waterproof carrying bag 95x33cm

EM200

EASYRED

EN VACUUM MATTRESS - ADULT
F MATELAS À DÉPRESSION - ADULTE
ES COLCHÓN DE VACÍO - ADULTOS
P COLCHÃO À VÁCUO - ADULTO

EN Inner covering in nylon and vinyl, outer cover in vinyl coated polyester. 8 carrying handles, x-ray translucent, equipped with waterproof carrying bag and small pump

F Toile interne en vinyle enduit nylon, toile externe en vinyle enduit polyester. 8 poignées de portage, radiotransparent, sac de transport imperméable et petite pompe compris

ES Interior de vinilo revestido de nylon, exterior de vinilo revestido de poliéster. 8 asas para el transporte, utilizable en rayo x, bolsa de transporte impermeable y bomba pequeña incluida

P Revestimento interno em e vinil revestido de nylon, revestimento externo em vinil e poliéster. 8 alças para carregar, radiotransparente, bolsa de transporte impermeável e bomba pequena inclusas

EM210
200x95cm - 8,10kg - Max. loading weight: 150Kg

Small pump (**EM592**) and carrying bag included into EM210 kit

EN Vinyl coated polyester applied on the center of the cloth for transport. Equipped with 4 belts and 10 handles. X-ray translucent, equipped with water proof carrying bag and small pump

F Matelas en vinyle enduit nylon, sur toile de portage en vinyle enduit polyester. Avec 4 sangles et 10 poignées de portage, radiotransparent, sac de transport imperméable et petite pompe compris

ES Colchón de vinilo revestido de nylon aplicado sobre tela de vinilo revestido de poliéster para el transporte. Con 4 correas y 10 asas para el transporte. Utilizable en rayo x, bolsa de transporte impermeable y bomba pequeña incluida

P Colchão em vinil revestido de nylon aplicado sobre tecido para transporte de vinil e poliéster. Completo com 4 cintor e 10 alças para carregar. Radiotransparente, bolsa de transporte impermeável e bomba pequena inclusas

EM215
210x90cm - 9,8kg - Max. loading weight: 150Kg

Small pump (**EM592**) and carrying bag included into EM215 kit

EN VACUUM MATTRESS - CHILDREN
F MATELAS À DÉPRESSION - ENFANT
ES COLCHÓN DE VACÍO - NIÑOS
P COLCHÃO À VÁCUO - INFANTIL

EN Vinyl and nylon mattress, 6 carrying handles, x-ray translucent, equipped with carrying bag and small pump.

F Matelas à dépression en vinyle enduit nylon, 6 poignées de portage, radiotransparent, sac de transport imperméable et petite pompe compris.

ES Colchón de vinilo revestido de nylon con 6 asas para el transporte, utilizable en rayo x, bolsa de transporte impermeable y bomba pequeña incluida.

P Colchão em vinil revestido de nylon com 6 alças para carregar, radiotransparente, bolsa de transporte impermeável e bombo pequena inclusas.

EM205
150x70cm- 3,8 kg - Max. loading weight: 150 kg

Small pump (**EM592**) and carrying bag included on EM205 kit

EN PUMPS
F POMPES
ES BOMBAS
P BOMBAS

EM590
Piston foot pump for mattress

EM592
Small pump for splints

EASYRED

EN CLOTH STRETCHERS IN VINYL COATED POLYESTER, WATERPROOF AND WASHABLE
F ALÈSES PORTOIRS SOUPLES EN VINYLE ENDUITS POLYESTER, TOILE IMPERMÉABLE, LAVABLE
ES TELA DE RESCATE DE VINILO REVESTIDO DE POLIÉSTER, IMPERMEABLE Y LAVABLE
P PADIOLA EM VINIL REVESTIDO DE POLIÉSTER, TECIDO IMPERMEÁVEL E LAVÁVEL

EM190
210x75cm
8 HANDLES
Max loading weight: 150kg
Carrying bag included (46x29cm)

Carrying bag included

EM185
210x75cm
6 HANDLES
Max loading weight: 150kg
Carrying bag included (46x29cm)

EN DISASTER POUCH
F GAINE MORTUAIRE
ES SUDARIOS PARA CADÁVERES
P MACA PARA CADÁVER

EM180
210X90cm
Max loading weight: 150 kg
Colour: blue/orange



EN Vinyl coated polyester, central zip, 8 handles for transport

F Gaine en vinyle enduit polyester, fermeture éclair centrale, 8 poignées de transport

ES Sudario de vinilo revestido de poliéster, cremallera central, 8 asas para el transporte

P Maca em vinil revestido de poliéster, zíper central, 8 alças para o transporte

EM181
210X90cm
Max loading weight: 150 kg
Colour: black

EN Transparent inner cover and black outer cover

F En PVC, interne transparent et externe noir

ES De PVC, interno transparente y exterior negro

P Em PVC, interno transparente e externo preto

EN POLYPROPYLENE SAFETY BELTS
F SANGLES EN POLYPROPYLÈNE
ES CORREAS DE SEGURIDAD DE POLIPROPILENO
P CINTOS DE SEGURANÇA EM POLIPROPILENO

Bag for belts included

EM525 5x274cm

EN Plastic-snap lock connection, pressure buckle. 3 pieces set in bag, FOR ANTITRAUMA STRETCHER
F Set 3 sangles pour PLAN DUR. Sac de transport compris
ES Juego con 3 correas para TABLA DE EMERGENCIA. Bolsa para transporte incluida
P Kit com 3 cintos para PRANCHA DE EMERGÊCIA. Bolsa de transporte inclusa

EM520 5x274cm

EN Lock connection, pressure buckle. 3 pieces set in bag, FOR STRETCHER
F Set 3 sangles pour BRANCARD. Sac de transport compris
ES Juego de 3 correas para CAMILLA. Bolsa para transporte incluida
P Kit com 3 cintos para MACA. Bolsa de transporte inclusa

EM527 5x274cm

EN Ring connections, car type buckle. 3 pieces set in bag, FOR STRETCHER
F Set 3 sangles pour BRANCARD. Sac de transport compris
ES Juego de 3 correas para CAMILLA. Bolsa para transporte incluida
P Kit com 3 cintos para MACA. Bolsa de transporte inclusa

EM545 53x4cm

EN Hand restricted strap. Velcro fastener. Bag not included
F Sangle pour l'immobilisation des mains en velcro. Sac de transport non compris
ES Correa de velcro para inmovilizar las manos. Bolsa para transporte no incluida
P Cinto para imobilizar as mãos em velcro. Bolsa de transporte não inclusa

EN FLOATING, X-RAY TRANSLUCENT, WATERPROOF ANTITRAUMA STRETCHER
F PLAN DUR EN PE , FLOTTANT, RADIOTRANSPARENT, IMPERMÉABLE
ES TABLA DE EMERGENCIA DE PE, FLOTANTE, UTILIZABLE EN RAYO X, IMPERMEABLE
P PRANCHA DE EMERGÊNCIA EM PE, FLUTUANTE, RADIOTRANSPARENTE, IMPERMEÁVEL

EM250
cm183x42x4,4h
Weight: 6,1 kg
Max loading weight: 275 kg

EASYRED

EN POLYPROPYLENE BELT FOR ANTITRAUMA STRETCHERS, VELCRO FASTENER
F CEINTURE ARAIGNÉE EN POLYPROPYLÉNE POUR PLAN DUR, FERMETURE À VELCRO
ES CORREA ARAÑA DE POLIPROPILENO PARA TABLA DE EMERGENCIA, CIERRE CON VELCRO
P CINTO EM POLIPROPILENO PARA PRANCHA DE EMERGÊNCIA, FECHO COM VELCRO

EM540
cm203x50,8x5h



EN UNIVERSAL HEAD IMMOBILIZER FOR ANTITRAUMA STRETCHER
F IMMOBILISATEUR UNIVERSEL DE LA TÊTE POUR PLAN DUR
ES INMOVILIZADOR UNIVERSAL CABEZA PARA TABLA DE EMERGENCIA
P IMOBILIZADOR UNIVERSAL DE CABEÇA PARA PRANCHA DE EMERGÊNCIA

EM580

EN Expanded, dipped in PVC Foam. 2 head blocks, 1 front lock, 1 chin lock

F En mousse recouverte de PVC, 2 blocages pour la tête avec ouverture pour les oreilles et 2 sangles pour le front et le menton

ES De espuma forrada de PVC, 2 módulos para cabeza con orificios para las orejas y 2 cierres para frente y mentón

P Em espuma recoberta de PVC, 2 blocos para a cabeça com abertura para as orelhas e 2 fechos para o rosto e queixo

EASYRED

325

EN ANODIZED ALUMINIUM ADJUSTABLE SCOOP STRETCHER, 3 IMMOBILIZATION BELTS INCLUDED
F BRANCARD DE RELEVAGE CUILLÈRE, RÉGLABLE, EN ALUMINIUM ANODISÉ, 3 SANGLES D'IMMOBILISATION COMPRISES
ES CAMILLA TIPO CUCHARA, AJUSTABLE, DE ALUMINIO ANODIZADO, 3 CORREAS INCLUIDAS
P PADIOLA AJUSTÁVEL, EM ALUMÍNIO ANODIZADO, 3 CINTOS DE IMOBILIZAÇÃO INCLUSOS

EM100
Minimum dimensions: **167x44x7cm**
Maximum dimensions: **206x44x7cm**
Dimension closed: **120x44x9cm**
Weight: **10,4 kg**
Max loading weight: **≤ 150kg**





EASYRED

EN POLYETHYLENE BASKET STRETCHER DIVIDABLE INTO TWO HALVES
F BARQUETTE EN POLYÉTHYLÈNE EN 2 PARTIES
ES CAMILLA TIPO NIDO DE POLIETILENO SEPARABLE EN DOS PARTES
P PADIOLA TIPO BARCO EM POLIETILENO DIVISÍVEL EM 2 PARTES

EN Equipped with adjustable footrest, 4 quick- release safety belts, non-absorbent mattress. Block system during transportation by helicopter

F Barquette dotée de cale-pieds réglable, 4 sangles de sécurité à démontage rapide et matelas totalement imperméable. Dotée d'un système pour l'helitreuillage

ES Con apoya-piés graduable, 4 correas de seguridad desmontaje rápido y colchoneta impermeable. Posibilidad de transporte en helicóptero

P Contém fechos para os pés ajustáveis, 4 cintos de segurança de rápida soltura e colchão totalmente impermeável. Possui sistema de trava para helicóptero

EM150
Weight: **16,2kg**
Opened stretcher dimensions: **218x66x20h**
Max. loading weight: **500kg**

EM550

EN Helicopter upright lifting device

F Élingue de helitreuillage

ES Arnés para helicóptero

P Amarras para helicóptero

EN CPR BOARD
F PLANCHE RCP
ES TABLA RCP
P PRANCHA CPR

EM350
cm60x42

EN 3 handles, mould to recline head

F Barquette 3 poignées, inclination pour la tête

ES Con 3 asas, forma anatómica para cabeza

P Possui 3 alças, cavidade para reclinar a cabeça

EN VINYL-COATED FOLDING STRETCHER
F BRANCARD DE CATASTROPHE PLIANT - TOILE EN VINYLE ENDUITE POLYESTER
ES CAMILLA PLEGABLE – TELA DE VINILO FORRADO DE POLIÉSTER
P PADIOLA DOBRÁVEL - TECIDO EM VINIL REVESTIDO DE POLIÉSTER

EM110
Weight: **4,2 kg**
Max loading weight: **≤ 200 kg**
Opened stretcher dimensions: **195x54x3cm**
Closed stretcher dimensions: **96x54x6cm**

EN 2 CASTERS, 2 FEET
F 2 ROULETTES, 2 PIEDS
ES 2 RUEDAS, 2 PATAS
P 2 RODAS, 2 PÉS

EM112
Weight: **6,3 kg**
Max loading weight: **≤ 200 kg**
Opened stretcher dimensions: **195x54x26 cm**
Closed stretcher dimensions: **96x54x8,5 cm**

EN RAISING 65° BACKREST, 2 FEET AND 2 CASTERS
F DOSSIER RELEVABLE À 65°, 2 ROULETTES, 2 PIEDS
ES RESPALDO ELEVABLE DE 65°, 2 RUEDAS, 2 PATAS
P ENCOSTO COM ELEVAÇÃO DE 65°, 2 RODAS, 2 PÉS

EM132
Weight: **8,6 kg**
Max loading weight: **≤ 200 kg**
Opened stretcher dimensions: **195x54x23,5 cm**
Closed stretcher dimensions: **98x54x13cm**

EASYRED

EN VINYL-COATED FOLDING STRETCHER
F BRANCARD PLIANT- TOILE EN VINYLE ENDUITE POLYESTER
ES CAMILLA PLEGABLE - TELA DE VINILO FORRADO DE POLIÉSTER
P PADIOLA DOBRÁVEL - TECIDO EM VINIL REVESTIDO DE POLIÉSTER

EN 4 aluminum feet, carrying bag, 2 belts included

F 4 pieds de soutien en aluminium, sac de transport et 2 sangles compris

ES 4 patas de aluminio, bolsa para transporte y 2 correas incluidas

P 4 pés de sustentação em alumínio, bolsa de transporte e 2 cintos inclusos

EM130
Weight: **6,6 kg**
Max loading weight: ⇳ **200 kg**
Opened stretcher dimensions: **210x54x15cm**
Closed stretcher dimensions: **105x20x10cm**



EN 4 aluminum feet

F 4 pieds en aluminium

ES 4 patas de aluminio

P 4 pés em alumínio

EM120
Weight: **6 kg**
Max loading weight: ⇳ **200 kg**
Opened stretcher dimensions: **210x54x15cm**
Closed stretcher dimensions: **105x7x15cm**

EN FOLDING SEDAN CHAIRS
F CHAISES DE PORTAGE PLIANTES
ES SILLAS PLEGABLES
P CADEIRAS PARA CARREGAR ACIDENTADOS DOBRÁVEIS

EN Aluminium frame, 2 quick release belts, 2 fixed casters, waterproof

F Toile en aluminium, 2 sangles à démontage rapide, 2 roulettes fixes, imperméable

ES Estructura de aluminio, 2 correas con desmontaje rápido, 2 ruedas fijas, impermeable

P Estrutura de alumínio, 2 cintos com soltura rápida e 2 rodas fixas,impermeável

EM300
Max loading weight: **170 kg**
Closed chair height: **97 cm**
Closed chair dimensions: **cm97x51x22h**
Weight: **12,5 kg**

EN Aluminium frame, 2 quick release belts, 2 fixed casters, 2 rotating casters with brakes, armrest and footrest, waterproof

F Toile en aluminium, 2 sangles à démontage rapide, 2 roulettes fixes et 2 pivotantes avec frein. Dotée de repose-pieds et accoudoirs. Imperméable

ES Estructura de aluminio, 2 correas con desmontaje rápido, 2 ruedas giratorias con frenos y 2 ruedas fijas. Apoya-pies y apoya-brazos. Impermeable

P Estrutura de alumínio, 2 cintos com soltura rápida e 2 rodas fixas e duas giratórias com freio. Possui apoio para pés e braços. Impermeável

EM330
Max loading weight: **170 kg**
Closed chair height: **97 cm**
Closed chair dimensions: **cm96x56x20h**
Weight: **13 kg**

EN FOLDING STRETCHER CONVERTIBLE INTO HIGH BACKREST SEDAN CHAIR
F BRANCARD PLIANT, TRANSFORMABLE EN CHAISE DE PORTAGE AVEC DOSSIER HAUT
ES CAMILLA SILLA, CON RESPALDO ALTO
P PADIOLA DOBRÁVEL, TRANSFORMÁVEL EM CADEIRA COM ENCOSTO ALTO

EN Aluminium frame, vinyl coated nylon, 2 casters Ø 10 cm, 2 belts included

F En aluminium, toile en vinyle enduite nylon, 2 roulettes Ø 10 cm, 2 sangles comprises

ES De aluminio, tela de vinilo forrada de nylon, 2 ruedas de 10 cm Ø, 2 correas incluidas

P Estrutura de alumínio, em vinil revestido de nylon, 2 rodas de Ø 10 cm, 2 cintos inclusos

EM340
Stretcher dimensions: **cm185x50x12h**
Chair dimensions: **cm137x50x60h**
Closed chair dimensions: **cm137x50x60h**
Weight: **9,9 kg**
Max. loading weight: **150 kg**

EASYRED

EN EMERGENCY RUCKSACKS, TEAR-PROOF MATERIAL WITH ZIP OPENING, REFLECTIVE TAPES AND SAFETY ANTI-SLIDING FEET

F SACS À DOS PREMIER SECOURS, RÉALISÉS EN MATIÈRE INDÉCHIRABLE, FERMETURE ÉCLAIR, BANDES RÉFLÉCHISSANTES, PETITS PIEDS ANTIGLISSE

ES MOCHILAS DE EMERGENCIA, HECHAS DE MATERIAL QUE NO SE RASGA, CON CREMALLERA, BANDA REFLECTANTE Y PATAS DE SEGURIDAD ANTIDESLIZANTES

P MOCHILAS DE EMERGÊNCIA, FEITA EM MATERIAL QUE NÃO RASGA, FECHO COM ZÍPER FAIXAS EM MATERIAL REFLEXIVO E PÉS DE SEGURANÇA ANTIDESLIZANTES



EM850

EN Rucksack in 2 sections. Rigid lower part. Upper part with lodgements

F Sacs à dos en 2 sections: la partie basse rigide et la partie haute avec des attaches modulables

ES Mochila 2 secciones: parte inferior rígida y parte superior con módulos ajustables

P Mochila em 2 seções: parte inferior rígida e parte superior com compartimentos moduláveis



EM860

EN Single zip opening

F Ouverture éclair unique

ES Abertura única con cremallera

P Abertura única com zíper

EM870

EN Emergency rucksack. Tear-proof material with zip opening. Reflective tapes and safety anti-sliding feet

F Sac à dos premier secours avec bandes réfléchissantes et petits pieds antiglisse

ES Mochila de emergencia con bandas reflectantes y patas antideslizantes

P Mochila de emergência com faixas refletivas e pés antideslizantes



EN "TRAUMA BAG" EMERGENCY BAG, TEAR-PROOF MATERIAL WITH ZIP OPENING, SAFETY ANTI-SLIDING FEET

F SAC PREMIER SECOURS "TRAUMA BAG", RÉALISÉS EN MATIÈRE INDÉCHIRABLE, FERMETURE ÉCLAIR, PETITS PIEDS ANTIGLISSE

ES BOLSA DE EMERGENCIA "TRAUMA BAG", MATERIAL QUE NO SE RASGA, CREMALLERA, PATAS DE SEGURIDAD ANTIDESLIZANTES

P MALA DE EMERGÊNCIA "TRAUMA BAG", FEITA EM MATERIAL QUE NÃO RASGA, FECHO COM ZÍPER, PÉS DE SEGURANÇA ANTIDESLIZANTES ESPAÇO

EM810



EM820

EN Reflective tapes. Internal lodgements for modules

F Bandes réfléchissantes. Disposition pour placer les pochettes

ES Bandas reflectantes. Espacio para bolsas al interior

P Faixas refletivas. Interno para dispor as bolsas



EM830

EN Reflective tapes. Internal lodgements for modules, lateral pockets

F Bandes réfléchissantes. Disposition pour placer les pochettes, poches latérales

ES Bandas reflectantes. Espacio para bolsas al interior, bolsina laterales

P Faixas refletivas. Interno para dispor as bolsas, bolsos laterais



EM840

EN Emergency bag in 2 sections. Double opening zip. Internal lodgements for modules. Reflective tapes

F Sacs en 2 sections. Double ouverture éclair. Disposition pour placer les pochettes. Bandes réfléchissantes

ES Bolsa de emergencia en 2 secciones. Abertura doble con cremallera. Espacio para bolsas al interior. Bandas reflectantes

P Mala em 2 seções. Abertura dupla com zíper. Interno para dispor as bolsas. Faixas refletivas



EN 5 COLOURED MODULES KIT FOR EMERGENCY BAGS AND RUCKSACKS
F JEU DE 5 POCHETTES POUR SACS ET SACS À DOS
ES JUEGO CON 5 BOLSITAS PARA BOLSAS Y MOCHILAS DE EMERGENCIA
P KIT COM 5 BOLSINHAS PARA MALAS E MOCHILAS DE EMERGÊNCIA

EM892
Without Velcro fastener
Measures: **cm14x15,5x7,5h**

EM891
With Velcro fastener

EASYRED

EN ONE-HAND SPHYGMOMANOMETERS KIT
F JEU DE TENSIOMÈTRE MANO-POIRE
ES JUEGO DE TENSIÓMETROS 1 TUBO
P KIT ESFIGMOMANÔMETRO PALMAR

EM900

EN 3-cuff and one hand sphygmomanometer

ES Juego con 3 brazaletes y tensiómetro 1 tubo

F Jeu avec 3 brassards et tensiomètre mano-poire

P Kit com 3 braçadeiras e esfigmomanômetro palmar

EM905

EN 5-cuff and one hand sphygmomanometer

ES Juego de 5 brazaletes y tensiómetro 1 tubo

F Jeu avec 5 brassards et tensiomètre mano-poire

P Kit com 5 braçadeiras e esfigmomanômetro palmar

EN THREE POCKETS MARSUPIUM
F TROUSSE KANGOU À 3 COMPARTIMENTS
ES RIÑONERA DE 3 BOLSILLOS
P POCHETE COM 3 COMPARTIMENTOS

EM805A
Orange

EM805B
Blue

EM805V
Green

EN TEAR-PROOF MATERIAL BELTS POUCHES
F POCHETTES POUR LA CEINTURE REALISÉES EN MATÉRIEL INDÉCHIRABLE
ES BOLSILLOS PARA CINTURÓN, MATERIAL QUE NO SE RASGA
P BOLSAS DE CINTURA FEITAS EM MATERIAL QUE NÃO RASGA

EM800A Orange
EM800B Blue
EM800V Green

EN TOURNIQUET
F GARROTS
ES TORNIQUETE
P LAÇOS HEMOSTÁTICOS

ST422R
Red mm400x25h 30g

ST422B
Blue mm400x25x 30g

Width: 25mm, ABS hook and elastic loop with Terylene.

EN SCISSORS "FORMA"
F CISEAUX "FORMA"
ES TIJERAS "FORMA"
P TESOURAS "FORMA"

EN Stainless scissors AISI 420 with wall bracket. Used to cut belts and clothes, break windows etc.

F Ciseaux en acier inoxydable AISI 420 avec fixation murale. On peut couper les ceintures, les vêtements, casser les vitres, etc.

ES Tijeras de acero inoxidable AISI 420 con soporte para pared. Se utiliza para cortar cinturones, prendas de vestir, romper vidrios etc.

P Tesoura de aço inoxidável AISI 420 com suporte para parede. Utiliza-se para cortar cintas, roupas, quebrar vidros, etc.

PS452
Weight: **560g**

EN MAUNDER MOUTH OPENER
F OUVRE-BOUCHE
ES ABREBOCA MAUNDER
P ABRE-BOCA

RN814
10cm

EN RESCUE BLANKET
F COUVERTURE ISOTHERMIQUE
ES MANTA TÉRMICA PLATA-ORO
P LENÇOL ISOTÉRMICO

PS783
210x160cm

336

EASYRED

EN INFUSION BAG HOLDER. MANOMETER INCLUDED
F MANCHETTE À PRESSION POUR TRANSFUSION, MANOMÈTRE COMPRIS
ES MANGUITO DE INFUSIÓN, MANÓMETRO INCLUIDO
P MANGUITO PARA INFUSÃO, MANÔMETRO INCLUSO

EM600
500ml

EM605
1000ml

EN HOMEAND CAR FIRST AID KIT, SHOCKPROOF POLYPROPILENE CASE, ORANGE COLOUR
F TROUSSE PREMIER SECOURS POUR LA MAISON OU LA VOITURE, EN POLYPROPYLÈNE, ANTICHOC, ORANGE
ES BOTIQUINES PRIMERO AUXILIO PARA CASA Y PARA COCHE, DE POLIPROPILENO, ANTICHOQUE, NARANJA
P MALETA PRIMEIROS-SOCORROS PARA A CASA E PARA O CARRO, DE POLIPROPILENO, ANTI-CHOQUE, LARANJA

PS180
230x170x45mm
Weight of full case: **0,300 kg**

PS185
TRIX Empty

TRIX
PS180 - Contents:
2 sterile gauze pads cm.18x40
1 pair of scissors
1 plastic tweezers
1 triangular bandage tnt cm. 40x60
1 cotton wool pack gr.5
1 pack of 10 adhesive plasters
1 tissue pack
3 alcool wipes
1 bottle Esozan gel 100ml
1 adhesive dressing cm10x6
1 gauze bandage
1 adhesive plaster roll m1x2cm
1 pair of sterile gloves
1 sponge
1 first aid manual

WALL SUPPORT INCLUDED - MADE IN ABS

PS190
180x125x80mm
Weigth of full case: **0,550 kg**

PS191
MINISAN Empty

MINISAN
PS190 - Contents:
2 pair of gloves
2 sterile gauze pads cm.18x40
1 cotton wool pack gr.10
1 adhesive plaster roll m 1 x 2 cm
1 gauze bandage cm.5x5m
1 sterile compressive bandage mm.80x100
5 antiseptic wipes
1 plastic tweezers
1 pair of scissors
1 pack of 10 adhesive plasters
1 first aid manual
1 adhesive dressing cm10x6

WALL SUPPORT INCLUDED - MADE IN ABS

PS195
240x190x85mm
Weight of full case: **1,40 kg**

PS197
MEDISAN Empty

MEDISAN
PS195 - Contents:
1 sterile bandage TNT cm. 40x60
4 sterile gauze pads cm.18x40
1 cotton wool pack gr.50
1 adhesive plaster roll m 1 x 2 cm
3 gauze bandages (2xcm.5 1xcm.7)
1 sterile compressive bandage mm.80x100
1 plastic tweezers
1 pack of 10 adhesive plasters
1 triangular bandage TNT cm.96x96x130
1 pack of 12 safety pins
1 sterile compressive bandage mm.100x 120
3 adhesive dressings cm.10x6
1 pair of scissors
1 tourniquet
1 pair of gloves
8 wipes
first aid manual

EN CABINETS
F ARMOIRES
ES BOTIQUÍN ARMARIO
P ARMÁRIOS

PS510
370x220x140mm
Weight of full case: **2,10 kg**

PS111
1/P Empty

Up to 2 people

I/P
PS510 - Contents:
2 pairs of sterile gloves
1 antiseptic solution ml.125
IODOPOVIDONE – 10% PMC iodine
1 bag of sterile physiological solution 250ml CE
1 pack of sterile gauze cm.18x40
3 packs of sterile gauze cm.10x10
2 pack of cotton wool
1 sterile tweezers
1 packs of 10 assorted adhesive plasters
1 adhesive plaster roll 5m x 2,5cm
1 gauze bandage m. 3,5x10cm
1 pair of scissors cm 14,5 DIN 58279
1 tourniquet
1 ICE PACK disposable
1 disposable medical waste bag
1 guidance leaflet in 5 languages

EASYRED

EN "MEDIC 1" - MODEL SHOCKPROOF POLYPROPILENE CASE, ORANGE COLOUR
F "MEDIC 1" - TROUSSE EN POLYPROPYLÈNE, ANTICHOC, ORANGE
ES "MEDIC 1" - MALETÍN DE POLIPROPILENO, ANTICHOQUE, NARANJA
P "MEDIC 1" - MALETA DE POLIPROPILENO, ANTI-CHOQUE, LARANJA

PS500
250x190x90mm
Weight of full case: **1,40 kg**

Up to 2 people

MEDIC I
PS500 - Contents:
2 pairs of sterile gloves
1 antiseptic solution ml.125
IODOPOVIDONE – 10% PMC iodine
1 bag of sterile physiological solution 250ml CE
1 packs of sterile gauze cm 18x40
3 packs of sterile gauze cm 10x10
1 sterile tweezers
1 pack of cotton wool
1 packs of 10 assorted adhesive plasters
1 adhesive plaster roll 5m x 2,5cm
1 gauze bandage m. 3,5x10cm
1 pair of bandage scissors cm 14,5 DIN 58279
1 tourniquet
1 disposable instant ice pack
1 disposable medical waste bag
1 guidance leaflet in 5 languages

EN CABINETS
F ARMOIRES
ES BOTIQUÍN ARMARIO
P ARMÁRIOS

PS511
400x275x127mm
Weight of full case: **2,60 kg**

PS125
100/P Empty

Up to 2 people

100/P
PS511 - Contents:
2 pairs of sterile gloves
1 antiseptic solution ml.125
IODOPOVIDONE – 10% PMC iodine
1 bag of sterile physiological solution 250ml CE
3 packs of sterile gauze cm.18x40
3 packs of sterile gauze cm.10x10
1 sterile tweezers
2 pack of cotton wool
1 packs of 20 assorted adhesive plasters
1 adhesive plaster roll 5m x 2,5cm
2 gauze bandage cm. 3,5x10cm
1 pair of bandage scissors cm 14,5 DIN 58279
1 tourniquet
1 disposable instant ice pack
1 disposable medical waste bag
1 sterile blanket cm 40 x 60 DIN 13152-BR
1 PIC3 case contents:
3 soap bags,
3 antiseptic wipes,
2 ammonium wipes
1 triangular TNT bandage cm 96x96x136
1 sterile gauze pads mm80x100 DIN 13151 M
1 gel for single burn application 3,5 gr -sterile
1 isothermic blanket gold/silver cm160x210
1 guidance leaflet in 5 languages

EN CABINETS
F ARMOIRES
ES BOTIQUÍN ARMARIO
P ARMÁRIOS

PS520
370x300x140mm
Weight of full model: **3,80 kg**

PS145
103/M Empty

Up to 2 people

103/M
PS520 - Contents:
2 pairs of sterile gloves
1 antiseptic solution ml.125
IODOPOVIDONE – 10% PMC iodine
1 bag of sterile physiological solution 250ml CE
3 packs of sterile gauze cm.18x40
3 packs of sterile gauze cm.10x10
1 sterile tweezers
2 packs of cotton wool
1 packs of 20 assorted adhesive plasters
1 adhesive plaster roll 5m x 2,5cm
2 gauze bandage cm. 3,5x10cm
1 pair of bandage scissors cm 14,5 DIN 58279
1 tourniquet
1 disposable instant ice pack
1 disposable medical waste bag
2 sterile blanket cm 40 x 60 DIN 13152-BR
1 PIC3 case contents: 3 soap bags, 3 antiseptic wipes, 2 ammonium wipes
1 triangular TNT bandage cm 96x96x136
1 sterile gauze pads mm80x100 DIN 13151 M
1 gel for single burn application 3,5 gr -sterile
1 isothermic blanket gold/silver cm160x210
1 guidance leaflet in 5 languages

EN "SAFARI" - MODEL SHOCKPROOF ABS CASE, ORANGE COLOUR, WALL SUPPORT INCLUDED
F "SAFARI"- TROUSSE EN ABS, ANTICHOC, ORANGE, SUPPORT MURAL COMPRIS
ES "SAFARI"- MALETÍN DE ABS, ANTICHOQUE, NARANJA, SOPORTE PARA PARED INCLUIDO
P "SAFARI" - MALETA EM ABS, ANTI-CHOQUE, LARANJA, SUPORTE PARA PAREDE INCLUSO

PS501
282x220x112mm
Weight of full model: **2,20 kg**

PS211
SAFARI Empty

Up to 2 people

SAFARI
PS501 - Contents:
2 pairs of sterile gloves
1 antiseptic solution ml.125
IODOPOVIDONE– 10% PMC iodine
1 bag of sterile physiological solution 250ml CE
3 packs of sterile gauze cm.18x40
3 packs of sterile gauze cm.10x10
1 sterile tweezers
1 pack of cotton wool
1 packs of 10 assorted adhesive plasters
1 adhesive plaster roll 5m x 2,5cm
1 gauze bandage cm. 3,5x10cm
1 pair of bandage scissors cm 14,5 DIN 58279
1 tourniquet
1 disposable instant ice pack
1 disposable waste bag mm250x350mm
1 sterile blanket cm 40 x 60 DIN 13152-BR
1 PIC3 case contents: 3 soap bags, 3 antiseptic wipes, 2 ammonium wipes
1 triangular TNT bandage cm 96x96x136
1 guidance leaflet in 5 languages

EASYRED

EN "PREMIER "- MODEL SHOCKPROOF ABS CASE. ORANGE COLOUR, WALL SUPPORT INCLUDED
F "PREMIER "- TROUSSE EN ABS, ANTICHOC, ORANGE, AVEC SUPPORT MURAL
ES "PREMIER "- MALETÍN DE ABS, ANTICHOQUE, NARANJA, SOPORTE PARA PARED INCLUIDO
P "PREMIER" - MALETA EM ABS, ANTI-CHOQUE, LARANJA, SUPORTE PARA PAREDE INCLUSO

PS502
225x240x123mm
Weight of full model: **2,04 kg**

PS210
PREMIER Empty

Up to 2 people

PREMIER
PS502 - Contents:
2 pairs of sterile gloves
1 antiseptic solution ml.125
IODOPOVIDONE – 10% PMC iodine
1 bag of sterile physiological solution 250ml CE
3 packs of sterile gauze cm.18x40
3 packs of sterile gauze cm.10x10
1 sterile tweezers
1 pack of cotton wool
1 packs of 10 assorted adhesive plasters
1 adhesive plaster roll 5m x 2,5cm
1 gauze bandage cm. 3,5x10cm
1 pair of bandage scissors cm 14,5 DIN 58279
1 tourniquet
1 disposable instant ice pack
1 disposable waste
1 sterile blanket cm 40 x 60 DIN 13152-BR
1 PIC3 case contents:
3 soap bags,
3 antiseptic wipes,
2 ammonium wipes
1 triangular TNT bandage cm 96x96x136
1 guidance leaflet in 5 languages

EN "OLIMPIA" - MODEL SHOCKPROOF ABS CASE, ORANGE COLOUR, WALL SUPPORT INCLUDED
F "OLIMPIA" - TROUSSE EN ABS, ANTICHOC, ORANGE, AVEC SUPPORT MURAL
ES "OLIMPIA" - MALETÍN DE ABS, ANTICHOQUE, NARANJA, SOPORTE PARA PARED INCLUIDO
P "OLIMPIA" - MALETA EM ABS, ANTI-CHOQUE, LARANJA, SUPORTE PARA PAREDE INCLUSO

PS503
335x250x123mm
Weight of full model: **2,80 kg**

PS212
OLIMPIA Empty

Up to 2 people

OLIMPIA
PS503 - Contents:
2 pairs of sterile gloves
1 antiseptic solution ml.125
IODOPOVIDONE – 10% PMC iodine
1 bag of sterile physiological solution 250ml CE
3 packs of sterile gauze cm.18x40
3 packs of sterile gauze cm.10x10
1 sterile tweezers
1 pack of cotton wool
1 packs of 20 assorted adhesive plasters
1 adhesive plaster roll 5m x 2,5cm
2 gauze bandage cm. 3,5x10cm
1 pair of bandage scissors cm 14,5 DIN 58279
1 tourniquet
1 disposable instant ice pack
1 disposable waste bag
1 sterile blanket cm 40 x 60 DIN 13152-BR
1 PIC3 case contents:
3 soap bags,
3 antiseptic wipes,
2 ammonium wipes
1 triangular TNT bandage cm 96x96x136
2 sterile gauze pads mm80x100 DIN 13151 M
2 gel for single burn application 3,5 gr -sterile
1 isothermic blanket gold/silver cm160x210
1 guidance leaflet in 5 languages

EN CABINETS
F ARMOIRES
ES BOTIQUÍN ARMARIO
P ARMÁRIOS

PS521
460x300x140mm
Weight of full case: **7,50 kg**

PS235
102/M Vuoto

More than 3 people

102/M
PS521 - Contents:
5 pairs of sterile gloves
1 safety mask with eye protection visor
2 antiseptic solution ml.500
IODOPOVIDONE – 10% PMC iodine
3 sterile physiological solution 500ml CE
2 packs of sterile gauze cm.18x40
10 packs of sterile gauze cm.10x10
2 sterile blanket cm 40 x 60 DIN 13152-BR
2 sterile tweezers
1 pack of cotton wool
1 case of elastic tube gauze
2 packs of 10 assorted adhesive plasters
2 adhesive plaster roll 5m x 2,5cm
1 pair of bandage scissors cm 14,5 DIN 58279
3 tourniquet
2 disposable instant ice pack
2 disposable waste bag
1 clinical thermometer CE with case
1 sphygmomanometer with stethoscope
1 guidance leaflet in 5 languages

PS512
450x375x130mm
Weight of full case: **6,90 kg**

PS135
102/P Empty

More than 3 people

102/P
PS512 - Contents:
5 pairs of sterile gloves
1 safety mask with eye protection visor
2 antiseptic solution ml.500
IODOPOVIDONE – 10% PMC iodine
3 sterile physiological solution 500ml CE
2 packs of sterile gauze cm.18x40
10 packs of sterile gauze cm.10x10
2 sterile blanket cm 40 x 60 DIN 13152-BR
2 sterile tweezers
1 pack of cotton wool
1 case of elastic tube gauze
2 packs of 10 assorted adhesive plasters
2 adhesive plaster roll 5m x 2,5cm
1 pair of bandage scissors cm 14,5 DIN 58279
3 tourniquet
2 disposable instant ice pack
2 disposable waste bag
1 clinical thermometer CE with case
1 sphygmomanometer with stethoscope
1 guidance leaflet in 5 languages

EASYRED

EN "MEDIC 2"- MODEL SHOCKPROOF ABS CASE, ORANGE COLOUR, WALL SUPPORT INCLUDED
F "MEDIC 2"- TROUSSE EN ABS, ANTICHOC, ORANGE, AVEC SUPPORT MURAL
ES "MEDIC 2"- MALETÍN DE ABS, ANTICHOQUE, NARANJA, SOPORTE PARA PARED INCLUIDO
P "MEDIC 2"- MALETA EM ABS, ANTI-CHOQUE, LARANJA, SUPORTE PARA PAREDE INCLUSO

PS504
395x270x135mm
Weight of full case: **6,20 kg**

More than 3 people

MEDIC 2
PS504 - Contents:
5 pairs of sterile gloves
1 safety mask with eye protection visor
2 antiseptic solution ml 500
IODOPOVIDONE – 10% PMC iodine
3 sterile physiological solution 500ml CE
2 packs of sterile gauze cm.18x40
10 packs of sterile gauze cm.10x10
2 sterile blanket cm 40 x 60 DIN 13152-BR
2 sterile tweezers
1 pack of cotton wool
1 case of elastic tube gauze
2 packs of 10 assorted adhesive plasters
2 adhesive plaster roll 5mx2,5cm
1 pair of bandage scissors cm 14,5 DIN 58279
3 tourniquet
2 disposable instant ice pack
2 disposable waste bag
1 clinical thermometer CE with case
1 sphygmomanometer with stethoscope
1 guidance leaflet in 5 language

EN "MULTISAN"- MODEL SHOCKPROOF ABS CASE, ORANGE COLOUR, WALL SUPPORT INCLUDED
F "MULTISAN"- TROUSSE EN ABS, ANTICHOC, ORANGE, AVEC SUPPORT MURAL
ES "MULTISAN"- MALETÍN DE ABS, ANTICHOQUE, NARANJA, SOPORTE PARA PARED INCLUIDO
P "MULTISAN"- MALETA EM ABS, ANTI-CHOQUE, LARANJA, SUPORTE PARA PAREDE INCLUSO

PS505
443x338x147mm
Weight of full case: **8,30 kg**

PS230
MULTISAN Empty

More than 3 people

MULTISAN
PS505 - Contents:
5 pairs of sterile gloves
1 safety mask with eye protection visor
2 antiseptic solution ml.500
IODOPOVIDONE – 10% PMC iodine
3 sterile physiological solution 500ml CE
2 packs of sterile gauze cm.18x40
10 packs of sterile gauze cm.10x10
2 sterile blanket cm 40 x 60 DIN 13152-BR
2 sterile tweezers
1 pack of cotton wool
1 case of elastic tube gauze
2 pack of 20 assorted adhesive plasters
2 adhesive plaster roll 5m x 2,5cm
1 pair of bandage scissors cm 14,5 DIN 58279
3 tourniquet
2 disposable instant ice pack
2 disposable waste bag
1 clinical thermometer CE with case
1 sphygmomanometer with stethoscope
4 gauze bandage cm. 3,5x10cm
1 PIC3 case contents: 3 soap bags, 3 antiseptic wipes, 2 ammonium wipes
1 PINOCCHIO mouth opener + VENTO resuscitator
1 isothermic blanket gold/silver cm160x210
1 triangular TNT bandage cm 96x96x136
2 gel for single burn application 3,5 gr -sterile
2 elastic gauze m4 x 6cm DIN 61634
1 sterile gauze pads mm80x100 DIN 13151 M
1 guidance leaflet in 5 languages

EN CABINETS
F ARMOIRES
ES BOTIQUÍN ARMARIO
P ARMÁRIOS

PS525
460x340x180mm
Weight of
full case: **8,40 kg**

PS162
605/M Empty

More than 3 people

605/M
PS525 - Contents:
5 pairs of sterile gloves
1 safety mask with eye protection visor
2 antiseptic solution ml.500
IODOPOVIDONE – 10% PMC iodine
3 sterile physiological solution 500ml CE
2 packs of sterile gauze cm.18x40
10 packs of sterile gauze cm.10x10
2 sterile blanket cm 40 x 60 DIN 13152-BR
2 sterile tweezers
2 pack of cotton wool
1 case of elastic tube gauze
2 packs of – 20 assorted adhesive plasters
2 adhesive plaster roll 5m x 2,5cm
1 pair of bandage scissors cm 14,5 DIN 58279
3 tourniquet
2 disposable instant ice pack
2 disposable waste bag
1 clinical thermometer CE with case
1 sphygmomanometer with stethoscope
4 gauze bandage cm. 3,5x10cm
1 PIC3 case contents: 3 soap bags, 3 antiseptic wipes, 2 ammonium wipes
1 PINOCCHIO mouth opener + VENTO resuscitator
1 isothermic blanket gold/silver cm160x210
1 triangular TNT bandage cm 96x96x136
2 gel for single burn application 3,5 gr -sterile
2 elastic gauze m4 x 6cm DIN 61634
1 sterile gauze pad mm80x100 DIN 13151 M
1 guidance leaflet in 5 languages

PS526
400x200x580mm
Weight of full model: 12,90 kg

PS176
805/M Empty

More than 3 people

805/M
PS526 - Contents:
3 pack of cotton wool
1 antiseptic solution ml 250
1 hydrogen peroxide solution ml100
1 pack of 100 – assorted adhesive plasters
1 pack of 100 – adhesive plasters cm 7x2
3 tourniquet
1 pair of bandage scissors cm 14,5 DIN 58279
2 adhesive plaster roll 5m x 2,5cm
1 PIC3 case contents: 3 soap bags, 3 antiseptic wipes
2 ammonium wipes
10 packs of 25 pcs sterile gauze cm 10x10
6 packs of sterile gauze cm 18x40
4 triangular TNT bandage cm 96x96x136
1 elastic bandage cm7 with clasp
2 sterile blanket cm 40 x 60 DIN 13152-BR
2 pack of 10 pcs of paper tissues
2 disposable instant ice pack
1 isothermic blanket gold/silver cm160x210
1 pack of 8pcs assorted bandages
1 EMOCONTROL compressive bandage
1 case of elastic tube gauze
5 disposable waste bag mm250x350mm
1 safety mask with eye protection visor
1 clinical thermometer CE with case
2 sterile tweezers
1 PINOCCHIO mouth opener + VENTO resuscitator
3 sterile physiological solution 500ml CE
2 antiseptic solution ml 500 IODOPOVIDONE 10% PMC iodine
1 sphygmomanometer with stethoscope
5 pairs of sterile gloves
3 burn gel packs 3,5 gr
1 guidance leaflet in 5 languages

EASYRED

EN REFILL PACKS
F PAQUETS REFILL
ES PAQUETES CON CONTENIDO PARA BOTIQUINES
P PACOTES DE REFIL

PS530
REFILL PACK up to 2 people BASIC
With sphygmomanometer

PS531
REFILL PACK up to 2 people BASIC
Without sphygmomanometer

5 pairs of sterile gloves
1 safety mask with eye protection visor
2 antiseptic solution ml 500
IODOPOVIDONE – 10% PMC iodine
3 sterile physiological solution 500 ml CE
2 packs of sterile gauze cm 18x40
10 packs of sterile gauze cm 10x10
2 sterile blanket cm 40 x 60 DIN 13152-BR
2 sterile tweezers
1 cotton wool
1 case of elastic tube gauze
2 pack of 10 assorted adhesive plasters
2 adhesive plaster roll 5m x 2,5 cm
1 pair of bandage scissors cm 14,5 DIN 58279
3 tourniquet
2 disposable instant ice pack
2 disposable waste bag
1 clinical thermometer CE with case
1 gauze bandage cm 3,5x10 cm
1 guidance leaflet in 5 languages

PS532
REFILL PACK more than 3 people
With sphygmomanometer

PS533
REFILL PACK more than 3 people
Without sphygmomanometer

5 pairs of sterile gloves
1 safety mask with eye protection visor
2 antiseptic solution ml.500
IODOPOVIDONE – 10% PMC iodine
3 bags sterile physiological solution 500ml CE
2 packs of sterile gauze cm 18x40
10 packs of sterile gauze cm 10x10
2 sterile blanket cm 40 x 60 DIN 13152-BR
2 sterile tweezers
1 cotton wool
1 case of elastic tube gauze
2 pack of 20 assorted adhesive plasters
2 adhesive plaster roll 5 m x 2,5 cm
1 pair of bandage scissors cm 14,5 DIN 58279
3 tourniquet
2 disposable instant ice pack
2 disposable waste bag
1 clinical thermometer CE with case
4 gauze bandage cm 3,5x10cm
1 PIC3 case contents:
  3 soap bags,
  3 antiseptic wipes,
  2 ammonium wipes
1 PINOCCHIO mouth opener +VENTO resuscitator
1 isothermic blanket gold/silver cm 160x210
1 triangular TNT bandage cm 96x96x136
2 gel for single burn application 3,5 gr - sterile
2 elastic gauze m 4 x 6 cm DIN 61634
1 sterile gauze pad mm80x100 DIN 13151 M
1 guidance leaflet in 5 languages

PS534
REFILL PACK up to 2 people BASIC
Without sphygmomanometer

2 pairs of sterile gloves
1 antiseptic solution ml 125
IODOPOVIDONE – 10% PMC iodine
1 bag of sterile physiological solution 250 ml CE
1 packs of sterile gauze cm 18x40
3 packs of sterile gauze cm 10x10
1 sterile tweezers
1 cotton wool
1 packs of 10 assorted adhesive plasters
1 adhesive plaster roll 5 m x 2,5 cm
1 gauze bandage cm 3,5x10cm
1 pair of bandage scissors cm 14,5 DIN 58279
1 tourniquet
1 disposable instant ice pack
1 disposable waste bag
1 guidance leaflet in 5 languages

EN "NAUTICA" - SERIES FISRT AID CASE ORANGE COLOUR, WALL SUPPORT INCLUDED
F "NAUTICA" - ANTICHOC, ORANGE, AVEC SUPPORT MURAL
ES "NAUTICA" - ANTICHOQUE, NARANJA, SOPORTE PARA PARED INCLUIDO
P "NAUTICA" - ANTI-CHOQUE, LARANJA, SUPORTE PARA PAREDE INCLUSO

PS310
PREMIER N Full
240x240x123mm
Weight of full model: **1,60 kg**
Up to 6 miles

PREMIER N
PS310 - Contents:
6 sterile gauze pads cm 18x40
1 pack of sterile gauze cm 10x10
1 antiseptic solution ml 250
1 ammonia phial
4 cambric gauze bandages cm 5
1 cambric gauze bandage cm 7
1 adhesive plaster roll m 1 x 2 cm
1 pack of 10 adhesive plasters
250 gr cotton wool
1 pair of scissors
1 tourniquet
2 splints
1 vaseline gauze cm 10x10
First aid user leaflet

PS315
OLIMPIA N Full
335x250x123mm
Weight of full model: **2,60 kg**
Over 6 miles

OLIMPIA N
PS315 - Contents:
1 ammonia phial ml.20
4 cambric gauze bandages 5cmx4m
1 cambric gauze bandage 7cmx4m
2 gauze bandages (5cm and 7cm)
1 adhesive plaster roll m 5 x 2,5 cm
1 pack of 20 adhesive plasters
1 pack 250 gr cotton wool
1 pair of bandage scissors lister
1 pack sterile gauze cm10x10 - 12 folds
1 pack of 25 pcs sterile gauzes cm 10x10
1 tourniquet
6 sterile gauze pads cm 18x40
4 hypodermic syringes (2 cc.5 2 cc.10)
2 splints
1 clinical thermometer
1 antiseptic solution ml 250
1 compressive pad bandage mm 80x100
1 compressive pad bandage mm 100x120
2 pack of vaseline gauzes cm 10x10
1 hydrogen peroxide solution
First aid user leaflet

PS320
MULTISAN N
443x338x147mm
Weight of full model: **4.30 kg**
Over 6 miles

MULTISAN N
PS320 - Contents:
1 ammonia phial
4 cambric gauze bandages 5cmx4m
1 cambric gauze bandage 7cm4m
2 gauze bandages (5cm and 7cm)
1 adhesive plaster roll m 5 x 2,5 cm
1 pack of 20 adhesive plasters
5 packs of cotton wool gr. 50
1 pair of scissors lister
1 pack sterile gauze cm 10x10 - 12 folds
1 pack of 25 pcs sterile gauzes cm 10x10
1 tourniquet
6 sterile gauze pads cm 18x40
4 hypodermic syringes (2 cc.5 2 cc.10)
2 splints
1 clinical thermometer
1 antiseptic solution ml 250
1 compressive pad bandage mm 80x100
1 compressive pad bandage mm 100x120
2 packs of vaseline gauze cm 10x10
1 hydrogen peroxide solution
First aid user leaflet

SKEMA

EN FURNITURE-STAINLESS STEEL ACCESSORIES

F MOBILIER-ACCESSOIRES EN ACIER INOXYDABLE

ES MOBILIARIO-ACCESORIOS DE ACERO INOXIDABLE

P MOBILIÁRIO-AÇO INOX

EN POWDER-ENAMELLED SHEET-STEEL CABINETS, ADJUSTABLE STAINLESS SHEET-STEEL SHELVES
F ARMOIRE EN TÔLES D'ACIER VERNI, ÉTAGES AMOVIBLES EN TÔLES D'ACIER INOXYDABLE
ES VITRINA EN CHAPA DE ACERO PINTADO A POLVOS, ESTANTES AJUSTABLES EN CHAPA DE ACERO INOXIDABLE
P ARMÁRIOS EM CHAPA DE AÇO PINTADA A PÓ, PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AJUSTÁVEIS

MO111
Cm53x36x144h-0,31m³*

EN One **tempered-glass** door
F Une porte en **verre trempé**
ES Una puerta en **vidrio temperado**
P Uma porta em **vidro temperado**

MO115
Cm75x38x169h - 0,53m³*

EN Two **tempered-glass** doors
F Deux portes en **verre trempé**
ES Dos puertas en **vidrio temperado**
P Duas portas em **vidro temperado**

MO121
Cm75x38x169h - 0,54m³*

EN Two **tempered-glass** doors and two sheet steel doors
F Deux portes en **verre trempé** et deux portes en tôles d'acier
ES Dos puertas en **vidrio temperado** y dos en chapa de acero
P Duas portas em **vidro temperado** e duas em chapa de aço

*Volume and weight refer to packaged product

EN POWDER-ENAMELLED SHEET-STEEL CABINETS, STAINLESS SHEET-STEEL SHELVES
F ARMOIRE EN TÔLES D'ACIER VERNI, ÉTAGES EN TÔLES D'ACIER INOXYDABLE
ES VITRINA EN CHAPA DE ACERO PINTADO A POLVOS, ESTANTES EN CHAPA DE ACERO INOXIDABLE
P ARMÁRIOS EM CHAPA DE AÇO PINTADA A PÓ, PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL

MO131
Cm80x37x193h - 0,62m³*

EN Four sliding **tempered-glass** doors

F Quatre portes coulissantes en **verre trempé**

ES Cuatro puertas corredizas en **vidrio temperado**

P Quatro portas corrediças em **vidro temperado**

MO135
Cm80x37x193h - 0,65m³*

EN Two sliding **tempered-glass** doors and two wing steel doors

F Deux portes coulissantes en **verre trempé** et deux portes en tôles d'acier

ES Dos puertas corredizas en **vidrio temperado** y dos en chapa de acero

P Duas portas corrediças em **vidro temperado** e duas em folha de aço

EN WALL CABINETS
F ARMOIRE MURALE
ES ARMARIOS DE PARED
P ARMÁRIOS DE PAREDE

MO541
Cm80x35x45h - 0,12m³*

EN Two wing steel doors. 1 shelf

F Deux portes en tôles d'acier. 1 étage

ES Dos puertas en chapa de acero. 1 estante

P Duas portas em folha de aço. 1 prateleira

MO535
Cm60x30x60h - 0,17m³*

EN Two sliding **tempered-glass** doors
2 shelves

F Deux portes coulissantes en **verre trempé**
2 étages

ES Dos puertas corredizas en **vidrio temperado**
2 estantes

P Duas portas corrediças em **vidro temperado**
2 prateleiras

*Volume and weight refer to packaged product

EN WARD TROLLEY-ALUMINIUM FRAME, BI-LAMINATE SHELVES - 80 mm CASTERS
F CHARIOT DE SERVICE, STRUCTURE EN ALUMINIUM, ÉTAGES EN MELAMINÉ - ROUES DE 80 MM
ES CARROS AUXILIARES DE ALUMINIO, ESTANTES BILAMINADOS - RUEDAS DE 80 MM
P CARROS HOSPITALARES EM ALUMÍNIO, PRATELEIRAS BILAMINADAS - RODAS DE 80 MM

M0201
cm60x40x80h - 0,04m³ - 11kg*
M0202
cm70x50x80h - 0,05m³ - 17kg*
M0203
cm90x60x80h - 0,07m³ - 23kg*
Without railings

M0221
cm60x40x80h - 0,04m³ - 11kg*
M0222
cm70x50x80h - 0,05m³ - 17kg*
M0223
cm90x60x80h - 0,07m³ - 23kg*
With railings

M0210
cm90x60x80h - 0,05m³ - 20kg*
Without railings

EN Complete with bottle rack, waste bin, bowl stand and Ø 32cm bowl

F Comprenant porte-flacons, porte-déchets, porte-cuvette et cuvette Ø 32cm

ES Con soporte para frascos, cubo para restos, soporte para cubeta, cubeta de Ø 32cm

P Completo com suporte para frascos, lixeira, suporte para bacia e bacia de Ø 32cm

EN STAINLESS STEEL DRESSING TROLLEYS-PUSH HANDLE, 80 mm CASTERS
F CHARIOT À SOINS EN ACIER INOXYDABLE, POIGNÉE POUR LE DÉPLACEMENT. ROUES DE 80 mm
ES CARROS DE CURA DE ACERO INOXIDABLE – EMPUJADOR, RUEDAS DE 80 mm
P CARROS CURATIVO EM AÇO INOX - ALÇA DE TRANSPORTE, RODAS DE 80 mm

Two shelves
M0233
cm60x40x80h - 0,04m³ - 9,5kg*
M0234
cm70x50x80h - 0,05m³ - 11kg*
M0235
cm90x60x80h - 0,05m³ - 15kg*

Three shelves
M0243
cm60x40x80h - 0,04m³ - 9,5kg*
M0244
cm70x50x80h - 0,05m³ - 11kg*
M0245
cm90x60x80h - 0,05m³ - 15kg*

TX535
Ø 32cm
Stainless steel bowl

M0247 *
cm90x60x80h - 0,63m³ - 21kg*

EN Two shelves complete with bottle rack, waste bin, bowl stand and Ø 32cm bowl

F Deux étages comprenant porte-flacons, porte-déchets, porte-cuvette et cuvette Ø 32cm

ES Dos estantes con soporte para frascos, cubo para restos, soporte para cubeta, cubeta de Ø 32cm

P Duas prateleiras completas com suporte para frascos, lixeira, suporte para bacia e bacia de Ø 32cm

* Volume refers to packaged product

EN DRESSING TROLLEYS
F CHARIOT À SOINS
ES CARROS DE CURA
P CARROS CURATIVO

M0251
cm70x50x85h 0,26m³ 15kg*

EN Complete with one drawer, one bowl-stand and one Ø 32cm stainless steel bowl. Push handle. 80mm casters

F Avec un tiroir, comprenant porte-cuvette et cuvette Ø 32cm. Poignée pour le déplacement. Roues de 80 mm

ES Con un cajón, soporte para cubeta, cubeta de Ø 32cm. Empujador. Ruedas de 80 mm

P Completo com uma gaveta, um suporte para bacia e uma bacia em aço inox de Ø 32cm. Alça de transporte. Rodas de 80mm

M0252
cm70x50x85h 0,26m³ 17kg*

EN Complete with two drawers, one bowl-stand and one Ø 32cm stainless steel bowl. Push handle. 80mm casters

F Avec deux tiroirs, comprenant porte-cuvette et cuvette Ø 32cm. Poignée pour le déplacement. Roues de 80 mm

ES Con dos cajones, un soporte para cubeta, cubeta de Ø 32cm en acero inoxidable. Empujador. Ruedas de 80 mm

P Completo com duas gavetas, um suporte para bacia e uma bacia em aço inox de Ø 32cm. Alça de transporte. Rodas de 80mm

EN MAYO INSTRUMENT TABLE
F TABLE DE MAYO
ES MESA INSTRUMENTAL MAYO
P MESA INSTRUMENTAL MAYO

M0275
0,06m³* *INNER TRAY cm70x45x1,8h OUTER TRAY cm70x45x6,5h

EN Height adjustable by hand from 90 to 115 cm. Light alloy base with 5 arms on Ø 50mm casters. Removable stainless steel tray and frame

F Hauteur réglable manuellement de 90 à 115cm. Base en allaige léger sur 5 branches, sur roues Ø 50mm. Châssis et plateau amovibles

ES Altura ajustable manualmente de 90 a 115 cm. Base en aleación ligera, 5 brazos, con ruedas de Ø 50mm. Bandeja y soporte relativo extraibles

P Altura ajustável manualmente de 90 a 115cm. Base em liga leve com 5 braços e rodas de Ø 50mm. Bandeja de aço inox e relativo suporte removíveis

M0276
0,16m³* * INNER TRAY cm70x45x1,8h OUTER TRAY cm70x45x6,5h

EN Adjustable height by hydraulic system from 90 to 125 cm. Light alloy base with 5 arms on Ø 50mm casters. Removable stainless steel tray and frame

F Hauteur réglable par pompe oléodinamique de 90 à 125 cm. Base en allaige léger sur 5 branches, sur roues Ø 50mm. Châssis et plateau amovibles

ES Altura ajustable con sistema hidráulico de 90 a 125 cm. Base en aleación ligera, 5 brazos, con ruedas de Ø 50mm. Bandeja y soporte relativo extraibles

P Altura ajustável por sistema hidráulico de 90 a 125 cm. Base em liga leve com 5 braços e rodas de Ø 50mm. Bandeja de aço inox e relativo suporte removíveis

EN ANAESTHESIA TROLLEY
F CHARIOT POUR ANESTHESIE
ES CARRO ANESTESIA
P CARRO ANESTESIA

M0280
cm60x40x110h - 0,48m³*

EN Manufactured in 18/10 stainless steel. Upper section with large open space. 6 drawers and storage compartment with locking door. Ø 80mm casters

F Construit entièrement en acier inox 18/10. Six tiroirs et compartiment avec porte à serrure. Monté sur roues Ø 80 mm

ES Construido de acero inoxidable 18/10. Un estante con mucho espacio. 6 cajones y armario con una puerta con cerradura. Con ruedas de Ø 80 mm

P Fabricado em aço inox 18/10. Parte superior com amplo espaço. 6 gavetas e compartimento com porta a fechadura. Rodas de Ø 80mm

*Volume refers to packaged product

EN PHYSIOTHERAPY BEDS - STEEL TUBULAR FRAME, WASHABLE, FIRE RETARDANT PLASTIC TISSUE
F TABLE POUR PHYSIOTHÉRAPIE EN TUBE D'ACIER VERNI, TISSU PLASTIFIÉ, LAVABLE, IGNIFUGÉ
ES MESA PARA FISIOTERAPIA EN TUBO DE ACERO, TAPICERIA DE TEJIDO PLÁSTICO LAVABLE Y IGNIFUGO
P CAMAS PARA FISIOTERAPIA EM TUBO DE AÇO, FORRO DE TECIDO PLÁSTICO LAVÁVEL E IGNÍFUGO

M0310B
White. Cm 180x60x78h -0,26m³* - 150Kg
Chromium-plated steel tube

M0310N
Black. Cm 180x60x78h -0,26m³* - 150Kg
Chromium-plated steel tube

M0304
Paper roll holder optional

*Volume refers to packaged product

EN EXAMINATION COUCHES, STEEL TUBULAR FRAME, WASHABLE AND FIRE RETARDANT PLASTIC TISSUE
F TABLE D'EXAMEN EN TUBE D'ACIER VERNI, TISSU PLASTIFIÉ LAVABLE IGNIFUGÉ
ES MESA RECONOCIMIENTO EN TUBO DE ACERO, TAPICERÍA DE TEJIDO PLÁSTICO LAVABLE Y IGNÍFUGO
P MACAS PARA EXAME EM TUBO DE AÇO, FORRO DE TECIDO PLÁSTICO LAVÁVEL E IGNÍFUGO

M0314
White tissue. Cm 180x60x78h -0,26m³* 150Kg

EN White tissue. White enamelled steel tube
F Tissu blanc. Tube d'acier verni blanc
ES Tejido blanco. Tubo de acero pintado blanco
P Tecido branco. Tubo de aço pintado branco

M0315B
White tissue. Cm 180x60x78h -0,26m³* 150Kg

EN White tissue. Chromium-plated steel tube
F Tissu blanc. Tube d'acier chromé
ES Tejido blanco. Tubo de acero cromado
P Tecido branco. Tubo de aço cromado

M0315N
Black tissue. Cm 180x60x78h -0,26m³* 150Kg

EN Black tissue. Chromium-plated steel tube
F Tissu noir. Tube d'acier chromé
ES Tejido negro. Tubo de acero cromado
P Tecido preto. Tubo de aço cromado

EN EXAMINATION COUCHES
F TABLE D'EXAMEN
ES MESA DE RECONOCIMIENTO
P MACAS PARA EXAME

MORETTI EXCLUSIVE

EN Chromed steel tubular frame, washable and fire retardant leatherette. Easy to assemble. Adjustable backrest. 150 kg maximum loading weight.

F En acier chromé, revêtement lavable ignifugé, en faux cuir. Facile à monter. Dossier réglable. Poids maximum du patient: 150 kg.

ES En tubo de acero cromado, lavable y ignífugo, de cuero artificial. Fácil montaje. Respaldo ajustable. Peso máximo paciente 150 kg.

P Em tubo de aço cromado, lavável e ignífugo, de couro artificial. Fácil de montar. Encosto regulável. Peso máximo paciente 150 kg.

M0330N
Black
cm185x60x79h
Frame: Ø 35mm, legs: Ø 30mm

M0330B
White

M0330BL
Blue

EN Varnished steel rectangular tubular frame, washable and fire retardant leatherette. Adjustable backrest. 150 kg maximum loading weight.

F En tube rectangulaire en acier verni, revêtement lavable ignifugé, en faux cuir. Dossier réglable. Poids maximum du patient: 150 kg.

ES En tubo rectangular de acero pintado, lavable y ignífugo, de cuero artificial. Respaldo ajustable. Peso máximo paciente 150 kg.

P Em tubo retangular de aço pintado, lavável e ignífugo, de couro artificial. Encosto regulável. Peso máximo paciente 150 kg.

M0333BL
Blue
cm185x60x79h
Frame: 38x25mm, legs: 45x25mm

M0333N
Black

M0333B
White

M0355G OPTIONAL paper roll holder

EN EXAMINATION COUCHES
F TABLE D'EXAMEN
ES MESA DE RECONOCIMIENTO
P MACAS PARA EXAME

MORETTI EXCLUSIVE

EN Varnished steel tubular frame, washable and fire retardant leatherette. Easy to assemble. Adjustable backrest. 150 kg. maximum loading weight.

F En acier verni, revêtement lavable ignifugé, en faux cuir. Facile à monter. Dossier réglable. Poids maximum du patient: 150kg.

ES En tubo de acero pintado, lavable y ignífugo, de cuero artificial. Fácil montaje. Respaldo ajustable. Peso máximo paciente kg. 150.

P Em tubo de aço pintado, lavável e ignífugo, de couro artificial. Fácil de montar. Encosto regulável. Peso máximo paciente kg. 150.

M0335B
White
cm185x60x79h
Frame: Ø 38mm, legs: Ø 34mm

M0355G
Paper hold roller

M0355G OPTIONAL paper roll holder

M0335BL
Blue

M0335N
Black

EN ELECTRIC EXAMINATION COUCHES
F TABLE D'EXAMEN ÉLECTRIQUE
ES CAMILLA ELÉCTRICA
P MACAS ELÉTRICAS PARA EXAME

EN White varnished steel tubular frame, washable and fire retardant leatherette, with facial hole. Height and backrest electrically adjustable. 150 kg. maximum loading weight.

F En acier verni blanc, revêtement lavable ignifugé, en faux cuir. Avec trou visage. Hauteur et dossier avec réglage électrique. Poids maximum du patient:150 kg.

ES En tubo de acero pintado blanco, lavable y ignífugo, de cuero artificial, con hueco facial. Altura y respaldo ajustables electricamente. Peso máximo paciente 150 kg.

P Em tubo de aço pintado branco, lavável e ignífugo, de couro artificial, com orifício para o rosto. Altura e encosto com regulagem elétrica. Peso máximo paciente 150 kg.

M0350B
White
cm196x66x59÷90h

M0355G OPTIONAL paper roll holder

M0350BL
Blue

M0350V
Green

EN EXAMINATION COUCHES, CHROMIUM STEEL TUBULAR FRAME, WASHABLE, FIRE RETARDANT TISSUE
F TABLE D'EXAMEN EN TUBE D'ACIER CHROMÉ, TISSU LAVABLE IGNIFUGÉ
ES MESA RECONOCIMIENTO DE TUBO DE ACERO CROMADO, TAPICERÍA DE TEJIDO LAVABLE Y IGNÍFUGO
P MACAS PARA EXAME EM TUBO DE AÇO CROMADO, FORRO DE TECIDO PLÁSTICO LAVÁVEL E IGNÍFUGO

ROUND TUBULAR FRAME
TWO ARTICULATIONS

M0321B
cm180x60x78h - 0,26m³* **150Kg**

EN White tissue
F Tissu blanc
ES Tejido blanco
P Tecido branco

M0321N
cm180x60x78h - 0,26m³* **150Kg**

EN Black tissue
F Tissu noir
ES Tejido negro
P Tecido preto

M0304

EN Square tube universal paper roll holder. Not included with the beds

F Port rouleaux en tube carré. Non compris aux tables

ES Portarollos de papel para tubo cuadrado. No es incluido con las mesas

P Suporte para rolo de papel para tubo quadrado. Não incluso com as camas

ROUND TUBULAR FRAME
GYNAECOLOGICAL

M0325B white tissue
cm180x60x78h - 0,26m³* **150Kg**

M0325N black tissue
cm180x60x78h - 0,26m³* **150Kg**

* Volume refers to packaged products

SQUARE TUBULAR FRAME
ONE ARTICULATION
M0316
cm180x60x78h - 0,26m³* 150Kg

SQUARE TUBULAR FRAME
TWO ARTICULATIONS
M0322
cm180x60x78h - 0,26m³*

M0304

EN Square tube universal paper roll holder. Not included with the beds

F Port rouleaux en tube carré. Non compris aux tables

ES Portarollos de papel para tubo cuadrado. No es incluido con las mesas

P Suporte para rolo de papel para tubo quadrado. Não incluso com as camas

SQUARE TUBULAR FRAME
GYNAECOLOGICAL
M0327
cm180x60x78h - 0,26m³* - 150Kg

EN REVOLVING STOOLS - Heavy plastic base with 5 arms. Adjustable height. Seat Ø32 cm
F TABOURETS - Base à 5 branches. Hauteur réglable. Siège de Ø 32 cm
ES TABURETES - Base de plástico pesada, con 5 brazos. Altura ajustable. Asiento de Ø32 cm
P BANCOS GIRATÓRIOS - Base de plástico pesada com 5 braços. Altura ajustável. Assento de Ø32 cm

M0471
h48-58cm - 0,26m³* 150Kg
EN Stainless steel seat. On foots (not illustrated)
F Siège en acier inoxydable. Sur pieds (non illustré)
ES Asiento de acero inoxidable. Base 5 apoyos (no ilustrado)
P Assento em aço inox. Com pezinhos (não ilustrado)

M0475
h50-60cm - 0,26m³* - 150Kg
EN Upholstered steel seat. On foots
F Siège rembourré. Sur pieds
ES Asiento acolchado. Base de 5 apoyos
P Assento acolchoado. Com pezinhos

M0477
h54-64cm 150Kg
EN Upholstered seat. With casters. Adjustable height by gas-operated system

F Siège rembourré. Avec roues. Hauteur réglable à gaz

ES Asiento acolchado. Con ruedas. Altura ajustable por sistema a gas

P Assento acolchoado. Com rodinhas. Altura ajustável por sistema a gás

M0472
h52-62cm - 150Kg
EN Stainless steel seat. With casters
F Siège en acier inoxydable. Avec roues
ES Asiento de acero inoxidable. Con ruedas
P Assento em aço inox. Com rodinhas

M0476
h54-64cm - 150Kg
EN Upholstered seat. With casters (not illustrated)
F Siège rembourré. Avec roues (non illustré)
ES Asiento acolchado. Con ruedas (no ilustrado)
P Assento acolchoado. Com rodinhas (não ilustrado)

*Volume refers to packaged product

EN SOILED LINEN TROLLEY - Light alloy frame mounted on Ø 80mm casters, bag included
F PORTE-SAC - Construit en allaige léger. Monté sur roues Ø 80 mm, sac compris
ES CARRO ROPA - Estructura en aleación ligera, ruedas de Ø 80mm, saco incluido
P CESTO PARA ROUPA - Estrutura em liga leve, montado sobre rodas de Ø 80mm, saco incluso

M0492
cmØ46x95h - 0,04m³*
With two removable bags

MR510
Spare canvas removable bag

M0491
cmØ46x95h - 0,02m³*
With one removable bag

*Volume refers to packaged product

EN STEPS - Demountable chromium-plated steel frame. Footboard covered with slip-resistant plastic material
F MARCHE-PIED - Construite en tube d'acier chromé. Marche recouverte de matière plastique anti-dérapante
ES BANQUETAS - Desmontable, estructura en tubo de acero cromado. Piso antideslizante
P ESCADINHAS - Desmontável, estrutura em tubo de aço cromado. Suporte para os pés revestido com material plástico antideslizante

M0481
Raised Step 24cm - cm38x45x24h - 0,01m³ - 4kg* - 150Kg

M0482
Raised Step 41cm - cm38x50x41h - 0,03m³ - 6,5kg* - 150Kg

*Volume refers to packaged product

EN WASTE BINS
F POUBELLES
ES CUBOS PARA RESTOS
P LIXEIRAS HOSPITALARES

M0627
14l - **Ø25x38,5cm**
0,03m^3 - 3kg*

EN Powder-enamelled steel
F En acier verni
ES Acero pintado a polvo
P Aço pintado a pó

M0628
14l - **Ø25x38,5cm**
0,03m^3 - 3kg*

EN Stainless steel
F En acier inoxydable
ES Acero inoxidable
P Aço inox

M0630
20l - **Ø29x49cm**

EN Stainless steel. Incorporated dispenser
F En acier inoxydable. Réservoir de sacs refill inclu s
ES Acero inoxidable. Distribuidor sacas incorporado
P Aço inox. Refil incorporado

EN WALL X-RAY FILM VIEWERS. ENAMELLED SHEET-STEEL. COLD LIGHT
F NEGATOSCOPE MURALE EN TÔLE D'ACIER VERNI. ILLUMINATION À LUMIÈRE FROIDE
ES NEGATOSCOPIOS DE PARED EN CHAPA DE ACERO PINTADA – LUZ FRÍA
P NEGATOSCÓPIO DE PAREDE. CHAPA DE AÇO PINTADA. LUZ FRIA

M0631
cm40x43h14 - 0,07m^3 - 6,5Kg*
M0632
cm80x43h14 - 0,12m^3 - 11Kg*
M0634
cm120x43h14 - 0,18m^3
M0635
cm160x43h14 - 0,23m^3 - 17Kg*

M0638
cm120x43h14 - 0,18m^3*
Vertical (not illustrated)

M0641
cm40x43h14 - 0,26m^3 - 20Kg*
With light regulator
M0642
cm80x43h14 - 0,12m^3*
With light regulator
M0644
cm120x43h14 - 0,18m^3*
With light regulator

*volume and weight refers to packaged product

EN DESKS CHROME-PLATED STEEL TUBULAR FRAME. BILAMINATED TOP
F BUREAU EN TUBE D'ACIER CHROMÉ AVEC TABLE EN MELAMINÉ.
ES ESCRITORIO EN TUBO DE ACERO CROMADO. SUPERFICIE BILAMINADA
P ESCRIVANINHAS EM TUBO DE AÇO CROMADO. SUPERFÍCIE BILAMINADA

M0523
EN Chrome plated steel frame desk (without drawers)
F Bureau en tube d'acier chromé (sans tiroirs)
ES Escritorio en tubo cromado (sin cajones)
P Escrivaninha em tubo cromado (sem gavetas)

M0524
EN Powdered-coated steel frame desk (without drawers)
F Bureau en acier verni (sans tiroirs)
ES Escritorio en tubo pintado (sin cajones)
P Escrivaninha em tubo pintado a pó (sem gavetas)

M0527
2 drawers
2 tiroirs
2 cajones
2 gavetas

M0528
3 drawers
3 tiroirs
3 cajones
3 gavetas

EN BOWL STAND, LIGHT ALLOY TUBULAR FRAME, PLASTIC BASE ON 5 Ø 50 MM CASTERS
F PORTE - CUVETTE EN TUBE D'ALLIAGE LÉGER, BASE EN PLASTIQUE AVEC 5 ROUES Ø 50 MM
ES CUBETA CON SOPORTE ELEVADO DE ALEACIÓN LIGERA, BASE DE PLÁSTICO 5 RUEDAS DE 50 MM
P SUPORTE BACIA, ESTRUTURA EM TUBO DE LIGA LEVE, BASE DE PLÁSTICO COM RODAS DE 50 MM

M0621
Single bowl stand
with Ø 32cm bowl

M0622
Double bowl stand
with Ø 32cm bowls

TX535
Pressed 18/10 stainless steel bowl
Ø 32cm, capacity 3 liters

EN WARD SCREENS
F PARAVENTS
ES BIOMBOS
P BIOMBOS

EN Chromium-plated steel tubular frame for MO411/C and MO415/C, aluminum frame for MO411/A and MO415/A. Washable and SELF-ESTINGUISHING plastic curtains. Mounted on ø50mm casters.

F Châssis en tube d'acier chromé- MO411/C et MO415/C. Châssis en aluminium- MO411/A et MO415/A. Rideaux en plastique lavables et IGNIFUGÉS. Montés sur roues 50mm Ø.

ES Estructura en tubo de acero cromado por MO411/C y MO415/C. Estructura en aluminio por MO411/A y MO415/A. Telas plastificadas lavables y IGNÍFUGAS. Ruedas de 50mm Ø.

P Estrutura em tubo de aço cromado para MO411/C e MO415/C. Estrutura em alumínio para MO411/A e MO415/A. Cortinas em plástico laváveis e IGNÍFUGAS. Rodas de 50mm Ø.

MO411/C Central casters with brake
cm150x50x170h
0,09m³-11kg*

MO411A
cm160x50x170h
0,085m³-7,7kg*

MR581 cm65x125h
Spare curtain for aluminium ward screen

MO415/C
cm200x50x170h
0,16m³-14kg*

MO415A
cm 212x50x170h
0,11m³-9,2kg*

MR580 cm60x117h
PVC Spare curtain for steel ward screen fire-retardant

EN I.V. POLES
F PIEDS À SERUM
ES GOTEROS
P SUPORTES PARA SORO

EN Anodized aluminium adjustable height from 160 to 220 cm. Plastic base.

F En tube d'aluminium anodisé, hauteur réglable de 160 à 220 cm. Base en plastique.

ES De aluminio anodizado, altura ajustable de 160 hasta 220cm. Base de plástico.

P De alumínio anodizado, altura ajustável de 160 a 220cm. Base de plástico.

MO431
On black feet
Max encumbrance
55cm- radius 26,50cm

MO432
On black casters

MO433
4 plastic hooks, on black casters



EN Stainless steel adjustable in height from 136cm to 230cm

F En acier inoxydable, hauteur réglable de 136 à 220 cm.

ES De acero inoxidable, altura ajustable de 136cm hasta 230cm

P De aço inox, altura regulável de 136 a 220cm.

MO435
2 plastic hooks, on black casters

MO436
4 plastic hooks, on black casters

BOTTLE HOLDERS FOR I.V. POLES

MO440
Aluminium holder
(not illustrated)

MO441
Plastic holder

*Volume and weight refer to packaged product

EN LAMPS WITH BICONVEX LENS AND FLUORESCENT BULB
F LAMPES À VERRES BICONVEXES, FLUORESCENTES
ES LUPAS CON LUZ FLUORESCENTE, LENTE BICONVEXA
P LÂMPADAS COM LENTE BICONVEXA E LUZ ELÉTRICA FLUORESCENTE

CHROMIUM-PLATED COLOUR

MO416

EN Biconvex lens in optical glass. Lamp with 3dt round lens, short arm, without base. Projector with magnifying biconvex lens in optical glass complete with a 22W fluorescent bulb, protected by a light-breaking screen. With 220V electronic feeder, feeding cable and plug

F Loupe circulaire 3dt, bras court, sans support. Projecteur avec loupe biconvexe en verre optique, ampoule fluorescente 22W, protegée par un écran brise-lumière. Avec transformateur électrique 220V, câble d'alimentation et fiche

ES Lentes biconvexas de vidrio óptico. Lámpara con 3 lentes circulares 3dt, brazo corto, sin soporte. Proyector con lupa de aumento biconvexa en vidrio óptico con iluminación por fluorescencia 22W, protegida por pantalla quebra-luz. Con alimentador electrónico de 220V, cable de alimentación, enchufe

P Lentes biconvexas em vidro óptico. Lâmpada com lentes circulares 3dt braço curto sem suporte estativo. Projetor com lente de aumento biconvexa em vidro óptico completo com lâmpada elétrica fluorescente de 22W, protegida por uma tela quebra-luz. Com alimentador eletrônico de 220V, cabo de alimentação e plugue

MO417

EN Lamp with 3+7,5dt bifocal lens, short arm, without base. Projector with magnifying biconvex lens in optical glass complete with a 22W fluorescent bulb, protected by a light-breaking screen. With 220V electronic feeder, feeding cable and plug

F Loupe bifocale 3+7,5dt, bras court, sans support. Projecteur avec loupe biconvexe en verre optique, ampoule fluorescente 22W, protegée par un écran brise-lumière. Avec transformateur électrique 220V, câble d'alimentation et fiche

ES Lámpara con lentes bifocales 3+7,5dt, brazo corto, sin soporte. Proyector con lupa de aumento biconvexa en vidrio óptico con iluminación por fluorescencia 22W, protegida por pantalla quebra-luz. Con alimentador electrónico de 220V, cable de alimentación, enchufe

P Lâmpada com lentes bifocais 3+7, 5dt braço curto, sem suporte estativo. Projetor com lente de aumento biconvexa em vidro óptico completo com lâmpada elétrica fluorescente de 22W, protegida por uma tela quebra-luz. Com alimentador eletrônico de 220V, cabo de alimentação e plugue



Overall dimensions (mm)



* Biconvex lens in optical glass



* Biconvex lens in optical glass and bifocal lens

Classe I
• Conductive parts connected to the ground cable

• The device can be mounted on inflammable surface also

WHITE
COLOUR

MO419

EN Lamp with 3dt round lens, long arm, without base. Projector with magnifying biconvex lens in optical glass complete with a 22W fluorescent bulb, protected by a light-breaking screen. With 220V electronic feeder, feeding cable and plug

F Loupe circulaire 3dt, bras long, sans support. Projecteur avec loupe biconvexe en verre optique, ampoule fluorescente 22W, protegée par un écran brise-lumière. Avec transformateur électrique 220V, câble d'alimentation et fiche

ES Lámpara con lente circular 3dt, brazo largo, sin soporte. Proyector con lupa de aumento biconvexa en vidrio óptico con iluminación por fluorescencia 22W, protegida por pantalla quebra-luz. Con alimentador electrónico de 220V, cable de alimentación, enchufe

P Lâmpada com lentes circulares, braço longo, sem suporte estativo. Projetor com lente de aumento biconvexa em vidro óptico com lâmpada elétrica fluorescente de 22W, protegida por uma tela quebra-luz. Com alimentador eletrônico de 220V, cabo de alimentação e plugue

MO425

EN Lamp with 3+7,5dt bifocal lens, long arm, without base. Projector with magnifying biconvex lens in optical glass complete with a 22W fluorescent bulb, protected by a light breaking screen. With 220V electronic feeder, feeding cable and plug

F Loupe bifocale 3+7,5dt, bras long, sans support. Projecteur avec loupe biconvexe en verre optique, ampoule fluorescente 22W, protegée par un écran brise-lumière. Avec transformateur électrique 220V, câble d'alimentation et fiche

ES Lámpara con lentes bifocales 3+7,5dt, brazo largo, sin soporte. Proyector con lupa de aumento biconvexa en vidrio óptico con iluminación por fluorescencia 22W, protegida por pantalla quebra-luz. Con alimentador electrónico de 220V, cable de alimentación, enchufe

P Lâmpada com lentes bifocais 3+7, 5dt, braço longo, sem suporte estativo. Projetor com lente de aumento biconvexa em vidro óptico com lâmpada elétrica fluorescente de 22W, protegida por uma tela quebra-luz. Com alimentador eletrônico de 220V, cabo de alimentação e plugue



Overall dimensions (mm)

Class I
• Conductive parts connected to the ground cable



* Biconvex lens in optical glass

• The device can be mounted on inflammable surface also



*Biconvex lens in optical glass and bifocal lens

EN HALOGEN LIGHT LAMP
F LAMPES HALOGÈNES
ES LÁMPARAS HALÓGENAS
P LÂMPADAS HALÓGENAS

WHITE
COLOUR

MO421
mm1100h

EN Dichroic halogen lamp without base
F Lampe halogène dichroique sans support
ES Lámpara halógena dicroica sin soporte
P Lâmpada halógena dicróica sem suporte estativo

MO550
(not illustrated)

EN Spare dichroic 12V 50W bulb for MO421
F Ampoule dichroique 12V 50W de rechange pour MO421
ES Bombilla dicroica 12 V 50W, repuesto para MO421
P Lâmpada dicróica 12V 50W de reposição para MO421



Overall dimensions (mm)

F

• The device can be mounted on inflammable surface also

2X1
• Double insulation. No need of ground cable connection

WHITE
COLOUR

MO423
mm640h

EN Lamp for dichroic halogen lamp with table base
F Lampe halogène dichroique avec support de table
ES Lámpara halógena dicroica con base para mesa
P Lâmpada halógena dicróica com base para mesa

MO550
(not illustrated)

EN Spare dichroic 12V 50W bulb for MO423
F Ampoule dichroique 12V 50W de rechange pour MO423
ES Bombilla dicroica 12 V 50W, repuesto para MO423
P Lâmpada dicróica 12V 50W de reposição para MO423



Overall dimensions (mm)

F

• The device can be mounted on inflammable surface also

2x1
• Double insulation. No need of ground cable connection

EN STANDARD LIGHT LAMP - Simple light lamp without base. E27 porcelain lamp socket. With feeding cable and plug
F LAMPE D'EXAMEN STANDARD - Lumière standard sans support. Spot E27 en porcelaine. Avec câble d'alimentation et fiche. Ampoule non incluse
ES LÁMPARA ESTÁNDAR - Lámpara con luz estándar sin soporte. Portalámpara E27 de porcelana. Con cable de alimentación y enchufe
P LÂMPADA PADRÃO - Lâmpada padrão sem suporte estativo. Soquete para lâmpada E27 de porcelana. Com cabo de alimentação e plugue

WHITE COLOUR

BLUE

MO420BN
WHITE

MO420B
BLUE



Incandescent lamps excluded

F

• The device can be mounted on inflammable surface also

• Conductive parts connected to the ground cable

EN ACCESSORIES FOR LAMPS
F ACCESSOIRES POUR LAMPES
ES ACCESORIOS PARA LÁMPARAS
P ACESSÓRIOS PARA LÂMPADAS

MO4320
Wall mount

MO4330
Table base Ø 250mm

MO4310
Aluminium table clamp

MO429
Fixed stand with Ø 25mm stem, on casters. Not used for long arm lamps. H 86mm

MO430
Stand with balanced telescopic stem with spring on casters. Heavy base
H: 85 ÷ 150mm

SKEMAFORM

EN FOLDING BED
F TABLE PLIANTE
ES CAMILLA PORTÁTIL PLEGABLE
P CAMA DOBRÁVEL

M0396N Black colour

EN Square tubular painted steel frame. Reclining headrest. Washable and self-estinguishing cover material

F Châssi en tube d'acier verni.
Dossier relevable. Tissu en Skai lavable ignifugé

ES Estructura tubular cuadrada pintada.
Cabecero regulable. Tapicería lavable y ignífuga

P Estrutura em aço tubular quadrado pintado.
Apoio para as costas reclinável.
Revestimento em material lavável e ignífugo

Open bed dimensions:
cm 180x61x72h
Closed bed dimensions: 13x86x61h
Max. loading weight: 120 kg
Packaged product weight: 15,5 kg*

Complete with foamed-polyurethane facial hole

M0398
Carrying bag included

* Volume and weight refer packaged product

M0396B
Blue colour

M0396BN
White colour

EN FOLDING WOODEN BEDS
F TABLE PLIANTE EN BOIS
ES CAMILLAS PLEGABLES DE MADERA
P CAMAS DOBRÁVEIS DE MADEIRA

EN Multilayer wood top with support slats. Foam rubber stuffing. Washable and self-estinguishing, synthetic leather cover

F Table robuste et stable, avec barreaux de renforçage. Rembourrage en fine mousse. Tissu en Skai lavable ignifugé

ES Superficie de varios estratos con travesías de refuerzo. Acolchado en esponja de látex. Tapicería en skai lavable y ignífugo

P Superfície de vários estratos com camadas de reforço. Estofamento em espuma de látex. Forro em couro sintético lavável e ignífugo

MO730
cm182x56x75h - 14kg*
Max loading weight: 120kg

MO735
cm182x56x75h - 14kg*
Max loading weight: 120kg

MORETTI EXCLUSIVE

MO740
cm 182x60x80h - 15kg*
cm91x60x20h closed
Adjustable height from 60 to 80 cm
Maximum loading weight 120kg

MO741
cm 182x60x80h - 15kg*
cm91x60x20h chiuso
Adjustable height from 60 to 80 cm
Maximum loading weight 120kg

*weight refers to packaged product

EN WOODEN BED, ADJUSTABLE RECLINING HEADREST, FOAM RUBBER STUFFING
F TABLE EN BOIS, DOSSIER RELEVABLE. REMBOURRAGE EN FINE MOUSSE
ES CAMA DE MADERA, CABECERO REGULABLE, ACOLCHADO EN ESPONJA DE LÁTEX
P CAMA DE MADEIRA, APOIO DE CABEÇA AJUSTÁVEL. ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE LÁTEX

WOODEN ROLL HOLDER

M0728
For all wooden beds.

M0710
cm189x75x78h 35kg*
Maximum loading weight 150kg

EN Roll holder not included
F Port rouleaux non compris
ES Soporte para rollo papel no incluido
P Suporte para rolo de papel não incluso

MORETTI EXCLUSIVE

M0726
cm 189x62x76h - 36kg*
Maximum loading weight 150kg

EN Roll holder and shelf included
F Port rouleaux et plan inclus
ES Rollo papel y plano incluidos
P Suporte para rolo e plano inclusos

M0715
cm189x75x78h 35kg*
Max loading weight:150kg

EN Roll holder not included
F Port rouleaux non compris
ES Soporte para rollo papel no incluido
P Suporte para rolo de papel não incluso

M0720
cm189x75x78h 35kg*
Max loading weight 150kg

EN Roll holder not included
F Port rouleaux non compris
ES Soporte para rollo papel no incluido
P Suporte para rolo de papel não incluso

*weight refers to packaged products

EN WOODEN BED SUPPLEMENTS
F SUPPLÉMENTS POUR TABLES EN BOIS
ES SUPLEMENTOS PARA CAMAS DE MADERA
P SUPLEMENTOS PARA CAMAS DE MADEIRA

M0791
Bed facial hole

M0793
Different bed dimension

M0798
Additional shelf for bed
M0710 -715-720

M0799
Different colour

EN WOODEN CABINETS
F ARMOIRES EN BOIS
ES VITRINAS DE MADERA
P ARMÁRIOS DE MADEIRA

M0751
cm34x55x156h

EN Baja walnut frame. 3 inner tempered glass adjustable shelves
F Châssi en noyer. 3 étages en verre trempé réglables
ES Estructura de nogal. 3 estantes de vidrio temperado, ajustables
P Estrutura em nogueira Baja. 3 prateleiras internas em vidro temperado ajustáveis

M0752
cm80x38x176h

EN Baja walnut frame. 3 inner tempered glass adjustable shelves. Demountable
F Châssi en noyer. 3 étages en verre trempé réglables. Démontable
ES Estructura de nogal. 3 estantes de vidrio temperado, ajustables. Desmontable
P Estrutura em nogueira Baja. 3 prateleiras internas em vidro temperado ajustáveis. Desmontável

M0754
cm80x38x176h 74Kg

EN Baja walnut frame. 2 inner tempered glass shelves in the upper part. 1 inner shelf
F Châssi en noyer. 2 étages en verre trempé réglables dans la partie supérieure. 1 étage dans la partie inférieure
ES Estructura de nogal. 2 estantes internos de vidrio temperado ajustables dentro de la vitrina superior. 1 estante en el armario inferior
P Estrutura em nogueira Baja. 2 prateleiras internas em vidro temperado ajustáveis na parte superior. 1 prateleira na parte inferior

SKEMAFORM

EN WOODEN WARD SCREENS
F PARAVENTS EN BOIS
ES BIOMBOS DE MADERA
P BIOMBOS DE MADEIRA

M0765
cm192x170h - 15Kg

EN Baja walnut frame. Sanforized cotton panels. Each panel is cm 64x170h

F Châssis en noyer. Rideaux en coton sanforisé. Dimensions de chaque rideau: cm 64x170h

ES Estructura de nogal. Telas en algodón sanforizado. Cm64x170h cada panel

P Estructura em nogueira Baja. Painéis em algodão sanforizado. Cada painel mede cm64x170h

M0796

EN Wooden frame panel with cotton curtain for M0765

F Volet en bois avec rideau en coton pour M0765

ES Panel de madera con tela en algodón para M0765

P Painel em madeira com cortina de algodão para M0765

M0797

EN MDF panel with wooden frame for M0760

F Volet en MDF pour M0760

ES Panel de MDF para M0760

P Painel em MDF para M0760

M0760
cm162x170h - 25Kg

EN Baja walnut frame. MDF panels. Each panel is cm 54x170h

F Châssis en noyer. Rideaux en MDF. Dimensions de chaque rideau: cm 54x170h

ES Estructura de nogal. Paneles de MDF. Cm54x170h cada panel

P Estructura em nogueira Baja. Painéis em MDF. Cada painel mede cm54x170h

EN WOODEN DESKS
F BUREAUX EN BOIS
ES ESCRITORIOS DE MADERA
P ESCRIVANINHAS DE MADEIRA

M0770
cm120x70x78h

EN Baja walnut frame. 2 Drawers
F Châssis en noyer. 2 tiroirs
ES Estructura de nogal. 2 cajones
P Estrutura em nogueira Baja. 2 gavetas

M0774
cm160x80x78h
(not illustrated)

EN Baja walnut frame. 4 Drawers
F Châssis en noyer. 4 tiroirs
ES Estructura de nogal. 4 cajones
P Estrutura em nogueira Baja. 4 gavetas

EN WOODEN STEPS BAJA WALNUT FRAME, ANTI-SLIP COVERING
F MARCHE-PIED EN BOIS, CHÂSSIS EN NOYER, MARCHE ANTI-DERAPANTE
ES BANQUETAS DE MADERA, ESTRUCTURA DE NOGAL, PISO ANTIDESLIZANTE
P ESCADINHAS DE MADEIRA ESTRUTURA EM NOGUEIRA BAJA, COBERTURA ANTIDESLIZANTE

M0781
cm27x40x25h

M0782
cm40x48x36h

EN WOODEN TROLLEY WALNUT FRAME
F CHARIOT EN BOIS, CHÂSSIS EN NOYER
ES CARRO DE MADERA ESTRUCTURA DE NOGAL
P CARRO DE MADEIRA ESTRUTURA EM NOGUEIRA

M0777
cm60x40x78h

M0792
Additional trolley plane

M0794
Additional trolley drawer

SKEMAINOX

EN INOX STAINLESS STEEL

F ACIER INOXYDABLE

ES ACERO INOXIDABLE

P AÇO INOX

EN STAINLESS STEEL "FILTER" DRUM STERILIZERS-PERFORATED LID AND BOTTOM WITH INTERCHANGEABLE FILTERS
F TAMBOUR ROND MODÈLE " FILTRE" EN ACIER INOXYDABLE - COUVERCLE ET FOND PERFORÉ AVEC FILTRES INTERCHANGEABLES
ES BOMBONAS DE ACERO INOXIDABLE "FILTER"-TAPA Y FONDO PERFORADOS CON FILTROS INTERCAMBIABLES
P TAMBOR EM AÇO INOX "FILTER" - TAMPA E FUNDO PERFURADOS COM FILTROS INTERCAMBIÁVEIS

TX055* mm150x100h
TX056* mm150x130h
TX063* mm240x145h
TX066* mm240x240h
TX070* mm290x145h
TX071* mm290x165h
TX073* mm290x240h
TX074* mm290x290h
TX076* mm290x390h
TX077* mm340x145h
TX078* mm340x165h
TX079* mm340x190h
TX080* mm340x240h
TX081* mm340x290h
TX082* mm340x340h
TX084* mm390x140h
TX087* mm390x240h
TX088* mm390x290h
TX089* mm390x340h
TX090* mm390x390h

***UNLESS STOCKS ARE FINISHED**

EN SPARE FILTERS FOR "FILTER" DRUM STERILIZERS
F FILTRES DE RECHANGE POUR TAMBOUR ROND MODÈLE " FILTRE"
ES FILTROS DE RECAMBIO PARA BOMBONAS "FILTER"
P FILTROS DE REPOSIÇÃO PARA TAMBOR "FILTER"

	Ø Drum	Ø Filter
TXR251	12,5/15cm	8cm
TXR252	19cm	10,5cm
TXR253	24cm	14cm
TXR254	29cm	17cm
TXR255	34cm	21,5cm
TXR256	39cm	21,5cm

EN 18/10 STAINLESS STEEL CONTAINERS WITH LID FOR GLOVES STERILIZATION
F BOITE POUR LA STÉRILISATION DES GANTS EN ACIER INOXYDABLE 18/10 PRESSÉE SANS SOUDURE
ES CAJAS CON TAPA DE ACERO INOXIDABLE 18/10 PARA ESTERILIZACIÓN DE GUANTES
P CAIXAS COM TAMPA EM AÇO INOX 18/10 PARA ESTERILIZAÇÃO DE LUVAS

WITH LID
TX120 cm30x15x6h
TX121 cm30x15x9h

EN CONTAINERS WITH LID FOR INSTRUMENT STERILIZATION
F BOITE AVEC COUVERCLE POUR LA STÉRILISATION DES INSTRUMENTS
ES CONTENEDORES CON TAPA PARA ESTERILIZACIÓN DE INSTRUMENTAL
P CAIXAS COM TAMPA PARA ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS

Anodized aluminium

TX110	mm250x100x50h
TX111	mm250x100x70h
TX112	mm250x150x60h
TX113	mm300x150x70h
TX114	mm340x200x80h
TX115	mm350x150x70h
TX116	mm400x200x90h
TX117	mm400x300x100h
TX118	mm420x200x80h
TX119	mm610x180x80h

18/10 stainless steel

TX181	mm180x80x40h
TX182	mm200x100x60h
TX183	mm220x120x60h
TX184	mm250x120x60h
TX185	mm300x125x60h
TX186	mm320x150x60h
TX187	mm400x160x75h
TX188	mm500x200x120h

EN 18/10 STAINLESS STEEL PRESSED WITHOUT WELDING, BOILERS AND INSTRUMENT TRAYS
F POISSONNIER ET PLATEAUX POUR INSTRUMENTS EN ACIER INOXYDABLE 18/10 PRESSÉS SANS SOUDURE
ES HERVIDORES Y CAJAS PARA INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE 18/10, IMPRESOS SIN SOLDADURAS
P FERVEDORES E TABULEIROS DE INSTRUMENTOS EM AÇO INOX 18/10 IMPRESSOS, SEM SOLDAS

WITH LID

TX127C	210x110x50mm	Complete
TX127S	210x110x50mm	Without internal tray
TX128C	240x160x50mm	Complete
TX128S	240x160x50mm	Without internal tray
TX129C	300x180x65mm	Complete
TX129S	300x180x65mm	Without internal tray
TX130C	360x210x70mm	Complete
TX130S	360x210x70mm	Without internal tray
TX131C	400x230x80mm	Complete
TX131S	400x230x80mm	Without internal tray

WITHOUT LID

TX135	21x11x5cm
TX136	24x16x5cm
TX137	30x18x6,5cm
TX138	36x21x7cm
TX139	40x23x8cm

EN 18/10 STAINLESS STEEL INSTRUMENT BOILERS, PRESSED WITHOUT WELDINGS
F BOUILLOIRE À FLAMME EN ACIER INOXYDABLE 18/10 PRESSÉ SANS SOUDURE
ES HERVIDORES DE ACERO INOXIDABLE 18/10, IMPRESOS SIN SOLDADURAS
P FERVEDORES EM AÇO INOX 18/10, IMPRESSOS, SEM SOLDAS

WITHOUT SUPPORT

TX168	mm180x 80x40h
TX169	mm200x100x60h
TX170	mm220x120x60h
TX171	mm250x120x60h
TX172	mm300x125x60h
TX173	mm320x150x60h
TX174	mm400x160x75h
TX175	mm500x200x120h

TX191	mm180x80x40h
TX192	mm200x100x60h
TX193	mm220x120x60h
TX194	mm250x120x60h
TX195	mm300x120x60h
TX196	mm320x150x60h
TX197	mm400x160x75h
TX198	mm500x200x120h

EN ROUND BOWLS (GALLIPOTS)
F CUPULES
ES CAZOLETAS
P CÁPSULAS

TX252	Ø 40 mm	20ml
TX253	Ø 60 mm	50ml
TX254	Ø 80 mm	120ml
TX255	Ø 100 mm	300ml
TX256	Ø 120 mm	480ml
TX257	Ø 150 mm	600ml

EN COTTON JARS WITH LIDS
F BOITE PORTE COTON
ES VASO PARA ALGODÓN CON TAPA
P PORTA-ALGODÃO COM TAMPA

TX288*	mm102x66h	0,5l
TX289*	mm103x128h	1l

***UNLESS STOCKS ARE FINISHED**

EN RECTANGULAR INSTRUMENTS TRAYS PRESSED, WITHOUT WELDINGS
F PLATEAUX RECTANGULAIRES PRESSÉS SANS SOUDURE
ES BATEAS RECTANGULARES IMPRESAS SIN SOLDADURAS
P BANDEJAS E TABULEIROS RETANGULARES IMPRESSOS SEM SOLDAS

TX271	mm150x200x25h
TX272	mm180x260x30h
TX273	mm220x300x30h
TX274	mm250x350x40h

TX262	mm220x170x50h
TX263	mm280x200x50h
TX264	mm320x240x50h
TX265	mm370x270x50h

EN 18/10 STAINLESS STEEL KIDNEY BOWLS
F BASSIN RÉNIFORME EN ACIER INOXYDABLE 18/10
ES RIÑONERAS DE ACERO INOXIDABLE 18/10
P CUVETES RENIFORMES EM AÇO INOX 18/10

TX281	20cm	300ml
TX282	25cm	500ml
TX283	28cm	800ml

EN SYRINGE BOXES - 18/10 stainless steel. Pressed body, lid and internal support
F BOITE POUR SERINGUES - En acier inoxydable 18/10. Corps, couvercle et support interne imprimés
ES CAJA PARA JERINGAS - De acero inoxidable 18/10. Cuerpo, tapa y soporte interno impresos
P ESTOJOS PARA SERINGAS - Aço inox 18/10. Corpo, tampa e suporte interno impressos

TX277	3cc	mm105x25x28h
TX278	5cc	mm120x40x33h
TX279	10cc	mm145x41x36h
TX280	20cc	mm160x44x36h

EN INSTRUMENT JARS - 18/10 stainless steel. Pressed body, lid and internal support
F PORTE-INSTRUMENTS - En acier inoxydable 18/10. Corps, couvercle et support interne imprimés
ES CUBETA POR INSTRUMENTAL - De acero inoxidable 18/10. Cuerpo, tapa y soporte interno impresos
P PROVETAS PARA INSTRUMENTOS - Aço inox 18/10. Corpo, tampa e suporte interno impressos

TX286/11*	For instruments 55x110mm
TX286/14*	For instruments 55x140mm
TX286/17*	For instruments 55x170mm
TX286/18*	For instruments 55x180mm

***UNLESS STOCKS ARE FINISHED**

EN 18/10 STAINLESS STEEL SPIRIT LAMPS WITHOUT WELDING
F LAMPE À ALCOOL EN ACIER INOXYDABLE 18/10 SANS SOUDURE
ES LÁMPARAS PARA ALCOHOL DE ACERO INOX 18/10 SIN SOLDADURAS
P LÂMPADAS A ÁLCOOL EM AÇO INOX 18/10 SEM SOLDAS

TX322	100cc Brass cap

EN 18/10 STAINLESS STEEL SPIRIT LAMPS BASE ONLY
F SUPPORT POUR LAMPE À ALCOOL EN ACIER INOXYDABLE 18/10
ES SOPORTE PARA LÁMPARAS DE ACERO INOXIDABLE 18/10 (BASE SOLAMENTE)
P FORNILHO A ÁLCOOL EM AÇO INOX 18/10 (SOMENTE BASE)



TX201	2 Flames
TX202	3 Flames

EN 18/10 PRESSED WITHOUT WELDING STAINLESS STEEL SPUTUM CUPS
F CRACHOIRS EN ACIER INOXYDABLE 18/10 SANS SOUDURE
ES ESCUPIDERA DE ACERO INOXIDABLE 18/10 SIN SOLDADURAS
P CUSPIDEIRAS EM AÇO INOX 18/10 SEM SOLDAS

TX326 Closed *Ø 80x65mm*
TX327 With opening *Ø 70x80mm*

EN 18/10 STAINLESS STEEL BED PANS
F BASSINS DE LIT EN ACIER INOXYDABLE 18/10
ES CUÑAS PARA CAMA DE ACERO INOXIDABLE 18/10
P ARRASTADEIRAS EM AÇO INOX 18/10

TX333

WITHOUT LID
TX335

WITH LID
TX334

EN 18/10 STAINLESS STEEL URINAL
F URINAL EN ACIER INOXYDABLE 18/10
ES ORINAL DE ACERO INOXIDABLE 18/10
P URINÓIS EM AÇO INOX 18/10

MEN
TX338

FEMALE
TX339

EN 18/10 STAINLESS STEEL BOWL, PRESSED BODY, WITHOUT WELDING
F CUVETTE PRESSÉE SANS SOUDURE EN ACIER INOXYDABLE 18/10
ES CUBETA DE ACERO INOXIDABLE 18/10 CON CUERPO IMPRESO SIN SOLDADURAS
P BACIA EM AÇO INOX 18/10 COM CORPO IMPRESSO SEM SOLDAS

TX535 Ø 32cm

EN STERILIZATION

F STÉRILISATION

ES ESTERILIZACIÓN

P ESTERILIZAÇÃO

MORETTI

SISTEMA DI CONTAINER PER STERILIZZAZIONE

STERILIZATION CONTAINER SYSTEM

CHIMO

EN BASIC MODEL CONTAINER
F CONTENEURS- MODÈLES STANDARDS
ES CONTENEDOR ESTERILIZACIÓN- MODELO BÁSICO
P CAIXAS PARA ESTERILIZAÇÃO- MODELO BÁSICO

A Lid and box with filter

B Lid with filter

EN BASIC MODEL CONTAINER WITH SAFETY LID
F CONTENEURS - MODÈLES STANDARDS AVEC COUVERCLE
ES CONTENEDOR MODELO BÁSICO CON TAPA DE SEGURIDAD
P CAIXAS PARA ESTERILIZAÇÃO - MODELO BÁSICO COM TAMPA

EN The safety lid prevents the container from contamination during transport and storage.

F Le couvercle de sécurité prévient le conteneur de la contamination pendant le transport et stockage.

ES La tapa de seguridad garantiza la protección contra la contaminación que puede originarse durante el transporte.

P A tampa de segurança protege a caixa de contaminações durante o transporte e estocagem.

EN BARRIER CONTAINER
F CONTENEURS MODÈLE BARRIER
ES CONTENEDOR MODELO BARRIER
P CAIXAS PARA ESTERILIZAÇÃO - MODELO BARRIER

EN Lock system with mechanical valves. Filters or any other disposable or reusable device are not necessary.

F Système de serrure avec les valves mécaniques. Les filtres ou autre produit (usage unique ou réutilisable) ne sont pas nécessaires.

ES Cierre con válvulas mecánicas. Filtros o otro material desechable o reutilizable no son necesarios.

P Fechamento con válvulas mecânicas. Filtros e outros materiais descartáveis ou reutilizáveis não são necessários.

"STERILIZATION CONTAINER'S CATALOGUE AVAILABLE ON REQUEST"

382

EN ELECTRONIC THERMODYNAMIC VACUUM SYSTEM AUTOCLAVE WITHOUT PRINTER - DELTA RT40
F AUTOCLAVE DELTA RT40 - VIDE THERMODYNAMIQUE, SANS IMPRIMANTE
ES AUTOCLAVE DELTA RT40 - VACÍO TERMODINÁMICO SIN IMPRESORA
P AUTOCLAVE A VÁCUO TERMODINÂMICO SEM IMPRESSORA - DELTA RT40

EN Suitable for unwrapped instruments. Automatic warm-up, sterilizations and drying cycles. Stainless steel chamber, warmed-up by resistance.

F Apte à la stérilisation des instruments non emballés. Préchauffage, stérilisation et séchage automatiques. Chambre en acier inoxydable, chauffage à résistance.

ES Adecuada para la esterilización del instrumental suelto. Precalentamiento, esterilización y secado automáticos.Cámara en acero inoxidable calentada con resistencia.

P Adequado para a esterilização de instrumentos não cobertos. Todas as fases de pré-aquecimento, ciclo de esterilização e secagem são automáticas. Câmara em aço inox aquecida por resistência.

CE 0434

AMT40 - 18L
CLASS N LOAD
Class N loads consist of unpacked ferrous instruments and thermoplastic materials

TECHNICAL FEATURES

Supplying voltage: 230 V±10% AC
Device dimensions (X,Y,Z): 442x385x500mm
Supplying frequency: 50/60 Hz
Max. absorbed power: 2000w
Type of protection: PE
Insulation class: 1

Max pressure: 2,2 Bar
Container capacity: 1,2 litres
Chamber dimension: Ø 243x320 mm
Material of the sterilization room: Inox Aisi 304
Number of trays: 4
Package dimensions: 600x540x500mm

EN ELECTRONIC THERMODYNAMIC VACUUM SYSTEM AUTOCLAVE DELTA RT45
F AUTOCLAVE DELTA RT45- VIDE THERMODYNAMIQUE ÉLECTRONIQUE
ES AUTOCLAVE ELÉCTRICA DELTA RT45 VACÍO TERMODINÁMICO
P AUTOCLAVE A VÁCUO TERMODINÂMICO DELTA RT45

EN Suitable for unwrapped instruments. 5 cycles of sterilization. One rapid cycle flash (16 min. only). Automatic drying. Stainless steel chamber. Twin tank for clean and used water. Available also with printer.

F Apte à la stérilisation des instruments non emballés. 5 cycles de stérilisation et un cycle "flash" rapide (16 minutes). Séchage automatiques. Chambre en acier inoxydable. Double réservoir d'eau purifiée et contaminée. Disponible aussi avec imprimante incorporée.

ES Adecuada para instrumental suelto. 5 ciclos de esterilización. Un ciclo "flash" rápido (16 minutos en total). Secado automático. Cámara en acero inoxidable. Dos depósitos para agua pura y agua usada. Disponible con impresora también.

P Adequado para instrumentos não cobertos. 5 ciclos de esterilização. Um ciclo flash rápido (somente 16 minutos). Secagem automática. Câmara em aço inox. Tanque duplo para água purificada e suja. Disponível também com impressora.

CE 0434

AMT45 WITHOUT PRINTER - 18L
AMT45S WITH PRINTER - 18L
CLASS N LOADS
Class N loads consist of unpacked ferrous instruments and thermoplastic materials

TECHNICAL FEATURES

Supplying voltage: 230 V±10% AC
Device dimensions (X,Y,Z): 442x385x500mm
Supplying frequency: 50/60 Hz
Max. absorbed power: 2000w
Type of protection: PE
Insulation class: 1

Max pressure: 2,2 Bar
Container capacity: 1,2 litres
Chamber dimension: Ø 243x320 mm
Material of the sterilization room: Inox Aisi 304
Number of trays: 4
Package dimensions: 600x540x500mm

384

EN PRE- AND POST-VACUUM AUTOCLAVE WITH PRINTER RT50
F AUTOCLAVE DELTA RT50 PRÉ-VIDE ET POST-VIDE, IMPRIMANTE INCORPORÉE
ES AUTOCLAVE RT50 PRE- Y POST-VACÍO CON IMPRESORA
P AUTOCLAVE A VÁCUO PRÉ E PÓS COM IMPRESSORA RT50

EN Electronic system grants a constant monitoring of pressure, temperature and time. Stainless steel chamber, uniformly heated by resistance. Twin tank for clean and used water. Automatic filling up of the water. 5 cycles of sterilization: 121° C-134°C for wrapped and unwrapped instruments. One flash cycle. Integrated printer.

F Le système électronique garantit un monitorage constant de la pression, température et du temps. Chambre en acier inoxydable, chauffage uniformément à résistance. Double réservoir d'eau purifiée et contaminée. Charge d'eau automatique. 5 cycles de stérilisation: 134°C-121°C pour instruments non emballés et emballés, un cycle rapide. Imprimante incorporée.

ES El sistema electrónico garantiza una monitorización constante de la presión, temperatura y tiempo. Cámara de acero inoxidable, calentada uniformemente mediante una resistencia. Dos depósitos para agua pura y agua usada. Llenado automático del agua. 5 ciclos de esterilización: 134°C-121°C para instrumentos sueltos y embolsados, y un ciclo "flash" rápido. Impresora integrada.

P O sistema eletrônico garante um constante monitoramento da pressão, temperatura e tempo. Câmara em aço inox uniformemente aquecida por resistência. Tanque duplo para água limpa e suja. Enchimento automático da água. 5 ciclos de esterilização: 121°C-134°C para instrumentos desembrulhados e embrulhados. Um ciclo de esterilização rápida. Impressora integrada.

CE 0434

AMT50 - 18L
CLASS S LOADS
Class S loads consist of small porous materials (single gauze pads), B type hollow objects (cannulas or instruments with large hollows), resistant plastic materials and ferrous one, free or bag-packed

TECHNICAL FEATURES

Supplying voltage: 230 V±10% AC
Device dimensions (X,Y,Z): 450x385x540 mm
Supplying frequency: 50/60 Hz
Max. absorbed power: 2000w
Type of protection: PE
Insulation class: 1

Max pressure: 2,2 Bar
Container capacity: 2,75 litres
Chamber dimension: Ø 243x320 mm
Material of the sterilization room: Inox Aisi 304
Number of trays: 4
Package dimensions: 600x540x500 mm

EN AUTOCLAVES DELTA RT80 - RT80D - RT85
F AUTOCLAVES DELTA RT80 - RT80D - RT85
ES AUTOCLAVES DELTA RT80 - RT80D - RT85
P AUTOCLAVES DELTA RT80 - RT80D - RT85

EN Electronic system grants a constant monitoring of pressure, temperature and time. Stainless steel chamber, uniformly heated by resistance. Twin tank for clean and used water. Automatic filling up of the water. 5 cycles of sterilization: 121° C - 134° C for wrapped and unwrapped instruments. One flash cycle of 16 min. only. Integrated printer.

F Le système électronique garantit un monitorage constant de la pression, température et du temps. Chambre en acier inoxydable, chauffage uniformément à résistance. Double réservoir d'eau purifiée et contaminée. Charge d'eau automatique. 5 cycles de stérilisation: 121° C - 134° C pour instruments non emballés et emballés, un cycle rapide. Imprimante incorporée.

ES El sistema electrónico garantiza una monitorización constante de la presión, temperatura y tiempo. Cámara de acero inoxidable, calentada uniformemente mediante una resistencia. Dos depósitos para agua pura y agua usada. Llenado automático del agua. 5 ciclos de esterilización: 121° C - 134° C para instrumentos sueltos y embolsados, y un ciclo "flash" rápido. Impresora integrada.

P O sistema eletrônico garante um constante monitoramento da pressão, temperatura e tempo. Câmara em aço inox uniformemente aquecida por resistência. Tanque duplo para água limpa e suja. Enchimento automático da água. 5 ciclos de esterilização: 121° C - 134° C para instrumentos desembrulhados e embrulhados. Um ciclo de esterilização rápida de 16 minutos. Impressora integrada.

CE 0434

AMT80 WITH PRINTER - 18L
AMT80D WITH PRINTER AND DEIONIZER - 18L
AMT85 WITH PRINTER AND DEIONIZER - 24L
CLASS B LOADS

Class B loads consist of porous materials (generally fabrics), type a hollow bodies (handles, turbines, etc.) and obviously resistant thermoplastic and ferrous, free of bag-packet materials. Suitable autoclave for dentist's surgery

TECHNICAL FEATURES

Supplying voltage: 230 V±10% AC
Device dimensions (X,Y,Z): 510x395x600 mm
Supplying frequency: 50/60 Hz
MAX. absorbed power: 2000w
Type of protection: PE
Insulation class: 1
Max pressure: 2,2 Bar
Container capacity: 2,75 l AMT 80 - 4.5 l AMT 85
Chamber dimension AMT80 and AMT80D: Ø 245x320 mm
Chamber dimension AMT85: Ø 245x500 mm
Material of the sterilization room: Inox Aisi 304
Number of trays: 4 AMT 80 - 4+4 AMT 85
Package dimensions: 600x570x700 mm

EN HOT AIR HOVEN
F POUPINEL
ES ESTUFA AIRE CALIENTE
P ESTUFA COM CIRCULAÇÃO DE AR QUENTE

EN In stainless steel 18/10. Built-in timer up to 120 minutes. Once the set time has elapsed, the time switch will automatically cut off the power. Thermometer dial from 0° to 200°. Security thermosthat. Thermo-regulator probe from 50° to 200°. Power supply: 220 V - 50/60 Hz.

F Complètement en acier inoxydable 18/10. Minuterie de 0-120 minutes, avec extinction automatique. Thermomètre à sonde 0°C-200°C. Thermorégulateur à sonde 50°C-200°C. Thermostat de sécurité. Alimentation 220V/50-60Hz.

ES Construida en acero inoxidable 18/10. Temporizador 0-120 minutos que desconecta el aparato al final del tiempo programado. Termómetro sonda 0°C-200°C. Termostato de seguridad. Alimentación: 220V/50-60Hz.

P Construída em aço inox 18/10. Temporizador de 0 a 120 minutos que desliga o aparelho ao fim do tempo programado. Termômetro de 0°C a 200°C. Termorregulador de 50°C a 200°C. Termostato de segurança. Alimentação:220V - 50/60 Hz.

TX211
3L - 270 W
Inner dimensions: mm300x125x80h
Outer dimensions: mm400x295x170h

TX212
5L - 320 W
Inner dimensions: mm400x160x80h
Outer dimensions: mm500x325x170h

EN "PASTEUR" HOT AIR HOVEN
F POUPINEL "PASTEUR"
ES ESTUFA AIRE CALIENTE "PASTEUR"
P ESTUFA COM CIRCULAÇÃO DE AR QUENTE "PASTEUR"

TX213
20L - 400W - 18KG
Inner dimensions: mm400x220x220h
Outer dimensions: mm565x350x345h

TX214
60L - 900W - 26KG
Inner dimensions: mm535x365x325h
Outer dimensions: mm695x475x430h

TX215
120L - 1800W - 45KG
Inner dimensions: mm670x430x420h
Outer dimensions: mm855x560x585h

EN FORCED HOT AIR OVEN
F POUPINEL À VENTILATION FORCÉE
ES ESTUFA CON VENTILACIÓN FORZADA
P ESTUFA COM VENTILAÇÃO FORÇADA

TX213V
20L - 400W
Forced hot air
Inner dimensions: mm400x220x220h
Outer dimensions: mm565x350x345h

TX214V
60L - 900W
Forced hot air
Inner dimensions: mm535x365x325h
Outer dimensions: mm695x475x430h

TX215V
120L - 1800W
Forced hot air
Inner dimensions: mm670x430x420h
Outer dimensions: mm855x560x585h

EN "PASTEUR" ELECTRONIC HOT AIR HOVEN
F POUPINEL ÉLECTRONIQUE "PASTEUR"
ES ESTUFA ELECTRÓNICA "PASTEUR"
P ESTUFA COM CIRCULAÇÃO DE AR QUENTE "PASTEUR" ELETRÔNICA

TX216
20L - 400W
Inner dimensions: mm400x220x220h
Outer dimensions: mm565x350x345h

TX217
60L - 900W
Inner dimensions: mm535x365x325h
Outer dimensions: mm695x475x430h

TX218
120L - 1800W
Inner dimensions: mm670x430x420h
Outer dimensions: mm855x560x585h

EN U.V RAY GERMICIDE LAMP
F LAMPE À RAYONS ULTRAVIOLETS
ES LÁMPARA GERMICIDA ULTRAVIOLETA
P LÂMPADA GERMICIDA DE RAIO U.V.

EN Enamelled steel frame. Stainless steel inside. **F** Structure en acier verni. Intérieur en acier inoxydable. **ES** Estructura de acero pintado. Interior de acero inoxidable. **P** Estrutura em aço pintado. Interior em aço inox.

TX225
15W - cm 49,5x27x20h
WITH INTERNAL GRID

TX226
15W - cm 49,5x27x20h
WITHOUT INTERNAL GRID

TXR140
INTERNAL GRID

LTR630
SPARE LAMP

EN WATER DISTILLER DELTA 55
F DISTILLATEUR D'EAU DELTA 55
ES DESTILADOR DE AGUA DELTA 55
P DESTILADOR DE ÁGUA DELTA 55

AMT55

TECHNICAL FEATURES
Feeding: AC 230V / 50Hz AC 220V / 50-60Hz
Voltage: 580W
Dimensions DXH: 20x36 cm
Weight: 3,5 kg
Capacity: 4 litres

EN THERMOSEALING MACHINE ONE
F THERMOSOUDEUSE ONE
ES TERMOSELLADORA ONE
P SELADORA TÉRMICA ONE

EN Temperature electronic control. It reduces the sealing time and it check the sealing quality. Paper easy to insert. The paper type can be selected.

F Contrôle électronique de la température et de la qualité de la soudure. Soudage rapide. Facile à utiliser. Possibilité de choisir le type des rouleaux.

ES Control electrónico de la temperatura. Reduce el tiempo de la selladura y controla la calidad de la misma. Papel fácil de insertar. El tipo de papel se puede seleccionar.

P Controle eletrônico da temperatura. Reduz o tempo de selagem, e controla a qualidade da mesma. Papel fácil de inserir. Possibilidade de selecionar o tipo de papel.

AMT43

TECHNICAL FEATURES

Temperature electronic control: 160°C ±5°C
Power supply: 230V ~ ±10% D
Phases: 1 + neutral
Power frequency: 50÷60 Hz
Weight: 8 kg
Dimension: 460x170 (with big paper roll)x400mm
Voltage: 230V-50/60 Hz
Sealing width: 12mm
Sealing length: 320mm
Roll holder length: 420mm





EN POUCHES FOR STEAM AND GAS STERILIZATION
F ENVELOPPES EN PAPIER MÉDICAL POUR STÉRILISATION À VAPEUR OU À GAZ
ES SOBRES DE PAPEL MÉDICO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR O GAS
P ENVELOPES DE PAPEL MÉDICO PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR OU A GÁS

	Dimensions	Pieces per carton
AMS101	75 x 150 mm	2000
AMS102	75 x 200 mm	2000
AMS103	75 x 250 mm	1000
AMS104	75 x 300 mm	1000
AMS110	100 x 150 mm	1000
AMS111	100 x 200 mm	1000
AMS112	100 x 250 mm	1000
AMS113	100 x 300 mm	1000
AMS118	150 x 200 mm	1000
AMS119	150 x 250 mm	1000
AMS120	150 x 300 mm	1000
AMS121	150 x 350 mm	1000
AMS124	200 x 300 mm	1000
AMS125	200 x 350 mm	1000
AMS126	200 x 400 mm	1000

EN SELF SEALING POUCHES FOR STEAM AND GAS STERILIZATION
F ENVELOPPES EN PAPIER MÉDICAL AUTOSCELLANTS POUR STÉRILISATION À VAPEUR OU À GAZ
ES SOBRES DE PAPEL MÉDICO AUTOSELLABLES PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR O GAS
P ENVELOPES DE PAPEL MÉDICO AUTO-SELANTES PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR OU A GÁS

	Dimensions	Pieces per pack	Pieces per carton
AMS153	90x230mm	200	1600
AMS155	140x250mm	200	1200
AMS160	190x330mm	200	800
AMS163	300x370mm	200	400
AMS165	330x440mm	200	200

EN GUSSETED POUCHES FOR STEAM AND GAS STERILIZATION
F ENVELOPPES EN PAPIER MÉDICAL À SOUFFLET POUR STÉRILISATION À VAPEUR OU À GAZ
ES SOBRES DE PAPEL MÉDICO CON FUELLE PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR O GAS
P ENVELOPES DE PAPEL MÉDICO COM FOLE PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR OU A GÁS

	Dimensions	Pieces per carton
AMS175	100x50x300mm	1000
AMS176	150x50x400mm	500
AMS178	200x55x400mm	250
AMS179	200x55x500mm	250
AMS180	250x65x500mm	250

EN FLAT REELS FOR STEAM AND GAS STERILIZATION - 200 M
F ROULEAUX EN PAPIER MÉDICAL POUR STÉRILISATION À VAPEUR OU À GAZ- 200 M
ES ROLLOS PLANOS DE PAPEL MÉDICO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR O GAS -200 M
P ROLO PLANO DE PAPEL MÉDICO PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR OU A GÁS - 200 M

		Pieces per carton
AMS207	cm7,5x200m	5 pcs
AMS210	cm10x200m	4 pcs
AMS215	cm15x200m	2 pcs
AMS220	cm20x200m	2 pcs
AMS225	cm25x200m	1 pcs
AMS230	cm30x200m	1 pcs

EN FLAT REELS FOR STEAM AND GAS STERILIZATION - 100 M
F ROULEAUX EN PAPIER MÉDICAL POUR STÉRILISATION À VAPEUR OU À GAZ - 100 M
ES ROLLOS PLANOS DE PAPEL MÉDICO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR O GAS – 100 M
P ROLO PLANO DE PAPEL MÉDICO PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR OU A GÁS - 100 M

		Pieces per carton
AMS255	cm5x100m	8 pcs
AMS256	cm7,5x100m	5 pcs
AMS257	cm10x100m	4 pcs
AMS258	cm15x100m	2 pcs
AMS259	cm20x100m	2 pcs
AMS260	cm25x100m	1 pcs
AMS261	cm30x100m	1 pcs

EN FLAT GUSSETED REELS FOR STERILIZATION - 100 M
F ROULEAUX EN PAPIER MÉDICAL À SOUFFLET POUR STÉRILISATION À VAPEUR OU À GAZ- 100 M
ES ROLLOS DE PAPEL MÉDICO CON FUELLE PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR O GAS - 100 M
P ROLO DE PAPEL MÉDICO COM FOLE PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR OU A GÁS - 100 M

		Pieces per carton
AMS285	cm7,5x2,5x100m	5 pcs
AMS286	cm10x5x100m	4 pcs
AMS287	cm15x5x100m	2 pcs
AMS288	cm20x5,5x100m	2 pcs
AMS289	cm25x6,5x100m	1 pcs
AMS290	cm30x8x100m	1 pcs
AMS291	cm40x6x100m	1 pcs

EN PROCESS INDICATOR BAND FOR STERILIZATION CONTROL-ROLL
F RUBAN ADHÉSIF DE CONTRÔLE DE STÉRILISATION
ES CINTAS ADHESIVAS PARA EL CONTROL DE LA ESTERILIZACIÓN - ROLLO
P FITAS ADESIVAS PARA CONTROLE DE ESTERILIZAÇÃO - ROLO

AMS600
Steam cycle mm 19x50m

AMS620
Dry heat cycle mm 19x50m

EN CHEMICAL INDICATORS FOR STEAM STERILIZATION CYCLES AT 121°C AND 134°C
F INDICATEURS CHIMIQUES DE CONTRÔLE POUR CYCLES DE STÉRILISATION À VAPEUR 121°C ET 134°C
ES INDICADORES QUÍMICOS DE CONTROL PARA CICLOS DE ESTERILIZACIÓN CON VAPOR 121°C Y 134°C
P INDICADORES QUÍMICOS DE CONTROLE PARA CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR 121°C E 134 °C

AMS410
OK Strip 100x14mm 250 pcs

AMS420
OK Strip 200x14mm 250 pcs

EN CHEMICAL INDICATORS FOR DRY HEAT STERILIZATION CYCLES
F INDICATEURS CHIMIQUES DE CONTRÔLE POUR CYCLES DE STÉRILISATION À CHALEUR SECHE
ES INDICADORES QUÍMICOS PARA CICLOS DE ESTERILIZACIÓN CON CALOR SECO
P INDICADORES QUÍMICOS PARA CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A CALOR SECO

AMS440
Bag dry check 1000 pcs

EN BIOLOGICAL INDICATORS FOR STEAM STERILIZATION PROCESSES
F INDICATEURS BIOLOGIQUES POUR STÉRILISATION À VAPEUR
ES INDICADORES BIOLÓGICOS PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR
P INDICADORES BIOLÓGICOS NOS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR

AMS500
BI-OK 20 pcs

EN BIOLOGICAL INDICATORS FOR STEAM STERILIZATION PROCESSES
F INDICATEURS BIOLOGIQUES POUR STÉRILISATION À VAPEUR
ES INDICADORES BIOLÓGICOS PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR
P INDICADORES BIOLÓGICOS NOS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR

AMS550
Bowie & Dick 30 pcs
13x10 cm

ENGLISH

A

Altimeters 167
Antidecubitus cushions 113
Antidecubitus kit - DYNA SERIES 103
Antidecubitus kit - EXCEL SERIES 98
Antidecubitus kit - NEO BARIATRIC 105
Antidecubitus kit - NEO SERIES 104
Antidecubitus kit - PM210 SERIES 102
Antidecubitus kit - SUPRA SERIES 101
Antitrauma stretcher 323
Arm sling 53
Autoclaves 382
Ayres cervical spatulas 295

B

Backrests 54
Basket stretcher 326
Bath chair - turning 47
Bath chairs 44
Bath table 47
Bathroom safety rails 52
Bed cradle 54
Bed pans 377
Bed table 54
Belt for antitrauma stretcher 324
Belt pouch 334
Bowl stand 360
Bowl-stainless steel 377
Breast pump 156
Breathing bags 307

C

Canes - four – leg 21
Canes – three - leg 20
Cervical brush 295
Cervical collars 56
Cervical cotton buds 295
Cloth stretchers 322
Colposcopes 272
Commode chair - 4 in 1 39
Commode chairs 40
Compression therapy system 185
Cotton jars 375
Cotton wool 296
CPR Board 326
Crutches 22
Cushion – air cell 110
Cushions 58
Cushions & cotton wool aids 112

D

Defibrillators 249
Dermatoscope 281
Desks 360
Disaster pouch 322
Disinfectants 297
Doctor's bags 290
Doctor's coats 292
Doppler 226
Drums 373

E

ECG 227
Ecographs 263
Elbow guard 112
Electrosurgical units 196
Electrotherapy 170
Emergency rucksacks 330
Enema syringe 163
Examination beds 352

F

Fetal monitors 260
Finger splints 295
First aid collars 317
First aid kits & cabinets 337
Fleeces 116
Folding bed 366
Forehead mirrors 281

G

Gallipots 375
Gel for ultrasound & ECG 184
Gel packs (warm & heat) 164
Germicide lamp 388
Gloves – latex 296
Guedel and Berman cannulas 307

H

Head immobilizer 324
Heating pads 159
Heel guard 112
Holter 248
Hospital Beds 6
Hot air oven 386
Hot water bottles 163

I

Ice bag 163
Ice spray/pack 164
Infusion bag holder 336
Instruments jars 376
Instruments trays 375
I.V.poles 361

J

Janet-record syringe 293

K

Kidney bowls 376

L

Lamps 362
Laryngoscopes 314
Linen trolley 358

M

Marsupium 334
Mattress – expanded viscoelastic 107
Mattress – polyuretane 106
Mattress – silicone cotton wool 108
Maunder mouth opener 335

N

Nebulizers 152
Neurological hammers 283

O

Ophtalmoscope 279
Optometric tables 284
Otoscopes 278
Otoscope Deluxe 280
Oxygen therapy 308

P

Patient lifts 12
Patient monitors 256
Pedal exerciser 38
Penlight 282
Pillows 59
Pillows – hospital 106
Plaster cover shoe 58
Plaster saw 292
Postoperative guards 115
Pouches for instruments & phials 291
Pulse oximeters 218

R

Raised toilet seat 50
Rescue blanket 335
Reservoirs 305
Respitrain 165
Resuscitation bags 303
Resuscitation kits 302
Resuscitation masks 306
Revolving stool 357
Rollator 34

S

Safety belts 323
Scalpels 294
Scissors "FORMA" 335
Scoop stretcher 324

Scooters electric 92
Sedan chairs 329
Sensors for pulse oximeters 225
Shower benches 42
Shower benches (wall mounted) 44
Shower chairs 48
Skinfoldmeters 283
Spare parts & accessories for ARDEA CA- 72
Spare parts & accessories for ARDEA CB- 84
Spare parts & accessories for ECG & monitors 258
Spare parts & accessories for electrosurgical units 210
Spare parts & accessories for electrotherapy 181
Spare parts & accessories for Lifts 17
Spare parts & accessories for LOGIKO 136
Spare parts & accessories for MOBILITY 95
Spare parts & accessories for MOPEDIA 60
Spare parts & accessories for Nebulizers 156
Spare parts & accessories for spirometers 271
Spare parts & accessories for suction units 194
Spare parts & accessories for Tens & Ems 150
Sphygmomanometers 120
Sphygmomanometers kit 334
Spirit lamp 376
Spirometers 268
Spinal immobilizer 319
Splints 318
Sputum cups 377
Steel cabinets 348
Steps 358
Sterilization containers 373
Stethoscopes 134
Sterilization indicator 391
Sterilization pouches 390
Sterilization reels 391
Stretchers-folding 327
Suction Unit 186
Surgical blades 293
Syringe boxes 376

T
Tens & Ems 142
Tens for urinary incontinence 145
Thermocautery 215
Thermometers 160
Thermosealing machine 389
Toilet safety rail 39
Tongue depressor 295
Tourniquets 296
Trauma Bag 331
Transfer bath benches 46
Trolleys for ECG et monitor 275
Trolleys – Aluminium & steel 350

U
Undersheets 166
Urinals 166

V
Vacuum mattress 320
Vaginal specula 297
Veterinary pulse oximeter 286
Veterinary ECG 287
Vital signs monitors 254

W
Walkers shoulder type 31
Walkers, foldable 26
Walking sticks 24
Waste bins 359
Water distiller 388
Water mattress and cushions 109
Ward screens 361
Wheelchair, electric 89
Wheelchair, fixed, for sport use 82
Wheelchairs, folding, CB series 74
Wheelchairs, folding, CA series 66
Wheelchair for children 82
Wheelchairs – travel 83
Wooden beds 368
Wooden cabinets 369
Wooden desks 371
Wooden steps 371
Wooden trolley 371
Wooden ward screens 370

X
X-Ray viewers 359

FRANÇAIS

A
Abaisse-langue 295
Alèses portoirs 322
Analyzeur de graisse 283
Anti-escarres kit - NEO BARIATRIC 105
Anti-escarres kit - SÉRIE EXCEL 98
Anti-escarres kit - SÉRIE DYNA 103
Anti-escarres kit - SÉRIE NEO 104
Anti-escarres kit - SÉRIE PM210 102
Anti-escarres kit - SÉRIE SUPRA 101
Armoire en tôle d'acier 348
Armoire en bois 369
Attelles des doigts 295
Attelles 318
Appuie dos 54
Arceau de lit 54
Aspirateurs 186
Autoclaves 382

B
Bancs de transfert accès baignoire 46
Bandage d'immobilisation bras 53
Barquette 26
Bassin réniforme 376
Bassin de lit 377
Bâtonnets écouvillon de soin 295
Bâtonnets ouate de soin 295
Bistouris 294
Bistouri électrique 196
Blouses médicales 292
Bock à lavements 163
Boite pour seringues 376
Boite pour la sterilization 373
Boite porte coton 375
Bouillottes en caoutchouc 163
Brancard de catastrophe pliante 327
Brancard de relevage cuillère 325
Bureau 360
Bureau en bois 371

C
Cannes quadripodes 21
Cannes tripodes 20
Cannes 24
Cannes anglaises 22
Canules de Guedel et Berman 307
Capteurs pour oximètres 225
Ceinture araignée 324
Ciseaux "FORMA" 335
Chaise de toilettes 4 en 1 39
Chaises de douche et wc 48
Chaises de douche 42
Chaises garde-robe 40
Chaises de portage pliantes 329
Chariot en bois 371
Chariots pour ECG et monitor 275
Chariots – aluminium & acier 350
Chaussures couvre platre 58
Crachoirs 377
Colliers cervicaux 56
Colliers cervicaux d'urgence 317
Colposcopes 272
Corset d'immobilisation 319
Coton hydrophile 296
Coudière 112
Coussin à bulles d'air 110
Coussin et aides en fibre creuse 112
Coussins 58
Coussins anti-escarres 113
Coussins Chauffants 159
Coussins expansés visco-élastiques 59
Couverture isothermique 335
Cupules 375
Cuvette – acier inoxydable 377

D
Déambulateurs avec repose-aisselles 31
Déambulateurs pliants 26

Défibrillateurs 249
Dermatoscope 281
Désinfection 297
Distillateur d'eau 388
Doppler 226
Draps 166

E
ECG 227
ECG vétérinaire 287
Echelles optométriques 284
Echographes 263
Electrothérapie 170
Enveloppes en papier pour sterilisation 390

F
Fauteuil roulant pliant de voyage 83
Fauteuil non pliant pour usage sportif 82
Fauteuil roulant pliant série CA 66
Fauteuil roulant pliant série CB 74
Fauteuil roulant pliant électrique 89
Fauteuil roulant pliant pour enfant 82

G
Gaine mortuaire 322
Gants en latex 296
Garrots 296
Gel (chaud et chaud-froid) 164
Gel pour ultrasons et ECG 184
Glace synthétique 164

H
Holter 248

I
Immobilisateur de la tête 324
Insufflateurs 303

J
Jeu de tensiomètre 334

L
Lames de bistouri 293
Lampes 362
Lampe à alcool 376
Lampe à rayon ultraviolets 388
Laryngoscopes 314
Lits d'hôpital 6

M
Mallettes médicales 290
Manchette à pression pour transfusion 336
Marche-pied 358
Marche-pied en bois 371
Marteaux neurologiques 283
Masques de réanimation 306
Matelas à dépression 320
Matelas en fibre creuse siliconée 108
Matelas en polyuréthane 106
Matelas et coussins à eau 109
Matelas visco-élastique expansé 107
Miroirs frontaux 281
Moniteurs de signes vitaux 254
Moniteurs foetals 260
Moniteurs multiparamétriques 256

N
Nébuliseurs 152
Negatoscope 359

O
Ophtalmoscope 279
Oreiller d'hôpital 106
Otoscopes 278
Otoscope Deluxe 280
Ouvre-bouche 335
Oxygénothérapie 308
Oximètres 218
Oximètre vétérinaire 286

P
Paravents 361
Paravents en bois 370
Peau de mouton 116
Pedalier pour rééducation 38
Pièces de rechange & accessoires pour ARDEA CA- 72
Pièces de rechange & accessoires pour ARDEA CB- 84
Pièces de rechange & accessoires pour aspirateurs 194
Pièces de rechange & accessoires pour bistouri électrique 210
Pièces de rechange & accessoires pour ECG & moniteurs 258
Pièces de rechange & accessoires pour électrothérapies 181
Pièces de rechange & accessoires pour LOGIKO 136
Pièces de rechange & accessoires pour MOBILITY 95
Pièces de rechange & accessoires pour MOPEDIA 60
Pièces de rechange & accessoires pour nébuliseurs 156
Pièces de rechange & accessoires pour soulèves-malades 17
Pièces de rechange & accessoires pour spiromètres 271
Pièces de rechange & accessoires pour Tens et Ems 150
Pieds à serum 361
Planche RCP 326
Plan dur 323
Plateaux 375
Poche à glace 163
Pochette pour la ceinture 334
Pochettes porte instruments et ampoules 291
Poignées de sécurité pour le bain 52
Pointer laser de diagnostique 282
Porte-cuvette 360
Porte-instruments 376
Porte-sac 358
Poubelles 359
Poupinel 386
Premier secours et armoires 337
Pressothérapie 185
Protection postopératoire 115

R
Réservoirs 305
Réservoirs pour ventilation 307
Respitrain 165
Rollators 34
Rouleaux pour sterilisation 391
Ruban de contrôle de sterilisation 391

S
Sac à dos premier secours 330
Sangles 323
Scie á plâtre 292
Scooters électriques 92
Seringue Janet-record 293
Siège de baignoire 44
Siège de baignoire avec 1 ou 2 poignées 47
Siège de baignoire pivotant 47
Sièges de douche avec fixation murale 44
Sièges de toilette rehaussées 50
Soulèves-malades 12
Spatules d'Ayres 295
Spéculum vaginal 297
Spiromètres 268
Stéthoscopes 134
Support pour wc 39

T
Tables d'examen 352
Tables de lit 54
Tables en bois 368
Tables pliante 366
Tabourets 357
Talonnière 112
Tambour rond 373
Tens et Ems 142
Tens pour incontinence urinaire 145
Tensiomètres 120
Thermocautère 215
Thermomètres 160
Thermosoudeuse 389
Tire-Lait 156
Toise 167
Trauma Bag 331
Trousse kangou 334

U
Urinaux 166

V
Valises de réanimation 302

MORETTI

ESPAÑOL

A

Abreboca Maunder 335
Algodón 296
Almohada de hospital 106
Almohadas eléctricas 159
Andador con apoyo axilar 31
Andadores 26
Antiescaras kit – NEO BARIATRIC 105
Antiescaras kit – SERIE DYNA 103
Antiescaras kit - SERIE EXCEL 98
Antiescaras kit – SERIE NEO 104
Antiescaras kit – SERIE PM210 102
Antiescaras kit - SERIE SUPRA 101
Arco de cama 54
Asideros pared 52
Asientos de ducha abatibles de pared 44
Asientos elevadores wc 50
Asiento giratorio de bañera 47
Asientos de bañera 44
Aspiradores 186
Autoclaves 382
Ayudas para wc 39

B

Bancos de transferencia de bañera 46
Banquetas 358
Banquetas de madera 371
Batas médicos 292
Bateas 375
Biombos 361
Biombos de madera 370
Bisturí 294
Bolsa de agua caliente 163
Bolsa de frío 164
Bolsa de hielo 163
Bolsillos para cinturón 334
Bombonas de acero 373
Botiquines y armarios primero auxilio 337

C

Cabestrillo 53
Cajas para esterilización 373
Cajas para jeringas 376
Calor y gel calor/ frío 164
Camas de hospital 6
Camillas de madera 368
Camilla plegable 327
Camilla portátil 366
Camilla tipo cuchara 325
Camilla tipo nido 326
Cánulas de Guedel y Berman 307
Carro de madera 371
Carros para ECG y monitor 275
Carros – Aluminio y acero 350
Carro ropa 358
Cazoletas 375
Cepilla cervical 295
Cepilla cervical en algodón 295
Cintas para el control de la esterilización 391
Codera 112
Cojín con burbujas de aire 110
Cojines 58
Cojines antiescaras 113
Cojines y auxilios en fibra hueca 112
Cojines viscoelásticos 59
Colchón en viscoelastico expandido 107
Colchón y cojín de agua 109
Colchón de vacío 320
Colchones de poliuretano 106
Colchones en fibra hueca siliconada 108
Collarines 56
Collares cervicales de emergencia 317
Colposcopios 272
Correa araña 324
Correas de seguridad 323
Cuadrípodes 21
Cubeta con soporte 360
Cubeta de acero 377
Cubeta por instrumental 376
Cubo para restos 359
Cuñas para cama 377

D

Depresores 295
Dermatoscopio 281
Desfibriladores 249
Desinfectantes 297
Destilador de agua 388
Doppler 226

E

Ecógrafos 263
Electrobisturi para cirurgía 196
Electrocardiógrafos 227
Electrocardiógrafo para veterinaria 287
Electrocauterio 215
Electroterapia 170
Enema de viaje 163
Escritorio 360
Escritorio de madera 371
Escupidera 377
Espátulas cervicales de Ayres 295
Espéculo vaginal 297
Espejos frontales 281
Espirómetros 268
Estetoscopios 134
Estuches para instrumental y ampollas 291
Estufa aire caliente 386

F

Férula para dedos 295
Férulas 318

G

Gel para ultrasonidos & ECG 184
Goteros 361
Grúas 12
Guantes de látex 296

I

Inmovilizador de cabeza 324
Inmovilizador de columna 319

J

Jeringa Janet-record 293
Juego de tensiómetros 334

H

Hojas de bisturí 293
Holter 248

K

Kit de resucitador 302

L

Lámpara diágnostica de bolsillo 282
Lámpara germicida ultravioleta 388
Lámpara para alcohol 376
Laringoscopios 314
Lupas 362

M

Maletines médicos 290
Manguito de infusión 336
Manta térmica plata-oro 335
Martillos neurológicos 283
Mascarillas de reanimación 306
Mesa reconocimiento 352
Mesitas auxiliares de cama 54
Mochilas de emergencia 330
Monitores fetales 260
Monitores multiparámetros 256
Monitores signos vitales 254
Muletas 22
Muletillas 24

N

Nebulizadores 152
Negatoscopios 359

O

Oftalmoscopio 279
Optotipos 284
Orinales 166
Otoscópios 278
Otoscópio Deluxe 280

Oxigenoterapia 308

P
Pedalier para rehabilitación 38
Piel natural 116
Plicómetros 283
Presoterapia secuencial 185
Protecciones post-operatorias 115
Pulsioxímetros 218
Pulsioxímetro veterinario 286

R
Repuestos y accesorios para ARDEA CA- 72
Repuestos y accesorios para ARDEA CB- 84
Repuestos y accesorios para aspiradores 194
Repuestos y accesorios para electrocardiógrafos y monitores 258
Repuestos y accesorios para electrobisturí 210
Repuestos y accesorios para electroterapia 181
Repuestos y accesorios para espirómetros 271
Repuestos y accesorios para gruas 17
Repuestos y accesorios para LOGIKO 136
Repuestos y accesorios para MOBILITY 95
Repuestos y accesorios para MOPEDIA 60
Repuestos y accesorios para nebulizadores 156
Repuestos y accesorios para Tens y Ems 150
Reservorios 305
Respaldos 54
Respitrain 165
Resucitadores 303
Resucitadores para ventilación 307
Riñonera 334
Riñoneras en acero 376
Rollatores 34
Rollos para esterilización 391

S
Sábanas 166
Sacaleche 156
Scooter eléctricos 92
Sensores para pulsioxímetros 225
Sierra para vendajes 292
Sillas de acero con inodoro 40
Sillas de ducha 42
Silla de transporte de viaje 83
Silla de ruedas fija para uso deportivo 82
Silla de ruedas plegable eléctrica 89
Silla de ruedas plegable para niños 82
Silla de ruedas plegable serie CA 66
Silla de ruedas plegable serie CB 74
Silla wc 4 en 1 39
Sillas de ruedas para ducha y wc 48
Sillas plegables de emergencia 329
Sobres de papel para esterilización 390
Sudarios para cadáveres 322

T
Tabla de bañera 47
Tabla RCP 326
Tabla de emergencia 323
Taburetes 357
Tallímetros 167
Tallonera 112
Tela de rescate 322
Tens y Ems 142
Tens para incontinencia 145
Tensiómetros 120
Termómetros 160
Termoselladora 389
Tijeras "FORMA" 335
Torniquetes 296
Trauma Bag 331
Trípodes 20

V
Vaso para algodón 375
Vitrina en chapa de acero 348
Vitrina de madera 369

Z
Zapatilla para escayola 58

PORTUGUÊS

A
Abaixa-línguas 295
Abre-boca 335
Adipômetros 283
Alças de segurança 52
Algodão hidrófilo 296
Almofada para cadeira de célula de ar 110
Almofadas 61
Almofadas elétricas 159
Almofadas em viscoelástico 59
Almofadas anti-escaras 113
Almofadas e auxílios em fibra oca 112
Altímetros 167
Andador com apoio axilar 31
Andadores 26
Anti-escaras kit - NEO BARIATRIC 105
Anti-escaras kit - SÉRIE DYNA 103
Anti escaras kit - SÉRIE EXCEL 98
Anti escaras kit – SÉRIE PM210 102
Anti escaras kit - SÉRIE SUPRA 101
Anti-escaras kit - SÉRIE NEO 104
Arco de cama 54
Armários de madeira 369
Armários em chapa de aço 348
Arrastadeiras 377
Aspiradores 186
Assento para banheira 47
Ataduras 318
Autoclaves 382

B
Bacia em aço 377
Balão de reinalação 307
Balões de reanimação 303
Banco giratório para banheira 47
Bancos de banho 42
Bancos de banho de parede 44
Bancos giratórios 357
Bancos para banheira 44
Bandejas e tabuleiros 375
Bandejas de cama 54
Bastonetes de algodão para coleta cervical 295
Bengalas 24
Biombos 361
Biombos de madeira 370
Bisturi 294
Bisturi elétrico 196
Bolsa de água quente 163
Bolsas de cintura 334
Bolsa de gelo 163
Bota para gesso 58

C
Cadeira de rodas de viagem 83
Cadeira de rodas dobrável elétrica 89
Cadeira de rodas dobrável para crianças 82
Cadeira de rodas dobrável série CA- 66
Cadeira de rodas dobrável série CB- 74
Cadeira de rodas fixa para uso esportivo 82
Cadeiras higiênicas 40
Cadeiras de transferência para banheira 46
Cadeiras para acidentados 329
Cadeiras para banho e wc 48
Cadeira wc 4 em 1 39
Caixas para esterilização 373
Calor e gel quente/frio 164
Cama de madeira 368
Cama dobrável 366
Camas hospitalares 6
Canadianas 22
Cânulas de Guedel e Berman 307
Cápsulas 375
Carro de madeira 371
Carros para ECG e monitor 275
Carros- Alumínio e aço 350
Cesto para roupa 358
Cintos de segurança 323
Cinto com velcro 324
Colares cervicais 56
Colares cervicais de emergência 317
Colchão e almofadas de água 109
Colchão em fibra oca siliconada 108

Colchão em viscoelástico expandido 107
Colchão à vácuo 320
Colchões de poliuretano 106
Colposcópios 272
Cotoveleira 112
Cuspideiras 377
Cuvetes reniformes 376

D
Dermatoscópio 281
Desfibrilador 249
Desinfetantes 297
Destilador de água 388
Doppler 226

E
Ecógrafos 263
Eletrocardiógrafos 227
Eletrocardiógrafo para veterinária 287
Elevador sanitário 50
Eletroterapia 170
Enema de viagem 163
Envelopes de papel para esterilização 390
Escadinhas 358
Escadinhas de madeira 371
Escovinha para coleta cervical 295
Escrivaninhas 360
Escrivaninhas de madeira 371
Esfigmomanômetros 120
Espátulas de Ayres para coleta cervical 295
Espéculo vaginal 297
Espelhos frontais 281
Espirômetros 268
Estetoscópios 134
Estojos para instrumentos e ampolas 291
Estojos para seringas 376
Estufa com circulação de ar quente 386

F
Fita para controle de esterilização 391

G
Gelo instantâneo 164
Gel para ultra-sons e ECG 184
Gruas de elevação 12

H
Holter 248

I
Imobilizador de braço 53
Imobilizador de cabeça 324
Imobilizador de coluna 319

J
Jalecos médicos 292

K
Kit de reanimação 302
Kit esfigmomanômetro 334

L
Laços hemostáticos 296
Lâminas de bisturi 293
Lâmpadas 362
Lâmpadas a álcool 376
Lâmpadas diagnósticas de bolso 282
Lâmpada germicida de rayo U.V. 388
Laringoscópios 314
Lençóis 166
Lençol isotérmico 335
Lixeiras hospitalares 359
Luvas de látex 296

M
Maca para cadáver 322
Macas para exame 352
Maletas médicas 290
Maletas primeiros-socorros e armários 337
Manguito para infusão 336
Martelos neurológicos 283
Máscaras de reanimação 306
Mesas optométricas 284
Mochilas de emergência 330
Monitores de sinais vitais 254
Monitores fetales 260
Monitores pacientes 256

N
Nebulizadores 152
Negatoscópio 359

O
Oftalmoscópio 279
Otoscópios 278
Otoscópio Deluxe 280
Oxigenoterapia 308
Oxímetros 218
Oxímetro veterinário 286

P
Padiola 322
Padiola dobrável 327
Padiola em alumínio anodizado 325
Padiola tipo barco 326
Peças de reposição e acessórios para ARDEA CA- 72
Peças de reposição e acessórios para ARDEA CB- 84
Peças de reposição e acessórios para aspiradores 194
Peças de reposição e acessórios para bisturis elétricos 210
Peças de reposição e acessórios para eletrocardiógrafos y monitores 258
Peças de reposição e acessórios para eletroterapia 181
Peças de reposição e acessórios para espirômetros 271
Peças de reposição e acessórios para gruas 17
Peças de reposição e acessórios para LOGIKO 136
Peças de reposição e acessórios para MOBILITY 95
Peças de reposição e acessórios para MOPEDIA 60
Peças de reposição e acessórios para nebulizadores 156
Peças de reposição e acessórios para Tens e Ems 150
Pedaleira para reabilitação 38
Pele de cordeiro 116
Pochete 334
Porta-algodão 375
Prancha de emergência 323
Prancha CPR 326
Proteções pós-operatórias 115
Provetas para instrumentos 376

Q
Quadripés 21

R
Reservatórios 305
Respaldos 54
Respitrain 165
Rollators 34
Rolo para esterilização 391

S
Scooters elétricos 92
Seladora térmica 389
Sensores para oxímetros 225
Seringa Janet -record 293
Serra para gesso 292
Sistema para terapia de compressão seqüencial 185
Suporte para wc 39
Suporte bacia 360
Suportes para soro 361

T
Talas para dedos 295
Tambor em aço 373
Tens e Ems 142
Tens para incontinência urinária 145
Termocautério 215
Termômetros 160
Tesouras "FORMA" 335
Tira Leite 156
Tornozeleira 112
Travesseiro de hospital 106
Trauma Bag 331
Tripés 20

U
Urinóis 166

DET NORSKE VERITAS

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate No. / Certificate No. **CERT-16905-2006-AQ-IND-SINCERT**

Si attesta che / This certifies that

Il sistema di gestione per la qualità di / the quality management system of

MORETTI S.p.A.

Località Meleto 52022 - Cavriglia (AR) - Italy

È conforme ai requisiti della norma per i sistemi di gestione per la qualità
Conforms to the quality management systems standard

UNI EN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008)

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:
This certificate is valid for the following products or services:

Sviluppo distribuzione e vendita di dispositivi medici ed attrezzature sanitarie

Development, production and sales of medical devices and hospital equipment

Data Prima Emissione / *First Issue Date*: **2006-01-04**

Data di scadenza / *Expiry Date*: **2011-12-15**

Luogo e data / *Place and date*: **Agrate Brianza, (MI) 2010-01-21**

SINCERT

per l'Organismo di Certificazione / *for the Accredited Unit*: DET NORSKE VERITAS ITALIA S.R.L.

Settore EA : 19 - 29a

Leonardo Parpagnoli
Lead Auditor

Vittore Marangon
Management Representative

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica (ogni 6, 9 o 12 mesi) e al riesame completo del sistema con periodicità triennale
The validity of this certificate is subject to periodical audits (every 6, 9 or 12 months) and the complete re-assessment of the system every three years

DET NORSKE VERITAS

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate No. / Certificate No .CERT-16906-2006-AQ-IND-SINCERT

Si attesta che / This certifies that

il sistema di gestione per la qualità di / the quality management system of

MORETTI S.p.A.

Località Meleto 52022 - Cavriglia (AR) - Italy

È conforme ai requisiti della norma per i sistemi di gestione per la qualità
Conforms to the quality management systems standard

UNI EN ISO 13485:2004 (ISO 13485:2003)

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:
This certificate is valid for the following products or services:

Sviluppo distribuzione e vendita di dispositivi medici ed attrezzature sanitarie

Development, production and sales of medical devices and hospital equipment

Data Prima Emissione / *First Issue Date*: **2006-01-04**

Data di scadenza / *Expiry Date*: **2011-12-15**

Luogo e data / *Place and date*: **Agrate Brianza, (MI) 2009-01-19**

SINCERT

per l'Organismo di Certificazione / *for the Accredited Unit*: DET NORSKE VERITAS ITALIA S.R.L.

Settore EA : 19 - 29a

Leonardo Parpagnoli
Lead Auditor

Vittore Marangon
Management Representative

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica (ogni 6, 9 o 12 mesi) e al riesame completo del sistema con periodicità triennale
The validity of this certificate is subject to periodical audits (every 6, 9 or 12 months) and the complete re-assessment of the system every three years

MORETTI S.P.A.
Via Bruxelles 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo) - Italy

Tel. +39 055 96 21 11
Fax +39 055 96 21 200

www.morettispa.com
info@morettispa.com

MOPEDIA® ARDEA® LEVITAS® LEM® LOGIKO® KYARA® GRADO® DIMED® PRESTIGE® EASYRED® SKEMA® CHIMO®